

HIDRÁULICO H300/ISO 68



Aceites Hidraulico A.W.

Ficha Técnica:

Descripción:

Son lubricantes elaborados a partir de básicos parafínicos de alta calidad y aditivos específicos de reciente tecnología para brindar al producto final gran desempeño en la protección de sistemas hidráulicos industriales.

Aplicación:

Se utiliza en todos los sistemas hidráulicos industriales como son: maquinas, herramientas, inyectoras de plástico, prensas hidráulicas, y en equipos móviles que requieran de un fluido capaz de proporcionar una transmisión de potencia adecuada y que trabajan a velocidad alta, carga y temperatura elevada como cargadores y sistemas usados en la industria minera.

Beneficios

- ☐ Lubricante del tipo Antidesgaste
- ☐ Alto Índice de Viscosidad y buena estabilidad al cizallamiento que permiten mantener la viscosidad durante largos periodos de tiempo.
- ☐ Máxima protección a la corrosión, térmica y a la oxidación que reduce los depósitos y mejora el rendimiento de las válvulas del sistema.

Cumple con:

- ☐ HF-0 additive package, low Zn-content, excellent antiwear and wet AFNOR filtration.
- ☐ Denison HF-0, HF-1, HF-2; Vickers M-2950-S, I-286-S;
- ☐ Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70; U.S. Steel 127, 136;
- ☐ DIN 51524, part 2 and 3

Salud y Seguridad:

HYDRASYN HN..... no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene en el trabajo.

- No contamine
- No tire el aceite usado al alcantarillado
- Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS)

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	HN-22	HN-32	HN-46
Apariencia	Visual	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Color ASTM	ASTM -1500	1.0	1.5	2.0
Gravedad Especifica a 15.6°C	ASTM D-1298	0.855	0.870	0.875
Viscosidad a 40°C,cSt	ASTM D-445	21.45	30.00	46.00
Viscosidad a 100°C,cSt	ASTM D-445	4.23	5.30	6.8
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	98	100	97
Grado ISO VG	ASTM D-2422	22	32	46
Punto de Inflamación	ASTM D-92	190	210	218
Punto de Fluidez,°C	ASTM D-97	-15	-15	-15
Corrosión al Cobre	ASTM D-130	1A	1A	1A
Agua por Crepitación	PLANCHAS	Negativa	Negativa	Negativa

Presentación:

- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES HIDRÁULICO H300/ISO 68

HIDRÁULICO H300/ISO 68



Lubricante de
alto rendimiento

ISPERLUB

Datos Técnicos

CARACTERÍSTICA	PRUEBA ASTM	HN-68	HN-100	HN-150
Apariencia	Visual	Amarillo	Ambar	Ambar
Color ASTM	ASTM -1500	2.5	3.0	3.5
Gravedad Especifica a 15.6°C	ASTM D-1298	0.889	0.890	0.892
Viscosidad a 40°C,cSt	ASTM D-445	65.00	100.4	151.40
Viscosidad a 100°C,cSt	ASTM D-445	8.70	11.13	14.70
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	96	95	95
Grado ISO VG	ASTM D-2422	68	100	150
Punto de Inflamación	ASTM D-92	226	230	236
Punto de Fluidez, °C	ASTM D-97	-12	-12	-12
Corrosión al Cobre	ASTM D-130	1A	1A	1A
Agua por Crepitación	PLANCHA	Negativa	Negativa	Negativa

Aceites Hidraulico A.W.

Presentación:

- ✓ CUBETA DE 19 L
- ✓ TAMBO 208 L

DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES HIDRÁULICO H300/ISO 68