



DEXRON III

FLUIDO PARA TRANSMISORES AUTOMATICAS

DESCRIPCION:

DEXRON III es un fluido multifuncional elaborado con aceite básicos vírgenes altamente re-nados y un paquete de aditivos de la tecnología más avanzada, tal como un agente antidesgaste, un mejorador de viscosidad y un modi-cador de fricción, entre otros para brindar una protección total a la transmisión automática y dirección hidráulica

BENEFICIOS / PROPIEDADES

- Protege lubrica eficazmente los engranes, cojines y la turbina
- Acondiciona lo sellos
- Permite un cambio más suave de velocidad en amplios rangos de temperatura
- Brinda sobresaliente protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas de operación
- Posee alta resistencia a la oxidación, asegurando la conservación de propiedades físicas durante más tiempo
- Resiste la formación de espuma

APLICACIONES:

DEXRON III se recomienda para las transmisiones automáticas modernas, especialmente para vehículos General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen y Nissan. También se recomienda para direcciones hidráulicas y se puede emplear como fluido hidráulico anti-desgaste (donde las presiones de trabajo de la bomba no excedan las 1000 Lb/Pulg2) y en equipo donde el fabricante recomienda este tipo de uido como en compresiones, sistemas hidráulicos y equipos agrícolas. Cumple y excede las clasificaciones GM Dexron® III (G-34378), Ford Mercon® (M-980303), Allison C-4 (C4-), Caterpillar TO-2, Mercedes Benz 236.6 y los requerimientos de los fabricantes de bombas hidráulicas, tales como Sperry Vickers, Denison y Sundstrand.

CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS
	DEXRON III
Apariencia visual	Líquido rojo
Color ASTM	7.0
Gravedad Específica a 15.6°C	0.867
Punto de Inflamación, °C	174
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	35.10
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	7.200
Índice de Viscosidad	176
Viscosidad Brookfield a-10	

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rengó permitido

PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts Y Granel.

**DIESEL SERIES III 50****DESCRIPCION:**

Aceite lubricante monogrado Diésel Series III SAE 50, es un producto elaborado con aceites básicos vírgenes minerales del tipo parafínico y formulados con un paquete de aditivos exclusivos que contiene detergentes, dispersantes, alcalinos, antioxidantes, antidesgaste, etc. Para la lubricación de motores a diésel turboalimentados de alta potencia operando bajo condiciones severas de trabajo con combustibles de alto contenido de azufre

BENEFICIOS / PROPIEDADES

Los aceites API CF-4 por su formulación específica, disminuyen la fricción de las piezas vitales del motor y reducen del motor y reducen el desgaste prematuro; tiene alto poder alcalino para neutralizar la acción destructiva por corrosión del ácido sulfúrico producido en la cámara de combustión a partir del azufre contenido en el combustible, alargando así la vida del motor; así mismo contiene aditivos especiales que reducen la formación de herrumbre en superficies ferrosas por la acción destructiva del agua; contiene además aditivos detergentes y dispersantes para mantener más limpias de depósitos las ranuras del pistón y mantener en suspensión los productos de la combustión y desgaste metálico. Asimismo reduce los depósitos en todo motor y facilita el arranque a del motor a bajas temperaturas.

APLICACIONES:

El aceite lubricante monogrado Diésel Series III SAE 50 se recomiendan ampliamente para la lubricación de motores a diésel de cuatro tiempos turbocargados de alto rendimiento, utilizados en equipo de transporte pesado de carga, pasajeros, construcción, minería, marina y flotillas mixtas gasolina y diésel. Cumplen ampliamente las clasificaciones API CF-4, CE/SG, MIL-L-2104-E, MIL-L46152-E, MAN-271, Volvo-VDS, VW-501.01/505.00, CCMC-D4/G4/PD-2, MackEO-K/2, Allison C-4, Cat TO-2

CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS
	SERIES III SAE 50
Apariencia visual	Líquido café verdoso
Color ASTM	6.5
Gravedad Específica a 15.6°C	0.915
Punto de Inflamación, °C	244
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	210
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	19.10
Índice de Viscosidad	99
No. De Base (TBN) mg KOH / g	9.3

Los datos aquí reportados son valores típicos y pueden fluctuar de acuerdo al rango permitido

PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. Y Granel



ACEITE SEMI-SINTETICO SN

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

DESCRIPCION:

La línea de aceites semi-sintéticos multigrado están formulados con una combinación de básicos minerales altamente refinados del Grupo III y algunas bases sintéticas; están balanceadas con un paquete de aditivos de última generación, diseñado específicamente para satisfacer los requerimientos de los motores modernos de última generación.

Cuenta con la última tecnología en lubricantes que le permite cumplir los exigentes requerimientos de los fabricantes de equipo original (OEM)

BENEFICIOS Y PROPIEDADES:

- Combinación adecuada (básicos y aditivos) para un óptimo desempeño
- Genera ahorros en consumo de combustible.
- Reduce el consumo de aceite por su baja volatilidad
- Permite un arranque sube bajo cualquier tipo de clima
- Mantiene limpio el motor
- Alta resistencia a la oxidación
- Excelente protección contra la herrumbre y la corrosión
- Alta protección contra depósitos

Aplicaciones:

Nuestra línea de aceites semi-sintéticos ha sido concebida para lubricar las últimas generaciones de motores a gasolina de vehículos último modelo, sean americanos, europeos y/o asiáticos que requieran un lubricante con clasificación API SN

Se recomienda ampliamente para usarse en cualquier tipo de vehículos que circulan en ciudad, carretera y autopista

CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS SN	
	10W-30	10W-40
Apariencia visual	Café Brillante	Café Brillante
Color ASTM	3.0	3.5
Gravedad Específica a 15.6°C	0.8505	0.8528
Punto de Inflamación, °C	222	226
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	68.78	115.5
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	10.66	15.72
Índice de Viscosidad	144	144
No. De Base (TBN) mg KOH / g	6.1	6.0
Punto de Ecurrimiento, °C	-33	-33

PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts Y Granel