

DESCRIPCION:

La línea de aceite semi-sintético es multigrado está diseñado para satisfacer La última generación de lubricantes RC (Resource Conserving). Por su avanzada tecnología de bases sintéticas y su paquete de aditivos de alto rendimiento, ofrece una protección única a los modernos motores de gasolina, asegurando una excelente protección al momento del arranque del motor. Además se ha incorporado en esta última generación de lubricantes la última tecnología que permite cumplir y exceder los requerimientos de los fabricantes del equipo original (OEM).

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

- Permite obtener ahorros en consumo de combustible
- Baja volatilidad, reduciendo el consumo de lubricante
- Excepcional arranque en cualquier tipo de clima
- Mantiene limpio el motor
- Alta resistencia a la oxidación
- Excelente protección contra la herrumbre y corrosión
- Alta protección contra depósitos

APLICACIONES:

Esta línea de aceites sintéticos está diseñado para la lubricación de las últimas generaciones en motores a gasolina último modelo, americanos, europeos y asiáticos que requieran aceites sintéticos con este nivel de servicio API SN/GF-5 así como vehículos híbridos que operan con combustible Etanol E85. Puede utilizarse en cualquier tipo de vehículos que circulan en ciudad, carretera y la autopista. La nueva tecnología que se ha incorporado en esta última generación de lubricantes permite cumplir exceder los requerimientos de los fabricantes de equipo original (OEM)

CARACTERISTICAS:

PRUEBAS	VALORES TIPICOS	
	5W-30	5W-40
Apariencia visual	Café Brillante	Café Brillante
Color ASTM	3.0	4.0
Gravedad Específica a 15.6°C	0.8511	0.8587
Punto de Inflamación, °C	224	232
Viscosidad Cinemática a 40°C cSt	62.88	101.2
Viscosidad Cinemática a 100°C cSt	10.84	15.56
Índice de Viscosidad	165	163
No. De Base (TBN) mg KOH / g	8.1	8.1
Punto de Ecurrimiento, °C	-36	-36

PRESENTACIONES:

Cubeta 19 Lts., Tambor 200 Lts. Y Granel