WEAVER • v0.1.0 • 工程验收交接

后端／CLI 实现验收通过

产品与源码包已验收。最终文档与本静态报告随最终交接提交；最终执行／审查收据见下方机器证据。本页不代表已推送或打 tag。

证据时间：2026-10-19T10:49:50.372153+00:00 • 负责人：codex_owner / 后端与 CLI

被测源码提交：`d5ea7e5b69a44fe394809dc542080ecb4e2a7fba`

提交树：`57465901fa9b25cd89045a3ba3ea415d63c840c3`

526/526
最终完整测试通过
失败／取消／跳过均为 0

typecheck 通过
`npm run typecheck`
退出码 0

build 通过
`npm run build`
退出码 0，存在下文所列警告

验证范围与证据

owner 在已提交源码树独立运行检查，隔离导出排除了 Claude 未提交的前端／测试与 pnpm 文件；最终合并发行检查归 Claude owner。本报告仅整理已交付结果，不将定向与边界用例重复相加。

检查	实际结果	保留证据
`npm run typecheck`	退出码 0；0.671 秒	检查日志
`npm test`	退出码 0；16.817 秒	检查日志
`npm run build`	退出码 0；1.789 秒	检查日志

机器事实与验收状态 • 完整检查记录 • 验收扫描审查

验收扫描 4 项候选经负责人审查，生效门禁违规为 0；候选不等于产品缺陷。J1 独立 96 项相关检查通过，真实源 CLI 与 HTTP 在同一模拟长启动窗口内成功：CLI 16182 ms、总窗口 16183 ms，同时普通 CLI 读 93 ms、HTTP 读 4 ms。J1 独立记录 • J1 原始日志

工作包、提交与独立验收

下列产品包均已 completed／accepted；docs 文档与报告随最终交接提交，最终执行／审查收据及本地提交信息以交付机器证据为准。任务明细来自 Weaver 出处快照。Qoder 的 observed model 是供应商自报；Codex native 的冻结 model/effort 只表示请求路由，不能当作独立供应商遥测。所有 observed effort 均未知。

O · 派发下一步与全局加权负载

执行完成 · 验收通过

负责人：claude_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）
提交：`cb588eb02ec9`

历史负责人验收记录：61 项相关检查；原临时原始日志已外部删除，最终提交树回归覆盖该代码。
最终回归

范围／限制：全局 worker 负载均衡与实例容量是两个口径。早期原始日志已外部删除。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
`0e853623-596f-456b-b181-77df59a285f2` claude_owner	qoder_worker qoder / real	请求：`Qwen3.8-Flash` / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

---

S1b · CPU 与静默双条件检测

执行完成 · 验收通过

负责人：claude_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）
提交：`848045208a22`

历史验收：类型检查与 61 项相关检查（含 25 项 stall）；原临时原始日志已外部删除，最终回归覆盖该代码。
最终回归

范围／限制：CPU 不可观测时保守地不判卡住；早期原始日志已外部删除。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
fd6c82d2-466f-46f4-bbc4-91f47ab692de claude_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

T-CLI · 健康、重试与解除 CLI

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：机械性文档／接线工作

提交：b68c8ccf773a

历史验收：类型检查与 28 项 CLI 检查；最终回归覆盖该代码。

最终回归

范围／限制：命令目录及参数校验以最终 CLI_CATALOG 为准。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
c120e66f-0390-41c2-9e53-c7e93c32d37b codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

J1-core · Herdr 协议及精确资源归属

执行完成 · 验收通过

负责人：claude_owner、codex_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）

提交：2a66809a9dff

历史验收：75 项相关检查，含 28 项可移植模拟协议用例及只读真实 Herdr 命令模式核对。

最终回归

范围／限制：只读真实 Herdr 命令模式与可移植模拟协议验收，未启动付费产品负责人宿主。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
c17928f5-7316-4cb0-ae0f-9ee265e7b88d claude_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted
aca870ce-c1bd-4c34-82fa-9b695a99319f codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted
c50c6053-5ee7-4766-8388-f13de0463e74 codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

settings · 设置页边框、分列背景与窄屏

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）
提交：807a602ac4fc

历史验收：类型检查与 15 项定向检查；真实浏览器 1440px／390px、保存重载与浅／暗组件验证。浏览器证据

范围／限制：真实应用只支持浅色；暗色截图是组件验证现场。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
6abce86d-768b-4a4c-929b-93f6e255445c codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted
aec22a4b-751e-4728-b09e-f6987abfd0dd codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted
47b3c348-327b-4eec-b7da-c0b653ba3f64 codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
98891bc3-72df-450b-a415-aeb1345ccbf2 codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

V1 · 会话实例身份及独立容量

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）

提交：558070a2d0c3

历史验收：类型检查与 79 项相关检查；隔离实际 CLI 验证实例独立槽位、A 排队不阻断 B。

最终回归

范围／限制：maxParallel 是规模提示，不是 负责人配置／全局准入上限。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
edbccc71-7354-4680-a0a9-4574867cba0e codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

quota-queue-fixture · 额度队列测试绑定同实例

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：机械性文档／接线工作

提交：d6b76209937b

相关检查 14 项

定向日志

范围／限制：仅修测试 ownerId；未改额度凭据或额度源码。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
4427a5b2-86e6-4060-9008-2b84871bc306 codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted

S3 · 恢复探测、阶梯与状态边界

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）

提交：c3511f70eb55

相关检查 97 项

独立边界 8 项

独立验收记录

边界记录

边界记录

范围／限制：恢复探测使用模拟程序；时间流逝不自动解除 stall 阻断。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
eeb98bea-fde5-421e-8624-be3409ce40ad codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted
b15147c7-6ad4-49e9-86f8-eacf2fee8c84 codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	completed accepted
96aa13af-c388-4ce7-bd8e-f4647f681a40 codex_owner	codex_worker codex / native	请求：gpt-6.1-sol / medium 观测模型：未知（未独立观测） 观测 effort：未知	completed accepted

T · 诊断接口与一步重试

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）

提交：a13896ae88a9

相关检查 99 项
独立边界 2 项
实际 CLI／运行时 5 组
独立验收记录
实际 CLI 证据
边界记录

范围／限制：显式 mock/native 的隔离实际 CLI 验收，没有真实产品模型调用。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
`8122b270-bb59-4e71-918b-ff39a21544e9` codex_owner	codex_worker codex / native	请求：`gpt-6.1-sol` / medium 观测模型：未知（未独立观测） 观测 effort：未知	completed accepted
`fe71219f-c217-454f-8911-b26998760fb7` codex_owner	codex_worker codex / native	请求：`gpt-6.1-sol` / medium 观测模型：未知（未独立观测） 观测 effort：未知	completed accepted

---

J1-async · 长启动异步响应与请求生命周期

执行完成 · 验收通过

负责人：codex_owner · 分类：常规实现（负责人已确定设计与范围）
提交：`d5ea7e5b69a4`

相关检查 96 项
独立验收记录

范围／限制：16 秒模拟可执行程序验证真实 CLI/HTTP 并发；未调用真实 Herdr/模型。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
3bc53bb8-9ac5-452c-bf98-2f44ff0baf1e codex_owner	codex_worker codex / native	请求：gpt-6.1-sol / medium 观测模型：未知（未独立观测） 观测 effort：未知	completed accepted

docs · 最终接口文档与工程交接

文档与报告随最终交接提交；最终收据见机器证据

负责人：codex_owner · 分类：机械性文档／接线工作
提交：随本交接报告本地提交；SHA 见 Git 记录及最终答复

架构文档
接口文档
quota §3.1 与 HEAD 字节相同；最终文档检查见 负责人交付机器证据

范围／限制：文档与报告随最终交接提交；最终执行／审查收据见 evidence.json / package-provenance.json。

Weaver 任务与请求／观测出处

任务 ID · 负责人	工作代理／引擎／执行方式	请求 → 供应商观测	快照状态／审查
66ee2e11-212c-4b36-95d3-6339e02034cd codex_owner	qoder_worker qoder / real	请求：Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash 观测 effort：未知	最终收据见 evidence.json 及 package-provenance.json
036ca8f9-549f-43e0-b0a1-41690a28b9e5 codex_owner	codex_worker codex / native	请求：gpt-6.1-sol / medium 观测模型：未知（未独立观测） 观测 effort：未知	最终收据见 evidence.json 及 package-provenance.json

未成功的尝试

取消与失败记录保留，均未作为 accepted 成功包统计。其后续包的验收不能倒填这些尝试的状态。

任务 ID · 负责人	路由	请求 → 观测	实际状态
814b91a3-391a-4f7e-b01e-9941eed71fea codex_owner	qoder_worker qoder / real	Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash；effort 未知	cancelled review pending exit 1

任务 ID · 负责人	路由	请求 → 观测	实际状态
63413d76-489c-45d3-9035-f7048388b5f0 codex_owner	qoder_worker qoder / real	Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash；effort 未知	cancelled review pending exit 1
d1570d16-3e2e-4423-87c9-4b9e8b812863 codex_owner	qoder_worker qoder / real	Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：Qwen3.8-Flash；effort 未知	cancelled review pending exit 1
cf3b0258-132e-41dd-87d0-c8c405943855 codex_owner	qoder_worker qoder / real	Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：未知；effort 未知	failed review pending exit 42
c8b25425-d50a-448a-9768-d3491014c938 codex_owner	qoder_worker qoder / real	Qwen3.8-Flash / xhigh 观测模型：未知；effort 未知	failed review pending exit 42
327df632-6412-45a5-b480-89b1670eb724 codex_owner	opencode_worker opencode / real	opencode/glm-5.3-flash-free / max 观测模型：未知；effort 未知	cancelled review pending exit 1
12403429-b5b4-4722-8d78-22a757e1cae9 codex_owner	opencode_worker opencode / real	opencode/glm-5.3-flash-free / max 观测模型：未知；effort 未知	cancelled review pending exit 1

接口与恢复行为

- workers.spawn、运行中 native 的 tasks.get 与 tasks.retry 返回规范 next。wait 给等待命令；native 给完整 model、effort、prompt 与完成命令，CLI text 同样保留这些内容。
- 全局 worker 路由比较 (running+cancelling+1)/weight，平手按更高权重、再按列表顺序；权重 0 不可派发。容量按 durable owner 实例计算，身份为 profileId+name+session，不设 profile/global 容量帽。
- engines.health 是不含 history 的摘要；engines.penalty 是含保留 history 的完整单引擎记录。engines.unblock 清所选精确引擎的全部阻断，返回 engine、wasBlocked、cleared、retainedHistory、otherEngines；wasBlocked 仅指原自有 stall 阻断。
- 重试先完成全部预检，再取消、克隆、冻结新包并派发；冻结原任务仍消耗新包，1000 包即拒绝。failed/cancelled/cancelling 链引擎排除，completed 引擎可选；无剩余候选在取消／创建前拒绝，real 不回退 mock。
- 静默与 CPU 连续空闲均满 5 分钟、同引擎至少 2 任务才触发惩罚。L1/L2 到点需成功恢复探测；L3 需连续 3 次成功。自动恢复只删自有 stall block，手动解除才清所选引擎全部来源。history 全

局 50 条、每条 50 个任务 ID，保留真实 taskCount；损坏状态回退不静默放行已有 block。

- owner 启动异步等待最终响应，无 pending/jobs API。在途 receipt 防重复启动，同 task+epoch 互斥；完成时读取新任务状态，旧 binding／drain 清理本次精确资源。仅完整验证的显式启动请求获得固定 210000 ms，普通／半帧／坏格式／未认证请求仍为 15000 ms，CLI 更短显式等待受尊重。

完整参数、失败语义与边界见 接口文档 与 架构文档。

已保留的设置页浏览器证据

1440px 桌面、390px 窄屏、保存后重载及颜色语义已由 owner 真实浏览器验收。应用为浅色；暗色仅组件验证现场。浏览器结果与资源记录



桌面完整边框与分列背景



窄屏滚动与保存状态



窄屏顶部布局



暗色组件验证现场（非整站暗色模式）

限制与未验证范围

当前 526 项测试、typecheck 与 build 复用现有开发依赖；`@lobehub/ui` 实装 5.64.4，npm 锁定版本为 5.58.0，未做 `npm ci` 锁定环境复验，不代表干净安装通过；该差异归 Claude 最终双线发布检查。依赖版本核对记录。

> 产品级 Herdr 启动与自动恢复探测采用确定性模拟可执行程序／探测，加只读 Herdr 命令模式验收；没有为产品验收发起付费模型调用。实际 Weaver 工作代理的 Qoder 真实执行／Codex 原生执行出处如上，二者不能混同。

- 最终全套为 526 项，定向与边界计数覆盖交叠，不能相加。早期部分临时原始日志已外部删除；持久收据与当前提交树回归保留，不能声称这些旧原始日志仍可下载。
- 共享服务未重启，仍运行既有安装代码；新契约由隔离运行时与实际源 CLI 子进程验证，不声称共享服务已部署新版本。
- 构建退出 0，但有 2747 条重复依赖 `MODULE_LEVEL_DIRECTIVE` / `use client` 警告及 前端打包块超过 500 kB 警告。紧凑构建摘要 · 警告分类与原始日志摘要哈希。原始构建日志的字节数和 SHA256 已保留，未将其伪装为无警告构建。
- 本轮不包含 Claude 未提交的前端／测试与 pnpm 文件；最终双线合并的发布验证及 v0.1.0 推送／tag 由 Claude 负责人承担。
- 报告浏览器可读性／相对链接 QA 与 docs 最终执行／审查收据由负责人实测后记录于交付机器证据，本正文不预填结果。

资源、持久数据与策略

共享 `weaver.service` 从未停止或重启；证据快照仍 active/running。原有持久数据、开发数据和真实凭据全部保留，没有删除持久数据库或迁移记录。

隔离验收运行时与模拟子进程已关闭并等待退出；记录中的真实工作代理 scope 均已停止（inactive/dead）。已完成交付依赖的一次性导出树、构建缓存及 任务专用测试 TMPDIR 按精确归属回收；本任务临时根与自有别名在全部包终态、证据交付后精确回收；实际释放结果见最终机器资源记录。

设置页浏览器／scope／profile 已释放；文档工作代理未启动浏览器或服务；报告浏览器 QA 的执行及释放证据由负责人记录。精确回收记录 · worker scope 退出证据

工作代理权重由用户调整。当前负责人没有修改权重，也没有恢复权重；不从历史值反推或覆盖用户当前策略。策略与资源事实

Claude 侧需同步的具体契约

README、公开技能及其余前端归 Claude 负责人，本包未编辑它们。对齐时以已实现接口及本次证据为准：

1. workers.spawn、运行中 native 的 tasks.get 及 tasks.retry 返回规范 next；CLI text 完整打印 native model、effort、prompt 与回报命令。
2. owners.attach 的 durable 身份是 profileId+name+session；owner list/get 数量及容量准入均按具体实例计算。
3. tasks.health 与 engines.health 读取同一监控器；engines.penalty 含完整保留历史；engines.unblock 仅针对精确选中引擎清所有来源阻断，并回放收据。
4. tasks.retry 一次完成预检、取消、复制、冻结和派发；排除 failed/cancelled/cancelling 链引擎，completed 引擎仍可选，NO_ALTERNATIVE_ENGINE 必须先于修改。
5. stall 惩罚不随时间到期；L1/L2 要通过探测，L3 要连续成功三次；损坏文件回退仍保留已存在阻断，history 与状态有界。
6. owners.switch launch:true 与 owners.launch 仍返回最终结果；在途收据去重、同 epoch 互斥、新任务状态合并、旧尝试精确清理及 drain 均为异步。仅完整验证的启动请求获得 210 秒，普通请求为 15 秒。
7. 设置页保留闭合边框、分列色阶和窄屏堆叠；既有浏览器证据已交付。
8. README、技能与其余 renderer 变更由 Claude 负责人维护；本负责人未改受保护的凭据／额度源码。

其中 `engines.unblock` 是选中引擎的人工完整恢复派发操作；UI 不应把 `wasBlocked` 当作额度／人工 block 的整体可用性。重试按钮处理最终任务及 next，不再等待第二次 spawn。负责人宿主启动继续显示最终成功／失败，不能添加未实现的 pending/jobs 工作流。

本侧仅本地提交；未推送、未创建 tag。发布负责人：`claude_owner`，目标版本 `v0.1.0`。

机器事实源：evidence.json；任务出处：package-provenance.json。未知保持未知；最终文档验收及本地提交信息以 负责人交付机器证据为准。