

Página de estado

Printer

FS-2100DN

Versión del firmware 2LV_3F00.017.108 2017.05.30

Facturación
3076



12/01/2005 18:23

[2LV_1000.013.007] [2LV_1100.001.007] [2LV_7000.001.010]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Letter/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: Letter/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
EcoPrint: Desactivar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo fino1200
Prioridad bypass: Aliment. auto.

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Recuper. rápida
Sueño: 10 Minutos
Temporiz. apagado: 6 horas
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
depósito de papel 4: No instalar
depósito de papel 5: No instalar
Depósito grande: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Security Kit(E): No instalar
UG-33: No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: RFACTU

IPv4

Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.30.215
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.30.2

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe0f:a0e4/64

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F: Desbloquear
paralela: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 256.0 MB
Ranura opcional: 0 Bytes
Tamaño total: 256.0 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16.0 MB

Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8


Contadores

Pág. impresas 364677
Tamaño papel
A4 0
B5 0
A5 1
Folio 0
Legal 10
Letter 364637
Statement 2
Otrol 2
Otro2 25

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Coloca AVERDADA

