



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**



ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

# Desarrollo de Sistemas Distribuidos

“Tarea 7: Desarrollo de un prototipo de sistema de comercio electrónico utilizando un servicio web estilo REST”

**Grupo: 4CV13**

**Alumno:**

**Godinez Morales Mario Sebastian**

**Profesor:**

**Pineda Guerrero Carlos**

# Creación de la VM a partir de la tarea 6

Vamos al portal principal de Azure

The screenshot shows the Microsoft Azure portal homepage. At the top, there's a navigation bar with links to various services like Gmail, YouTube, Maps, Campus Virtual v28..., and several Azure services. The main content area is divided into several sections:

- Servicios de Azure:** A grid of icons for creating a resource, virtual machines, cost management, resource groups, Bonsai, quick start center, App Services, storage accounts, and SQL Database.
- Recursos:** A table showing recent and favorite resources. The table has columns for Nombre (Name), Tipo (Type), and Última consulta (Last query). It lists two items: "T6-2019630034-image-20230506181515" (Imagen) and "Tarea6" (Grupo de recursos). Both were last queried 3 weeks ago.
- Navegar:** Links to Subscriptions, Groups of resources, All resources, and the Portal.
- Herramientas:** A toolbar with icons for Microsoft Learn, Azure Monitor, Microsoft Defender for Cloud, Cost Management, and other Azure services.

Imagen 1

Seleccionamos ver todos los recursos como se muestra en la imagen 2

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Documentos sin título - Documentos', 'Inicio - Microsoft Azure', and a search bar. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Servicios de Azure' (Azure services). It features a row of service icons: 'Crear un recurso' (Create a resource), 'Máquinas virtuales' (Virtual machines), 'Administración de costos' (Cost management), 'Grupos de recursos' (Resource groups), 'Bonsai', 'Centro de inicio rápido' (Quick start center), 'App Services', 'Cuentas de almacenamiento' (Storage accounts), 'SQL Database', and a 'Más servicios' (More services) button. Below this is a section titled 'Reciente' (Recent) under 'Recursos' (Resources), which lists two items: 'T6-2019630034-image-20230506181515' (Imagen) and 'Tarea6' (Grupo de recursos). There are buttons for 'Ver todo' (View all) and 'Favorito' (Favorite). Further down, there are sections for 'Navegar' (Navigate) with links to 'Suscripciones' (Subscriptions), 'Grupos de recursos' (Resource groups), 'Todos los recursos' (All resources), and 'Panel'; and 'Herramientas' (Tools) with links to 'Azure Monitor', 'Microsoft Defender for Cloud', 'Administración de costos' (Cost management), and other Azure services. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various pinned icons.

Imagen 2

### Seleccionamos la imagen de la VM como se muestra en la imagen 3

The screenshot shows the Microsoft Azure 'Recientes' (Recent) page. At the top, there are navigation links for 'Documentos sin título - Documentos' and 'Recientes - Microsoft Azure'. Below the header, there's a search bar and a 'Buscar recursos, servicios y documentos (G+)' button. The main content area is titled 'Recientes' and shows a list of 2 results. The first result is 'T6-2019630034-image-20230506181515', which is an 'Imagen' (Image) type resource located in 'East US' with 'Tarea6' as its 'Grupo de recursos' (Resource Group) and 'Azure for Students' as its 'Suscripción' (Subscription). The second result is a 'Grupo de recursos' (Resource Group) also named 'T6-2019630034-image-20230506181515' with the same location and subscription details. There are buttons for 'Actualizar' (Update), 'Borrar' (Delete), 'Comentarios' (Comments), and 'Asignar etiquetas' (Assign labels). A 'Filtrar por cualquier ca...' (Filter by any field) input field is also present. On the right, there's a dropdown menu for 'Agrupar por' (Group by) with 'Sin agrupar' (Not grouped) selected.

Imagen 3

### Seleccionamos la opción crear máquina virtual como se muestra en la imagen 4

The screenshot shows the Microsoft Azure resource details page for 'T6-2019630034-image-20230506181515'. The title bar includes the URL 'portal.azure.com/#@correo.ipn.mx/resource/subscriptions/057dbe04-e860-4a02-b4e2-eee84f97b246/resourceGroups/Tarea6/providers/Microsoft.Compute/Images/T6-2019630034-image-20230506181515'. The main content area has a 'Información general' (General information) tab selected. It displays basic details like 'Nombre' (Name), 'Tipo' (Type), 'Ubicación' (Location), 'Grupo de recursos' (Resource group), 'Suscripción' (Subscription), and 'Último acceso' (Last access). Below this, there are sections for 'Essentials', 'Disco del SO' (OS Disk), and 'Discos de datos' (Data Disks). On the left, there's a sidebar with navigation links for 'Información general', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Configuración', 'Propiedades', 'Bloques', 'Automation', 'Tareas (versión preliminar)', 'Exportar plantilla', 'Soporte y solución de problemas', and 'Nueva solicitud de soporte técnico'. At the top of the main content area, there are buttons for 'Crear máquina virtual' (Create VM), 'Clonar en una imagen de máquina virtual' (Clone to a VM image), 'Eliminar' (Delete), 'Actualizar' (Update), and 'Enviar comentarios' (Send comments). A 'Vista JSON' (JSON view) link is also present. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various pinned icons and the system tray.

Imagen 4

Posteriormente nos mostrará la información básica de la VM como se muestra en la imagen 5.

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Microsoft Azure portal. The current step is 'Datos básicos' (Basic details). The page title is 'Crear una máquina virtual' (Create a virtual machine). The URL in the address bar is [portal.azure.com/#view/Microsoft\\_Azure\\_Compute/CreateVmBlade/imageReference~%7B"displayName~%3A"t6-2019630034-image-20230506181515~%2C"osType~%3A"Linux~%2C"imageSize~%3A"Standard\\_B1s~%2C"location~%3A"\(US\) East US~%2C"vmSize~%3A"Standard\\_B1s~%2C"storageAccountType~%3A"Standard\\_LRS~%2C"storageAccountName~%3A"m4gm-learning-ing...~%2C"vnetName~%3A"Campus Virtual v28...~%2C"subnetName~%3A"Subdirección de Te...](https://portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_Compute/CreateVmBlade/imageReference~%7B).

**Detalles del proyecto**  
Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

**Suscripción \***: Azure for Students  
**Grupo de recursos \***: Tarea6

**Detalles de instancia**  
**Nombre de máquina virtual \***:  
**Región**: (US) East US

Botones: **Revisar y crear**, < Anterior, Siguiente: Discos >, Enviar comentarios

Imagen 5

A diferencia de crear una VM desde 0 aquí no se puede seleccionar la región, la región en donde se creará el recurso es la misma en donde se creó la VM originalmente. Modificamos el nombre de la VM a T6-2019630034 y en él OS dejamos el que viene por default de la imagen como se observa en la imagen 6

Imagen 6

Luego modificamos el almacenamiento, el nombre de usuario de la VM y el tipo de autenticación, en nuestro caso seleccionamos contraseña como se muestra en la imagen 7.

Imagen 7

En la parte de puertos no modificamos nada.

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Azure portal. The current step is 'Set port rules'. Under 'Selected ports for entry', 'SSH (22)' is selected. A warning message states: 'This will allow all IP addresses to access the virtual machine. This is only recommended for testing. Use advanced network controls from the Network tab to limit incoming traffic to known IP addresses.' Below the form, there are buttons for 'Review + create' and 'Next: Disks >'.

Imagen 8

Posteriormente pasamos a la parte de los discos y seleccionamos la opción HDD estándar como se muestra en la imagen 9.

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in the Azure portal. The current step is 'Disks'. Under 'Type of operating system disk', 'HDD standard (local storage with redundancy)' is selected. A note says: 'Select premium SSD disks to reduce latency, IOPS and wide bandwidth. Premium disks are available for single instance instances. Premium disks meet the SLA of 99.9% connectivity. More information'. Below the form, there are buttons for 'Review + create' and 'Next: Networks >'.

Imagen 9

## En las demás opciones no modificamos nada

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for creating a virtual machine. The current step is 'Tarea 7. Desarrolla...' (Task 7. Develop). The 'Disco del SO' (Operating System Disk) section is open, showing the selected disk type as 'HDD estándar (almacenamiento con redundancia local)' (Standard HDD (local redundant storage)). Below it, there's a note about using SSD Premium disks for reduced latency, IOPS, and disk expansion. The 'Administración de claves' (Key Management) dropdown is set to 'Clave administrada por la plataforma' (Platform-managed key). The 'Habilitar compatibilidad con Ultra Disks' (Enable Ultra Disk compatibility) checkbox is checked. The 'Disks for data' section allows adding new disks or associating existing ones. At the bottom, the 'Opciones avanzadas' (Advanced options) section is expanded, showing options like 'Revisar y crear' (Review + Create) and 'Siguiente: Redes >' (Next: Networks >).

Imagen 10

Posteriormente pasamos a la parte de redes, en este apartado no modificamos nada

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard on the Microsoft Azure portal. The 'Network' tab is selected. The configuration is as follows:

- Red virtual:** T6-2019630034-vnet
- Subred:** default (10.0.0.0/24)
- IP pública:** (nuevo) T7-2019630034-ip
- Grupo de seguridad de red de NIC:** Básico (selected)
- Puertos de entrada públicos:** Permitir los puertos seleccionados (selected)

At the bottom, there are buttons for 'Revisar y crear' (Review + Create), '< Anterior' (Previous), 'Siguiente: Administración >' (Next: Administration), and 'Enviar comentarios' (Send comments).

Imagen 11

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard on the Microsoft Azure portal. The 'Networking' section includes the following settings:

- Seleccionar puertos de entrada:** SSH (22)
- A warning message is displayed: **⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual.** (This will allow all IP addresses to access the virtual machine.)  
Details: Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.
- Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM:** Un checkbox next to this option is unchecked.
- Habilitar redes aceleradas:** A checkbox next to this option is unchecked. A note below states: La imagen seleccionada no admite redes aceleradas.

At the bottom, there are buttons for 'Revisar y crear' (Review + Create), '< Anterior' (Previous), 'Siguiente: Administración >' (Next: Administration), and 'Enviar comentarios' (Send comments).

Imagen 12

## Pasamos al apartado de administración, en este apartado tampoco modificamos nada

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for creating a new virtual machine. The top navigation bar includes links like 'Documentos sin título - Documento', 'Crear una máquina virtual - Microsoft Azure', and 'SISDIS-4CV13: Tarea 7. Desarrolla...'. The main content area is titled 'Crear una máquina virtual' and has a breadcrumb trail: 'Inicio > Recientes > T6-2019630034-image-20230506181515 >'. The 'Administración' tab is selected, showing options for 'Microsoft Defender for Cloud' which is described as providing unified administration features for security and protection against threats across all workloads in the hybrid cloud. A note states that the subscription is protected by the basic plan of Microsoft Defender for Cloud. Below this, there are sections for 'Identidad' (with an unchecked checkbox for 'Habilitar identidad administrada asignada por el sistema') and 'Azure AD' (with an unchecked checkbox for 'Iniciar sesión con Azure AD'). A warning message in a yellow box states: '⚠ Esta imagen no admite el inicio de sesión con Azure AD.' At the bottom, there are buttons for 'Revisar y crear' (highlighted in blue), '< Anterior', and 'Siguiente: Supervisión >'. The status bar at the bottom right shows the date and time: '05:40 p. m. 26/05/2023'.

Imagen 13

Damos click en revisar y crear como se muestra en la imagen 14

This screenshot shows the 'Review + Create' step of the Azure VM creation wizard. The top navigation bar and breadcrumb trail are identical to the previous screenshot. The 'Administración' tab is still selected. The 'Microsoft Defender for Cloud' section remains the same. The 'Identidad' and 'Azure AD' sections also remain unchanged with their respective checkboxes unchecked. The warning message about Azure AD sign-in is still present. At the bottom, the 'Revisar y crear' button is now highlighted in white, indicating it is the active step. The status bar at the bottom right shows the date and time: '05:41 p. m. 26/05/2023'.

Imagen 14

Verificamos y si los datos son correctos damos click en crear

The screenshot shows the 'Create a virtual machine' wizard in Microsoft Azure. The 'Revisar y crear' (Review + Create) step is selected. A green checkmark icon indicates 'Validación superada' (Validation passed). The basic configuration is summarized as follows:

T6-2019630034-image-20230506181515	Standard B1s
Imagen	1 vcpu, 1 GiB de memoria

**Datos básicos**

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	Tarea6
Nombre de máquina virtual	T7-2019630034
Región	East US
Opciones de disponibilidad	No se requiere redundancia de la infraestructura
Tipo de seguridad	Estándar
Imagen	T6-2019630034-image-20230506181515 - Gen2
Tamaño	Standard B1s (1 vcpu, 1 GiB de memoria)
Tipo de autenticación	Contraseña

At the bottom, there are buttons for 'Crear' (Create), '< Anterior' (Previous), 'Siguiente >', and 'Descargar una plantilla para la automatización' (Download a template for automation).

Imagen 15

Nos mandará a la pantalla de implementación y esperamos a que la implementación termine.

The screenshot shows the 'Deployment Details' blade for the deployment 'CreateVm-T6-2019630034-image-20230506181515-20230526172705'. The status is shown as 'La implementación está en curso' (The implementation is in progress). The deployment details are as follows:

Nombre de implementación :	CreateVm-T6-2019630034-image-20230506181515-20230526172705
Hora de inicio :	26/5/2023, 17:45:09
Id. de correlación :	33287df9-acef-4ff0-83e4-2b6dc17cc34f
Subscripción :	Azure for Students
Grupo de recursos :	Tarea6

On the right side, there are promotional banners for Microsoft Defender for Cloud, free Microsoft tutorials, and expert search services.

Imagen 16

Una vez se termine la implementación damos click en Ir al recurso como se muestra en la imagen 17

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The main title bar says "CreateVm-T6-2019630034-image-20230506181515-20230526172705 | Información general". On the left, there's a sidebar with "Información general" selected. Under "Información general", it says "Se completó la implementación". Below that, there are sections for "Entradas", "Salidas", and "Plantilla". To the right, there are several cards: "Administración de costos", "Microsoft Defender for Cloud", "Tutoriales gratuitos de Microsoft", and "Trabajar con un experto". At the bottom, there's a "Ir al recurso" button which is highlighted in blue.

Imagen 17

Y finalmente tendremos nuestra VM creada

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The main title bar says "T7-2019630034 - Microsoft Azure | SISDIS-4CV13: Tarea 7. Desarrollo". On the left, there's a sidebar with "Información general" selected. Under "Información general", it shows the VM details: Grupo de recursos (mover) : Tarea6, Estado : En ejecución, Ubicación : East US, Suscripción (mover) : Azure for Students, Id. de suscripción : 057dbe04-e860-4a02-b4e2-eee84f97b246. There are tabs for "Propiedades", "Supervisión", "Funcionalidades (7)", "Recomendaciones", and "Tutoriales". On the right, there are sections for "Máquina virtual" and "Redes". The "Redes" section shows: Dirección IP pública : 20.120.83.133 ( Interfaz de red t7-20196300341117 ), Dirección IP pública (IPv6) : -, Dirección IP privada : 10.0.0.5, Dirección IP privada (IPv6) : -, Red virtual/subred : T6-2019630034-vnet/default, Nombre DNS : Configurar.

Imagen 18

## Conexión a la VM

Para conectarse a la VM se hace por SSH abriendo una terminal en windows y escribiendo el comando ssh usuario@ip pública y contraseña de la VM como se muestran en la imagen 19.




Imagen 19

De esta forma ya estaremos conectados a la VM




Imagen 20

Cómo se creó la imagen de la VM anterior, tendremos los archivos y programas de la VM destruida anteriormente como se muestra en la imagen 21.




Imagen 21

## Creación de la base de datos

Para crear una base de datos en el servidor, corremos el comando mysql -u root -p que fue el usuario que se creó en la tarea 6.





Imagen 22

Mostramos las bases de datos con el comando SHOW DATABASES; como se muestra en la imagen.



The screenshot shows a Microsoft Azure VM terminal window titled 'T7-2019630034'. The terminal is running a MySQL session. The user has entered the command 'SHOW DATABASES' and received the following output:

```
mario@T7-2019630034:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES
->;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| servicio_web |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

The terminal also displays some system configuration details at the bottom:

Párticula	Dirección IP privada	Red virtual/subred
Publicador	10.0.0.5	-
Oferta	-	Dirección IP privada (IPv6)
Plan	-	T6-2019630034-vnet/default

Imagen 23

Creamos la base de datos con el comando `create database carrito_compras`; como se muestra en la imagen 24

The screenshot shows a Microsoft Azure Cloud Shell interface. On the left, there's a sidebar with options like Información general, Registro de actividad, Control de acceso (IAM), Etiquetas, Diagnosticar y solucionar problemas, and Configuration. The main area is a terminal window titled 'mario@T7-2019630034 ~'. It displays the MySQL monitor with the following session:

```
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.7.42-0ubuntu0.18.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES
    -> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| servicio_web |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> create database carrito_compras;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
```

At the bottom of the terminal, it says '( Interfaz de red t7-2019630034117 )'. To the right of the terminal, there's a summary card for the VM, showing 'Dirección IP privada 10.0.0.5', 'Dirección IP privada (IPv6) -', and 'Red virtual/subred T6-2019630034-vnet/default'. The status bar at the bottom right shows '07:47 p.m. 26/05/2023'.

Imagen 24

Verificamos que se haya creado la BD.

This screenshot is identical to Image 24, showing the same terminal session in the Microsoft Azure Cloud Shell. The MySQL monitor shows the creation of the 'carrito\_compras' database and a subsequent 'SHOW DATABASES' command that includes the newly created database in the list. The status bar at the bottom right shows '07:49 p.m. 26/05/2023'.

Imagen 25

Posteriormente salimos con el comando exit y ingresamos con el usuario creado en la tarea 6 con el comando mysql -u mario -p como se muestra en la imagen 26.

The screenshot shows a Microsoft Azure Cloud Shell interface. On the left, there's a sidebar with options like 'Información general', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Configuración' (with 'Redes', 'Conectar', 'Discos', 'Tamaño', 'Microsoft Defender for Cloud', 'Recomendaciones de Advisor', 'Extensiones + aplicaciones', 'Disponibilidad y escalado'), and a file named 'scriptBD.txt'. The main area is a terminal window titled 'T7-2019630034'. It displays a MySQL prompt where the user has run the command 'show databases;'. The output shows several databases: 'information\_schema', 'carrito\_compras', 'mysql', 'performance\_schema', 'servicio\_web', and 'sys'. Below this, the user runs 'mysql> exit' and then 'mysql>' again, followed by the command 'mysql -u mario -p'. A password prompt appears, followed by the MySQL welcome message and server version information. The bottom right corner of the terminal shows '(Interfaz de red t7-2019630034117)'. The status bar at the bottom indicates '07:50 p.m. 26/05/2023'.

Imagen 26

Posteriormente conectamos con la base de datos creada utilizando el comando use carroto\_compras; como se muestra en la imagen 27.




Imagen 27

Posteriormente corremos el siguiente script para crear las tablas de la base de datos:

```
CREATE TABLE articulos (
    id_articulo int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nombre varchar(20) NOT NULL,
    descripcion varchar(256) NOT NULL,
    precio int(11) NOT NULL,
    cantidad_almacen int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_articulo),
    UNIQUE KEY articulos_1 (descripcion)
);
```

```
CREATE TABLE fotos_articulos (
    id_foto int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    foto longblob,
    id_articulo int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_foto),
    KEY id_articulo (id_articulo),
    CONSTRAINT fotos_articulos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos
        (id_articulo)
);
```

```
CREATE TABLE carroto_compra (
    id_articulo int(11) NOT NULL,
```

```

cantidad int(11) NOT NULL,
KEY id_articulo (id_articulo),
CONSTRAINT carrito_compra_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos
(id_articulo)
);

```

Para crear las tablas en la base de datos como se muestra en la imagen 28, 29 y 30.

```

mario@T7-2019630034: ~
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| carrito_compras |
| mysql |
| performance_schema |
| servicio_web |
| sys |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> use carrito_compras;
Database changed
mysql> CREATE TABLE articulos (
    -> id_articulo int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> nombre varchar(20) NOT NULL,
    -> descripcion varchar(256) NOT NULL,
    -> precio int(11) NOT NULL,
    -> cantidad int(11) NOT NULL,
    -> PRIMARY KEY (id_articulo),
    -> UNIQUE KEY articulos_1 (descripcion)
    -> );

```

Imagen 28

The screenshot shows a Microsoft Azure Cloud Shell interface. On the left, a sidebar lists machine configuration options like Información general, Registro de actividad, Control de acceso (IAM), Etiquetas, Diagnosticar y solucionar problemas, and more. The main area displays a terminal window with the following MySQL commands:

```
mario@T7-2019630034: ~
+-- performance_schema
|   +-- servicio_web
|   +-- sys
+-- 6 rows in set (0.00 sec)

mysql> use carro_compras;
Database changed
mysql> CREATE TABLE articulos (
    -> id_articulo int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> nombre varchar(20) NOT NULL,
    -> descripcion varchar(256) NOT NULL,
    -> precio int(11) NOT NULL,
    -> cantidad_almacen int(11) NOT NULL,
    -> PRIMARY KEY (id_articulo),
    -> UNIQUE KEY articulos_1 (descripcion)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)

mysql> CREATE TABLE fotos_articulos (
    -> id_foto int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> foto longblob,
    -> id_articulo int(11) NOT NULL,
    -> PRIMARY KEY (id_foto),
    -> KEY id_articulo (id_articulo),
    -> CONSTRAINT fotos_articulos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos (id_articulo)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql>
```

Below the terminal, a table shows network settings:

Público	Dirección IP privada	T0.0.0.5
Oferta	-	Dirección IP privada (IPv6)
Plan	-	Red virtual/subred T6-2019630034-vnet/default


At the bottom, a file named "scriptBD.txt" is listed.

Imagen 29

This screenshot is identical to Image 29, showing the same MySQL command execution and network configuration in the Microsoft Azure Cloud Shell.

Imagen 30

Una vez que hemos creado las tablas verificamos que estén correctas con el comando SHOW DATA TABLES FROM carrito\_compras; como se muestra en la imagen 31.



The screenshot shows a Microsoft Azure Cloud Shell interface. On the left, a sidebar lists machine details like 'Información general', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Configuración' (with 'Redes', 'Conectar', 'Discos', 'Tamaño', 'Microsoft Defender for Cloud', 'Recomendaciones de Advisor', 'Extensiones + aplicaciones', 'Disponibilidad y escalado', and 'Configuración'), and a file named 'scriptBD.txt'. The main area is a terminal window titled 'T7-2019630034' showing MySQL queries:

```
mario@T7-2019630034: ~
mysql> CREATE TABLE articulos (
->   id_articulo int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   nombre varchar(20) NOT NULL,
->   descripcion varchar(256) NOT NULL,
->   precio int(11) NOT NULL,
->   cantidad_almacen int(11) NOT NULL,
->   PRIMARY KEY (id_articulo),
->   UNIQUE KEY articulos_1 (descripcion)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)

mysql> CREATE TABLE fotos_articulos (
->   id_foto int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
->   foto longblob,
->   id_articulo int(11) NOT NULL,
->   PRIMARY KEY (id_foto),
->   KEY id_articulo (id_articulo),
->   CONSTRAINT fotos_articulos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos (id_articulo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE carrito_compra (
->   id_articulo int(11) NOT NULL,
->   cantidad int(11) NOT NULL,
->   KEY id_articulo (id_articulo),
->   CONSTRAINT carrito_compra_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos (id_articulo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql>
```

At the bottom, there's a status bar with network information: 'Interfaz de red t7-2019630034117', 'Dirección IP privada 10.0.0.5', 'Dirección IP privada (IPv6) -', and 'Red virtual/subred T6-2019630034-vnet/default'. The taskbar at the bottom shows various application icons.

Imagen 31

Finalmente con el comando quit salimos de mysql y con esto la tendremos la base de datos creada.

The screenshot shows a Microsoft Azure Cloud Shell interface. On the left, there's a sidebar with various service links like Documentos, T7-2019630034, Curso: Desarroll... (highlighted), Hola Request, Carrito de Compra, comentar multi..., Sistemas-Distribuidos, mysql - Por q..., ver las tablas, and others. The main area has a search bar: 'Buscar recursos, servicios y documentos (G+ /)'. Below it, the title is 'Microsoft Azure' and 'T7-2019630034'. A sub-header says 'Información general'. The central part is a terminal window titled 'CLI / PS' with the command line 'mario@T7-2019630034:~\$'. The terminal output shows the creation of three tables:

```
mario@T7-2019630034:~$ 
-> id_foto int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> foto longblob,
-> id_articulo int(11) NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (id_foto),
-> KEY id_articulo (id_articulo),
-> CONSTRAINT fotos_articulos_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos (id_articulo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> CREATE TABLE carrito_compra (
-> id_articulo int(11) NOT NULL,
-> cantidad int(11) NOT NULL,
-> id_articulo (id_articulo),
-> CONSTRAINT carrito_compra_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_articulo) REFERENCES articulos (id_articulo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql> SHOW TABLES FROM carrito_compras;
+-----+
| Tables_in_carrito_compras |
+-----+
| articulos
| carrito_compra
| fotos_articulos
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> quit
Bye
mario@T7-2019630034:~$
```

At the bottom, there's a status bar with 'Publicador', 'Oferta', 'Plan', 'Dirección IP privada 10.0.0.5', 'Dirección IP privada (IPv6) -', 'Red virtual/subred T6-2019630034-vnet/default', and a timestamp '08:06 p. m. 26/05/2023'.

Imagen 32

## Pruebas

La pantalla principal de nuestro carrito de compras nos muestra 2 opciones, Captura de artículos y Compra de artículos, la interfaz es la siguiente:



Imagen 33

Posteriormente vamos a agregar un artículo seleccionando el botón Captura de artículo como se muestra en la imagen 34.




Imagen 34

Añadimos el artículo, para esta prueba añadiremos un jabón para manos con una existencia de 15 unidades en almacén.




Imagen 35

Damos clic en guardar




Imagen 36

Posteriormente seleccionamos la opción Compra de artículos, al seleccionarla nos muestra los siguientes campos:




Imagen 37

Buscamos el artículo Jabón que ingresamos y nos despliega la siguiente información:




Imagen 38

Seleccionamos el botón comprar y nos pide seleccionar la cantidad:




Imagen 39

Seleccionamos 1 cantidad y damos en aceptar, posteriormente seleccionamos el botón carrito de compras y se muestra la siguiente interfaz:




Imagen 40

Posteriormente modificamos la cantidad a 5 unidades y se actualiza automáticamente como se muestra en la siguiente imagen:




Imagen 41

Ahora vamos a seleccionar una cantidad mayor a la que se tiene en el almacén, nos muestra el siguiente:




Imagen 42

Posteriormente eliminaremos el artículo del carrito seleccionando el botón Eliminar artículo y nos muestra la siguiente interfaz:



Imagen 43

Posteriormente vamos a vaciar el carrito agregando 2 artículos que son zapatos y camisa y nos muestra la siguiente interfaz en el carrito:




Imagen 44

Seleccionamos Eliminar carrito de compra y seleccionamos la opción sí y se muestra lo siguiente:




Imagen 45

## Conversación sostenida con chatGPT

User

hola!

ChatGPT

¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy?

User

por favor haz un carrito de compras con html, javascript y css. Vas a utilizar una base de datos MySQL, los requerimientos son los siguientes: Requerimientos funcionales

1. El cliente deberá desplegar inicialmente un menú con dos opciones: Captura de artículo y Compra de artículos.
2. Al seleccionar la opción "Captura de artículo" el cliente deberá desplegar la pantalla "Captura de artículos" la cual deberá permitir capturar el nombre del artículo, la descripción del artículo, el precio, la cantidad en almacén y la fotografía del artículo. Los datos de los artículos se deberán guardar en una tabla llamada "articulos". Cada artículo deberá tener un ID auto-incremental.
3. Al seleccionar la opción "Compra de artículos" el cliente deberá desplegar la pantalla "Compra de artículos" la cual deberá permitir al usuario buscar artículos ingresando una palabra la cual se buscará en los campos "nombre" y "descripcion" de la tabla "articulos". La búsqueda se deberá realizar utilizando una instrucción SELECT con LIKE.
4. Los datos de los artículos (fotografía, nombre y precio) que resulten de una búsqueda se deberán desplegar en la pantalla "Compra de artículos".
5. Para cada artículo resultado de la búsqueda, se deberá desplegar un botón de "Compra" y un campo de "Cantidad" con un valor default igual a 1. Para cada artículo se deberá desplegar un botón "Descripción", al dar clic a este botón se deberá desplegar una ventana con la descripción del artículo y un botón "Cerrar" para cerrar ésta ventana.
6. Cuando el usuario presione el botón de "Compra", si la cantidad de artículos a comprar es menor o igual a la cantidad de artículos en la tabla "articulos", se deberá insertar en una tabla llamada "carrito\_compra" el ID del artículo y la cantidad, así mismo se restará la cantidad solicitada de la cantidad en la tabla de "artículos". Si la cantidad de artículos a comprar es mayor a la cantidad de artículos en la tabla "articulos" se deberá desplegar un mensaje indicando al usuario el número de artículos disponibles. El INSERT a la tabla "carrito\_compra" y el UPDATE a la tabla "artículos" se deberán realizar dentro de una transacción.
7. La pantalla de "Compra de artículos" deberá disponer de un botón "Carrito de compra" el cual deberá desplegar una pantalla "Artículos en el carrito" con la lista de artículos en la tabla "carrito\_compra", incluyendo una pequeña imagen del artículo, nombre del artículo,

cantidad, precio y costo (cantidad x precio). Así mismo, en la ventana "Artículos en el carrito" se deberá desplegar el total de la compra.

8. Para cada artículo en la pantalla "Artículos en el carrito" se deberá incluir un botón "Eliminar artículo", al dar clic a éste botón se deberá eliminar el artículo del carrito de compra, borrando el registro correspondiente de la tabla "carrito\_compra" y agregando la cantidad de los artículos en la tabla "articulos".

El borrado (DELETE) del artículo de la tabla "carrito\_compra" y la actualización (UPDATE) de la tabla "articulos" deberán realizarse dentro de una transacción.

Se deberá desplegar una ventana preguntando al usuario si está seguro de eliminar el artículo del carrito de compra, incluyendo el nombre del artículo, la cantidad de artículos y dos botones "Si" y "No"; si el usuario presiona el botón "Si" se deberá eliminar el artículo del carrito de compra.

9. Para cada artículo en la pantalla "Artículos en el carrito" se deberá incluir un control que permita incrementar o decrementar la cantidad del artículo en el carrito. Al incrementar la cantidad se deberá verificar si hay suficientes artículos en la tabla "articulos", si no es así se deberá mostrar una ventana indicando esta situación. Al incrementar o decrementar la cantidad del artículo en el carrito se deberá actualizar (UPDATE) la cantidad en la tabla "articulos" y en la tabla "carrito\_compra" dentro de una transacción.

10. La pantalla "Artículos en el carrito" deberá tener un botón "Eliminar carrito de compra", al dar clic a éste botón se deberá regresar la cantidad de cada artículo a la tabla "articulos" y se deberá borrar todos los registros de la tabla "carrito\_compra".

Se deberá desplegar una ventana preguntando al usuario si está seguro de eliminar el carrito de compra, incluyendo dos botones "Si" y "No"; si el usuario presiona el botón "Si" se deberá eliminar el carrito de compra.

Las actualizaciones (UPDATE) de la tabla "articulos" y la eliminación (DELETE) de los registros de la tabla "carrito\_compra" deberán realizarse dentro de una transacción.

11. La pantalla "Artículos en el carrito" deberá tener un botón "Seguir comprando" el cual deberá permitir regresar a la pantalla "Compra de artículos". y finalmente los métodos del servicio web deberán consumir y producir JSON

ChatGPT

¡Claro! Aquí tienes un ejemplo básico de un carrito de compras utilizando HTML, CSS y JavaScript. Ten en cuenta que no es posible realizar una conexión directa a una base de datos MySQL desde un navegador web, por lo que en este caso simularemos el comportamiento utilizando datos en memoria. Además, ten en cuenta que el código proporcionado se enfoca en los aspectos de interfaz de usuario y lógica del carrito de compras, sin incluir los métodos del servicio web que consuman o produzcan JSON.

HTML:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Carrito de Compras</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div class="menu">
    <button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
    <button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
  </div>

  <div id="captureScreen" class="screen hidden">
    <h2>Captura de artículos</h2>
    <form>
      <label for="itemName">Nombre del artículo:</label>
      <input type="text" id="itemName" required><br>

      <label for="itemDescription">Descripción del artículo:</label>
      <input type="text" id="itemDescription" required><br>

      <label for="itemPrice">Precio:</label>
      <input type="number" id="itemPrice" required><br>

      <label for="itemQuantity">Cantidad en almacén:</label>
      <input type="number" id="itemQuantity" required><br>

      <label for="itemPhoto">Fotografía:</label>
      <input type="file" id="itemPhoto" accept="image/*" required><br>

      <button type="button" onclick="saveItem()">Guardar</button>
    </form>
  </div>

  <div id="purchaseScreen" class="screen hidden">
    <h2>Compra de artículos</h2>
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="Buscar artículo...">
    <button type="button" onclick="searchItems()">Buscar</button>

    <div id="searchResults"></div>

    <button onclick="showCart()">Carrito de compra</button>
  </div>

  <div id="cartScreen" class="screen hidden">
    <h2>Artículos en el carrito</h2>
```

```
<div id="cartItems"></div>

<h3>Total de la compra: <span id="cartTotal">$0</span></h3>

<button onclick="clearCart()">Eliminar carrito de compra</button>
<button onclick="showPurchaseScreen()">Seguir comprando</button>
</div>

<div id="descriptionModal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>
    <h2 id="modalTitle"></h2>
    <p id="modalDescription"></p>
  </div>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS (styles.css):

css  
Copy code

```
.menu {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
.screen {
  text-align: center;
}
```

```
.hidden {
  display: none;
}
```

```
.modal {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
}
```

```
.modal-content {  
background-color: white;  
padding: 20px;  
border-radius: 5px;  
max-width: 400px;  
max-height: 400px;  
overflow: auto;  
}
```

```
.close {  
color: #aaa;  
float: right;  
font-size: 28px;  
font-weight: bold;  
cursor: pointer;  
}
```

```
.close:hover,  
.close:focus {  
color: black;  
text-decoration: none;  
cursor: pointer;  
}
```

```
#searchResults {  
display: flex;  
flex-wrap: wrap;  
justify-content: center;  
}
```

```
.item {  
width: 200px;  
margin: 10px;  
padding: 10px;  
border: 1px solid #ccc;  
text-align: center;  
}
```

```
.item img {  
max-width: 100%;  
height: auto;  
margin-bottom: 10px;  
}
```

```
.item button {  
margin-top: 10px;  
}
```

JavaScript (script.js):

```
javascript
Copy code
// Variables para almacenar los datos en memoria
let items = [];
let cart = [];

// Función para mostrar una pantalla y ocultar las demás
function showScreen(screenId) {
    const screens = document.querySelectorAll('.screen');
    screens.forEach(screen => screen.classList.add('hidden'));

    const screenToShow = document.getElementById(screenId);
    screenToShow.classList.remove('hidden');
}

// Función para mostrar la pantalla de captura de artículo
function showCaptureScreen() {
    showScreen('captureScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla de compra de artículos
function showPurchaseScreen() {
    showScreen('purchaseScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla del carrito de compra
function showCart() {
    showScreen('cartScreen');
    updateCartItems();
    updateCartTotal();
}

// Función para buscar artículos
function searchItems() {
    const searchInput = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
    const searchResults = document.getElementById('searchResults');
    searchResults.innerHTML = "";

    const results = items.filter(item =>
        item.name.toLowerCase().includes(searchInput) ||
        item.description.toLowerCase().includes(searchInput)
    );

    if (results.length === 0) {
        searchResults.innerHTML = '<p>No se encontraron resultados.</p>';
        return;
    }
}
```

```

results.forEach(item => {
  const itemElement = createItemElement(item);
  searchResults.appendChild(itemElement);
});

// Función para crear el elemento HTML de un artículo
function createItemElement(item) {
  const itemElement = document.createElement('div');
  itemElement.classList.add('item');

  const imageElement = document.createElement('img');
  imageElement.src = item.photo;
  itemElement.appendChild(imageElement);

  const nameElement = document.createElement('h3');
  nameElement.textContent = item.name;
  itemElement.appendChild(nameElement);

  const priceElement = document.createElement('p');
  priceElement.textContent = `Precio: $$ ${item.price}`;
  itemElement.appendChild(priceElement);

  const descriptionButton = document.createElement('button');
  descriptionButton.textContent = 'Descripción';
  descriptionButton.addEventListener('click', () => showDescription(item));
  itemElement.appendChild(descriptionButton);

  const buyButton = document.createElement('button');
  buyButton.textContent = 'Compra';
  buyButton.addEventListener('click', () => addToCart(item));
  itemElement.appendChild(buyButton);

  return itemElement;
}

// Función para mostrar la descripción de un artículo en una ventana modal
function showDescription(item) {
  const modal = document.getElementById('descriptionModal');
  const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');
  const modalDescription = document.getElementById('modalDescription');

  modalTitle.textContent = item.name;
  modalDescription.textContent = item.description;
  modal.classList.remove('hidden');
}

```

```
// Función para cerrar la ventana modal
function closeModal() {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    modal.classList.add('hidden');
}

// Función para guardar un artículo capturado
function saveItem() {
    const itemName = document.getElementById('itemName').value;
    const itemDescription = document.getElementById('itemDescription').value;
    const itemPrice = parseFloat(document.getElementById('itemPrice').value);
    const itemQuantity = parseInt(document.getElementById('itemQuantity').value);
    const itemPhoto = document.getElementById('itemPhoto').value; // Aquí debes implementar
    la lógica para subir la imagen a tu servidor y obtener su URL

    const newItem = {
        id: items.length + 1,
        name: itemName,
        description: itemDescription,
        price: itemPrice,
        quantity: itemQuantity,
        photo: itemPhoto
    };

    items.push(newItem);

    // Aquí debes implementar la lógica para guardar el artículo en la base de datos
    showPurchaseScreen();
}

// Función para agregar un artículo al carrito de compra
function addToCart(item) {
    const quantity = parseInt(prompt('Ingrese la cantidad:', '1'));
    if (isNaN(quantity) || quantity <= 0) {
        return;
    }

    if (quantity > item.quantity) {
        alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
        return;
    }

    const cartItem = cart.find(cartItem => cartItem.id === item.id);
    if (cartItem) {
        cartItem.quantity += quantity;
    } else {
        cart.push({ ...item, quantity });
    }
}
```

```

}

// Aquí debes implementar la lógica para insertar el artículo en la tabla "carrito_compra" y
// restar la cantidad del artículo en la tabla "articulos" dentro de una transacción

updateCartItems();
}

// Función para actualizar los elementos del carrito de compra en la pantalla correspondiente
function updateCartItems() {
  const cartItems = document.getElementById('cartItems');
  cartItems.innerHTML = "";

  cart.forEach(cartItem => {
    const itemElement = createItemElement(cartItem);

    const quantityInput = document.createElement('input');
    quantityInput.type = 'number';
    quantityInput.value = cartItem.quantity;
    quantityInput.addEventListener('change', () => updateCartItemQuantity(cartItem,
      quantityInput.value));
    itemElement.appendChild(quantityInput);

    const deleteButton = document.createElement('button');
    deleteButton.textContent = 'Eliminar artículo';
    deleteButton.addEventListener('click', () => removeCartItem(cartItem));
    itemElement.appendChild(deleteButton);

    cartItems.appendChild(itemElement);
  });
}

// Función para actualizar la cantidad de un artículo en el carrito
function updateCartItemQuantity(cartItem, newQuantity) {
  newQuantity = parseInt(newQuantity);
  if (isNaN(newQuantity) || newQuantity <= 0) {
    return;
  }

  if (newQuantity > cartItem.quantity) {
    const availableQuantity = items.find(item => item.id === cartItem.id).quantity;
    if (newQuantity > availableQuantity) {
      alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
      return;
    }
  }

  cartItem.quantity = newQuantity;
}

```

```
// Aquí debes implementar la lógica para actualizar la cantidad del artículo en la tabla "carrito_compra" y en la tabla "articulos" dentro de una transacción

updateCartTotal();
}

// Función para eliminar un artículo del carrito de compra
function removeCartItem(cartItem) {
    const itemIndex = cart.findIndex(item => item.id === cartItem.id);
    if (itemIndex > -1) {
        cart.splice(itemIndex, 1);
    }
}

// Aquí debes implementar la lógica para eliminar el artículo de la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción

updateCartItems();
updateCartTotal();
}

// Función para actualizar el total de la compra en el carrito
function updateCartTotal() {
    const cartTotal = document.getElementById('cartTotal');
    const total = cart.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0);
    cartTotal.textContent = `$$${total}`;
}

// Función para eliminar todos los artículos del carrito de compra
function clearCart() {
    cart = [];
}

// Aquí debes implementar la lógica para eliminar todos los artículos de la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción

updateCartItems();
updateCartTotal();
}

// Ejemplo de datos en memoria (reemplazar con los datos de tu base de datos)
items = [
{
    id: 1,
    name: 'Camiseta',
    description: 'Una camiseta de algodón',
    price: 20,
    quantity: 10,
    photo: 'https://example.com/images/camiseta.jpg'
```

```
},
{
  id: 2,
  name: 'Pantalón',
  description: 'Un pantalón de mezclilla',
  price: 30,
  quantity: 5,
  photo: 'https://example.com/images/pantalon.jpg'
},
{
  id: 3,
  name: 'Zapatos',
  description: 'Un par de zapatos de cuero',
  price: 50,
  quantity: 2,
  photo: 'https://example.com/images/zapatos.jpg'
}
];

```

Ten en cuenta que este es solo un ejemplo básico y que necesitarás adaptarlo y ampliarlo según tus necesidades. Además, debes implementar la lógica adicional para la conexión con la base de datos MySQL y realizar las consultas y operaciones necesarias para guardar, actualizar y eliminar los datos de manera adecuada.

## User

al correrlo en el html no funciona, me muestra una ventana con un tache, creo es del modal-content y de ahí no hace nada

## ChatGPT

Lamento que estés experimentando problemas con el código proporcionado. El problema podría deberse a una falta de estructura HTML o estilos CSS en tu archivo HTML.

Asegúrate de tener la siguiente estructura básica en tu archivo HTML:

```
html
Copy code
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Carrito de Compras</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Aquí va tu contenido HTML -->

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

</html>

Asegúrate también de tener un archivo CSS (styles.css) para los estilos y un archivo JavaScript (script.js) para el código JavaScript.

Además, asegúrate de haber incluido el código CSS adecuado para el modal. Aquí tienes un ejemplo básico de cómo podría ser el CSS para el modal:

css

Copy code

/\* Estilos para el modal \*/

```
.modal {  
    display: none;  
    position: fixed;  
    z-index: 1;  
    left: 0;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    overflow: auto;  
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
}
```

```
.modal-content {  
    background-color: #fefefe;  
    margin: 15% auto;  
    padding: 20px;  
    border: 1px solid #888;  
    width: 80%;  
    max-width: 600px;  
}
```

```
.hidden {  
    display: none;  
}
```

Asegúrate de que el código CSS esté en el archivo styles.css y de que el enlace (<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">) esté colocado en la sección <head> de tu archivo HTML.

Si sigues experimentando problemas, por favor proporciona más detalles o el código completo que estás utilizando para que pueda ayudarte mejor.

User

por favor haz otro carrito desde 0 manteniendo la idea y los requerimientos proporcionados,  
este no funcionó

ChatGPT

Claro, aquí tienes un ejemplo básico de un carrito de compras implementado en HTML, CSS y JavaScript, siguiendo los requerimientos que mencionaste:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Carrito de Compras</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <div id="menu">
    <button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
    <button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
  </div>

  <div id="captureScreen" class="hidden">
    <h2>Captura de artículos</h2>
    <input type="text" id="itemName" placeholder="Nombre del artículo">
    <input type="text" id="itemDescription" placeholder="Descripción del artículo">
    <input type="number" id="itemPrice" placeholder="Precio">
    <input type="number" id="itemQuantity" placeholder="Cantidad en almacén">
    <input type="text" id="itemPhoto" placeholder="URL de la fotografía">
    <button onclick="saveItem()">Guardar artículo</button>
  </div>

  <div id="purchaseScreen" class="hidden">
    <h2>Compra de artículos</h2>
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="Buscar artículo">
    <button onclick="searchItems()">Buscar</button>
    <div id="searchResults"></div>
  </div>

  <div id="cartScreen" class="hidden">
    <h2>Artículos en el carrito</h2>
    <div id="cartItems"></div>
    <p>Total: <span id="cartTotal">$0</span></p>
    <button onclick="clearCart()">Eliminar carrito de compra</button>
    <button onclick="showPurchaseScreen()">Seguir comprando</button>
  </div>

  <div id="descriptionModal" class="modal hidden">
    <div class="modal-content">
      <h2 id="modalTitle"></h2>
      <p id="modalDescription"></p>
      <button onclick="closeModal()">Cerrar</button>
    </div>
  </div>
</body>
```

```
</div>
</div>
```

```
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

A continuación, el código CSS en el archivo "styles.css":

```
css
Copy code
/* Estilos generales */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}
```

```
h2 {
    margin-top: 0;
}
```

```
.hidden {
    display: none;
}
```

```
/* Estilos para el modal */
.modal {
    display: none;
    position: fixed;
    z-index: 1;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    overflow: auto;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

```
.modal-content {
    background-color: #fefefe;
    margin: 15% auto;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #888;
    width: 80%;
    max-width: 600px;
}
```

Y finalmente, el código JavaScript en el archivo "script.js":

```
javascript
Copy code
// Variables globales
let items = [];
let cart = [];

// Función para mostrar la pantalla de captura de artículo
function showCaptureScreen() {
    document.getElementById('menu').classList.add('hidden');
    document.getElementById('captureScreen').classList.remove('hidden');
}

// Función para mostrar la pantalla de compra de artículos
function showPurchaseScreen() {
    document.getElementById('menu').classList.add('hidden');
    document.getElementById('purchaseScreen').classList.remove('hidden');
}

// Función para guardar un artículo capturado
function saveItem() {
    const itemName = document.getElementById('itemName').value;
    const itemDescription = document.getElementById('itemDescription').value;
    const itemPrice = document.getElementById('itemPrice').value;
    const itemQuantity = document.getElementById('itemQuantity').value;
    const itemPhoto = document.getElementById('itemPhoto').value;

    const newItem = {
        id: items.length + 1,
        name: itemName,
        description: itemDescription,
        price: parseFloat(itemPrice),
        quantity: parseInt(itemQuantity),
        photo: itemPhoto
    };

    items.push(newItem);

    document.getElementById('itemName').value = "";
    document.getElementById('itemDescription').value = "";
    document.getElementById('itemPrice').value = "";
    document.getElementById('itemQuantity').value = "";
    document.getElementById('itemPhoto').value = "";

    showPurchaseScreen();
}

// Función para buscar artículos
function searchItems() {
```

```
const searchTerm = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
const searchResults = items.filter(item => {
  const itemName = item.name.toLowerCase();
  const itemDescription = item.description.toLowerCase();
  return itemName.includes(searchTerm) || itemDescription.includes(searchTerm);
});

displaySearchResults(searchResults);
}

// Función para mostrar los resultados de búsqueda
function displaySearchResults(results) {
  const searchResultsContainer = document.getElementById('searchResults');
  searchResultsContainer.innerHTML = "";

  if (results.length === 0) {
    searchResultsContainer.textContent = 'No se encontraron resultados.';
    return;
  }

  results.forEach(item => {
    const itemElement = document.createElement('div');
    itemElement.classList.add('item');

    const itemPhoto = document.createElement('img');
    itemPhoto.src = item.photo;
    itemPhoto.alt = item.name;
    itemPhoto.classList.add('item-photo');
    itemElement.appendChild(itemPhoto);

    const itemName = document.createElement('p');
    itemName.textContent = item.name;
    itemElement.appendChild(itemName);

    const itemPrice = document.createElement('p');
    itemPrice.textContent = `$$${item.price.toFixed(2)}`;
    itemElement.appendChild(itemPrice);

    const itemDescriptionButton = document.createElement('button');
    itemDescriptionButton.textContent = 'Descripción';
    itemDescriptionButton.addEventListener('click', () => openModal(item));
    itemElement.appendChild(itemDescriptionButton);

    const itemQuantityInput = document.createElement('input');
    itemQuantityInput.type = 'number';
    itemQuantityInput.min = 1;
    itemQuantityInput.value = 1;
    itemElement.appendChild(itemQuantityInput);
  });
}
```

```

const addButtonItem = document.createElement('button');
addButtonItem.textContent = 'Aregar al carrito';
addButtonItem.addEventListener('click', () => addToCart(item,
parseInt(itemQuantityInput.value)));
itemElement.appendChild(addButtonItem);

searchResultsContainer.appendChild(itemElement);
};

}

// Función para agregar un artículo al carrito de compra
function addToCart(item, quantity) {
if (quantity <= item.quantity) {
const cartItem = {
id: item.id,
name: item.name,
price: item.price,
quantity: quantity
};

cart.push(cartItem);

// Aquí debes implementar la lógica para insertar en la tabla "carrito_compra" el ID del
// artículo y la cantidad, y restar la cantidad solicitada de la cantidad en la tabla de "artículos"
// dentro de una transacción

updateCartItems();
showCartScreen();
} else {
alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
}
}

// Función para actualizar los elementos en la pantalla del carrito de compra
function updateCartItems() {
const cartItemsContainer = document.getElementById('cartItems');
cartItemsContainer.innerHTML = "";

let total = 0;

cart.forEach(cartItem => {
const item = items.find(item => item.id === cartItem.id);

const cartItemElement = document.createElement('div');
cartItemElement.classList.add('cart-item');

const cartItemPhoto = document.createElement('img');

```

```

cartItemPhoto.src = item.photo;
cartItemPhoto.alt = item.name;
cartItemPhoto.classList.add('cart-item-photo');
cartItemElement.appendChild(cartItemPhoto);

const cartItemName = document.createElement('p');
cartItemName.textContent = item.name;
cartItemElement.appendChild(cartItemName);

const cartItemQuantityInput = document.createElement('input');
cartItemQuantityInput.type = 'number';
cartItemQuantityInput.min = 1;
cartItemQuantityInput.value = cartItem.quantity;
cartItemQuantityInput.addEventListener('change', () => updateCartItemQuantity(item,
parseInt(cartItemQuantityInput.value)));
cartItemElement.appendChild(cartItemQuantityInput);

const cartItemPrice = document.createElement('p');
cartItemPrice.textContent = `$$${item.price.toFixed(2)}`;
cartItemElement.appendChild(cartItemPrice);

const cartItemCost = document.createElement('p');
cartItemCost.textContent = `$$${(item.price * cartItem.quantity).toFixed(2)}`;
cartItemElement.appendChild(cartItemCost);

const removeItemButton = document.createElement('button');
removeItemButton.textContent = 'Eliminar artículo';
removeItemButton.addEventListener('click', () => removeCartItem(item));
cartItemElement.appendChild(removeItemButton);

cartItemsContainer.appendChild(cartItemElement);

total += item.price * cartItem.quantity;
});

document.getElementById('cartTotal').textContent = `$$${total.toFixed(2)}`;
}

// Función para eliminar un artículo del carrito de compra
function removeCartItem(item) {
  const confirmDelete = confirm(`¿Estás seguro de eliminar ${item.name} del carrito de compra?`);

  if (confirmDelete) {
    const cartItemIndex = cart.findIndex(cartItem => cartItem.id === item.id);
    if (cartItemIndex > -1) {
      cart.splice(cartItemIndex, 1);
    }
  }
}

```

```

    // Aquí debes implementar la lógica para eliminar el artículo del carrito de compra,
    borrando el registro correspondiente de la tabla "carrito_compra" y agregando la cantidad de
    los artículos en la tabla "articulos" dentro de una transacción

    updateCartItems();
}
}

// Función para actualizar la cantidad de un artículo en el carrito de compra
function updateCartItemQuantity(item, quantity) {
    const availableQuantity = item.quantity;

    if (quantity <= availableQuantity) {
        const cartItem = cart.find(cartItem => cartItem.id === item.id);
        if (cartItem) {
            cartItem.quantity = quantity;

            // Aquí debes implementar la lógica para actualizar la cantidad en la tabla "articulos" y en
            // la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción
        }
    }

    updateCartItems();
} else {
    alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
}
}

// Función para vaciar el carrito de compra
function clearCart() {
    const confirmClear = confirm('¿Estás seguro de eliminar el carrito de compra?');

    if (confirmClear) {
        cart = [];

        // Aquí debes implementar la lógica para vaciar el carrito de compra, eliminando todos los
        // registros de la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción

        updateCartItems();
    }
}

// Función para mostrar la pantalla del carrito de compra
function showCartScreen() {
    document.getElementById('purchaseScreen').classList.add('hidden');
    document.getElementById('cartScreen').classList.remove('hidden');

    updateCartItems();
}

```

```

}

// Función para abrir el modal con la descripción del artículo
function openModal(item) {
  const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');
  const modalDescription = document.getElementById('modalDescription');

  modalTitle.textContent = item.name;
  modalDescription.textContent = item.description;

  document.getElementById('descriptionModal').style.display = 'block';
}

// Función para cerrar el modal
function closeModal() {
  document.getElementById('descriptionModal').style.display = 'none';
}

```

Asegúrate de guardar cada bloque de código en archivos separados con las extensiones .html, .css y .js respectivamente, y de vincularlos correctamente en el código HTML usando las etiquetas <link> y <script>.

## User

los estilos css no se aplican al html, ya verifique que el nombre esté bien

ChatGPT

Si los estilos CSS no se aplican correctamente al HTML, asegúrate de que estás enlazando correctamente el archivo CSS en tu archivo HTML. Asegúrate de que la ruta del archivo CSS sea correcta y de que el archivo CSS no contenga errores de sintaxis.

Aquí hay un ejemplo de cómo enlazar un archivo CSS en tu archivo HTML:

```

html
Copy code
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Carrito de compras</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Contenido del carrito de compras -->
  <!-- ... -->

<script src="script.js"></script>

```

```
</body>  
</html>
```

Asegúrate de que el atributo href del elemento <link> apunte a la ruta correcta del archivo CSS. Si el archivo CSS se encuentra en la misma carpeta que tu archivo HTML, solo necesitas especificar el nombre del archivo CSS. Si el archivo CSS se encuentra en una carpeta diferente, asegúrate de especificar la ruta relativa correcta.

Si estás seguro de que el enlace al archivo CSS es correcto y los estilos aún no se aplican, verifica que no haya errores de sintaxis en el archivo CSS. Revisa los nombres de las clases y los selectores para asegurarte de que coinciden con los elementos HTML en tu archivo.

Si sigues teniendo problemas, proporciona más detalles sobre cómo estás enlazando el archivo CSS y cómo se ve su contenido para que pueda ayudarte mejor.

User

si esta bien enlazado

ChatGPT

Si estás seguro de que el enlace al archivo CSS está correcto y los estilos aún no se aplican, puede haber algunas posibles causas para este problema:

Error de sintaxis en el archivo CSS: Verifica que no haya errores de sintaxis en el archivo CSS. Un pequeño error, como un selector mal escrito o una llave de cierre faltante, puede afectar la aplicación de los estilos. Revisa cuidadosamente el contenido del archivo CSS para asegurarte de que esté escrito correctamente.

Especificidad de los selectores CSS: Asegúrate de que los selectores CSS utilizados en el archivo CSS sean lo suficientemente específicos para afectar los elementos HTML a los que deseas aplicar los estilos. Si hay otros estilos CSS más específicos que anulan los estilos que intentas aplicar, es posible que no se muestren como esperas. Puedes intentar aumentar la especificidad de los selectores o utilizar selectores más específicos para asegurarte de que los estilos se apliquen correctamente.

Conflictos con otros estilos CSS: Si hay otros archivos CSS o estilos en tu proyecto que se aplican a los mismos elementos HTML, puede haber conflictos entre los estilos. Verifica si hay estilos conflictivos y asegúrate de que los estilos que deseas aplicar tengan prioridad sobre los demás. Puedes utilizar selectores más específicos, utilizar el atributo !important en ciertos estilos o ajustar el orden de los enlaces de los archivos CSS para controlar la prioridad de los estilos.

Caché del navegador: En ocasiones, los estilos CSS se almacenan en caché en el navegador, lo que puede provocar que los cambios realizados en el archivo CSS no se reflejen inmediatamente. Prueba a limpiar la caché del navegador o abrir la página en una

ventana de navegación privada para asegurarte de que los estilos actualizados se carguen correctamente.

Si después de verificar estas posibles causas aún no se aplican los estilos, sería útil revisar el código HTML y CSS completo para identificar cualquier problema adicional.

User

el código html es este <!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<title>Carrito de Compras</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
<div id="menu">
  <button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
  <button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
</div>

<div id="captureScreen" class="hidden">
  <h2>Captura de artículos</h2>
  <input type="text" id="itemName" placeholder="Nombre del artículo">
  <input type="text" id="itemDescription" placeholder="Descripción del artículo">
  <input type="number" id="itemPrice" placeholder="Precio">
  <input type="number" id="itemQuantity" placeholder="Cantidad en almacén">
  <input type="text" id="itemPhoto" placeholder="URL de la fotografía">
  <button onclick="saveItem()">Guardar artículo</button>
</div>

<div id="purchaseScreen" class="hidden">
  <h2>Compra de artículos</h2>
  <input type="text" id="searchInput" placeholder="Buscar artículo">
  <button onclick="searchItems()">Buscar</button>
  <div id="searchResults"></div>
</div>

<div id="cartScreen" class="hidden">
  <h2>Artículos en el carrito</h2>
  <div id="cartItems"></div>
  <p>Total: <span id="cartTotal">$0</span></p>
  <button onclick="clearCart()">Eliminar carrito de compra</button>
  <button onclick="showPurchaseScreen()">Seguir comprando</button>
</div>
```

```
<div id="descriptionModal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <h2 id="modalTitle"></h2>
    <p id="modalDescription"></p>
    <button onclick="closeModal()">Cerrar</button>
  </div>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
el código css es este: /* Estilos generales */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

h2 {
  margin-top: 0;
}

.hidden {
  display: none;
}

/* Estilos para el modal */
.modal {
  display: none;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: auto;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.modal-content {
  background-color: #fefefe;
  margin: 15% auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #888;
  width: 80%;
  max-width: 600px;
}
```

ChatGPT

El código HTML y CSS que proporcionaste se ve bien. Parece que los estilos CSS deberían aplicarse correctamente a los elementos HTML.

Sin embargo, hay un detalle en el código CSS. Parece que el estilo para el modal está incompleto. Te falta la regla para el botón "Cerrar" dentro del modal. Aquí está la regla CSS que falta:

css

Copy code

```
.modal-content button {  
    margin-top: 10px;  
}
```

Agrega esa regla al final del bloque de estilos CSS y guarda el archivo. Luego, vuelve a cargar la página y verifica si los estilos se aplican correctamente al HTML.

Si después de agregar la regla CSS el problema persiste, puede haber algún otro problema en tu entorno o configuración. Asegúrate de que el archivo CSS esté en la misma carpeta que el archivo HTML y que ambos tengan los nombres correctos y las extensiones correspondientes. También verifica que no haya errores de sintaxis en el archivo CSS y que no haya estilos conflictivos en otros archivos CSS en tu proyecto.

Si aún tienes problemas, sería útil que proporciones más detalles sobre cómo estás visualizando la página y cualquier mensaje de error o advertencia que puedas ver en la consola del navegador.

User

recuerdas el primer carrito que hiciste?

ChatGPT

Sí, recuerdo el primer carrito que hiciste. A continuación, te proporciono nuevamente el código HTML, CSS y JavaScript del primer carrito de compras que creaste:

HTML:

html

Copy code

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>Carrito de Compras</title>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">  
</head>  
<body>  
    <div id="menu">
```

```
<button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
<button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
</div>

<div id="captureScreen" class="hidden">
  <!-- Contenido de la pantalla de captura de artículos -->
</div>

<div id="purchaseScreen" class="hidden">
  <!-- Contenido de la pantalla de compra de artículos -->
</div>

<div id="cartScreen" class="hidden">
  <!-- Contenido de la pantalla del carrito de compras -->
</div>

<div id="descriptionModal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <!-- Contenido del modal de descripción -->
  </div>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS (styles.css):

```
css
Copy code
/* Estilos generales */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

h2 {
  margin-top: 0;
}

.hidden {
  display: none;
}

/* Estilos para el modal */
.modal {
  display: none;
  position: fixed;
```

```
z-index: 1;
left: 0;
top: 0;
width: 100%;
height: 100%;
overflow: auto;
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
```

```
.modal-content {
background-color: #fefefe;
margin: 15% auto;
padding: 20px;
border: 1px solid #888;
width: 80%;
max-width: 600px;
}
JavaScript (script.js):
```

```
javascript
Copy code
// Funciones para mostrar/ocultar pantallas
function showCaptureScreen() {
    // Lógica para mostrar la pantalla de captura de artículos
}

function showPurchaseScreen() {
    // Lógica para mostrar la pantalla de compra de artículos
}

// Otras funciones relacionadas con la interacción del carrito de compras
// ...
Recuerda que este código es solo una plantilla base y necesitas completarlo con la lógica y
funcionalidad correspondiente a cada pantalla y acción. Asegúrate de vincular
correctamente los archivos CSS y JavaScript en el archivo HTML y de implementar las
funciones necesarias en el archivo JavaScript para que el carrito funcione correctamente.
```

## User

este es el html del primer carrito que te pedí, en base a el html puedes darle estilos css a los botones, campos de texto, ventanas, etc por favor <!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<title>Carrito de Compras</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
```

```
</head>
<body>
  <div class="menu">
    <button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
    <button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
  </div>

  <div id="captureScreen" class="screen hidden">
    <h2>Captura de artículos</h2>
    <form>
      <label for="itemName">Nombre del artículo:</label>
      <input type="text" id="itemName" required><br>

      <label for="itemDescription">Descripción del artículo:</label>
      <input type="text" id="itemDescription" required><br>

      <label for="itemPrice">Precio:</label>
      <input type="number" id="itemPrice" required><br>

      <label for="itemQuantity">Cantidad en almacén:</label>
      <input type="number" id="itemQuantity" required><br>

      <label for="itemPhoto">Fotografía:</label>
      <input type="file" id="itemPhoto" accept="image/*" required><br>

      <button type="button" onclick="saveItem()">Guardar</button>
    </form>
  </div>

  <div id="purchaseScreen" class="screen hidden">
    <h2>Compra de artículos</h2>
    <input type="text" id="searchInput" placeholder="Buscar artículo...">
    <button type="button" onclick="searchItems()">Buscar</button>

    <div id="searchResults"></div>

    <button onclick="showCart()">Carrito de compra</button>
  </div>

  <div id="cartScreen" class="screen hidden">
    <h2>Artículos en el carrito</h2>
    <div id="cartItems"></div>

    <h3>Total de la compra: <span id="cartTotal">$0</span></h3>

    <button onclick="clearCart()">Eliminar carrito de compra</button>
    <button onclick="showPurchaseScreen()">Seguir comprando</button>
  </div>
</body>
```

```
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
ChatGPT
```

Por supuesto, puedo ayudarte a aplicar estilos CSS al HTML que proporcionaste. A continuación, te mostraré una posible forma de estilizar los elementos del carrito de compras. Puedes ajustar estos estilos según tus preferencias:

```
css
Copy code
/* Estilos generales */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    background-color: #f2f2f2;
}
```

```
h2 {
    margin-top: 0;
}
```

```
.menu {
    margin-bottom: 20px;
}
```

```
button {
    padding: 10px 20px;
    background-color: #007bff;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    margin-right: 10px;
}
```

```
input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="file"] {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 10px;
}
```

```
input[type="file"] {
```

```
margin-bottom: 20px;
}

button[type="button"] {
  padding: 10px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
}

/* Estilos para las pantallas */
.screen {
  display: none;
}

#captureScreen,
#purchaseScreen,
#cartScreen {
  background-color: #fff;
  padding: 20px;
  border-radius: 5px;
}

#captureScreen form {
  margin-bottom: 20px;
}

#searchInput {
  width: 300px;
  margin-bottom: 10px;
}

#searchResults {
  margin-top: 20px;
}

#cartItems {
  margin-bottom: 20px;
}

#cartTotal {
  font-weight: bold;
  font-size: 18px;
}

/* Estilos para el modal */
```

```
.modal {  
    display: none;  
    position: fixed;  
    z-index: 1;  
    left: 0;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    overflow: auto;  
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
}
```

```
.modal-content {  
    background-color: #fefefe;  
    margin: 15% auto;  
    padding: 20px;  
    border: 1px solid #888;  
    width: 80%;  
    max-width: 600px;  
}
```

```
.modal-content h2 {  
    margin-top: 0;  
}
```

```
.modal-content p {  
    margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.modal-content button {  
    padding: 10px 20px;  
    background-color: #007bff;  
    color: #fff;  
    border: none;  
    border-radius: 5px;  
    cursor: pointer;  
}
```

Reemplaza el código CSS existente en el archivo "style.css" con el código CSS proporcionado. Esto aplicará estilos a los botones, campos de texto, ventanas y otros elementos del carrito de compras.

Asegúrate de vincular correctamente el archivo "style.css" en el archivo HTML y guarda ambos archivos en la misma ubicación. Luego, deberías ver los estilos aplicados al carrito de compras cuando abras el archivo HTML en tu navegador.

Recuerda que estos estilos son solo una sugerencia y puedes personalizarlos según tus necesidades y preferencias estéticas.

User

se aplican los estilos, pero dejan sin funcionalidad a los 2 botones principales de captura y compra de artículos. por que?

ChatGPT

Lamento la confusión anterior. Los estilos CSS que te proporcioné no deberían afectar la funcionalidad de los botones. Parece que el problema puede estar relacionado con el código JavaScript que controla el comportamiento de los botones.

Por favor, comparte el código JavaScript que estás utilizando para los botones "Captura de artículo" y "Compra de artículos" para que pueda revisarlo y ayudarte a solucionar el problema.

User

```
// Variables para almacenar los datos en memoria
let items = [];
let cart = [];

// Función para mostrar una pantalla y ocultar las demás
function showScreen(screenId) {
    const screens = document.querySelectorAll('.screen');
    screens.forEach(screen => screen.classList.add('hidden'));

    const screenToShow = document.getElementById(screenId);
    screenToShow.classList.remove('hidden');
}

// Función para mostrar la pantalla de captura de artículo
function showCaptureScreen() {
    showScreen('captureScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla de compra de artículos
function showPurchaseScreen() {
    showScreen('purchaseScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla del carrito de compra
function showCart() {
    showScreen('cartScreen');
    updateCartItems();
```

```
updateCartTotal();
}

// Función para buscar artículos
function searchItems() {
    const searchInput = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
    const searchResults = document.getElementById('searchResults');
    searchResults.innerHTML = "";

    const results = items.filter(item =>
        item.name.toLowerCase().includes(searchInput) ||
        item.description.toLowerCase().includes(searchInput)
    );

    if (results.length === 0) {
        searchResults.innerHTML = '<p>No se encontraron resultados.</p>';
        return;
    }

    results.forEach(item => {
        const itemElement = createItemElement(item);
        searchResults.appendChild(itemElement);
    });
}

// Función para crear el elemento HTML de un artículo
function createItemElement(item) {
    const itemElement = document.createElement('div');
    itemElement.classList.add('item');

    const imageElement = document.createElement('img');
    imageElement.src = item.photo;
    itemElement.appendChild(imageElement);

    const nameElement = document.createElement('h3');
    nameElement.textContent = item.name;
    itemElement.appendChild(nameElement);

    const priceElement = document.createElement('p');
    priceElement.textContent = `Precio: $$ ${item.price}`;
    itemElement.appendChild(priceElement);

    const descriptionButton = document.createElement('button');
    descriptionButton.textContent = 'Descripción';
    descriptionButton.addEventListener('click', () => showDescription(item));
    itemElement.appendChild(descriptionButton);

    const buyButton = document.createElement('button');
```

```
buyButton.textContent = 'Compra';
buyButton.addEventListener('click', () => addToCart(item));
itemElement.appendChild(buyButton);

return itemElement;
}

// Función para mostrar la descripción de un artículo en una ventana modal
function showDescription(item) {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');
    const modalDescription = document.getElementById('modalDescription');

    modalTitle.textContent = item.name;
    modalDescription.textContent = item.description;
    modal.classList.remove('hidden');
}

// Función para cerrar la ventana modal
function closeModal() {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    modal.classList.add('hidden');
}

// Función para guardar un artículo capturado
function saveItem() {
    const itemName = document.getElementById('itemName').value;
    const itemDescription = document.getElementById('itemDescription').value;
    const itemPrice = parseFloat(document.getElementById('itemPrice').value);
    const itemQuantity = parseInt(document.getElementById('itemQuantity').value);
    const itemPhoto = document.getElementById('itemPhoto').value; // Aquí debes implementar
    la lógica para subir la imagen a tu servidor y obtener su URL

    const newItem = {
        id: items.length + 1,
        name: itemName,
        description: itemDescription,
        price: itemPrice,
        quantity: itemQuantity,
        photo: itemPhoto
    };

    items.push(newItem);

    // Aquí debes implementar la lógica para guardar el artículo en la base de datos
    showPurchaseScreen();
}
```

```
// Función para agregar un artículo al carrito de compra
function addToCart(item) {
    const quantity = parseInt(prompt('Ingrese la cantidad:', '1'));
    if (isNaN(quantity) || quantity <= 0) {
        return;
    }

    if (quantity > item.quantity) {
        alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
        return;
    }

    const cartItem = cart.find(cartItem => cartItem.id === item.id);
    if (cartItem) {
        cartItem.quantity += quantity;
    } else {
        cart.push({ ...item, quantity });
    }

    // Aquí debes implementar la lógica para insertar el artículo en la tabla "carrito_compra" y
    // restar la cantidad del artículo en la tabla "articulos" dentro de una transacción

    updateCartItems();
}

// Función para actualizar los elementos del carrito de compra en la pantalla correspondiente
function updateCartItems() {
    const cartItems = document.getElementById('cartItems');
    cartItems.innerHTML = "";

    cart.forEach(cartItem => {
        const itemElement = createElement(cartItem);

        const quantityInput = document.createElement('input');
        quantityInput.type = 'number';
        quantityInput.value = cartItem.quantity;
        quantityInput.addEventListener('change', () => updateCartItemQuantity(cartItem,
            quantityInput.value));
        itemElement.appendChild(quantityInput);

        const deleteButton = document.createElement('button');
        deleteButton.textContent = 'Eliminar artículo';
        deleteButton.addEventListener('click', () => removeCartItem(cartItem));
        itemElement.appendChild(deleteButton);

        cartItems.appendChild(itemElement);
    });
}
```

```
}

// Función para actualizar la cantidad de un artículo en el carrito
function updateCartItemQuantity(cartItem, newQuantity) {
    newQuantity = parseInt(newQuantity);
    if (isNaN(newQuantity) || newQuantity <= 0) {
        return;
    }

    if (newQuantity > cartItem.quantity) {
        const availableQuantity = items.find(item => item.id === cartItem.id).quantity;
        if (newQuantity > availableQuantity) {
            alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
            return;
        }
    }
}

cartItem.quantity = newQuantity;

// Aquí debes implementar la lógica para actualizar la cantidad del artículo en la tabla
// "carrito_compra" y en la tabla "articulos" dentro de una transacción

updateCartTotal();
}

// Función para eliminar un artículo del carrito de compra
function removeCartItem(cartItem) {
    const itemIndex = cart.findIndex(item => item.id === cartItem.id);
    if (itemIndex > -1) {
        cart.splice(itemIndex, 1);
    }
}

// Aquí debes implementar la lógica para eliminar el artículo de la tabla "carrito_compra"
// dentro de una transacción

updateCartItems();
updateCartTotal();
}

// Función para actualizar el total de la compra en el carrito
function updateCartTotal() {
    const cartTotal = document.getElementById('cartTotal');
    const total = cart.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0);
    cartTotal.textContent = `$$${total}`;
}

// Función para eliminar todos los artículos del carrito de compra
function clearCart() {
```

```
cart = [];

// Aquí debes implementar la lógica para eliminar todos los artículos de la tabla
"carrito_compra" dentro de una transacción

updateCartItems();
updateCartTotal();
}

// Ejemplo de datos en memoria (reemplazar con los datos de tu base de datos)
items = [
{
    id: 1,
    name: 'Camiseta',
    description: 'Una camiseta de algodón',
    price: 20,
    quantity: 10,
    photo: 'https://example.com/images/camiseta.jpg'
},
{
    id: 2,
    name: 'Pantalón',
    description: 'Un pantalón de mezclilla',
    price: 30,
    quantity: 5,
    photo: 'https://example.com/images/pantalon.jpg'
},
{
    id: 3,
    name: 'Zapatos',
    description: 'Un par de zapatos de cuero',
    price: 50,
    quantity: 2,
    photo: 'https://example.com/images/zapatos.jpg'
}
];

```

ChatGPT

El problema con los botones "Captura de artículo" y "Compra de artículos" parece estar relacionado con el uso de la función `showScreen()` en lugar de las funciones específicas `showCaptureScreen()` y `showPurchaseScreen()`. En el código JavaScript proporcionado, no se ha definido la función `showScreen()`, lo que puede causar errores y evitar que los botones funcionen correctamente.

Para solucionar este problema, puedes modificar el código JavaScript de la siguiente manera:

javascript  
Copy code

```
// Función para mostrar una pantalla y ocultar las demás
function showScreen(screenId) {
    const screens = document.querySelectorAll('.screen');
    screens.forEach(screen => screen.classList.add('hidden'));

    const screenToShow = document.getElementById(screenId);
    screenToShow.classList.remove('hidden');

    // Actualizar los botones principales según la pantalla mostrada
    if (screenId === 'captureScreen') {
        document.getElementById('captureButton').classList.add('active');
        document.getElementById('purchaseButton').classList.remove('active');
    } else if (screenId === 'purchaseScreen') {
        document.getElementById('captureButton').classList.remove('active');
        document.getElementById('purchaseButton').classList.add('active');
    }
}
```

Luego, modifica el código HTML para agregar identificadores únicos a los botones "Captura de artículo" y "Compra de artículos":

html  
Copy code

```
<div class="menu">
    <button id="captureButton" onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
    <button id="purchaseButton" onclick="showPurchaseScreen()">Compra de
artículos</button>
</div>
```

Con estos cambios, los botones deberían funcionar correctamente y se aplicarán los estilos CSS correspondientes. Asegúrate de tener los estilos CSS enlazados correctamente en el archivo style.css.

User

debo de borrar algo al cogido en js?

ChatGPT

No es necesario eliminar nada del código JavaScript que te proporcioné. Puedes conservar todo el código sin eliminar ninguna parte. La modificación que te sugerí simplemente agrega la función showScreen() para manejar la visibilidad de las diferentes pantallas y actualizar los estilos de los botones principales.

Asegúrate de copiar y pegar el código JavaScript completo en tu archivo script.js y luego hacer los cambios correspondientes en el código HTML y en los estilos CSS según las instrucciones anteriores. De esta manera, los botones "Captura de artículo" y "Compra de artículos" deberían funcionar correctamente y se aplicarán los estilos CSS adecuados.

User

ya pero sigue sin funcionar

ChatGPT

Lamento escuchar eso. Hay algunas posibles razones por las que los botones podrían no funcionar correctamente. Aquí hay algunas cosas que puedes verificar:

Asegúrate de que los nombres de las funciones en los atributos onclick de los botones coincidan exactamente con los nombres de las funciones en el código JavaScript. Por ejemplo, el botón de captura de artículo debería tener onclick="showCaptureScreen()" y el botón de compra de artículos debería tener onclick="showPurchaseScreen()".

Verifica que no haya errores en la consola del navegador. Abre las herramientas de desarrollo del navegador (generalmente se accede con la tecla F12) y ve a la pestaña de la consola. Si hay errores en el código JavaScript, se mostrarán en la consola y podrán ayudarte a identificar el problema.

Asegúrate de haber enlazado correctamente el archivo JavaScript en tu archivo HTML. Verifica que la etiqueta <script src="script.js"></script> esté presente en el archivo HTML y que el nombre del archivo JavaScript coincida con el nombre y ubicación real del archivo.

Verifica que las funciones showCaptureScreen() y showPurchaseScreen() estén implementadas correctamente en el archivo JavaScript y que no haya errores en su lógica interna.

Si después de verificar estas posibilidades aún tienes problemas, por favor proporciona más detalles sobre cómo se manifiesta el problema específico y si hay algún mensaje de error o comportamiento inesperado en la consola del navegador. Con esa información adicional, podré ayudarte mejor a solucionar el problema.

User

puedes darme otros estilos css para que los botones sean de color verde?

ChatGPT

¡Claro! Para hacer que los botones sean de color verde, puedes agregar estilos CSS adicionales a tu archivo "style.css". Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías hacerlo:

css

Copy code

```
/* Estilo para los botones */
```

```
button {
```

```
background-color: green;
```

```
color: white;  
padding: 10px 20px;  
border: none;  
border-radius: 5px;  
cursor: pointer;  
  
/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */  
button:hover {  
    background-color: darkgreen;  
}
```

Asegúrate de que el archivo "style.css" esté en la misma ubicación que tu archivo HTML y que esté enlazado correctamente en el elemento <head> del HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos, los botones deberían tener un fondo verde, texto blanco y un efecto de color más oscuro al pasar el cursor sobre ellos. Siéntete libre de ajustar los valores de los estilos según tus preferencias.

User

mmm puedes hacerlo mejor? que se vean elegantes

ChatGPT

¡Por supuesto! Aquí tienes una versión mejorada de los estilos CSS para que los botones se vean más elegantes:

css

Copy code

```
/* Estilo para los botones */  
button {  
    background-color: #4CAF50;  
    color: white;  
    padding: 12px 24px;  
    border: none;  
    border-radius: 4px;  
    font-size: 16px;  
    font-weight: bold;  
    text-transform: uppercase;  
    transition: background-color 0.3s ease;  
    cursor: pointer;  
}
```

```
/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */  
button:hover {  
    background-color: #45a049;
```

}

Estos estilos utilizan colores más sutiles y elegantes, junto con un tamaño de fuente más grande y en negrita para resaltar los botones. Además, se ha agregado una transición suave al cambiar el color de fondo al pasar el cursor sobre ellos.

Recuerda aplicar estos estilos en tu archivo "style.css" y asegurarte de que esté enlazado correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos, los botones deberían tener un aspecto más elegante y profesional. Si deseas ajustar aún más los estilos, puedes modificar los valores de los estilos CSS según tus preferencias.

User

ok, puedes hacer menos gordos a los botones y usar una letra menos gorda por favor

ChatGPT

Claro, aquí tienes una versión modificada de los estilos CSS para hacer los botones menos anchos y usar una fuente con un peso de letra más ligero:

css

Copy code

```
/* Estilo para los botones */
button {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 300;
    text-transform: uppercase;
    transition: background-color 0.3s ease;
    cursor: pointer;
}
```

```
/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */
```

```
button:hover {
    background-color: #45a049;
}
```

En esta versión, se ha reducido ligeramente el tamaño del relleno (padding) para hacer los botones menos anchos. Además, se ha cambiado el valor de font-weight a 300 para utilizar una fuente con un peso de letra más ligero.

Recuerda aplicar estos estilos en tu archivo "style.css" y asegurarte de que esté enlazado correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos, los botones deberían tener un aspecto más estilizado y elegante. Si deseas ajustar aún más los estilos, puedes modificar los valores de los estilos CSS según tus preferencias.

User

puedes darle mas separación a los botones por favor? algunos se enciman con el demás contenido

ChatGPT

Por supuesto, aquí tienes una versión modificada de los estilos CSS que agrega más separación entre los botones:

```
css
Copy code
/* Estilo para los botones */
button {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    margin-bottom: 10px; /* Agrega separación inferior */
    border: none;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 300;
    text-transform: uppercase;
    transition: background-color 0.3s ease;
    cursor: pointer;
}

/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */
button:hover {
    background-color: #45a049;
}
```

En esta versión, se ha añadido la propiedad margin-bottom con un valor de 10px a los botones. Esto agregará un espacio adicional en la parte inferior de cada botón, lo que ayudará a evitar que se superpongan con el contenido adyacente.

Recuerda aplicar estos estilos en tu archivo "style.css" y asegurarte de que esté enlazado correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos actualizados, los botones deberían tener una separación adecuada y evitar superponerse con otros elementos. Si deseas ajustar aún más la separación, puedes modificar el valor de margin-bottom según tus necesidades.

User

vale, puedes cambiar solamente el color por azul pero un azul que se vea bien

ChatGPT

Por supuesto, aquí tienes una versión modificada de los estilos CSS que cambia el color de los botones a un azul agradable:

css

Copy code

```
/* Estilo para los botones */  
button {  
    background-color: #3498db; /* Cambio de color a un azul agradable */  
    color: white;  
    padding: 10px 20px;  
    margin-bottom: 10px;  
    border: none;  
    border-radius: 4px;  
    font-size: 16px;  
    font-weight: 300;  
    text-transform: uppercase;  
    transition: background-color 0.3s ease;  
    cursor: pointer;  
}  
  
/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */
```

```
button:hover {  
    background-color: #2980b9; /* Cambio de color más oscuro al pasar el cursor */  
}
```

En esta versión, se ha actualizado el valor de background-color en el estilo de los botones a #3498db, que es un tono de azul que se ve bien. Además, el color al pasar el cursor sobre los botones se ha ajustado a #2980b9, que es una variación más oscura del azul.

Recuerda aplicar estos estilos en tu archivo "style.css" y asegurarte de que esté enlazado correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos actualizados, los botones tendrán un color azul agradable y resaltarán de forma elegante en tu interfaz.

User

excelente, ahora puedes modificar el tipo de letra a una que se vea mejor

ChatGPT

Claro, aquí tienes una versión actualizada de los estilos CSS que cambia el tipo de letra de los botones a una fuente más elegante:

css

Copy code

```
/* Estilo para los botones */
button {
    background-color: #3498db;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    margin-bottom: 10px;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 300;
    text-transform: uppercase;
    transition: background-color 0.3s ease;
    cursor: pointer;
    font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Cambio de tipo de letra */
}
```

```
/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */
```

```
button:hover {
    background-color: #2980b9;
}
```

En esta versión, se ha agregado la propiedad font-family al estilo de los botones. He utilizado "Helvetica Neue", Arial, sans-serif como ejemplo de fuentes. Puedes ajustar este valor para usar la fuente que deseas, asegurándote de que esté disponible en el sistema del usuario o mediante la importación de fuentes web.

Recuerda aplicar estos estilos en tu archivo "style.css" y asegurarte de que esté enlazado correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos actualizados, los botones tendrán un tipo de letra más elegante y se verán mejor en tu interfaz.

User

vale, puedes aplicar el mismo tipo de letra a las demás fuentes de la página?

ChatGPT

Por supuesto, aquí tienes una versión actualizada de los estilos CSS que aplican el mismo tipo de letra a todos los elementos de la página:

css

Copy code

```
/* Estilos generales */
body {
    font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Tipo de letra para todo el cuerpo del
    documento */
}
```

```
h2, h3 {
    font-weight: 400; /* Reducción de la negrita para los títulos */
}
```

```
label, input, p {
    font-weight: 300; /* Reducción de la negrita para etiquetas, campos de entrada y párrafos
*/}
}
```

Estos estilos aplicarán la misma fuente, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, a todo el cuerpo del documento, incluyendo los títulos, etiquetas, campos de entrada y párrafos. Los títulos se ven ligeramente menos negrita y las etiquetas, campos de entrada y párrafos se ven menos negrita en comparación con el valor predeterminado.

Recuerda aplicar estos estilos en tu archivo "style.css" y asegurarte de que esté enlazado correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos actualizados, todos los elementos de la página tendrán el mismo tipo de letra elegante, lo que proporcionará una apariencia coherente y mejorará la legibilidad de tu contenido.

User

puedes darle mas espacio a los campos de texto?

ChatGPT

¡Claro! Para darle más espacio a los campos de texto, puedes ajustar el atributo CSS padding para agregar espacio interno alrededor del contenido del campo. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías modificar los estilos para aumentar el espacio de los campos de texto:

css

Copy code

```
/* Estilos para los campos de texto */
```

```
input[type="text"],  
input[type="number"],  
input[type="file"] {  
    padding: 10px; /* Ajusta el valor según tus preferencias */  
}
```

En este ejemplo, se establece un padding de 10px para los campos de texto de tipo "text", "number" y "file". Puedes ajustar el valor 10px a la cantidad de espacio deseada.

Asegúrate de incluir estos estilos en tu archivo "style.css" y enlazarlo correctamente en el elemento <head> de tu HTML mediante la línea <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">.

Con estos estilos actualizados, los campos de texto tendrán un mayor espacio interno, lo que los hará más espaciosos y mejorará la legibilidad y la experiencia de usuario al interactuar con ellos.

User  
gracias!  
ChatGPT  
¡De nada! ¡Me alegra poder ayudarte! Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en hacerla. Estoy aquí para asistirte.

User  
en el código html tengo este div: <div id="descriptionModal" class="modal hidden">  
 <div class="modal-content">  
 <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>  
 <h2 id="modalTitle"></h2>  
 <p id="modalDescription"></p>  
 </div>  
</div> y la función js es la siguiente: // Función para cerrar la ventana modal  
function closeModal() {  
 const modal = document.getElementById('descriptionModal');  
 modal.classList.add('hidden');  
}  
el problema es que al iniciar el html muestra la ventana y no la cierra  
ChatGPT  
El problema puede deberse a que la clase "hidden" no está aplicada inicialmente al div de la ventana modal en tu HTML. Puedes solucionarlo agregando la clase "hidden" al div "descriptionModal" en el HTML para ocultar la ventana modal al cargar la página.

Aquí está el código HTML modificado:

html  
Copy code

```
<div id="descriptionModal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>
    <h2 id="modalTitle"></h2>
    <p id="modalDescription"></p>
  </div>
</div>
```

Asegúrate de que la clase "hidden" tenga las propiedades CSS adecuadas para ocultar el elemento, como se mostró anteriormente. Esto asegurará que la ventana modal esté oculta al cargar la página y se muestre solo cuando se llame a la función "showDescription".

User

sigue apareciendo la ventana

ChatGPT

Lamento la confusión. Parece que el problema está en la lógica de tu código JavaScript. La función closeModal() debería funcionar correctamente para ocultar la ventana modal.

Aquí hay algunas sugerencias para solucionar el problema:

Asegúrate de que la función closeModal() se encuentre en un lugar accesible desde tu archivo JavaScript. Verifica que no haya errores o conflictos de nombres en tu código.

Verifica si hay otros eventos o funciones que puedan estar interfiriendo con el cierre de la ventana modal. Puedes intentar depurar el código utilizando console.log() para verificar si la función closeModal() se está ejecutando correctamente.

Asegúrate de que la clase "hidden" tenga las propiedades CSS adecuadas para ocultar el elemento. Puedes revisar nuevamente el código CSS para asegurarte de que la clase "hidden" esté configurada correctamente.

Si después de revisar estos puntos el problema persiste, sería útil ver más detalles de tu código JavaScript y CSS para poder identificar cualquier posible error o conflicto.

User

este es el código js // Variables para almacenar los datos en memoria

```
let items = [];
```

```
let cart = [];

// Función para mostrar una pantalla y ocultar las demás
function showScreen(screenId) {
    const screens = document.querySelectorAll('.screen');
    screens.forEach(screen => screen.classList.add('hidden'));

    const screenToShow = document.getElementById(screenId);
    screenToShow.classList.remove('hidden');
}

// Función para mostrar la pantalla de captura de artículo
function showCaptureScreen() {
    showScreen('captureScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla de compra de artículos
function showPurchaseScreen() {
    showScreen('purchaseScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla del carrito de compra
function showCart() {
    showScreen('cartScreen');
    updateCartItems();
    updateCartTotal();
}

// Función para buscar artículos
function searchItems() {
    const searchInput = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
    const searchResults = document.getElementById('searchResults');
    searchResults.innerHTML = "";

    const results = items.filter(item =>
        item.name.toLowerCase().includes(searchInput) ||
        item.description.toLowerCase().includes(searchInput)
    );

    if (results.length === 0) {
        searchResults.innerHTML = '<p>No se encontraron resultados.</p>';
        return;
    }

    results.forEach(item => {
        const itemElement = createItemElement(item);
        searchResults.appendChild(itemElement);
    });
}
```

```
}

// Función para crear el elemento HTML de un artículo
function createElement(item) {
    const itemElement = document.createElement('div');
    itemElement.classList.add('item');

    const imageElement = document.createElement('img');
    imageElement.src = item.photo;
    itemElement.appendChild(imageElement);

    const nameElement = document.createElement('h3');
    nameElement.textContent = item.name;
    itemElement.appendChild(nameElement);

    const priceElement = document.createElement('p');
    priceElement.textContent = `Precio: $$ ${item.price}`;
    itemElement.appendChild(priceElement);

    const descriptionButton = document.createElement('button');
    descriptionButton.textContent = 'Descripción';
    descriptionButton.addEventListener('click', () => showDescription(item));
    itemElement.appendChild(descriptionButton);

    const buyButton = document.createElement('button');
    buyButton.textContent = 'Compra';
    buyButton.addEventListener('click', () => addToCart(item));
    itemElement.appendChild(buyButton);

    return itemElement;
}

// Función para mostrar la descripción de un artículo en una ventana modal
function showDescription(item) {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');
    const modalDescription = document.getElementById('modalDescription');

    modalTitle.textContent = item.name;
    modalDescription.textContent = item.description;
    modal.classList.remove('hidden');
}

// Función para cerrar la ventana modal
function closeModal() {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    modal.classList.add('hidden');
}
```

```
// Función para guardar un artículo capturado
function saveItem() {
    const itemName = document.getElementById('itemName').value;
    const itemDescription = document.getElementById('itemDescription').value;
    const itemPrice = parseFloat(document.getElementById('itemPrice').value);
    const itemQuantity = parseInt(document.getElementById('itemQuantity').value);
    const itemPhoto = document.getElementById('itemPhoto').value; // Aquí debes implementar
    la lógica para subir la imagen a tu servidor y obtener su URL

    const newItem = {
        id: items.length + 1,
        name: itemName,
        description: itemDescription,
        price: itemPrice,
        quantity: itemQuantity,
        photo: itemPhoto
    };

    items.push(newItem);

    // Aquí debes implementar la lógica para guardar el artículo en la base de datos
    showPurchaseScreen();
}

// Función para agregar un artículo al carrito de compra
function addToCart(item) {
    const quantity = parseInt(prompt('Ingrese la cantidad:', '1'));
    if (isNaN(quantity) || quantity <= 0) {
        return;
    }

    if (quantity > item.quantity) {
        alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
        return;
    }

    const cartItem = cart.find(cartItem => cartItem.id === item.id);
    if (cartItem) {
        cartItem.quantity += quantity;
    } else {
        cart.push({ ...item, quantity });
    }
}

// Aquí debes implementar la lógica para insertar el artículo en la tabla "carrito_compra" y
restar la cantidad del artículo en la tabla "articulos" dentro de una transacción
```

```

updateCartItems();
}

// Función para actualizar los elementos del carrito de compra en la pantalla correspondiente
function updateCartItems() {
  const cartItems = document.getElementById('cartItems');
  cartItems.innerHTML = "";

  cart.forEach(cartItem => {
    const itemElement = createItemElement(cartItem);

    const quantityInput = document.createElement('input');
    quantityInput.type = 'number';
    quantityInput.value = cartItem.quantity;
    quantityInput.addEventListener('change', () => updateCartItemQuantity(cartItem, quantityInput.value));
    itemElement.appendChild(quantityInput);

    const deleteButton = document.createElement('button');
    deleteButton.textContent = 'Eliminar artículo';
    deleteButton.addEventListener('click', () => removeCartItem(cartItem));
    itemElement.appendChild(deleteButton);

    cartItems.appendChild(itemElement);
  });
}

// Función para actualizar la cantidad de un artículo en el carrito
function updateCartItemQuantity(cartItem, newQuantity) {
  newQuantity = parseInt(newQuantity);
  if (isNaN(newQuantity) || newQuantity <= 0) {
    return;
  }

  if (newQuantity > cartItem.quantity) {
    const availableQuantity = items.find(item => item.id === cartItem.id).quantity;
    if (newQuantity > availableQuantity) {
      alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
      return;
    }
  }

  cartItem.quantity = newQuantity;

  // Aquí debes implementar la lógica para actualizar la cantidad del artículo en la tabla
  // "carrito_compra" y en la tabla "articulos" dentro de una transacción

  updateCartTotal();
}

```

```
}

// Función para eliminar un artículo del carrito de compra
function removeCartItem(cartItem) {
  const itemIndex = cart.findIndex(item => item.id === cartItem.id);
  if (itemIndex > -1) {
    cart.splice(itemIndex, 1);
  }

  // Aquí debes implementar la lógica para eliminar el artículo de la tabla "carrito_compra"
  dentro de una transacción

  updateCartItems();
  updateCartTotal();
}

// Función para actualizar el total de la compra en el carrito
function updateCartTotal() {
  const cartTotal = document.getElementById('cartTotal');
  const total = cart.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0);
  cartTotal.textContent = `$$${total}`;
}

// Función para eliminar todos los artículos del carrito de compra
function clearCart() {
  cart = [];

  // Aquí debes implementar la lógica para eliminar todos los artículos de la tabla
  "carrito_compra" dentro de una transacción

  updateCartItems();
  updateCartTotal();
}

// Ejemplo de datos en memoria (reemplazar con los datos de tu base de datos)
items = [
  {
    id: 1,
    name: 'Camiseta',
    description: 'Una camiseta de algodón',
    price: 20,
    quantity: 10,
    photo: 'https://example.com/images/camiseta.jpg'
  },
  {
    id: 2,
    name: 'Pantalón',
    description: 'Un pantalón de mezclilla',
  }
]
```

```
        price: 30,
        quantity: 5,
        photo: 'https://example.com/images/pantalon.jpg'
    },
{
    id: 3,
    name: 'Zapatos',
    description: 'Un par de zapatos de cuero',
    price: 50,
    quantity: 2,
    photo: 'https://example.com/images/zapatos.jpg'
}
];
este es el código ccs: .menu {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
}

.screen {
    text-align: center;
}

.hidden {
    display: none;
}

.modal {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.modal-content {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    max-width: 400px;
    max-height: 400px;
    overflow: auto;
}

.close {
```

```
color: #aaa;
float: right;
font-size: 28px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}

.close:hover,
.close:focus {
color: black;
text-decoration: none;
cursor: pointer;
}

#searchResults {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
}

.item {
width: 200px;
margin: 10px;
padding: 10px;
border: 1px solid #ccc;
text-align: center;
}

.item img {
max-width: 100%;
height: auto;
margin-bottom: 10px;
}

.item button {
margin-top: 10px;
}

/* Estilo para los botones */
button {
background-color: #3498db;
color: white;
padding: 10px 20px;
margin-bottom: 10px;
border: none;
border-radius: 4px;
font-size: 16px;
font-weight: 300;
text-transform: uppercase;
```

```
transition: background-color 0.3s ease;
cursor: pointer;
font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Cambio de tipo de letra */
}

/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */
button:hover {
    background-color: #2980b9;
}

/* Estilos generales */
body {
    font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Tipo de letra para todo el cuerpo del
documento */
}

h2, h3 {
    font-weight: 400; /* Reducción de la negrita para los títulos */
}

label, input, p {
```

font-weight: 300; /\* Reducción de la negrita para etiquetas, campos de entrada y párrafos \*/}

ChatGPT

El código CSS que proporcionaste parece estar completo y no muestra ningún problema evidente. Sin embargo, para aplicar el mismo tipo de letra a todas las fuentes de la página, puedes agregar una regla CSS adicional. Aquí está el código CSS actualizado:

css

Copy code

```
/* Estilos generales */
body {
    font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Tipo de letra para todo el cuerpo del
documento */
}
```

```
h2, h3 {
    font-weight: 400; /* Reducción de la negrita para los títulos */
}
```

```
label, input, p {
    font-weight: 300; /* Reducción de la negrita para etiquetas, campos de entrada y párrafos */}
```

En el código anterior, se aplica el tipo de letra "Helvetica Neue" a todo el cuerpo del documento, incluyendo títulos (h2, h3), etiquetas (label), campos de entrada (input) y párrafos (p).

Asegúrate de vincular correctamente el archivo CSS en tu archivo HTML y verifica si los estilos se aplican correctamente.

User

y eso en que afecta a la ventana que no desaparece?

ChatGPT

Mis disculpas por la confusión anterior. No parece haber un problema evidente en el código JavaScript o HTML que proporcionaste que explique por qué la ventana modal no se cierra al iniciar la página. El código JavaScript para cerrar la ventana modal parece estar correctamente implementado.

Es posible que el problema se encuentre en otro lugar de tu código o en la forma en que estás utilizando la función `showDescription()` y `closeModal()`. Te recomendaría revisar si hay algún otro código o evento que pueda estar afectando el comportamiento de la ventana modal.

Además, verifica si los elementos HTML con los ID correspondientes existen en el documento HTML y si no hay errores en la consola del navegador.

Si sigues teniendo dificultades para solucionar el problema, sería útil proporcionar más detalles sobre cómo estás utilizando la función `showDescription()` y `closeModal()` en tu código HTML o si hay algún otro código o evento relacionado con la ventana modal que no hayas mencionado anteriormente. Esto ayudaría a identificar mejor el problema y brindarte una solución más precisa.

User

que hace esta linea de código? <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>

ChatGPT

La línea de código `<span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>` crea un elemento `<span>` con la clase CSS "close". El contenido del span es el símbolo "x", que generalmente se representa como una "x" para indicar el cierre o la eliminación de algo.

El atributo `onclick="closeModal()"` indica que cuando se haga clic en el elemento `<span>`, se ejecutará la función `closeModal()` en JavaScript. En este caso, se utiliza para cerrar la ventana modal. Al hacer clic en el símbolo "x", se activa la función `closeModal()` que oculta la ventana modal estableciendo la clase "hidden" en el elemento correspondiente.

En resumen, esta línea de código crea un botón de cierre en forma de "x" dentro de la ventana modal y establece su función de clic para cerrar la ventana modal al invocar la función `closeModal()`.

User

ya depuré el código, la función close modal si parece estar funcionando pero aun así la ventana no se cierra

ChatGPT

Si la función closeModal() se está ejecutando correctamente al hacer clic en el botón de cierre, pero la ventana modal aún no se cierra, es posible que haya algún otro problema en tu código que impide que la ventana modal se oculte correctamente.

Aquí hay algunas posibles causas y soluciones que puedes revisar:

Verifica la visibilidad inicial de la ventana modal: Asegúrate de que la ventana modal tenga la clase "hidden" establecida inicialmente en el atributo class del elemento `<div id="descriptionModal" class="modal hidden">`. Esto asegurará que la ventana modal esté oculta al cargar la página.

Revisa si hay otras funciones o eventos que puedan afectar la visibilidad de la ventana modal: Asegúrate de que no haya otros eventos o funciones en tu código que estén cambiando la visibilidad de la ventana modal de alguna manera. Esto podría incluir eventos de carga de página, eventos de teclado u otros eventos de clic en diferentes elementos.

Verifica la jerarquía de elementos y la estructura del DOM: Asegúrate de que la ventana modal y su contenido estén correctamente estructurados en el DOM y que los selectores de elementos utilizados en tu código JavaScript sean correctos. Puede haber algún error en la forma en que se está seleccionando y manipulando la ventana modal.

Si aún no puedes resolver el problema, sería útil revisar todo tu código HTML, CSS y JavaScript relacionado con la ventana modal para identificar posibles problemas adicionales.

User

este es el código html: `<!DOCTYPE html>`

```
<html>
<head>
<title>Carrito de Compras</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<div class="menu">
<button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
```

```
<button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
</div>

<div id="captureScreen" class="screen hidden">
  <h2>Captura de artículos</h2>
  <form>
    <label for="itemName">Nombre del artículo:</label>
    <input type="text" id="itemName" required><br>

    <label for="itemDescription">Descripción del artículo:</label>
    <input type="text" id="itemDescription" required><br>

    <label for="itemPrice">Precio:</label>
    <input type="number" id="itemPrice" required><br>

    <label for="itemQuantity">Cantidad en almacén:</label>
    <input type="number" id="itemQuantity" required><br>

    <label for="itemPhoto">Fotografía:</label>
    <input type="file" id="itemPhoto" accept="image/*" required><br>

    <button type="button" onclick="saveItem()">Guardar</button>
  </form>
</div>

<div id="purchaseScreen" class="screen hidden">
  <h2>Compra de artículos</h2>
  <input type="text" id="searchInput" placeholder="Buscar artículo...">
  <button type="button" onclick="searchItems()">Buscar</button>

  <div id="searchResults"></div>

  <button onclick="showCart()">Carrito de compra</button>
</div>

<div id="cartScreen" class="screen hidden">
  <h2>Artículos en el carrito</h2>
  <div id="cartItems"></div>

  <h3>Total de la compra: <span id="cartTotal">$0</span></h3>

  <button onclick="clearCart()">Eliminar carrito de compra</button>
  <button onclick="showPurchaseScreen()">Seguir comprando</button>
</div>

<div id="descriptionModal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <span class="close" onclick="closeModal()">&times;</span>
    <h2 id="modalTitle"></h2>
```

```
<p id="modalDescription"></p>
</div>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html> este es el código css: .menu {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
}

.screen {
    text-align: center;
}

.hidden {
    display: none;
}

.modal {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

.modal-content {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    max-width: 400px;
    max-height: 400px;
    overflow: auto;
}

.close {
    color: #aaa;
    float: right;
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
```

```
}

.close:hover,
.close:focus {
  color: black;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

#searchResults {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
}

.item {
  width: 200px;
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  text-align: center;
}

.item img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  margin-bottom: 10px;
}

.item button {
  margin-top: 10px;
}

/* Estilo para los botones */
button {
  background-color: #3498db;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  margin-bottom: 10px;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 300;
  text-transform: uppercase;
  transition: background-color 0.3s ease;
  cursor: pointer;
  font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Cambio de tipo de letra */
}
```

```
/* Estilo para los botones al pasar el cursor sobre ellos */
button:hover {
    background-color: #2980b9;
}

/* Estilos generales */
body {
    font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; /* Tipo de letra para todo el cuerpo del
documento */
}

h2, h3 {
    font-weight: 400; /* Reducción de la negrita para los títulos */
}

label, input, p {
    font-weight: 300; /* Reducción de la negrita para etiquetas, campos de entrada y párrafos
*/
}

el código js es el siguiente: // Variables para almacenar los datos en memoria
let items = [];
let cart = [];

// Función para mostrar una pantalla y ocultar las demás
function showScreen(screenId) {
    const screens = document.querySelectorAll('.screen');
    screens.forEach(screen => screen.classList.add('hidden'));

    const screenToShow = document.getElementById(screenId);
    screenToShow.classList.remove('hidden');
}

// Función para mostrar la pantalla de captura de artículo
function showCaptureScreen() {
    showScreen('captureScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla de compra de artículos
function showPurchaseScreen() {
    showScreen('purchaseScreen');
}

// Función para mostrar la pantalla del carrito de compra
function showCart() {
    showScreen('cartScreen');
    updateCartItems();
    updateCartTotal();
}
```

```
// Función para buscar artículos
function searchItems() {
    const searchInput = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
    const searchResults = document.getElementById('searchResults');
    searchResults.innerHTML = "";

    const results = items.filter(item =>
        item.name.toLowerCase().includes(searchInput) ||
        item.description.toLowerCase().includes(searchInput)
    );

    if (results.length === 0) {
        searchResults.innerHTML = '<p>No se encontraron resultados.</p>';
        return;
    }

    results.forEach(item => {
        const itemElement = createItemElement(item);
        searchResults.appendChild(itemElement);
    });
}

// Función para crear el elemento HTML de un artículo
function createItemElement(item) {
    const itemElement = document.createElement('div');
    itemElement.classList.add('item');

    const imageElement = document.createElement('img');
    imageElement.src = item.photo;
    itemElement.appendChild(imageElement);

    const nameElement = document.createElement('h3');
    nameElement.textContent = item.name;
    itemElement.appendChild(nameElement);

    const priceElement = document.createElement('p');
    priceElement.textContent = `Precio: $$ ${item.price}`;
    itemElement.appendChild(priceElement);

    const descriptionButton = document.createElement('button');
    descriptionButton.textContent = 'Descripción';
    descriptionButton.addEventListener('click', () => showDescription(item));
    itemElement.appendChild(descriptionButton);

    const buyButton = document.createElement('button');
    buyButton.textContent = 'Compra';
    buyButton.addEventListener('click', () => addToCart(item));
    itemElement.appendChild(buyButton);
}
```

```
    return itemElement;
}

// Función para mostrar la descripción de un artículo en una ventana modal
function showDescription(item) {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');
    const modalDescription = document.getElementById('modalDescription');

    modalTitle.textContent = item.name;
    modalDescription.textContent = item.description;
    modal.classList.remove('hidden');
}

// Función para cerrar la ventana modal
function closeModal() {
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');
    modal.classList.add('hidden');
}

// Función para guardar un artículo capturado
function saveItem() {
    const itemName = document.getElementById('itemName').value;
    const itemDescription = document.getElementById('itemDescription').value;
    const itemPrice = parseFloat(document.getElementById('itemPrice').value);
    const itemQuantity = parseInt(document.getElementById('itemQuantity').value);
    const itemPhoto = document.getElementById('itemPhoto').value; // Aquí debes implementar
    la lógica para subir la imagen a tu servidor y obtener su URL

    const newItem = {
        id: items.length + 1,
        name: itemName,
        description: itemDescription,
        price: itemPrice,
        quantity: itemQuantity,
        photo: itemPhoto
    };

    items.push(newItem);

    // Aquí debes implementar la lógica para guardar el artículo en la base de datos
    showPurchaseScreen();
}

// Función para agregar un artículo al carrito de compra
function addToCart(item) {
```

```

const quantity = parseInt(prompt('Ingrese la cantidad:', '1'));
if (isNaN(quantity) || quantity <= 0) {
    return;
}

if (quantity > item.quantity) {
    alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
    return;
}

const cartItem = cart.find(cartItem => cartItem.id === item.id);
if (cartItem) {
    cartItem.quantity += quantity;
} else {
    cart.push({ ...item, quantity });
}

// Aquí debes implementar la lógica para insertar el artículo en la tabla "carrito_compra" y
// restar la cantidad del artículo en la tabla "articulos" dentro de una transacción

updateCartItems();
}

// Función para actualizar los elementos del carrito de compra en la pantalla correspondiente
function updateCartItems() {
    const cartItems = document.getElementById('cartItems');
    cartItems.innerHTML = "";

    cart.forEach(cartItem => {
        const itemElement = createElement(cartItem);

        const quantityInput = document.createElement('input');
        quantityInput.type = 'number';
        quantityInput.value = cartItem.quantity;
        quantityInput.addEventListener('change', () => updateCartItemQuantity(cartItem,
        quantityInput.value));
        itemElement.appendChild(quantityInput);

        const deleteButton = document.createElement('button');
        deleteButton.textContent = 'Eliminar artículo';
        deleteButton.addEventListener('click', () => removeCartItem(cartItem));
        itemElement.appendChild(deleteButton);

        cartItems.appendChild(itemElement);
    });
}

// Función para actualizar la cantidad de un artículo en el carrito

```

```
function updateCartItemQuantity(cartItem, newQuantity) {
    newQuantity = parseInt(newQuantity);
    if (isNaN(newQuantity) || newQuantity <= 0) {
        return;
    }

    if (newQuantity > cartItem.quantity) {
        const availableQuantity = items.find(item => item.id === cartItem.id).quantity;
        if (newQuantity > availableQuantity) {
            alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
            return;
        }
    }
}

cartItem.quantity = newQuantity;

// Aquí debes implementar la lógica para actualizar la cantidad del artículo en la tabla "carrito_compra" y en la tabla "articulos" dentro de una transacción

updateCartTotal();
}

// Función para eliminar un artículo del carrito de compra
function removeCartItem(cartItem) {
    const itemIndex = cart.findIndex(item => item.id === cartItem.id);
    if (itemIndex > -1) {
        cart.splice(itemIndex, 1);
    }

    // Aquí debes implementar la lógica para eliminar el artículo de la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción

    updateCartItems();
    updateCartTotal();
}

// Función para actualizar el total de la compra en el carrito
function updateCartTotal() {
    const cartTotal = document.getElementById('cartTotal');
    const total = cart.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0);
    cartTotal.textContent = `$$${total}`;
}

// Función para eliminar todos los artículos del carrito de compra
function clearCart() {
    cart = [];
}
```

```
// Aquí debes implementar la lógica para eliminar todos los artículos de la tabla
"carrito_compra" dentro de una transacción

updateCartItems();
updateCartTotal();
}

// Ejemplo de datos en memoria (reemplazar con los datos de tu base de datos)
items = [
{
  id: 1,
  name: 'Camiseta',
  description: 'Una camiseta de algodón',
  price: 20,
  quantity: 10,
  photo: 'https://example.com/images/camiseta.jpg'
},
{
  id: 2,
  name: 'Pantalón',
  description: 'Un pantalón de mezclilla',
  price: 30,
  quantity: 5,
  photo: 'https://example.com/images/pantalon.jpg'
},
{
  id: 3,
  name: 'Zapatos',
  description: 'Un par de zapatos de cuero',
  price: 50,
  quantity: 2,
  photo: 'https://example.com/images/zapatos.jpg'
}
];

```

ChatGPT

Gracias por proporcionar tu código HTML, CSS y JavaScript. Después de revisarlo, parece que el problema principal reside en la lógica de la función closeModal().

Actualmente, en tu función closeModal(), estás intentando agregar la clase "hidden" al elemento con el id "descriptionModal". Sin embargo, en tu archivo CSS, la clase "hidden" se define como display: none; en lugar de visibility: hidden;. Como resultado, al agregar la clase "hidden", no se aplicará el estilo CSS necesario para ocultar la ventana modal.

Para solucionar esto, puedes modificar tu archivo CSS para cambiar la clase "hidden" y su definición de estilo. Aquí hay una versión actualizada del código CSS:

css

Copy code

```
.hidden {  
    visibility: hidden;  
    opacity: 0;  
    transition: visibility 0s linear 0.3s, opacity 0.3s linear;  
}  
  
.modal {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.4);  
    visibility: visible;  
    opacity: 1;  
    transition: visibility 0s linear, opacity 0.3s linear;  
}
```

En este código CSS actualizado, se utiliza `visibility: hidden;` en lugar de `display: none;` para la clase "hidden". También se añaden las propiedades `opacity` y `transition` para animar la apertura y el cierre de la ventana modal.

Luego, puedes actualizar tu función `closeModal()` para que agregue y elimine la clase "hidden" correctamente. Aquí está la versión actualizada del código JavaScript:

```
javascript  
Copy code  
// Función para cerrar la ventana modal  
function closeModal() {  
    const modal = document.getElementById('descriptionModal');  
    modal.classList.add('hidden');  
    setTimeout(() => {  
        modal.classList.remove('hidden');  
    }, 300);  
}
```

En esta versión, después de agregar la clase "hidden" al elemento modal, se utiliza `setTimeout()` para eliminar la clase después de 300 milisegundos. Esto permite que la animación de transición se reproduzca antes de que el elemento se oculte por completo.

Con estos cambios, deberías poder cerrar correctamente la ventana modal al hacer clic en el botón de cierre.

User

sigue sin funcionar

ChatGPT

Lamentamos que aún no esté funcionando correctamente. Veo que tienes un archivo externo llamado "script.js" donde se encuentran las funciones. Asegúrate de que ese archivo esté ubicado en la misma carpeta que el archivo HTML y que el nombre del archivo sea correcto.

Además, verifica que el archivo CSS también esté ubicado en la misma carpeta y se llame "style.css".

Si todos los archivos están en su lugar, verifica si hay errores en la consola del navegador. Puedes abrir la consola presionando F12 y seleccionando la pestaña "Consola" en la ventana que se abre. Los mensajes de error en la consola pueden proporcionar información sobre qué está causando el problema.

Si aún tienes problemas, por favor, proporcionanos más detalles sobre el comportamiento o los errores específicos que estás experimentando para que podamos ayudarte mejor.

User

no hay errores en consola, los archivos estan bien anexados

ChatGPT

Lamento que aún no hayas podido solucionar el problema. Parece que el código que proporcionaste es correcto y no hay errores evidentes.

Aquí hay algunas sugerencias adicionales que podrías intentar:

Asegúrate de que estás cargando el archivo JavaScript (script.js) y el archivo CSS (style.css) correctamente en tu archivo HTML. Verifica que las rutas de los archivos sean correctas y que los nombres de los archivos estén escritos correctamente, teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas.

Verifica que no haya algún otro código en tu archivo JavaScript que pueda estar interfiriendo con el funcionamiento de la ventana modal. Es posible que haya alguna función o bloque de código que esté afectando el comportamiento esperado.

Comprueba si hay algún estilo CSS adicional que esté afectando la visualización o el comportamiento de la ventana modal. Puedes probar a eliminar temporalmente otros estilos CSS para ver si eso resuelve el problema.

Asegúrate de que las funciones showDescription() y closeModal() estén siendo llamadas correctamente desde los botones correspondientes. Verifica que los eventos click estén asociados a las funciones adecuadas y que no haya ningún otro código que esté cancelando o evitando la ejecución de las funciones.

Si después de revisar estas sugerencias el problema persiste, sería útil conocer más detalles sobre cómo se comporta la ventana modal y si hay alguna otra funcionalidad que no esté funcionando correctamente. Esto podría ayudarnos a identificar la causa del problema y brindarte una solución más precisa.

User

vale gracias, no lo puede solucionar pero omitiré ese error

ChatGPT

Lamento que no hayas podido solucionar el problema, pero si decides omitir ese error y seguir adelante con tu proyecto, asegúrate de hacer pruebas adicionales para verificar que no haya otros problemas o errores ocultos. Si necesitas ayuda con cualquier otra pregunta o problema en el futuro, no dudes en preguntar. ¡Buena suerte con tu proyecto!

User

ahora en vez de ejecutar localmente el carrito de compras, lo voy a subir a un servidor TomCat como servicio web estilo rest, pero primero tengo que vincularlo con una base de datos que ya está creada. La base de datos está en MySQL y se llama carrito\_compras y tiene las tablas articulos, fotos\_articulos y carrito\_compra. Necesito que el carrito se conecte a la base de datos para poder guardar y consultar los artículos con instrucciones como SELECT con LIKE para buscar los artículos en la base de datos y mostrarla en la pantalla compra de artículos, INSERT y UPDATE en una misma transacción para actualizar las existencias una vez que se selecciona el botón de compra. Me puedes explicar cómo conectar la base de datos con mi programa por favor?

ChatGPT

Claro, puedo ayudarte a conectar tu programa de carrito de compras con la base de datos MySQL. Aquí tienes los pasos generales para establecer la conexión y realizar consultas y transacciones:

Configurar la conexión a la base de datos: En tu programa, necesitarás establecer la conexión con la base de datos MySQL. Esto implica proporcionar la información de conexión, como la dirección del servidor, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Puedes utilizar una biblioteca como "mysql" o "mysql2" para Node.js para interactuar con la base de datos. Asegúrate de instalar la biblioteca correspondiente utilizando npm.

Realizar consultas SELECT: Una vez establecida la conexión, puedes ejecutar consultas SELECT para buscar los artículos en la base de datos. Puedes utilizar instrucciones SQL como SELECT y LIKE para realizar búsquedas específicas en la tabla "articulos". Por ejemplo, puedes construir una consulta como SELECT \* FROM articulos WHERE nombre

LIKE '%camiseta%' para buscar artículos que contengan la palabra "camiseta" en su nombre.

Insertar artículos en la base de datos: Cuando un usuario realiza una compra, puedes utilizar una transacción para asegurarte de que la inserción en la tabla "carrito\_compra" y la actualización de las existencias en la tabla "articulos" se realicen de forma atómica. Primero, comienza la transacción con BEGIN. Luego, ejecuta una consulta INSERT para agregar los artículos al carrito en la tabla "carrito\_compra" y una consulta UPDATE para restar las existencias en la tabla "articulos". Por último, confirma la transacción con COMMIT si todas las consultas se ejecutan correctamente, o realiza un ROLLBACK en caso de algún error.

Aquí hay un ejemplo básico de cómo podrías realizar la conexión y ejecutar una consulta SELECT en Node.js utilizando la biblioteca "mysql2":

javascript

Copy code

```
const mysql = require('mysql2');

// Configuración de la conexión a la base de datos
const connection = mysql.createConnection({
  host: 'nombre_del_servidor',
  user: 'nombre_de_usuario',
  password: 'contraseña',
  database: 'carrito_compras'
});

// Conexión a la base de datos
connection.connect((err) => {
  if (err) {
    console.error('Error al conectar a la base de datos:', err);
    return;
  }
  console.log('Conexión exitosa a la base de datos.');

  // Ejecutar una consulta SELECT
  connection.query('SELECT * FROM articulos', (err, results) => {
    if (err) {
      console.error('Error al ejecutar la consulta:', err);
      return;
    }
    console.log('Resultados de la consulta:', results);
    // Aquí puedes realizar cualquier operación adicional con los resultados de la consulta
  });
});
```

Recuerda reemplazar "nombre\_del\_servidor", "nombre\_de\_usuario" y "contraseña" con los valores correspondientes para tu base de datos MySQL.

Ten en cuenta que este es solo un ejemplo básico y deberás adaptarlo y expandirlo para satisfacer tus necesidades específicas, como la construcción de consultas dinámicas, el uso de parámetros para evitar inyecciones de SQL, manejar errores y realizar transacciones.

Espero que esta información te ayude a conectar tu programa de carrito de compras con la base de

User

para el frontend use html, css y javascript. Sin embargo quiero implementar Java para la parte de la lógica del carrito de compras (backend) como lo puedo hacer?

ChatGPT

Si deseas implementar Java como lenguaje para la lógica del carrito de compras (backend), puedes seguir los siguientes pasos:

Configurar un entorno de desarrollo Java: Para comenzar, necesitarás configurar un entorno de desarrollo Java en tu máquina. Esto implica instalar el Kit de Desarrollo de Java (JDK) y configurar las variables de entorno adecuadas, como JAVA\_HOME. Puedes descargar el JDK desde el sitio web oficial de Oracle.

Elegir un framework o biblioteca para el desarrollo web: Hay varios frameworks y bibliotecas disponibles en Java para el desarrollo web, como Spring, Java EE (Enterprise Edition), Play Framework, entre otros. Estos frameworks te proporcionarán herramientas y abstracciones para desarrollar aplicaciones web de manera más eficiente. Puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades y familiaridad.

Configurar tu proyecto Java: Crea un nuevo proyecto Java utilizando tu IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) preferido, como Eclipse, IntelliJ IDEA o NetBeans. Configura la estructura de tu proyecto y agrega las dependencias necesarias para el framework o biblioteca que hayas elegido.

Implementar la lógica del carrito de compras: En tu proyecto Java, puedes crear las clases y métodos necesarios para manejar la lógica del carrito de compras. Esto puede incluir la creación de clases para los artículos, el carrito de compras, la conexión con la base de datos, la ejecución de consultas SQL y el manejo de transacciones. Utiliza las herramientas proporcionadas por el framework o biblioteca elegida para simplificar y agilizar el desarrollo.

Configurar y establecer la conexión con la base de datos: Utiliza una biblioteca de acceso a datos en Java, como JDBC (Java Database Connectivity), para establecer la conexión con la base de datos MySQL. Configura los parámetros de conexión, como la URL de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Utiliza las clases y métodos proporcionados por JDBC para ejecutar consultas SQL y realizar transacciones en la base de datos.

Exponer una API RESTful: Si deseas implementar una arquitectura estilo REST para tu carrito de compras, puedes utilizar el framework o biblioteca elegida para exponer una API

RESTful. Define los endpoints necesarios para crear, leer, actualizar y eliminar artículos del carrito de compras, así como para realizar consultas de búsqueda y obtener información específica.

Integrar el frontend con el backend: Desde el lado del frontend, puedes utilizar JavaScript para hacer llamadas a la API RESTful implementada en el backend y obtener los datos necesarios para mostrar en la interfaz de usuario. Puedes utilizar la función fetch de JavaScript para enviar solicitudes HTTP al servidor y recibir las respuestas correspondientes.

Recuerda que este es un enfoque general y los detalles específicos pueden variar según el framework o biblioteca que elijas. Asegúrate de consultar la documentación y los recursos disponibles para el framework o biblioteca que estés utilizando, ya que proporcionarán información más detallada y ejemplos específicos de implementación.

Espero que esta guía te sea útil para comenzar a implementar la lógica del carrito de compras en Java. ¡Buena suerte con tu proyecto!

## User

puedes ayudarme siendo más específico? este es mi código html: <!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<title>Carrito de Compras</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
<div id="menu">
<button onclick="showCaptureScreen()">Captura de artículo</button>
<button onclick="showPurchaseScreen()">Compra de artículos</button>
</div>

<div id="captureScreen" class="hidden">
<h2>Captura de artículos</h2>
<input type="text" id="itemName" placeholder="Nombre del artículo">
<input type="text" id="itemDescription" placeholder="Descripción del artículo">
<input type="number" id="itemPrice" placeholder="Precio">
<input type="number" id="itemQuantity" placeholder="Cantidad en almacén">
<input type="text" id="itemPhoto" placeholder="URL de la fotografía">
<button onclick="saveItem()">Guardar artículo</button>
</div>

<div id="purchaseScreen" class="hidden">
<h2>Compra de artículos</h2>
<input type="text" id="searchInput" placeholder="Buscar artículo">
```

```
<button onclick="searchItems()">Buscar</button>
<div id="searchResults"></div>
</div>

<div id="cartScreen" class="hidden">
  <h2>Artículos en el carrito</h2>
  <div id="cartItems"></div>
  <p>Total: <span id="cartTotal">$0</span></p>
  <button onclick="clearCart()">Eliminar carrito de compra</button>
  <button onclick="showPurchaseScreen()">Seguir comprando</button>
</div>

<div id="descriptionModal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <h2 id="modalTitle"></h2>
    <p id="modalDescription"></p>
    <button onclick="closeModal()">Cerrar</button>
  </div>
</div>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
este es mi código css: /* Estilos generales */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

h2 {
  margin-top: 0;
}

.hidden {
  display: none;
}

/* Estilos para el modal */
.modal {
  display: none;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  left: 0;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  overflow: auto;
```

```
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.modal-content {
background-color: #fefefe;
margin: 15% auto;
padding: 20px;
border: 1px solid #888;
width: 80%;
max-width: 600px;
}
.modal-content button {
margin-top: 10px;
}

este es mi código js: // Variables globales
let items = [];
let cart = [];

// Función para mostrar la pantalla de captura de artículo
function showCaptureScreen() {
document.getElementById('menu').classList.add('hidden');
document.getElementById('captureScreen').classList.remove('hidden');
}

// Función para mostrar la pantalla de compra de artículos
function showPurchaseScreen() {
document.getElementById('menu').classList.add('hidden');
document.getElementById('purchaseScreen').classList.remove('hidden');
}

// Función para guardar un artículo capturado
function saveItem() {
const itemName = document.getElementById('itemName').value;
const itemDescription = document.getElementById('itemDescription').value;
const itemPrice = document.getElementById('itemPrice').value;
const itemQuantity = document.getElementById('itemQuantity').value;
const itemPhoto = document.getElementById('itemPhoto').value;

const newItem = {
id: items.length + 1,
name: itemName,
description: itemDescription,
price: parseFloat(itemPrice),
quantity: parseInt(itemQuantity),
photo: itemPhoto
};
};
```

```
items.push(newItem);

document.getElementById('itemName').value = "";
document.getElementById('itemDescription').value = "";
document.getElementById('itemPrice').value = "";
document.getElementById('itemQuantity').value = "";
document.getElementById('itemPhoto').value = "";

showPurchaseScreen();
}

// Función para buscar artículos
function searchItems() {
  const searchTerm = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
  const searchResults = items.filter(item => {
    const itemName = item.name.toLowerCase();
    const itemDescription = item.description.toLowerCase();
    return itemName.includes(searchTerm) || itemDescription.includes(searchTerm);
  });

  displaySearchResults(searchResults);
}

// Función para mostrar los resultados de búsqueda
function displaySearchResults(results) {
  const searchResultsContainer = document.getElementById('searchResults');
  searchResultsContainer.innerHTML = "";

  if (results.length === 0) {
    searchResultsContainer.textContent = 'No se encontraron resultados.';
    return;
  }

  results.forEach(item => {
    const itemElement = document.createElement('div');
    itemElement.classList.add('item');

    const itemPhoto = document.createElement('img');
    itemPhoto.src = item.photo;
    itemPhoto.alt = item.name;
    itemPhoto.classList.add('item-photo');
    itemElement.appendChild(itemPhoto);

    const itemName = document.createElement('p');
    itemName.textContent = item.name;
    itemElement.appendChild(itemName);

    const itemPrice = document.createElement('p');
```

```

itemPrice.textContent = `$${{item.price.toFixed(2)}`;
itemElement.appendChild(itemPrice);

const itemDescriptionButton = document.createElement('button');
itemDescriptionButton.textContent = 'Descripción';
itemDescriptionButton.addEventListener('click', () => openModal(item));
itemElement.appendChild(itemDescriptionButton);

const itemQuantityInput = document.createElement('input');
itemQuantityInput.type = 'number';
itemQuantityInput.min = 1;
itemQuantityInput.value = 1;
itemElement.appendChild(itemQuantityInput);

const addButtonItem = document.createElement('button');
addButtonItem.textContent = 'Aregar al carrito';
addButtonItem.addEventListener('click', () => addToCart(item,
parseInt(itemQuantityInput.value)));
itemElement.appendChild(addButtonItem);

searchResultsContainer.appendChild(itemElement);
});

}

// Función para agregar un artículo al carrito de compra
function addToCart(item, quantity) {
  if (quantity <= item.quantity) {
    const cartItem = {
      id: item.id,
      name: item.name,
      price: item.price,
      quantity: quantity
    };

    cart.push(cartItem);

    // Aquí debes implementar la lógica para insertar en la tabla "carrito_compra" el ID del
    // artículo y la cantidad, y restar la cantidad solicitada de la cantidad en la tabla de "artículos"
    // dentro de una transacción

    updateCartItems();
    showCartScreen();
  } else {
    alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
  }
}

// Función para actualizar los elementos en la pantalla del carrito de compra

```

```
function updateCartItems() {
  const cartItemsContainer = document.getElementById('cartItems');
  cartItemsContainer.innerHTML = "";

  let total = 0;

  cart.forEach(cartItem => {
    const item = items.find(item => item.id === cartItem.id);

    const cartItemElement = document.createElement('div');
    cartItemElement.classList.add('cart-item');

    const cartItemPhoto = document.createElement('img');
    cartItemPhoto.src = item.photo;
    cartItemPhoto.alt = item.name;
    cartItemPhoto.classList.add('cart-item-photo');
    cartItemElement.appendChild(cartItemPhoto);

    const cartItemName = document.createElement('p');
    cartItemName.textContent = item.name;
    cartItemElement.appendChild(cartItemName);

    const cartItemQuantityInput = document.createElement('input');
    cartItemQuantityInput.type = 'number';
    cartItemQuantityInput.min = 1;
    cartItemQuantityInput.value = cartItem.quantity;
    cartItemQuantityInput.addEventListener('change', () => updateCartItemQuantity(item,
      parseInt(cartItemQuantityInput.value)));
    cartItemElement.appendChild(cartItemQuantityInput);

    const cartItemPrice = document.createElement('p');
    cartItemPrice.textContent = `$$${item.price.toFixed(2)}`;
    cartItemElement.appendChild(cartItemPrice);

    const cartItemCost = document.createElement('p');
    cartItemCost.textContent = `$$${(item.price * cartItem.quantity).toFixed(2)}`;
    cartItemElement.appendChild(cartItemCost);

    const removeItemButton = document.createElement('button');
    removeItemButton.textContent = 'Eliminar artículo';
    removeItemButton.addEventListener('click', () => removeCartItem(item));
    cartItemElement.appendChild(removeItemButton);

    cartItemsContainer.appendChild(cartItemElement);

    total += item.price * cartItem.quantity;
  });
}
```

```

document.getElementById('cartTotal').textContent = `$$${total.toFixed(2)}`;
}

// Función para eliminar un artículo del carrito de compra
function removeCartItem(item) {
  const confirmDelete = confirm(`¿Estás seguro de eliminar ${item.name} del carrito de compra?`);

  if (confirmDelete) {
    const cartItemIndex = cart.findIndex(cartItem => cartItem.id === item.id);
    if (cartItemIndex > -1) {
      cart.splice(cartItemIndex, 1);
    }
  }

  // Aquí debes implementar la lógica para eliminar el artículo del carrito de compra,
  // borrando el registro correspondiente de la tabla "carrito_compra" y agregando la cantidad de
  // los artículos en la tabla "articulos" dentro de una transacción

  updateCartItems();
}
}

// Función para actualizar la cantidad de un artículo en el carrito de compra
function updateCartItemQuantity(item, quantity) {
  const availableQuantity = item.quantity;

  if (quantity <= availableQuantity) {
    const cartItem = cart.find(cartItem => cartItem.id === item.id);
    if (cartItem) {
      cartItem.quantity = quantity;

      // Aquí debes implementar la lógica para actualizar la cantidad en la tabla "articulos" y en
      // la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción
    }
  }

  updateCartItems();
} else {
  alert('No hay suficientes artículos disponibles.');
}
}

// Función para vaciar el carrito de compra
function clearCart() {
  const confirmClear = confirm('¿Estás seguro de eliminar el carrito de compra?');

  if (confirmClear) {
    cart = [];
  }
}

```

```
// Aquí debes implementar la lógica para vaciar el carrito de compra, eliminando todos los registros de la tabla "carrito_compra" dentro de una transacción
```

```
updateCartItems();
}

}

// Función para mostrar la pantalla del carrito de compra
function showCartScreen() {
    document.getElementById('purchaseScreen').classList.add('hidden');
    document.getElementById('cartScreen').classList.remove('hidden');

    updateCartItems();
}

// Función para abrir el modal con la descripción del artículo
function openModal(item) {
    const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');
    const modalDescription = document.getElementById('modalDescription');

    modalTitle.textContent = item.name;
    modalDescription.textContent = item.description;

    document.getElementById('descriptionModal').style.display = 'block';
}
```

```
// Función para cerrar el modal
```

```
function closeModal() {
    document.getElementById('descriptionModal').style.display = 'none';
}
```

El backend sería en java

ChatGPT

Para implementar la lógica del carrito de compras en Java, necesitarás crear un backend que pueda recibir solicitudes desde el frontend y procesarlas. Aquí hay una forma básica de implementarlo utilizando Java y el framework Spring Boot:

Configura tu entorno de desarrollo para Java. Asegúrate de tener Java JDK y un IDE instalados, como Eclipse o IntelliJ.

Crea un nuevo proyecto de Spring Boot. Puedes hacerlo utilizando una plantilla en tu IDE o utilizando el Spring Initializr (<https://start.spring.io/>). Asegúrate de incluir las dependencias necesarias, como "Spring Web" para la creación de API REST.

Crea una clase Java llamada "CartItem" para representar un artículo en el carrito de compras. Puedes definir los atributos necesarios, como "id", "name", "price" y "quantity". Agrega los métodos getter y setter correspondientes.

Crea una clase Java llamada "CartController" que será el controlador de tu API REST. Esta clase será responsable de manejar las solicitudes relacionadas con el carrito de compras. Puedes anotarla con "@RestController" para indicar que es un controlador REST.

Define los endpoints de la API en tu controlador. Por ejemplo, puedes tener endpoints para agregar un artículo al carrito, eliminar un artículo del carrito, actualizar la cantidad de un artículo, vaciar el carrito, etc. Puedes utilizar las anotaciones "@PostMapping", "@DeleteMapping", "@PutMapping", etc., para mapear los endpoints a los métodos correspondientes en tu controlador.

Implementa la lógica de cada endpoint en los métodos de tu controlador. Por ejemplo, para agregar un artículo al carrito, puedes recibir los datos del artículo como parámetros y agregar un nuevo objeto "CartItem" a una lista de artículos en el carrito. Puedes mantener esta lista en memoria o utilizar una base de datos para almacenarla de forma persistente.

Configura la comunicación entre tu frontend y backend. Puedes hacerlo utilizando llamadas AJAX desde JavaScript para enviar solicitudes HTTP a los endpoints de tu API REST en Java. Por ejemplo, puedes usar la función "fetch" para enviar una solicitud POST al endpoint que agrega un artículo al carrito.

Implementa la lógica de persistencia si deseas almacenar los datos de manera persistente. Puedes utilizar una base de datos relacional como MySQL o PostgreSQL, o una base de datos NoSQL como MongoDB. Para ello, necesitarás configurar la conexión a la base de datos y utilizar un ORM (Object-Relational Mapping) como Hibernate para interactuar con los datos.

Recuerda que esta es una implementación básica y hay muchas formas de estructurar y diseñar tu backend en Java. También debes considerar aspectos de seguridad, validación de datos y manejo de errores en tu aplicación.

Espero que esta guía te ayude a comenzar a implementar la lógica del carrito de compras en Java. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar.

Nota: Al final se modificó el código front para vincularlo con la base de datos y con el backend usando java

## Conclusiones

En esta práctica se hizo uso de los archivos y librerías empleadas en la tarea 6, lo que hizo más rápido el despliegue del servicio web, el valor agregado a esta práctica es que se corrió en una máquina virtual lo que hace más realista la ejecución del servidor, la parte complicada fue el back end debido a que no cuadraba con el front a la primera y fue en donde se llevó más tiempo para que funcionaran las funciones como select, delete.