MANUALE D'USO · VERSIONE 1.0

LaTeX Editor Offline

Editor LaTeX «da scrivania» completamente offline: i progetti restano normali cartelle sul disco, la compilazione avviene in locale con la distribuzione LaTeX già installata (MiKTeX, TeX Live, MacTeX) e l'anteprima del PDF è integrata. Nessun account, nessun server, nessuna telemetria.

MarioW98 — LaTeX Editor Offline

github.com/MarioW98/LaTeX-Editor-Offline

100% OFFLINE · LICENZA MIT · WINDOWS · LINUX · MACOS

NOVEMBRE 2026 · RIFERITO ALL'APP V0.1.X

INDICE

Sommario del manuale

01 **Panoramica**
Che cosa è l'editor e perché funziona senza rete

02 **Requisiti e installazione**
Download, prerequisiti LaTeX, Windows (.msi), Linux, macOS, primo avvio

03 **Primi passi**
Aprire un progetto, crearlo da modello, scrivere da zero

04 **L'interfaccia**
Le quattro aree della finestra, barra superiore, albero file, editor, anteprima

05 **Compilazione**
La pipeline F5: latexmk o passate multiple, output e log

06 **Impostazioni**
File principale, motore, autosave e preferenze del progetto

07 **Scorciatoie da tastiera**
La mappa completa Ctrl+S, F5, Ctrl+spazio e altre

08 **Struttura di un documento LaTeX**
File principale, progetti multi-file, immagini, bibliografia

09 **Modelli inclusi**
Article, Report, Book, Beamer, Thesis

10 **Risoluzione dei problemi**
SmartScreen, distribuzione LaTeX non rilevata, errori comuni

11 **Privacy, dati e backup**
Cosa tocca l'app, cosa resta tuo, come fare backup

12 **Aggiornamento e disinstallazione**
Come passare a una versione nuova e come rimuovere l'app

> Manuale riferito alla versione 0.1.x dell'applicazione. La versione web di questa documentazione è nel repository: **docs/manuale.md**. Per sviluppo, scorciatoie del repository e decisioni progettuali, vedi il README del progetto.

SEZIONE 01

Panoramica

LaTeX Editor Offline è un editor LaTeX per Windows, Linux e macOS pensato per chi vuole lavorare **senza dipendenze dalla rete**. Il progetto nasce con un vincolo preciso: tutto ciò che fai — scrivere, compilare, rileggere il PDF — accade sul tuo computer, con i tuoi file, senza che nulla esca dalla macchina.

- I progetti sono normali cartelle con file `.tex`, `.bib`, immagini e così via: nessun formato proprietario, nessun database interno;
- la compilazione usa la distribuzione LaTeX già presente sul computer (MiKTeX, TeX Live o MacTeX), con `latexmk` quando disponibile e una pipeline a passate multiple in alternativa;
- l'anteprima del PDF è integrata (rendering PDF.js locale);
- nessun account, nessuna sincronizzazione cloud, nessuna telemetria, nessun aggiornamento automatico: sei tu a decidere quando scaricare una nuova versione.

L'app non scarica mai nulla e non invia mai nulla in rete: se un compilatore LaTeX manca, te lo dice e resta in attesa — non lo installa al posto tuo.

SEZIONE 02

Requisiti e installazione

2.1 Download degli installatori

Gli installatori sono pubblicati nella pagina Releases del repository `MarioW98/LaTeX-Editor-Offline`, scaricabili **senza login**. Il rilascio «latest» viene rigenerato a ogni aggiornamento del programma. Windows ha **un unico installer: il file .msi**.

Sistema	File (clic per il download diretto)	Dimensione
Windows 10/11 (64 bit)	LaTeX-Editor-Offline-windows-x64.msi	≈ 200 MB (include WebView2)
Linux Ubuntu/Debian	LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.deb	≈ 10 MB
Linux (altre distribuzioni)	LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.AppImage	≈ 15 MB
macOS (Apple Silicon)	LaTeX-Editor-Offline-macos-aarch64.dmg	≈ 15 MB

Se un link diretto non funziona per qualche minuto, il rilascio «latest» sta venendo rigenerato da un push appena avvenuto: usa in quel caso la pagina Releases (i file hanno gli stessi nomi).

2.2 Prerequisito: una distribuzione LaTeX

L'editor **non include** il compilatore LaTeX: installane uno prima di compilare il primo documento. Aprendo l'app, il riquadro «Distribuzione LaTeX» nella schermata di benvenuto ti

dice cosa è stato rilevato.

Sistema	Distribuzione consigliata	Note
Windows	MiKTeX oppure TeX Live	installa e poi riavvia l'editor
Linux	TeX Live: `sudo apt install texlive-latex-recommended texlive-latex-extra latexmk`	consigliato `latexmk`
macOS	MacTeX oppure TinyTeX	MacTeX è la scelta completa

> **NOTA — MIKTEX E LAVORO OFFLINE**
> MiKTeX su Windows può scaricare i pacchetti mancanti al primo uso («install missing packages on-the-fly»). Se vuoi lavorare davvero offline, imposta tale opzione su «Ask» e installa i pacchetti che ti servono mentre sei connesso, oppure installa direttamente TeX Live completa.

`latexmk` non è obbligatorio: se manca, l'editor usa la propria sequenza multi-passaggio (vedi Sezione 05). Con `latexmk` l'esperienza è però più affidabile.

2.3 Installazione su Windows (unico installer .msi)

1. Scarica `LaTeX-Editor-Offline-windows-x64.msi` (link anche in tabella al punto 2.1).
2. Fai **doppio clic** sul file.
3. Segui la procedura guidata. Il programma viene installato per tutti gli utenti del computer.

L'installer **incorpora il runtime WebView2** in modalità «offline»: durante l'installazione non viene scaricato nulla da internet (per questo il file è grande, ~200 MB).

> **AVVISO SMARTSCREEN — È NORMALE**
> L'app non è firmata digitalmente, quindi Windows può mostrare «Windows ha protetto il PC». Nell'avviso scegli **Ulteriori informazioni** → **Esegui comunque**. In alternativa: clic destro sul file → *Proprietà* → spunta **Sblocca** → *OK*, poi riavvia l'installazione.

Per disinstallare: *Impostazioni* → *App* → *App installate* → *LaTeX Editor Offline* → *Disinstalla*. I tuoi progetti non vengono toccati (vedi Sezione 11).

2.4 Installazione su Linux

Pacchetto .deb (Ubuntu, Debian e derivate):

TERMINALE

```
sudo dpkg -i LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.deb
# oppure, se mancano dipendenze:
sudo apt install ./LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.deb
```

oppure doppio clic sul file e «Installa» dal centro software.

AppImage (Fedora, Arch, openSUSE e altre):

TERMINALE

```
chmod +x LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.AppImage
./LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.AppImage
```

L'AppImage richiede FUSE; se il tuo sistema lo blocca, estraila con `./LaTeX-Editor-Offline-linux-amd64.AppImage --appimage-extract` e lancia l'eseguibile nella cartella estratta. Il .deb dichiara da solo le proprie dipendenze (WebKitGTK 4.1).

2.5 Installazione su macOS

1. Scarica `LaTeX-Editor-Offline-macos-aarch64.dmg` (build per Apple Silicon: M1/M2/M3 o successivi).
2. Aprilo e **trascina** l'app dentro *Applicazioni*.
3. Al **primo avvio** macOS mostra «non sviluppato da uno sviluppatore identificato»: fai **clic destro sull'app → Apri** (una volta sola), poi «Apri» nella finestra di conferma.

Su Mac Intel puoi compilarti una build universale dal sorgente (vedi il README, sezione «Eseguibili»).

2.6 Primo avvio

All'apertura trovi la **schermata di benvenuto** con:

- **Apri una cartella progetto** — sceglie una cartella esistente sul disco;
- **Nuovo progetto da template** — crea un progetto pronto da un modello;
- **Distribuzione LaTeX** — cosa è stato rilevato sul sistema (motori disponibili, `latexmk` presente o meno, avvisi).

All'avvio successivo l'app riapre automaticamente l'ultimo progetto usato; se la cartella non esiste più, torna alla schermata di benvenuto senza errori.

SEZIONE 03

Primi passi

3.1 Aprire un progetto esistente

1. «Apri una cartella progetto» (o **Apri cartella** nella barra in alto).
2. Scegli la cartella: l'albero dei file appare a sinistra.
3. Clic su un file `.tex`: si apre in una scheda nell'editor.

Puoi usare qualsiasi cartella: se contiene già un `main.tex`, viene aperto automaticamente. L'esempio nel repository (`examples/demo-article`) è un progetto dimostrativo pronto da aprire e compilare.

3.2 Creare un nuovo progetto da modello

1. Nella schermata di benvenuto: **Nuovo progetto da template**.
2. Scegli un modello (vedi Sezione 09).
3. Scrivi il nome del progetto (es. `tesi-2026`).
4. «Crea progetto» e scegli la **cartella padre** dove creare la cartella del progetto.

Vengono creati la struttura dei file, un piccolo README e le impostazioni; il progetto si apre già attivo. Da qui in poi puoi sempre riprenderlo con «Apri cartella».

3.3 Scrivere un documento nuovo da zero

Non serve partire da un modello:

1. «Apri una cartella progetto» e scegli (o crea prima con l'explorer) una cartella vuota.
2. Nella colonna dei file premi **+ file**, digita il nome, ad esempio `documento.tex`, e premi **Invio**.
3. Il file si apre nella scheda: **puoi scrivere subito**. Il primo file `.tex` creato diventa automaticamente il «file principale» se non ne esiste uno: la compilazione con `F5` funziona da subito, senza toccare le impostazioni.
4. Incolla uno scheletro minimo per iniziare:

DOCUMENTO.TEX — SCHELETRO MINIMO

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hyperref}

\title{Il mio documento}
\author{Il mio nome}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\section{Introduzione}
Scrivi qui il tuo testo.

\end{document}
```

5. Premi `F5`: il log scorre nel pannello in basso e il PDF appare a destra.

Il salvataggio è automatico (dopo ~1,2 s di pausa nella digitazione); `Ctrl+S` salva su richiesta. Vedi anche la Sezione 08 per organizzare testi lunghi.

SEZIONE 04

L'interfaccia

La finestra è organizzata in quattro aree, più due barre (superiore e di stato): l'albero dei file a sinistra, l'editor a schede al centro, l'anteprima del PDF a destra e il pannello di output (log) in basso. I tre pannelli laterali e inferiore si mostrano o nascondono con i pulsanti omonimi nella barra superiore.



4.1 Barra superiore

Elemento	Funzione
Apri cartella	cambia progetto (selettore di cartelle di sistema)
selettore **pdflatex / xelatex / lualatex**	motore di compilazione (salvato nel progetto)
Compila (F5) / **Ferma compilazione**	avvia / interrompe la compilazione in corso
File / Output / PDF	mostra o nasconde i tre pannelli
Impostazioni	apre la finestra delle impostazioni del progetto
badge «N non salvati»	quanti file modificati non ancora salvati

Il nome del progetto (nome della cartella) è visibile accanto al logo.

4.2 Albero dei file

- **+ file** / **+ cartella** — crea un elemento nella **radice del progetto**: compare un campo di testo; digita il nome e premi Invio (Esc annulla). Il file nuovo si apre subito nell'editor.
- **↻ (Aggiorna)** — rilegge la cartella dal disco (utile dopo aver spostato file con l'explorer di sistema).
- Clic su un **file** → lo apre in una scheda; clic su una **cartella** → la espande/comprime.

- Passando su una riga compaiono: **rin** (rinomina, Invio conferma) e **del** (elimina: il primo clic «arma» il pulsante, il secondo entro 2,5 s elimina davvero — la radice del progetto non è eliminabile).
- Se il file rinominato era aperto, la scheda segue il nuovo nome; altrimenti riaprilo dall'albero.
- I file binari si aprono ma mostrano l'avviso «File binario»: non sono modificabili nell'editor.
- La cartella interna `.latex-editor` (impostazioni e output di build) non è mostrata.

> **NOTA — I FILE NUOVI NASCONO NELLA RADICE**
> Con «+ file» i nuovi file vengono creati nella radice del progetto. Per organizzarli in sottocartelle puoi creare prima le cartelle, spostare i file con l'explorer di sistema e premere ↻ per aggiornare l'albero.

4.3 Editor e schede

- Una scheda per ogni file aperto; il **punto giallo** segnala modifiche non salvate; **×** chiude la scheda.
- **Evidenziazione** della sintassi LaTeX, chiusura automatica delle parentesi graffe, ritorno a capo attivo.
- `Ctrl+spazio` — completamento dei comandi `\` più comuni (ambienti in `\begin{…}` inclusi).
- `Ctrl+F` — ricerca nel file corrente.
- **Piegatura del codice** tramite i piccoli triangoli nel margine sinistro (ambienti, sezioni).
- **Multi-cursore**: Alt+clic (o selezione rettangolare) per modificare più punti insieme.
- Annulla/ripeti illimitato `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`.
- **Salvataggio automatico** dopo ~1,2 s di pausa (disattivabile), e `Ctrl+S` manuale.

4.4 Anteprima PDF

- Pulsanti **−** / **+**: zoom da 30% a 400% (percentuale visibile al centro); **Adatta**: pagina alla larghezza del pannello; **Ricarica**: rilegge il PDF dal disco.
- L'anteprima si aggiorna **da sola dopo ogni compilazione riuscita**; mostra fino a 60 pagine (i documenti più lunghi indicano il totale).
- Se la compilazione **fallisce**, resta a schermo l'ultimo PDF valido con l'errore nel pannello output: così non perdi il punto del documento mentre correggi.
- Se ancora non esiste alcun PDF: «Nessun PDF: compila il progetto per generarlo».

4.5 Pannello output

- Intestazione con **stato** (in corso / terminata con successo / con errori / in attesa) e **contatori errori e avvisi**; pulsanti **Ferma** (durante la compilazione) e **Pulisci** (svuota il log).

- Il log scorre in tempo reale durante la compilazione (il PDF appare al termine se ha successo).
- Le righe di errore **file:riga sono cliccabili**: un clic apre il file giusto e porta il cursore sulla riga esatta.
- Le stesse righe compaiono con colori: rosso errori, giallo avvisi.

4.6 Barra di stato

Da sinistra: **pallino** verde («LaTeX pronto (latexmk)»), giallo («LaTeX pronto (multi-passaggio)», cioè senza latexmk), rosso («Distribuzione LaTeX non rilevata»); esito e durata dell'ultima compilazione; file principale e motore in uso; percorso completo del progetto aperto.

SEZIONE 05

Compilazione

Premi `F5` o il pulsante **Compila**. Ecco cosa succede:

1. L'editor salva i buffer e lancia la compilazione del **file principale** (vedi Sezione 06) con il motore scelto.
2. Se `latexmk` è disponibile viene usato (gestisce da solo le passate ripetute e la bibliografia). Altrimenti l'editor esegue la propria sequenza: motore → `biber`/`bibtex` (se serve, rilevato automaticamente) → motore → motore.
3. Tutti i file intermedi e il PDF finiscono nella cartella **interna** `.latex-editor/build` del progetto: la tua cartella resta pulita.
4. Durante l'esecuzione: log in streaming nel pannello output, pulsante **Ferma compilazione** per interrompere.
5. A fine corsa: esito, durata e (se riuscita) aggiornamento automatico dell'anteprima.

Dettagli utili:

- Parametri: `-interaction=nonstopmode -file-line-error` (il log resta completo anche con errori e le righe sono cliccabili).
- `-shell-escape` è **disattivato** per sicurezza; attivalo solo se un pacchetto lo richiede davvero (vedi impostazioni).
- L'opzione **Ricompila quando salvi il file principale** (autoBuild) rilancia la compilazione a ogni salvataggio del file principale.
- Un PDF già generato resta visibile anche quando la compilazione successiva fallisce.

SEZIONE 06

Impostazioni

La finestra **Impostazioni** (barra superiore) raccoglie le preferenze valide per il progetto aperto, salvate in `<progetto>/.latex-editor/settings.json`:

Impostazione	Significato
File principale	il `.tex` che fa da radice della compilazione (default `main.tex`)
Motore	pdflatex / xelatex / lualatex
Consenti -shell-escape	off di default: attivalo solo se strettamente necessario
Salvataggio automatico	salva dopo ~1,2 s di pausa nella digitazione
Ricompila automaticamente	ricompila quando salvi il file principale
Dimensione carattere editor	10–24 px, applicata subito

Le preferenze dell'applicazione (ultimo progetto, progetti recenti) stanno invece nella cartella dati dell'utente:

- Windows: `%APPDATA%\com.latexeditor.offline\settings.json`
- Linux: `~/.config/com.latexeditor.offline/settings.json`
- macOS: `~/Library/Application Support/com.latexeditor.offline/settings.json`

SEZIONE 07

Scorciatoie da tastiera

Combinazione	Azione
`Ctrl/Cmd+S`	salva il file attivo
`Ctrl/Cmd+F`	ricerca nel file
`Ctrl/Cmd+Z` / `Ctrl/Cmd+Y`	annulla / rifai
`Tab`	indentazione (fuori dai completamenti)
`F5`	compila il progetto
`Ctrl/Cmd+spazio`	suggerimenti di completamento
`Alt`+clic	aggiungi un secondo cursore
clic su una riga `file:linea` d'errore	porta il cursore sul punto giusto

Su macOS, Ctrl è in genere il tasto Cmd.

SEZIONE 08

Struttura di un documento LaTeX

Un progetto LaTeX è fatto di normali file di testo nella cartella del progetto. Ecco come si organizza di solito — e come l'editor lo tratta.

8.1 Il file principale

Ogni progetto ha un **file principale** (`main.tex` di default): è il file che la compilazione parte a elaborare. Contiene:

- `\documentclass` — il tipo di documento (article, report, book, beamer…);
- il **preambolo** — i `\usepackage` e le impostazioni globali;
- `\begin{document}` … `\end{document}` — il corpo del testo.

Tutti gli altri file (capitoli, figure, bibliografia) vengono richiamati dal file principale o dai file che esso include.

> **NOTA — ADOZIONE AUTOMATICA**
> Quando crei il tuo primo `.tex` con «+ file» in un progetto senza file principale, l'editor lo usa automaticamente come file principale.

8.2 Progetti multi-file: \input e \include

Per testi lunghi conviene un file per capitolo:

MAIN.TEX — INCLUSIONE DEI CAPITOLI

```
% in main.tex
\input{capitoli/introduzione}
\input{capitoli/metodo}
\include{capitoli/conclusioni}   % \include fa iniziare pagina nuova
```

Struttura tipica della cartella:

ALBERO DEL PROGETTO

```
mio-progetto/
├── main.tex                ← file principale (radice)
├── capitoli/
│   ├── introduzione.tex
│   ├── metodo.tex
│   └── conclusioni.tex
├── immagini/
│   ├── schema.png
│   └── grafico.pdf
├── bibliografia.bib         ← vedi 8.4
└── .latex-editor/           ← creato dall'app: impostazioni + build
```

Se un errore sta in un file incluso, la riga `file:linea` nel pannello output è cliccabile come sempre: l'editor apre il file giusto al punto giusto.

8.3 Immagini

Mettile in una cartella dedicata e dichiarala nel preambolo:

PREAMBOLO + USO IN TESTO

```
\usepackage{graphicx}
\graphicspath{{immagini/}}
...
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{schema}
```

Si possono usare PDF, PNG, JPG (con pdflatex/xelatex/lualatex; PostScript solo con latex+dvips, non usato qui). Le immagini restano file normali: puoi sostituirle senza toccare l'editor.

8.4 Bibliografia

Crea un file `.bib` (i modelli ne includono uno d'esempio) e richiamalo:

BIBLATEX + BIBER (CONSIGLIATO)

```
% preambolo (biblatex + biber, consigliato)
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{bibliografia.bib}
...
\cite{knuth1986}
\printbibliography
```

L'editor **rileva da solo** se serve `biber` (biblatex) o `bibtex` (classico `\bibliography{...}`) e inserisce la passata necessaria: non devi fare nulla. Con `latexmk` è ancora più automatico.

8.5 Convenzioni e buone pratiche

- Nomi di file **senza spazi e senza accenti** (`cap-01.tex`, non `capitolo 1 àè.tex`): LaTeX e i tool correlati li digeriscono meglio.
- `main.tex` resta piccolo: solo impostazioni e `\input`.
- `.latex-editor/build` contiene il risultato della build **e viene ricreato**: non metterci dentro nulla di tuo, non versionarlo in git (i modelli includono già un `.gitignore` a questo scopo).
- L'editor modifica solo file dentro la cartella del progetto: spostamenti di massa falli con l'explorer e poi **↻ (Aggiorna)**.

SEZIONE 09

Modelli inclusi

«Nuovo progetto da template» offre cinque modelli originali:

Modello	Per	Contenuto tipico
Article	articoli, dispense brevi	abstract, sezioni, equazioni, bibliografia
Report	relazioni tecniche	indice, capitoli, tabelle, bibliografia
Book	libri, manuali	frontespizio, capitoli, appendici
Beamer	presentazioni	frame pronti (richiede il pacchetto `beamer`, incluso nelle distribuzioni complete)
Thesis	tesi	capitoli, abstract, bibliografia (struttura da adattare alle norme del tuo ateneo)

Ogni modello crea: `main.tex` pronto da compilare, un `.bib` di esempio, un `.gitignore` e le impostazioni del progetto. Il repository include anche l'esempio completo `examples/demo-article`.

SEZIONE 10

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
«Windows ha protetto il PC» (SmartScreen)	Normale: app non firmata. **Ulteriori informazioni** → **Esegui comunque** (o Proprietà → Sblocca). Vedi 2.3
«Distribuzione LaTeX non rilevata» (pallino rosso)	Installa MiKTeX/TeX Live/MacTeX e **riavvia l'editor** (li cerca nel PATH). Vedi 2.2
«file principale non trovato: main.tex»	Il file indicato non esiste: apri Impostazioni → **File principale** e scrivi il nome giusto, oppure crea il file con «+ file» (il primo `.tex` creato viene adottato da solo)
Compilazione «con errori»	Clicca sulla riga rossa `file:linea` nel pannello output: salti al punto esatto; correggi e ricompila con F5
Il PDF non si aggiorna	Controlla che l'ultima compilazione sia «terminata con successo»; verifica in Impostazioni il **File principale**; eventualmente «Ricarica» nell'anteprima
Il nuovo file creato è finito nella radice	I file si creano nella radice del progetto: organizza con cartelle + `\input`, sposta con l'explorer e poi ↻
AppImage non si avvia	Installa FUSE oppure estrai: `./...AppImage --appimage-extract`

macOS: «non sviluppato da uno sviluppatore identificato»	Clic destro sull'app → **Apri** (una volta). Vedi 2.5
MiKTeX scarica pacchetti durante la compilazione	È il comportamento «on-the-fly»: per restare offline imposta «Ask»/preinstalla i pacchetti necessari, o usa TeX Live completa
Beamer non compila	Installa il pacchetto `beamer` nella distribuzione
Non trovo i file di build	Sono in `<progetto>/.latex-editor/build` (PDF compreso); non modificarli a mano
L'app può leggere file fuori dal progetto?	No: ogni percorso è validato e confinato nella cartella del progetto aperto

Se il problema persiste: nel repository, scheda Issues (serve un account GitHub) — oppure confronta il comportamento con la checklist di collaudo del README.

SEZIONE 11

Privacy, dati e backup

- **Rete**: nessuna. Nessun account, nessuna telemetria, nessun controllo di versione remota, nessun aggiornamento automatico.
- **File che l'app tocca**: solo dentro la cartella del progetto aperto (file tuoi + `.latex-editor/`) e la sua cartella dati utente (vedi Sezione 06) per le preferenze dell'app.
- **Backup di un progetto** = copiare la cartella (anche `.latex-editor/`, se vuoi portarti dietro le impostazioni). I `.tex` restano `.tex`.
- Le tue fonti non «vivono» dentro l'app: disinstallarla non cancella nulla dei progetti.

SEZIONE 12

Aggiornamento e disinstallazione

- **Aggiornare**: scarica il nuovo installer dagli stessi link del punto 2.1 e installalo sopra la versione precedente (nessun aggiornamento automatico, per scelta progettuale: sei sempre tu a decidere).
- **Disinstallare**: Windows: *Impostazioni → App → LaTeX Editor Offline → Disinstalla*; Linux .deb: `sudo apt remove latex-editor-offline`; Linux AppImage / macOS: cancella il file / l'app da *Applicazioni*.
- I progetti restano al loro posto sul disco in ogni caso.

GRAZIE PER AVER LETTO

Buon lavoro con LaTeX.

Questo manuale copre l'intero percorso: dall'installazione alla compilazione, dai modelli alla risoluzione dei problemi. Se qualcosa non torna, la documentazione web nel repository viene aggiornata insieme all'app.

`github.com/MarioW98/LaTeX-Editor-Offline`

`github.com/MarioW98/LaTeX-Editor-Offline/releases`

`github.com/MarioW98/LaTeX-Editor-Offline/issues`

MANUALE V1.0 · NOVEMBRE 2026 · LICENZA MIT