



Progetto **MYTHOS**

Test Case Specification

Partecipanti

Egidio Mario 0512105122

Pagliario Vincenzo 0512105546

Project Manager

De Lucia Andrea

Pecorelli Fabiano

Sommario

1. TC_1.0: Nuova Prenotazione	3
2. TC_2.0: Modifica Prenotazione	6
3. TC_3.0: Aggiungi Prodotto Al Carrello	7
4. TC_4.0: Inserimento Nuovo Prodotto	9
5. TC_5.0: Modifica Prodotto	18
6. TC_6.0: Modifica Costo Prenotazione	23
7. TC_7.0: Inserimento Nuovo Pr	26
8. TC_8.0: Inserimento Cliente In Lista.....	33
9. TC_9.0: Autenticazione Locale.....	37
10. TC_10.0: Autenticazione Online	39

TEST CASE SPECIFICATION

TC_1.0: Nuova Prenotazione

Test Case ID:	TC_1.0_1
Pre-condition:	
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione	
Flow of events:	
<ol style="list-style-type: none">1. Il cassiere seleziona un tavolo2. Il cassiere compila il form di prenotazione:	
Input	Valore
Nome	
NumPersone	12
<ol style="list-style-type: none">3. Il cassiere invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Formato nome non corretto". La prenotazione non viene effettuata.	

Test Case ID:	TC_1.0_2
Pre-condition:	
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione	
Flow of events:	
<ol style="list-style-type: none">1. Il cassiere seleziona un tavolo2. Il cassiere compila il form di prenotazione:	
Input	Valore
Nome	Ciaosonoiltestdelnomecheemaggioredi64Ciaosonoiltestdelnomecheemag
NumPersone	
<ol style="list-style-type: none">3. Il cassiere invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Formato nome non corretto". La registrazione non viene effettuata.	

Test Case ID:	TC_1.0_3						
Pre-condition:							
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione							
Flow of events:							
1. Il cassiere seleziona un tavolo 2. Il cassiere compila il form di prenotazione: <table border="1" data-bbox="220 421 1386 544"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Pagliaro Vincenzo---</td></tr> <tr> <td>NumPersone</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Pagliaro Vincenzo---	NumPersone	
Input	Valore						
Nome	Pagliaro Vincenzo---						
NumPersone							
3. Il cassiere invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Formato nome non corretto”. La registrazione non viene effettuata.							

Test Case ID:	TC_1.0_4						
Pre-condition:							
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione							
Flow of events:							
4. Il cassiere seleziona un tavolo 5. Il cassiere compila il form di prenotazione: <table border="1" data-bbox="220 1249 1386 1373"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Pagliaro Vincenzo</td></tr> <tr> <td>NumPersone</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Pagliaro Vincenzo	NumPersone	
Input	Valore						
Nome	Pagliaro Vincenzo						
NumPersone							
6. Il cassiere invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Formato numPersone non corretto”. La registrazione non viene effettuata.							

Test Case ID:	TC_1.0_5						
Pre-condition:							
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione							
Flow of events:							
1. Il cassiere seleziona un tavolo 2. Il cassiere compila il form di prenotazione: <table border="1" data-bbox="220 521 1386 645"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Pagliaro Vincenzo</td></tr> <tr> <td>NumPersone</td><td>55</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Pagliaro Vincenzo	NumPersone	55
Input	Valore						
Nome	Pagliaro Vincenzo						
NumPersone	55						
3. Il cassiere invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Valore numPersone troppo grande”. La registrazione non viene effettuata.							

Test Case ID:	TC_1.0_6						
Pre-condition:							
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione							
Flow of events:							
1. Il cassiere seleziona un tavolo 2. Il cassiere compila il form di prenotazione: <table border="1" data-bbox="220 1458 1386 1581"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Pagliaro Vincenzo</td></tr> <tr> <td>NumPersone</td><td>-35a</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Pagliaro Vincenzo	NumPersone	-35a
Input	Valore						
Nome	Pagliaro Vincenzo						
NumPersone	-35a						
3. Il cassiere invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Formato numPersone non corretto”. La registrazione non viene effettuata.							

Test Case ID:	TC_1.0_7						
Pre-condition:							
Il cassiere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare una nuova prenotazione							
Flow of events:							
1. Il cassiere seleziona un tavolo 2. Il cassiere compila il form di prenotazione: <table border="1" data-bbox="220 524 1386 647"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Pagliaro Vincenzo</td></tr> <tr> <td>NumPersone</td><td>35</td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Pagliaro Vincenzo	NumPersone	35
Input	Valore						
Nome	Pagliaro Vincenzo						
NumPersone	35						
3. Il cassiere invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Prenotazione effettuata”. La prenotazione viene effettuata.							

TC_2.0: Modifica Prenotazione

Si rimanda a *TC_1.0* poiché i campi che si possono modificare sono identici a quelli della registrazione della prenotazione pertanto i campi devono rispettare lo stesso formato.

TC_3.0: Aggiungi Prodotto Al Carrello

Test Case ID:	TC_3.0_1
Pre-condition:	
Il cameriere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare un nuovo ordine ed in particolare per aggiungere un prodotto al carrello	
Flow of events:	
1. Il cameriere seleziona un prodotto 2. Il cameriere inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Quantità	
3. Il cameriere invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Inserisci una quantità". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_3.0_2
Pre-condition:	
Il cameriere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare un nuovo ordine ed in particolare per aggiungere un prodotto al carrello	
Flow of events:	
1. Il cameriere seleziona un prodotto 2. Il cameriere inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Quantità	999
3. Il cameriere invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Quantità non disponibile". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_3.0_3				
Pre-condition:					
Il cameriere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare un nuovo ordine ed in particolare per aggiungere un prodotto al carrello					
Flow of events:					
1. Il cameriere seleziona un prodotto 2. Il cameriere inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 535 1390 616"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Quantità</td><td>2aa</td></tr> </table>		Input	Valore	Quantità	2aa
Input	Valore				
Quantità	2aa				
3. Il cameriere invia il form.					
Oracle:					
Il sistema visualizza “Quantità non corretta”. L’operazione non viene completata.					

Test Case ID:	TC_3.0_4				
Pre-condition:					
Il cameriere, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per effettuare un nuovo ordine ed in particolare per aggiungere un prodotto al carrello					
Flow of events:					
1. Il cameriere seleziona un prodotto 2. Il cameriere inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 1388 1390 1469"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Quantità</td><td>2</td></tr> </table>		Input	Valore	Quantità	2
Input	Valore				
Quantità	2				
3. Il cameriere invia il form.					
Oracle:					
Il sistema visualizza “Prodotto aggiunto al carrello”. L’operazione viene completata.					

TC_4.0: Inserimento Nuovo Prodotto

Test Case ID:	TC_4.0_1														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>Descr</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>8</td></tr><tr><td>Quantità magazzino</td><td>2</td></tr><tr><td>Quantità cambusa</td><td>2</td></tr><tr><td>Quantità bar</td><td>2</td></tr></table>		Input	Valore	Nome		Descrizione	Descr	Prezzo	8	Quantità magazzino	2	Quantità cambusa	2	Quantità bar	2
Input	Valore														
Nome															
Descrizione	Descr														
Prezzo	8														
Quantità magazzino	2														
Quantità cambusa	2														
Quantità bar	2														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Il campo nome non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_2														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>sonoiltestdelnomemaggioredicinquantasonoilttest>di50</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>descr</td></tr><tr><td>Prezzo</td><td>3</td></tr><tr><td>Quantità magazzino</td><td>4</td></tr><tr><td>Quantità cambusa</td><td>3</td></tr><tr><td>Quantità bar</td><td>2</td></tr></table>		Input	Valore	Nome	sonoiltestdelnomemaggioredicinquantasonoilttest>di50	Descrizione	descr	Prezzo	3	Quantità magazzino	4	Quantità cambusa	3	Quantità bar	2
Input	Valore														
Nome	sonoiltestdelnomemaggioredicinquantasonoilttest>di50														
Descrizione	descr														
Prezzo	3														
Quantità magazzino	4														
Quantità cambusa	3														
Quantità bar	2														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Il campo nome è troppo lungo”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_3														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodotto%*</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descr</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodotto%*	Descrizione	Descr	Prezzo	8	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodotto%*														
Descrizione	Descr														
Prezzo	8														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza "Campo nome non valido". L'operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_4
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	Nomeprodottook
Descrizione	
Prezzo	8
Quantità magazzino	8
Quantità cambusa	8
Quantità bar	8
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza “Il campo descrizione non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_4.0_5
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	Nomeprodottook
Descrizione	salvesonoladescrizione maggiore di duecentocinquanta cinque salvesonoladescrizione maggiore di duecentocinquanta cinque salvesonoladescrizione maggiore di duecentocinquanta cinque salvesonoladescrizione maggiore di duecentocinquanta cinque salvesonoladescrizione maggiore di duecentocinquanta cinque
Prezzo	8
Quantità magazzino	8
Quantità cambusa	8
Quantità bar	8
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza “Il campo descrizione è troppo lungo”. L’operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_4.0_6														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Descr!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@A-B,C-D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[]^_`{ }~</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	Descr!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@A-B,C-D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[]^_`{ }~	Prezzo	8	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	Descr!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@A-B,C-D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[]^_`{ }~														
Prezzo	8														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza "Campo descrizione non valido". L'operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_7														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodotto%*</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td></td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodotto%*	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo		Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodotto%*														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo															
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza "Il campo prezzo non può essere vuoto". L'operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_8														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>999aaaa</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	999aaaa	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	999aaaa														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza "Campo prezzo non valido". L'operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_9														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>,120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	,120	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	,120														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza "Campo prezzo non valido". L'operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_10														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td></td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino		Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino															
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Il campo quantità magazzino non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_11														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8aaa</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino	8aaa	Quantità cambusa	8	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino	8aaa														
Quantità cambusa	8														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Campo quantità magazzino non valido”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_12														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td></td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa		Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa															
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Il campo quantità cambusa non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_13														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>3aaaaa</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	3aaaaa	Quantità bar	8
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	3aaaaa														
Quantità bar	8														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Campo quantità cambusa non valido”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_14														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	3	Quantità bar	
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	3														
Quantità bar															
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Il campo quantità bar non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_15														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>5aaaaa</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	3	Quantità bar	5aaaaa
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	3														
Quantità bar	5aaaaa														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
Il sistema visualizza “Campo quantità bar non valido”. L’operazione non viene completata.															

Test Case ID:	TC_4.0_16														
Pre-condition:															
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per inserire un nuovo prodotto															
Flow of events:															
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomeprodottook</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>DescrizioneProdottook</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomeprodottook	Descrizione	DescrizioneProdottook	Prezzo	120	Quantità magazzino	8	Quantità cambusa	3	Quantità bar	5
Input	Valore														
Nome	Nomeprodottook														
Descrizione	DescrizioneProdottook														
Prezzo	120														
Quantità magazzino	8														
Quantità cambusa	3														
Quantità bar	5														
2. Il moderatore invia il form.															
Oracle:															
<p>Il sistema visualizza “Prodotto inserito correttamente”.</p> <p>L’operazione viene completata.</p>															

TC_5.0: Modifica Prodotto

Test Case ID:	TC_5.0_1										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
<ol style="list-style-type: none">1. Il moderatore seleziona un prodotto2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Prezzo</td><td></td></tr><tr><td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr><tr><td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr><tr><td>Quantità bar</td><td>4</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. Il moderatore invia il form.		Input	Valore	Prezzo		Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo											
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4										
Oracle:											
Il sistema visualizza “Il campo prezzo non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_2										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
<ol style="list-style-type: none">1. Il moderatore seleziona un prodotto2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Prezzo</td><td>2a</td></tr><tr><td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr><tr><td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr><tr><td>Quantità bar</td><td>4</td></tr></table> <ol style="list-style-type: none">3. Il moderatore invia il form.		Input	Valore	Prezzo	2a	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	2a										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4										
Oracle:											
Il sistema visualizza “Campo prezzo non valido”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_3										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 544 1390 745"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>,90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	,90	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	,90										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza “Campo prezzo non valido”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_4										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 1456 1390 1657"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td></td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino		Quantità cambusa	4	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino											
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza “Il campo quantità magazzino non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_5										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 544 1390 745"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10aaa</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino	10aaa	Quantità cambusa	4	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino	10aaa										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza “Campo quantità magazzino non valido”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_6										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 1456 1390 1657"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td></td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa		Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa											
Quantità bar	4										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza “Il campo quantità cambusa non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_7										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 544 1390 745"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4aa</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4aa	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4aa										
Quantità bar	4										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza “Campo quantità cambusa non valido”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_8										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 1456 1390 1657"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4	Quantità bar	
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar											
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza “Il campo quantità bar non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_9										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 544 1390 745"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4''''</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4	Quantità bar	4''''
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4''''										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza "Campo quantità bar non valido". L'operazione non viene completata.											

Test Case ID:	TC_5.0_10										
Pre-condition:											
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica di un prodotto											
Flow of events:											
1. Il moderatore seleziona un prodotto 2. Il moderatore inserisce i seguenti dati: <table border="1" data-bbox="204 1456 1390 1657"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Quantità magazzino</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Quantità cambusa</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Quantità bar</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo	90	Quantità magazzino	10	Quantità cambusa	4	Quantità bar	4
Input	Valore										
Prezzo	90										
Quantità magazzino	10										
Quantità cambusa	4										
Quantità bar	4										
3. Il moderatore invia il form.											
Oracle:											
Il sistema visualizza "Modifica avvenuta correttamente". L'operazione viene completata.											

TC_6.0: Modifica Costo Prenotazioni

Test Case ID:	TC_6.0_1						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Prezzo standard</td><td></td></tr><tr><td>Prezzo luxus</td><td>10</td></tr></table>		Input	Valore	Prezzo standard		Prezzo luxus	10
Input	Valore						
Prezzo standard							
Prezzo luxus	10						
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Il campo prezzo standard non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_6.0_2						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Prezzo standard</td><td>25ààà!!</td></tr><tr><td>Prezzo luxus</td><td>10</td></tr></table>		Input	Valore	Prezzo standard	25ààà!!	Prezzo luxus	10
Input	Valore						
Prezzo standard	25ààà!!						
Prezzo luxus	10						
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Campo prezzo standard non valido”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_6.0_3						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo standard</td><td>,9990</td></tr> <tr> <td>Prezzo lusso</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo standard	,9990	Prezzo lusso	10
Input	Valore						
Prezzo standard	,9990						
Prezzo lusso	10						
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Campo prezzo standard non valido”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_6.0_4						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo standard</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Prezzo lusso</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo standard	25	Prezzo lusso	
Input	Valore						
Prezzo standard	25						
Prezzo lusso							
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Il campo prezzo lusso non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_6.0_5						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo standard</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Prezzo luxury</td><td>!!!22</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo standard	25	Prezzo luxury	!!!22
Input	Valore						
Prezzo standard	25						
Prezzo luxury	!!!22						
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Campo prezzo luxury non valido”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_6.0_6						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo standard</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Prezzo luxury</td><td>,45</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo standard	25	Prezzo luxury	,45
Input	Valore						
Prezzo standard	25						
Prezzo luxury	,45						
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Campo prezzo luxury non valido”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_6.0_7						
Pre-condition:							
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per la modifica del costo delle prenotazioni							
Flow of events:							
1. Il moderatore compila il seguente form:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prezzo standard</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Prezzo luxury</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Prezzo standard	25	Prezzo luxury	30
Input	Valore						
Prezzo standard	25						
Prezzo luxury	30						
2. Il moderatore invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Modifica effettuata". L'operazione viene completata.							

TC_7.0: Inserimento Nuovo Pr

Test Case ID:	TC_7.0_1								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome		Cognome		Password	
Input	Valore								
Nome									
Cognome									
Password									
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
Il sistema visualizza "Il campo nome non può essere vuoto". L'operazione non viene completata.									

Test Case ID:	TC_7.0_2
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	salvesonoiltestdelnomemaggioredicinquantasalvesonoiltest>50
Cognome	
Password	
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Il campo nome è troppo lungo". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_7.0_3
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	Nomepr!%%%///\$EEEE
Cognome	
Password	
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Campo nome non valido". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_7.0_4
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	nomepr
Cognome	
Password	
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Il campo nome non può iniziare con uno spazio". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_7.0_5
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	Nomepr
Cognome	
Password	
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Il campo cognome non può essere vuoto". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_7.0_6
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	Nomepr
Cognome	salvesonoiltestdelnomemaggioredicinquantasalvesonoiltest>50
Password	
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Il campo cognome è troppo lungo". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_7.0_7
Pre-condition:	
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.	
Flow of events:	
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	Nomepr
Cognome	£££Cognomepr£££\$\$\$°°°°°\$££"
Password	
2. Il moderatore invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza "Campo cognome non valido". L'operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_7.0_8								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Nomepr</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Cognomepr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	Nomepr	Cognome	Cognomepr	Password		
Input	Valore								
Nome	Nomepr								
Cognome	Cognomepr								
Password									
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
Il sistema visualizza “ Il campo cognome non può iniziare con uno spazio ”. L'operazione non viene completata.									

Test Case ID:	TC_7.0_9								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Nomepr</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Cognomepr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	Nomepr	Cognome	Cognomepr	Password		
Input	Valore								
Nome	Nomepr								
Cognome	Cognomepr								
Password									
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
Il sistema visualizza “Il campo password non può essere vuoto”. L'operazione non viene completata.									

Test Case ID:	TC_7.0_10								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomepr</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Cognomepr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>salvesonoiltestdellapasswordmaggioredicinquantasalvnquannq</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomepr	Cognome	Cognomepr	Password	salvesonoiltestdellapasswordmaggioredicinquantasalvnquannq
Input	Valore								
Nome	Nomepr								
Cognome	Cognomepr								
Password	salvesonoiltestdellapasswordmaggioredicinquantasalvnquannq								
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
<p>Il sistema visualizza “Il campo password è troppo lungo”.</p> <p>L’operazione non viene completata.</p>									

Test Case ID:	TC_7.0_11								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Nomepr</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Cognomepr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Passwordpr~~~%^&</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Nomepr	Cognome	Cognomepr	Password	Passwordpr~~~%^&
Input	Valore								
Nome	Nomepr								
Cognome	Cognomepr								
Password	Passwordpr~~~%^&								
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
<p>Il sistema visualizza “Campo password non valido”.</p> <p>L’operazione non viene completata.</p>									

Test Case ID:	TC_7.0_12								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Nomepr</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Cognomepr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Passwordpr</td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	Nomepr	Cognome	Cognomepr	Password	Passwordpr	
Input	Valore								
Nome	Nomepr								
Cognome	Cognomepr								
Password	Passwordpr								
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
Il sistema visualizza "Il campo password non contiene almeno una lettera, un numero e un carattere speciale". L'operazione non viene completata.									

Test Case ID:	TC_7.0_13								
Pre-condition:									
Il moderatore, nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo p.r.									
Flow of events:									
1. Il moderatore inserisce i seguenti dati:									
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Nomepr</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Cognomepr</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Password.pr83</td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	Nomepr	Cognome	Cognomepr	Password	Password.pr83	
Input	Valore								
Nome	Nomepr								
Cognome	Cognomepr								
Password	Password.pr83								
2. Il moderatore invia il form.									
Oracle:									
Il sistema visualizza "Pr inserito correttamente". L'operazione viene completata.									

TC_8.0: Inserimento Cliente In Lista

Test Case ID:	TC_8.0_1						
Pre-condition:							
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo cliente in lista							
Flow of events:							
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td></td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr></table>	Input	Valore	Nome		Cognome		
Input	Valore						
Nome							
Cognome							
2. Il p.r. invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Il campo nome non può essere vuoto". L'operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_8.0_2						
Pre-condition:							
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo cliente in lista							
Flow of events:							
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Nome</td><td>salvesonoiltestdelnomemaggioredicinquantasalvesonoiltest>50</td></tr><tr><td>Cognome</td><td></td></tr></table>	Input	Valore	Nome	salvesonoiltestdelnomemaggioredicinquantasalvesonoiltest>50	Cognome		
Input	Valore						
Nome	salvesonoiltestdelnomemaggioredicinquantasalvesonoiltest>50						
Cognome							
2. Il p.r. invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Il campo nome è troppo lungo". L'operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_8.0_3
Pre-condition:	
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo cliente in lista	
Flow of events:	
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	%%Nomeclenr%%@@[]##[]["'£\$%&/()=?^`ù
Cognome	
2. Il p.r. invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza “Campo nome non valido”. L’operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_8.0_4
Pre-condition:	
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo cliente in lista	
Flow of events:	
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	nomeCliente
Cognome	
2. Il p.r. invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza “Il campo nome non può iniziare con uno spazio”. L’operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_8.0_5
Pre-condition:	
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo cliente in lista	
Flow of events:	
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	nomeCliente
Cognome	
2. Il p.r. invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza “Il campo cognome non può essere vuoto”. L’operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_8.0_6
Pre-condition:	
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo cliente in lista	
Flow of events:	
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:	
Input	Valore
Nome	nomeCliente
Cognome	salvesonoiltestdelcognomemaggioredicinquantasalveson
2. Il p.r. invia il form.	
Oracle:	
Il sistema visualizza “Il campo cognome è troppo lungo”. L’operazione non viene completata.	

Test Case ID:	TC_8.0_7						
Pre-condition:							
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo cliente in lista							
Flow of events:							
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>nomeCliente</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>?????Co^^gnom£!“£\$%&/()= \\\\:;<></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	nomeCliente	Cognome	?????Co^^gnom£!“£\$%&/()= \\\\:;<>
Input	Valore						
Nome	nomeCliente						
Cognome	?????Co^^gnom£!“£\$%&/()= \\\\:;<>						
2. Il p.r. invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Campo cognome non valido”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_8.0_8						
Pre-condition:							
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l’inserimento di un nuovo cliente in lista							
Flow of events:							
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>nomeCliente</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>cognomeCliente</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	nomeCliente	Cognome	cognomeCliente
Input	Valore						
Nome	nomeCliente						
Cognome	cognomeCliente						
2. Il p.r. invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza “Il campo cognome non può iniziare con uno spazio”. L’operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_8.0_9						
Pre-condition:							
Il p.r., nel sistema, si è recato nella sezione apposita per l'inserimento di un nuovo cliente in lista							
Flow of events:							
1. Il p.r. inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>nomeCliente</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>cognomeCliente</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	nomeCliente	Cognome	cognomeCliente
Input	Valore						
Nome	nomeCliente						
Cognome	cognomeCliente						
2. Il p.r. invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Aggiunto nuovo cliente in lista". L'operazione viene completata.							

TC_9.0: Autenticazione Locale

Test Case ID:	TC_9.0_1						
Pre-condition:							
L'utente registrato alla piattaforma non ha effettuato ancora l'accesso e si trova sulla pagina di autenticazione							
Flow of events:							
1. L'utente inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Username</td><td></td></tr> <tr> <td>Password</td><td>psswp</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Username		Password	psswp
Input	Valore						
Username							
Password	psswp						
2. L'utente invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Il campo username non può essere vuoto". L'operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_9.0_2						
Pre-condition:							
L'utente registrato alla piattaforma non ha effettuato ancora l'accesso e si trova sulla pagina di autenticazione							
Flow of events:							
1. L'utente inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Username</td><td>operatore</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>psswp</td></tr> </table>		Input	Valore	Username	operatore	Password	psswp
Input	Valore						
Username	operatore						
Password	psswp						
2. L'utente invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Username o password errati". L'operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_9.0_3						
Pre-condition:							
L'utente registrato alla piattaforma non ha effettuato ancora l'accesso e si trova sulla pagina di autenticazione							
Flow of events:							
1. L'utente inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Username</td><td>Operatore1</td></tr> <tr> <td>Password</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Username	Operatore1	Password	
Input	Valore						
Username	Operatore1						
Password							
2. L'utente invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Il campo password non può essere vuoto". L'operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_9.0_4						
Pre-condition:							
L'utente registrato alla piattaforma non ha effettuato ancora l'accesso e si trova sulla pagina di autenticazione							
Flow of events:							
1. L'utente inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Username</td><td>Operatore1</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Pwdwrong</td></tr> </table>		Input	Valore	Username	Operatore1	Password	Pwdwrong
Input	Valore						
Username	Operatore1						
Password	Pwdwrong						
2. L'utente invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Username o password errati". L'operazione non viene completata.							

Test Case ID:	TC_9.0_5						
Pre-condition:							
L'utente registrato alla piattaforma non ha effettuato ancora l'accesso e si trova sulla pagina di autenticazione							
Flow of events:							
1. L'utente inserisce i seguenti dati:							
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Username</td><td>Operatore1</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Op1</td></tr> </table>		Input	Valore	Username	Operatore1	Password	Op1
Input	Valore						
Username	Operatore1						
Password	Op1						
2. L'utente invia il form.							
Oracle:							
Il sistema visualizza "Login ok". L'operazione viene completata.							

TC_10.0: Autenticazione Online

Si rimanda a TC_9.0 poiché i campi devono rispettare lo stesso formato.