XicoLab

Othli Xicotli
Data Dictionary

Server: MySQL Local
Author: Administrator
Date: 2026-04-23 17:39:08
Version: 1.0

Generated with Navicat

Table of Contents

1. Introduction 1
2. Server: MySQL Local (MySQL) 2
    2.1. Database: othli_xicotli 2
        2.1.1. Tables 2
            2.1.1.1. Table: autorizacion_compras 2
            2.1.1.2. Table: bitacora 3
            2.1.1.3. Table: categorias 4
            2.1.1.4. Table: control_parental 4
            2.1.1.5. Table: jugadores 5
            2.1.1.6. Table: metodos_pagos 6
            2.1.1.7. Table: misiones 7
            2.1.1.8. Table: mundos 8
            2.1.1.9. Table: paquetes 8
            2.1.1.10. Table: partidas 9
            2.1.1.11. Table: pedidos 10
            2.1.1.12. Table: personajes 11
            2.1.1.13. Table: pistas 12
            2.1.1.14. Table: productos 13
            2.1.1.15. Table: productos_paquetes 14
            2.1.1.16. Table: progreso_misiones 15
            2.1.1.17. Table: sesiones 16
            2.1.1.18. Table: transacciones_financieras 17
            2.1.1.19. Table: tutores 19
            2.1.1.20. Table: usuarios 19
        2.1.2. Views 21
            2.1.2.1. View: kpi_arpu_mensual 21
            2.1.2.2. View: kpi_distribucion_metodos_pago 21
            2.1.2.3. View: kpi_frecuencia_compra_jugador 21
            2.1.2.4. View: kpi_ingresos_por_categoria 22
            2.1.2.5. View: kpi_ingresos_totales_periodo 22
            2.1.2.6. View: kpi_ltv_jugador_estimado 22
            2.1.2.7. View: kpi_tasa_aprobacion_autorizaciones 22
            2.1.2.8. View: kpi_tasa_conversion_compras 23
            2.1.2.9. View: kpi_ticket_promedio_compra 23
            2.1.2.10. View: kpi_top_productos_paquetes 23
            2.1.2.11. View: triggers 24
        2.1.3. Functions 25
            2.1.3.1. Function: actualizar_fecha_jugadores 25
            2.1.3.2. Function: actualizar_fechas_registro 25
            2.1.3.3. Function: actualizar_fechas_tutores 25
            2.1.3.4. Function: actualizar_tutores_desde_usuarios 25
            2.1.3.5. Function: fn_calcular_offset_respuesta 25

2.1.3.6. Function: fn_generar_clave_interbancaria 26
2.1.3.7. Function: fn_generar_fecha_expiracion 26
2.1.3.8. Function: fn_generar_numero_convenio 26
2.1.3.9. Function: fn_generar_numero_tarjeta 26
2.1.3.10. Function: fn_obtener_origen_pago 26
2.1.3.11. Function: fn_seleccionar_red_bancaria 27
2.1.3.12. Function: fn_seleccionar_tipo_cuenta 27
2.1.3.13. Function: simula_autorizacion_compras 27
2.1.3.14. Function: simula_control_parental 27
2.1.3.15. Function: simula_misiones 28
2.1.3.16. Function: simula_paquetes 28
2.1.3.17. Function: simula_partidas 28
2.1.3.18. Function: simula_pedidos 28
2.1.3.19. Function: simula_sesiones 28
2.1.3.20. Function: simula_transaccion_metodo 29
2.1.3.21. Function: tiempo_respuesta 29
2.1.3.22. Function: tiempo_solicitud 29

1. Introduction

A data dictionary is a collection of metadata such as object name, data type, size, classification, and relationships with other data assets. It is used by data administrators, analysts, and engineers to understand and trust data assets. It helps in the creation of authentic, transparent, and consistent data throughout the organization.

In this data dictionary, following servers are chosen for documentation:
MySQL Local (MySQL)

For each server, definitions of tables (entities/collections), views, functions are listed in order. Detailed properties of data elements (data type, size, nullability, optionality, indexes, foreign keys, constraints) are organized in tabular format.

2. Server: MySQL Local (MySQL)

Version: 8.0.44

1 database is listed below.

2.1. Database: othli_xicotli

Database objects to be listed: 20 tables, 11 views, 22 functions

2.1.1. Tables

2.1.1.1. Table: autorizacion_compras

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	tutor_id	int	✓	Index: fk_tutores5_idx
3	jugador_id	int	✓	Index: fk_jugador5_idx
4	pedido_id	int	✓	Index: fk_pedidos5_idx idx_autorizacion_pedido_es...
5	estatus	enum	✓	Default: 'Aprovado' Index: idx_autorizacion_pedido_es...
6	fecha_solicitud	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
7	fecha_respuesta	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_tutores5_idx	NORMAL	BTREE	tutor_id
fk_jugador5_idx	NORMAL	BTREE	jugador_id
fk_pedidos5_idx	NORMAL	BTREE	pedido_id
idx_autorizacion_pedido_estatus	NORMAL	BTREE	pedido_id, estatus

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_jugador5	jugador_id	othli_xicotli.jugadores	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_pedidos5	pedido_id	othli_xicotli.pedidos	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_tutores5	tutor_id	othli_xicotli.tutores	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
autorizacion_compras_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
autorizacion_compras_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
autorizacion_compras_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.2. Table: bitacora

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	tabla	varchar(100)	✓	Index: idx_bit_tabla_operacion_fec...
3	operacion	enum	✓	Index: idx_bit_tabla_operacion_fec...
4	usuario	varchar(100)	✓	
5	descripcion	text	✓	
6	fecha_hora	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_bit_fecha_hora idx_bit_tabla_operacion_fec...

Indexes

Name	Type	Method	Fields

idx_bit_fecha_hora	NORMAL	BTREE	fecha_hora
idx_bit_tabla_operacion_fecha	NORMAL	BTREE	tabla, operacion, fecha_hora

2.1.1.3. Table: categorias

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(100)	✓	
3	descripcion	text		
4	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
5	estatus	enum	✓	Default: 'Activa'

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
categorias_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
categorias_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
categorias_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.4. Table: control_parental

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	tutor_id	int	✓	Index: idx_cp_tutor_jugador fk_tutores1_idx
3	jugador_id	int	✓	Index: idx_cp_tutor_jugador fk_jugadores1_idx
4	parentesco	enum	✓	
5	limite_gasto	double(10, 2)	✓	Default: 0.00

6	tiempo_juego_diario	int	✓	
7	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
8	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_cp_tutor_jugador	UNIQUE	BTREE	tutor_id, jugador_id
fk_tutores1_idx	NORMAL	BTREE	tutor_id
fk_jugadores1_idx	NORMAL	BTREE	jugador_id

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_jugadores1	jugador_id	othli_xicotli.jugadores	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_tutores1	tutor_id	othli_xicotli.tutores	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
control_parental_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
control_parental_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
control_parental_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.5. Table: jugadores

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	nickname	varchar(60)	✓	
3	fecha_nacimiento	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

4	moneda_virtual	double(10, 2)	✓	Default: 0.00
5	nivel_experiencia	enum	✓	Default: 'Novato'
6	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
7	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
jugadores_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
jugadores_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
jugadores_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.6. Table: metodos_pagos

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int(10) Auto Increment	✓	
2	tutor_id	int	✓	Index: fk_tutores6_idx idx_mp_tutor_estatus
3	numero_tarjeta	varchar(16)	✓	
4	tipo_red_bancaria	enum		
5	tipo_cuenta	enum	✓	
6	titular	varchar(100)	✓	
7	fecha_expiracion	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
8	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
9	fecha_actualizacion	datetime		
10	estatus	enum		Default: 'Vigente' Index: idx_mp_tutor_estatus

Indexes

Name	Type	Method	Fields

fk_tutores6_idx	NORMAL	BTREE	tutor_id
idx_mp_tutor_estatus	NORMAL	BTREE	tutor_id, estatus

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_tutores6	tutor_id	othli_xicotli.tutores	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
metodos_pagos_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
metodos_pagos_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
metodos_pagos_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.7. Table: misiones

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(60)	✓	
3	descripcion	varchar(255)		
4	objetivo	varchar(100)	✓	
5	recompensa	varchar(100)	✓	
6	tipo_mision	enum	✓	

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
misiones_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
misiones_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
misiones_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.8. Table: mundos

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(60)	✓	
3	descripcion	varchar(255)		
4	orden	int	✓	
5	dificultad	enum	✓	
6	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
7	fecha_actualizacion	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP
8	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
mundos_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
mundos_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
mundos_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.9. Table: paquetes

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(60)	✓	
3	descripcion	text		
4	cantidad	int		
5	precio	decimal(10, 2)	✓	Default: 0.00
6	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'
7	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
paquetes_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
paquetes_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
paquetes_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.10. Table: partidas

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	sesion_id	int	✓	Index: fk_sesion4_idx idx_partidas_sesion_fecha
3	personaje_id	int	✓	Index: fk_personaje_3_idx
4	pista_id	int	✓	Index: fk_pista_3_idx idx_partidas_pista_fecha
5	posicion_final	enum		
6	fecha_inicio	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_partidas_sesion_fecha idx_partidas_pista_fecha
7	fecha_fin	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_sesion4_idx	NORMAL	BTREE	sesion_id
fk_pista_3_idx	NORMAL	BTREE	pista_id
fk_personaje_3_idx	NORMAL	BTREE	personaje_id
idx_partidas_sesion_fecha	NORMAL	BTREE	sesion_id, fecha_inicio
idx_partidas_pista_fecha	NORMAL	BTREE	pista_id, fecha_inicio

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_personaje_3	personaje_id	othli_xicotli.personajes	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_pista_4	pista_id	othli_xicotli.pistas	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_sesion_6	sesion_id	othli_xicotli.sesiones	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
partidas_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
partidas_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
partidas_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.11. Table: pedidos

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	tutor_id	int	✓	Index: fk_tutor4_idx idx_pedidos_tutor_estatus_...
3	jugador_id	int	✓	Index: fk_jugador5_idx idx_pedidos_jugador_fecha
4	producto_id	int		Index: fk_productos5_idx
5	paquete_id	int		Index: fk_paquete5_idx
6	total	double(10, 2)	✓	Default: 0.00
7	estatus	enum	✓	Index: idx_pedidos_tutor_estatus_...
8	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_pedidos_tutor_estatus_... idx_pedidos_jugador_fecha
9	fecha_actualizacion	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_tutor4_idx	NORMAL	BTREE	tutor_id
fk_paquete5_idx	NORMAL	BTREE	paquete_id
fk_productos5_idx	NORMAL	BTREE	producto_id
fk_jugador5_idx	NORMAL	BTREE	jugador_id
idx_pedidos_tutor_estatus_fecha	NORMAL	BTREE	tutor_id, estatus, fecha_registro
idx_pedidos_jugador_fecha	NORMAL	BTREE	jugador_id, fecha_registro

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_jugadore7	jugador_id	othli_xicotli.jugadores	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_paquete5	paquete_id	othli_xicotli.paquetes	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_productos5	producto_id	othli_xicotli.productos	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_tutor4	tutor_id	othli_xicotli.tutores	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
pedidos_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
pedidos_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
pedidos_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.12. Table: personajes

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	mundo_id	int	✓	Index: fk_mundos2_idx
3	nombre	varchar(60)	✓	

4	habilidad	varchar(100)		
5	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
6	estado	enum	✓	Default: 'Activo'

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_mundos2_idx	NORMAL	BTREE	mundo_id

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_mundos2	mundo_id	othli_xicotli.mundos	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
personajes_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
personajes_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
personajes_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.13. Table: pistas

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	id_mundo	int	✓	Index: fk_mundos1_idx
3	nombre	varchar(60)	✓	
4	orden	int	✓	
5	dificultad	enum	✓	
6	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
7	estado	enum	✓	

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_mundos1_idx	NORMAL	BTREE	id_mundo

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_mundos1	id_mundo	othli_xicotli.mundos	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
pistas_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
pistas_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
pistas_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.14. Table: productos

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(60)	✓	
3	descripcion	text		
4	precio	decimal(10, 2)	✓	Default: 0.00
5	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'
6	categoria_id	int	✓	Index: fk_categorias1_idx
7	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_categorias1_idx	NORMAL	BTREE	categoria_id

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_categorias1	categoria_id	othli_xicotli.categorias	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
productos_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
productos_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
productos_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.15. Table: productos_paquetes

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_paquete	int Auto Increment	✓	Index: fk_paquetes3_idx
2	id_producto	int	✓	Index: fk_productos3_idx
3	nombre	varchar(60)	✓	
4	precio	decimal(10, 2)	✓	Default: 0.00
5	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
6	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_productos3_idx	NORMAL	BTREE	id_producto
fk_paquetes3_idx	NORMAL	BTREE	id_paquete

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_paquetes3	id_paquete	othli_xicotli.paquetes	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_productos3	id_producto	othli_xicotli.productos	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete

productos_paquetes_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
productos_paquetes_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
productos_paquetes_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.16. Table: progreso_misiones

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_mision	int	✓	Index: fk_misiones1_idx
2	id_jugador	int	✓	Index: fk_jugadores3_idx idx_progreso_jugador_estat...
3	id_pista	int	✓	Index: fk_pistas2_idx idx_progreso_pista_fecha
4	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_progreso_pista_fecha
5	estatus	enum	✓	Default: 'Completada' Index: idx_progreso_jugador_estat...

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_jugadores3_idx	NORMAL	BTREE	id_jugador
fk_misiones1_idx	NORMAL	BTREE	id_mision
fk_pistas2_idx	NORMAL	BTREE	id_pista
idx_progreso_jugador_estatus	NORMAL	BTREE	id_jugador, estatus
idx_progreso_pista_fecha	NORMAL	BTREE	id_pista, fecha_registro

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_jugadores3	id_jugador	othli_xicotli.jugadores	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_misiones1	id_mision	othli_xicotli.misiones	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_pistas2	id_pista	othli_xicotli.pistas	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
progreso_misiones_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
progreso_misiones_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
progreso_misiones_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.17. Table: sesiones

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	jugador_id	int	✓	Index: fk_jugadores2_idx idx_sesiones_jugador_fecha
3	tipo_dispositivo	enum	✓	
4	sistema_operativo	varchar(50)	✓	
5	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_sesiones_jugador_fecha
6	fecha_inicio	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_sesiones_estatus_period...

7	fecha_fin	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_sesiones_estatus_period...
8	estatus	enum	✓	Default: 'Activa' Index: idx_sesiones_estatus_period...

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_jugadores2_idx	NORMAL	BTREE	jugador_id
idx_sesiones_jugador_fecha	NORMAL	BTREE	jugador_id, fecha_registro
idx_sesiones_estatus_periodo	NORMAL	BTREE	estatus, fecha_inicio, fecha_fin

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_jugadores2	jugador_id	othli_xicotli.jugadores	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
sesiones_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
sesiones_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
sesiones_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.18. Table: transacciones_financieras

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	pedido_id	int	✓	Index: fk_pedidos6_idx idx_trans_pedido_estatus
3	origen	enum	✓	

4	clave_interbancaria	char(18)		
5	numero_convenio	varchar(50)		
6	monto	decimal(10, 2)	✓	Default: 0.00
7	metodo_pago_id	int(10)		Index: fk_metodos1_idx
8	estatus	enum	✓	Default: 'Aprovado' Index: idx_trans_pedido_estatus
9	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_trans_fecha_registro
10	fecha_actualizacion	datetime		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
fk_pedidos6_idx	NORMAL	BTREE	pedido_id
fk_metodos1_idx	NORMAL	BTREE	metodo_pago_id
idx_trans_fecha_registro	NORMAL	BTREE	fecha_registro
idx_trans_pedido_estatus	NORMAL	BTREE	pedido_id, estatus

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_metodos1	metodo_pago_id	othli_xicotli.metodos_pagos	id	RESTRICT	RESTRICT
fk_pedidos6	pedido_id	othli_xicotli.pedidos	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
transacciones_financieras_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
transacciones_financieras_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
transacciones_financieras_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.19. Table: tutores

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	Index: id_UNIQUE
2	usuario_id	int	✓	Index: fk_usuarios1_idx
3	nombre	varchar(60)	✓	
4	primer_apellido	varchar(60)	✓	
5	segundo_apellido	varchar(60)		
6	fecha_nacimiento	date	✓	
7	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
8	telefono	char(10)	✓	
9	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_UNIQUE	UNIQUE	BTREE	id
fk_usuarios1_idx	NORMAL	BTREE	usuario_id

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
fk_usuarios1	usuario_id	othli_xicotli.usuarios	id	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tutores_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
tutores_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
tutores_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.20. Table: usuarios

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 🔑	int Auto Increment	✓	
2	correo	varchar(30)	✓	Index: idx_usuarios_correo
3	contraseña	char(8)	✓	
4	fecha_registro	datetime	✓	Default: CURRENT_TIMESTAMP
5	estatus	enum	✓	Default: 'Activo'

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_usuarios_correo	UNIQUE	BTREE	correo

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
usuarios_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
usuarios_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
usuarios_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.2. Views

2.1.2.1. View: kpi_arpu_mensual

Fields

Name	Type	Null
mes	varchar(7)	
jugadores_activos	bigint	✓
jugadores_compradores	bigint	✓
ingreso_total_mes	decimal(32, 2)	
arpu	decimal(33, 2)	
arppu	decimal(33, 2)	

2.1.2.2. View: kpi_distribucion_metodos_pago

Fields

Name	Type	Null
origen	enum	✓
cantidad_transacciones	bigint	✓
porcentaje_transacciones	decimal(26, 2)	
monto_total	decimal(32, 2)	
promedio_por_metodo	decimal(11, 2)	

2.1.2.3. View: kpi_frecuencia_compra_jugador

Fields

Name	Type	Null
jugador_id	int	✓
nickname	varchar(60)	✓
total_compras	bigint	✓
gasto_total	decimal(32, 2)	
promedio_por_compra	decimal(11, 2)	
primera_compra	datetime	
ultima_compra	datetime	

2.1.2.4. View: kpi_ingresos_por_categoria

Fields

Name	Type	Null
categoria	varchar(100)	✓
productos_vendidos	bigint	✓
pedidos_con_categoria	bigint	✓
ingreso_estimado_categoria	decimal(32, 2)	

2.1.2.5. View: kpi_ingresos_totales_periodo

Fields

Name	Type	Null
fecha	date	
total_transacciones	bigint	✓
ingreso_total	decimal(32, 2)	
ticket_promedio_dia	decimal(11, 2)	

2.1.2.6. View: kpi_ltv_jugador_estimado

Fields

Name	Type	Null
jugador_id	int	✓
nickname	varchar(60)	✓
total_compras	bigint	✓
ltv_real	decimal(32, 2)	
dias_activo_comprando	int	
ingreso_promedio_diario	decimal(33, 2)	
valor_promedio_por_compra	decimal(33, 2)	

2.1.2.7. View: kpi_tasa_aprobacion_autorizaciones

Fields

Name	Type	Null
estatus	enum	✓
cantidad_autorizaciones	bigint	✓
porcentaje	decimal(26, 2)	
total_aprobadas	decimal(23)	
tiempo_promedio_respuesta_horas	decimal(11, 2)	

2.1.2.8. View: kpi_tasa_conversion_compras

Fields

Name	Type	Null
jugadores_activos	bigint	✓
jugadores_compradores	bigint	✓
tasa_conversion_porcentaje	decimal(26, 2)	

2.1.2.9. View: kpi_ticket_promedio_compra

Fields

Name	Type	Null
total_transacciones	bigint	✓
ingreso_total	decimal(32, 2)	
ticket_promedio	decimal(11, 2)	
compra_minima	decimal(10, 2)	
compra_maxima	decimal(10, 2)	

2.1.2.10. View: kpi_top_productos_paquetes

Fields

Name	Type	Null
nombre_item	varchar(60)	

item_id	bigint	
tipo_item	varchar(8)	
veces_comprado	bigint	✓
ingreso_total_generado	decimal(32, 2)	
precio_promedio	decimal(11, 2)	

2.1.2.11. View: triggers

Fields

Name	Type	Null
nombre_trigger	varchar(64)	✓
tabla_afectada	varchar(64)	
evento_dml	enum	✓
momento_ejecucion	enum	✓
usuario_creador	varchar(288)	✓
logica_trigger	longtext	✓
fecha_creacion	timestamp(2)	✓
base_datos	varchar(64)	

2.1.3. Functions

2.1.3.1. Function: actualizar_fecha_jugadores

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.2. Function: actualizar_fechas_registro

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_tabla	VARCHAR

2.1.3.3. Function: actualizar_fechas_tutores

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.4. Function: actualizar_tutores_desde_usuarios

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.5. Function: fn_calcular_offset_respuesta

Function Type: Function

Return Type: int

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.6. Function: fn_generar_clave_interbancaria

Function Type: Function

Return Type: char(18) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.7. Function: fn_generar_fecha_expiracion

Function Type: Function

Return Type: datetime

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.8. Function: fn_generar_numero_convenio

Function Type: Function

Return Type: varchar(50) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.9. Function: fn_generar_numero_tarjeta

Function Type: Function

Return Type: varchar(16) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.10. Function: fn_obtener_origen_pago

Function Type: Function

Return Type: varchar(50) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.11. Function: fn_seleccionar_red_bancaria

Function Type: Function

Return Type: varchar(20) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.12. Function: fn_seleccionar_tipo_cuenta

Function Type: Function

Return Type: varchar(20) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.13. Function: simula_autorizacion_compras

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.14. Function: simula_control_parental

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.15. Function: simula_misiones

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.16. Function: simula_paquetes

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad_paquetes	INT

2.1.3.17. Function: simula_partidas

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad_partidas	INT

2.1.3.18. Function: simula_pedidos

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.19. Function: simula_sesiones

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.20. Function: simula_transaccion_metodo

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_cantidad	INT

2.1.3.21. Function: tiempo_respuesta

Function Type: Function

Return Type: int

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.22. Function: tiempo_solicitud

Function Type: Function

Return Type: int

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		