

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIDAD ACADÉMICA FACULTAD DE INFORMÁTICA
LIC. EN INFORMÁTICA



MATERIA:

DESARROLLO WEB DEL LADO DEL SERVIDOR

MEDIADOR:

JOSÉ MANUEL CAZARES ALDERETE

ACTIVIDAD:

API Conversión

ALUMNA:

NAVARRETE REYES MARITZA GUADALUPE

GRADO Y GRUPO: 2-1 **TURNO:** MATUTINO

Agregar dos funcionalidades a la API de conversión.

- Agregar nuevas monedas
- Editar monedas

App.js

```
// Importa las dependencias necesarias
const express = require('express')
const bodyParser = require('body-parser')
const monedas = require('./monedas') // Modelo de monedas de la base de datos
const { Op } = require('sequelize') // Operadores de Sequelize para consultas avanzadas

const app = express()
const puerto = 3000
const sequelize = require('./conexion') // Conexión a la base de datos
app.use(bodyParser.json())

// Sincroniza modelos con la base de datos
sequelize.sync()
  .then(() => {
    app.listen(puerto, () => {
      console.log('servicio iniciado');
    });
  })
  .catch(err => {
    console.error('Error al sincronizar la base de datos:', err);
  });

/**
 * Ruta para crear un nuevo registro de moneda.
 * Espera un objeto JSON con los campos: origen, destino y valor.
 * Devuelve el objeto creado o un error si faltan datos.
 */
app.post('/monedas/', async (req, res) => {
  const { origen, destino, valor } = req.body;

  // Validar que se hayan proporcionado todos los campos necesarios
  // Si falta alguno, devuelve un error 400
  if (!origen || !destino || !valor) {
    return res.status(400).send({ error: 'Error, falta de datos' });
  }
});
```

```

    }

    // Crea el nuevo registro en la base de datos
    const nuevaMoneda = await monedas.create({ origen, destino, valor });
    res.status(201).send(nuevaMoneda);
  });

  /**
   * Ruta para actualizar un registro de moneda existente por ID.
   * Permite modificar origen, destino y valor.
   * Devuelve el objeto actualizado o un error si no se encuentra.
   */
  app.put('/monedas/:id', async (req, res) => {
    const { id } = req.params;
    const { origen, destino, valor } = req.body;

    // Busca la moneda por su ID
    const moneda = await monedas.findByPk(id);
    if (!moneda) {
      return res.status(404).send({ error: 'Moneda no encontrada' });
    }

    // Actualiza solo los campos enviados en la solicitud
    if (origen) moneda.origen = origen;
    if (destino) moneda.destino = destino;
    if (valor) moneda.valor = valor;

    // Guarda los cambios en la base de datos
    await moneda.save();
    res.send(moneda);
  });

```