



Algorithm 2 $\text{DCH}_{\text{SCS}}\text{-WDec}(G^*, G, e, k)$

- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.\text{push}(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.\text{pop}()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.\text{push}(v''_s)$;
-




Algorithm 2 $\text{DCH}_{\text{scs}}\text{-WDec}(G^*, G, e, k)$

- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.\text{push}(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.\text{pop}()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.\text{push}(v''_s)$;
-




Algorithm 2 $\text{DCH}_{\text{SCS}}\text{-WDec}(G^*, G, e, k)$

- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.\text{push}(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.\text{pop}()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.\text{push}(v''_s)$;
-




Algorithm 2 $\text{DCH}_{\text{SCS}}\text{-WDec}(G^*, G, e, k)$

- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.\text{push}(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.\text{pop}()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.\text{push}(v''_s)$;
-



Algorithm 2 $\text{DCH}_{\text{scs}}\text{-WDec}(G^*, G, e, k)$

- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.\text{push}(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.\text{pop}()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.\text{push}(v''_s)$;
-



Algorithm 2 $\text{DCH}_{\text{SCS}}\text{-WDec}(G^*, G, e, k)$


- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.\text{push}(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.\text{pop}()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.\text{push}(v''_s)$;
-



32



33



Algorithm 2 DCH_{SCS}-WDec (G^*, G, e, k)

- 1: PriorityQueue $Q \leftarrow \emptyset$; $\phi(e, G) \leftarrow k$;
 - 2: **if** $\phi(v_e, G^*) > k$ **then**
 - 3: $\phi(v_e, G^*) \leftarrow k$; $Q.push(v_e)$;
 - 4: **while** $Q \neq \emptyset$ **do**
 - 5: $v_s \leftarrow Q.pop()$;
 - 6: **for each** $v_r \in \text{nbr}^+(v_s)$ **do**
 - 7: $v'_s \leftarrow$ the other in-neighbor of v_r except v_s ;
 - 8: $v''_s \leftarrow \text{nbr}^+(v_r)$;
 - 9: **if** $\phi(v''_s, G^*) > \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$ **then**
 - 10: $\phi(v''_s, G^*) \leftarrow \phi(v_s, G^*) + \phi(v'_s, G^*)$;
 - 11: **if** $v''_s \notin Q$ **then**
 - 12: $Q.push(v''_s)$;
-

Weight Increase

- Weight decrease $(v_9 v_6) = 2 \rightarrow 1$
- Implies further weight changes
- Let's use G^* to find out which

