

Перевірка	Статус	Тестові дані+ Коментарі
Відкрити веб-сайт <a href="https://petstore.swagger.io/">https://petstore.swagger.io/</a>	passed	
Перейти до розділу user та натиснути Post / create user	passed	
		URL: <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> "id": 5234, "username": "Mark343", "firstName": "Mark", "lastName": "Ivanenko", "email": "Mark@gmail.com", "password": "Mark4_4", "phone": "+380737747447", "userStatus": 0
Заповнити поля валідними даними	passed	
Підтвердити за допомогою кнопки Execute	passed	має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача без обов'язкового поля id	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Підтвердити за допомогою кнопки Execute	passed	Вибиває помилку For 'body': Parameter string value must be valid JSON.
Створити користувача з заповненим полем ID кирилицею	passed	"id":Марк, Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем ID латиницею	passed	"id":Mark, Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем ID спецсимволами	passed	"id":(*^, Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем ID натиснувши лише пробіл	passed	"id": , Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем ID цифрами і 1 літера	passed	"id":234F, Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем ID цифрами і 1 спецсимвол	passed	"id":423%, Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем ID цифрами, вказавши більше 100 символів	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі ID нуль	passed	"id":0, Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі ID валідні дані	passed	"id":5234, має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з відсутнім полем username	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем username кирилицею	passed	"username": "Марк", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем username цифрами	passed	"username": "4392", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем username спецсимволами	passed	"username": " *&^%", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем username натиснувши лише пробіл	passed	"username": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі username валідні дані	passed	"username": "Mark343", має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з відсутнім полем firstName	passed	"firstName": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем firstName кирилицею	passed	"firstName": "Марк", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем firstName спецсимволами	passed	"firstName": " *&^", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем firstName натиснувши лише пробіл	passed	"firstName": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем firstName латиницею і 1 цифра	passed	"firstName": "Mark0", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем firstName латиницею і 1 спецсимвол	passed	"firstName": "Mark*", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем firstName латиницею, вказавши більше 100 символів	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі firstName валідні дані	passed	"firstName": "Mark", має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з відсутнім полем lastName	passed	"lastName": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем lastName кирилицею	passed	"lastName": "Іваненко", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем lastName спецсимволами	passed	" *&^": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем lastName натиснувши лише пробіл	passed	"lastName": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем lastName латиницею і 1 цифра	passed	"lastName": "Ivanenko2", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем lastName латиницею і 1 спецсимвол	passed	"lastName": "Ivanenko@", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем lastName латиницею, вказавши більше 100 символів	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request

Створити користувача з вказавши в полі lastName валідні дані	passed	"lastName": "Ivanenko", має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з відсутнім полем email	passed	"email": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем email кирилицею	passed	"email": "mark34@gmail.com", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем email спецсимволами	passed	"email": "**&^@gmail.com", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем email натиснувши лише пробіл	passed	"email": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем email лише латиницею і 1 цифра	passed	"email": "mark1", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем email латиницею і 1 спецсимвол	passed	"email": "mark@", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем email латиницею, вказавши більше 100 символів	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі email валідні дані	passed	"email": "Mark@gmail.com", має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з відсутнім полем password	passed	"password": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password кирилицею	passed	"password": "Марк4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password спецсимволами	passed	"password": ":%:", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password натиснувши лише пробіл	passed	"password": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password латиницею і 1 спецсимвол	passed	"password": "Mark?", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password латиницею, вказавши більше 100 символів	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password без великої літери	passed	"password": "mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі password валідні дані	passed	"password": "Mark4_4", має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з відсутнім полем phone	passed	"phone": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем phone кирилицею	passed	"phone": "+Марк", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем phone латиницею	passed	"phone": "+Mark", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем phone спецсимволами	passed	"phone": "+:%:", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем phone натиснувши лише пробіл	passed	"phone": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем phone вказавши 1 символ	passed	"phone": "1", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем phone вказавши 15 символів	passed	"phone": "+380394736478839", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з вказавши в полі phone валідні дані	passed	"phone": "+380737747447", має вибити підтвердження 200 OK
Створити користувача з порожнім тілом запиту	passed	Має вибити помилку 400 Bad Request
Перейти до розділу Get /user/{username}	passed	
Вказати в полі username валідний username	passed	"username": "Mark343", має вибити підтвердження 200 OK
Заповнити поле username символами неіснуючого користувача	passed	"username": "valera83746748", Має вибити помилку 404 Not Found
Заповнити поле username спецсимволами	passed	"username": "**&^%", Має вибити помилку 400 Bad Request
Залишити пусте поле username	passed	"username": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username вказавши лише пробіл	passed	"username": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username лише цифрами	passed	"username": "4392", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username лише літерами кирилиці	passed	"username": "Марк", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username лише літерами латиниці	passed	"username": "Mark", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username вказавши 1 символ	passed	"username": "1", Має вибити помилку 400 Bad Request
Перейти до розділу Get /user/login	passed	
Знайти користувача за валідним username за запитом GET/user/username	passed	URL: https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}. username Mark343
Заповнити поле username символами неіснуючого користувача, з валідними даними поля password	passed	"username": "Mark343423", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username спецсимволами, з валідними даними поля password	passed	"username": ":%:?", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Залишити пусті поле username, з валідними даними поля password	passed	"username": "", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username вказавши лише пробіл, з валідними даними поля password	passed	"username": " ", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request

Заповнити поле username лише цифрами, з валідними даними поля password	passed	"username": "354", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username лише літерами кирилиці, з валідними даними поля password	passed	"username": "Марк", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username лише літерами латиниці, з валідними даними поля password	passed	"username": "Mark", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле username вказавши 1 символ, з валідними даними поля password	passed	"username": "М", "password": "Mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password символами неіснуючого користувача, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "Кко342", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password спецсимволами, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "%^", Має вибити помилку 400 Bad Request
Залишити пусті поле password, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password вказавши лише пробіл, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password лише цифрами, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "234", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password лише літерами кирилиці, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "Марк", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password лише літерами латиниці, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "Mark", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поле password вказавши 1 символ, з валідними даними поля username	passed	"username": "Mark343", "password": "м", Має вибити помилку 400 Bad Request
Створити користувача з заповненим полем password без великої літери	passed	"username": "Mark343", "password": "mark4_4", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password символами неіснуючого користувача	passed	"username": "Mark34234", "password": "ККО3242_0", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password спецсимволами	passed	"username": "%^", "password": "**&^%", Має вибити помилку 400 Bad Request
Залишити пусті поля username та password	passed	"username": "", "password": "", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password вказавши лише пробіл	passed	"username": " ", "password": " ", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password лише цифрами	passed	"username": "243", "password": "354", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password лише літерами кирилиці	passed	"username": "Марк", "password": "Марк", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password лише літерами латиниці	passed	"username": "Mark", "password": "Masld", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password вказавши по 1 символу	passed	"username": "f", "password": "G", Має вибити помилку 400 Bad Request
Заповнити поля username та password валідними даними	passed	"username": "Mark343", "password": "Mark4_4", має вибити підтвердження 200 OK
Залогінитись за запитом /user/login з валідним username та password	passed	URL: https://petstore.swagger.io/v2/user/login, "username": "Mark343", "password": "Mark4_4"