

2006/25790/B
25-3-07

161

Ajuntament de Barcelona



Sector d'Urbanisme i Infraestructures

Direcció d'Urbanisme

**MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PGM PER A LA
MODIFICACIÓ DE LES ALÇADES REGULADORES EN EL TIPUS
D'ORDENACIÓ SEGONS ALINEACIÓ DE VIAL,
AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA.**

MARÇ 2007

TEXT APROVACIÓ DEFINITIVA



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General d'Urbanisme

Aprovat definitivament per la
Subcomissió d'Urbanisme del municipi
de Barcelona amb prescripcions d'ofici
en data de **02 MARÇ 2007**

La secretària

Mercè Albiol Nuñez

MEMÒRIA

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU DE LA MODIFICACIÓ

En els darrers anys s'han incrementat les instal·lacions que es requereixen tant en edificis d'habitatges com d'oficines o altres, i aquestes instal·lacions ocupen un espai de pas important. En concret cal preveure el pas de:

- Condicionament d'aire. Cada vegada més comú en les noves edificacions d'habitatges, i per descomptat en altres usos. La solució actual passa per situar els conductes necessaris pel fals sostre dels corredors, condicionant fortament la distribució en planta per aquest motiu. Amb aquest esquema de pas, no sempre és possible arribar a totes les dependències.
- Instal·lacions de telecomunicacions. Han d'arribar fins a les diferents dependències de l'habitatge.
- Terres tècnics elevats, solució comú a les oficines per al pas de xarxes de dades i veu, i instal·lacions elèctriques.
- Sistemes de protecció contra incendis, normalment situats sobre el cel-ras.
- Elements d'il·luminació i d'il·luminació d'emergència encastats al fals sostre.

A més, de les últimes modificacions de normatives tècniques referides a elements estructurals se'n deriva un increment del gruix mínim necessari dels elements portants horitzontals. Igualment, les normes sobre aïllament acústic en l'edificació impliquen la interposició de noves capes entre els diferents locals.

D'aquests nous condicionants en la construcció, resulta que és difícil encabir el conjunt d'elements constructius i les alçades lliures en les alçades màximes regulades per les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità. La normativa vigent determina, en general, unes alçades reguladores resultants de considerar una alçada entre plantes pis de 3,05 m. Això significa que descomptant el gruix del forjat, actualment d'uns 0,34 m, resta una llum entre forjats de 2,71 m, insuficient si tenim en compte que amb la llum lliure mínima de 2,50 m queden 0,21 m per tal d'absorbir el paviment, l'aïllament i el possible pas d'instal·lacions en el fals sostre o sota el paviment flotant.

A aquesta problemàtica plantejada ja fa algun temps s'ha donat resposta en casos particulars via planejaments específics.

Els col·lectius de professionals de la construcció s'han manifestat en el sentit de fer palesa la necessitat de revisar aquesta normativa.

L'objectiu de la present Modificació és revisar les alçades reguladores màximes vigents que no permeten solucionar correctament la integració dels elements constructius i tècnics necessaris en els nous projectes edificatoris.

L'alçada reguladora màxima vigent és suficient en el tipus d'ordenació en edificació aïllada, ja que en aquest tipus l'alçada mínima de la planta baixa és molt menor a l'exigida per al tipus d'ordenació segons alineació de vial, i per tant hi ha més marge per a les plantes pis. En conseqüència, la present modificació només afecta al tipus d'ordenació segons alineació de vial.

2. NORMATIVA VIGENT

El PGM-76 estableix a les seves Normes Urbanístiques una sèrie de paràmetres que cal tenir en compte en la definició de la secció d'un edifici:

- Alçada màxima, que es defineix respectivament als art. 320, 327 i 328, per les zones 12, 13a i 13b.

Zona 12		
Ample de vial	Alçada Reguladora Màx.	Nombre màx. de plantes
Menor a 8 m	7,55 m	PB + 1
De 8 a menys de 12 m	10,60 m	PB + 2
De 12 a menys de 15 m	13,65 m	PB + 3
Igual o major a 15 m	16,70 m	PB + 4

Zona 13a		
Ample de vial	Alçada Reguladora Màx.	Nombre màx. de plantes
Menor a 8 m	8,55 m	PB + 1
De 8 a menys de 12 m	11,60 m	PB + 2
De 12 a menys de 15 m	14,65 m	PB + 3
De 15 a menys de 20 m	17,70 m	PB + 4
De 20 a menys de 30 m	20,75 m	PB + 5
Igual o major a 30 m	23,80 m	PB + 6

Zona 13b		
Ample de vial	Alçada Reguladora Màx.	Nombre màx. de plantes
Menor a 8 m	7,55 m	PB + 1
De 8 a menys de 11 m	10,60 m	PB + 2
De 11 a menys de 15 m	13,65 m	PB + 3
Igual o major a 15 m	16,70 m	PB + 4

- Elements admesos per sobre de la ARM, definit a l'art. 239.
- Punt de referència per mesurar l'ARM, definit a l'art. 240.
- Situació de la planta baixa en relació a la rasant del carrer i alçada lliure de la planta baixa, definits a l'art. 225. L'alçada lliure mínima serà de 3,70 m, a més s'estableix que l'alçada mínima del sostre de la planta baixa respecte de la cota de referència de l'alçada reguladora serà de 4 m per amples de vial iguals o majors a 20 m, i de 3,70 m per a amples menors a 20 m.
- Alçada lliure de les plantes pis, definida a l'art. 227, no serà inferior a 2,5 m.
- Alçada mínima de les plantes pis, inclòs forjat, que es defineix respectivament als art. 320, 327 i 328, per les zones 12, 13a i 13b:

Per a les zones 12 s'estableix una alçada mínima de 3,05 m.

Per a les zones 13b s'estableix una alçada mínima de 2,75 m, amb excepció dels edificis amb front a carrer major de 15 m on s'estableix de 3,05 m.

Per a les zones 13a l'alçada mínima de les plantes serà de 3,05 m.

3. LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

La Modificació afecta fonamentalment els articles 320, 327 i 328 de les Normes Urbanístiques on es defineixen les condicions d'edificació de les zones 12, 13a i 13b respectivament. En aquests articles es modifiquen els apartats corresponents a les alçades reguladores màximes.

Al mateix temps es planteja la modificació de l'art. 239 de les NNUU pel que fa a la regulació dels possibles elements per sobre de l'últim forjat de l'edifici, considerant les condicions dels edificis veïns als quals caldrà ajustar-se, quan sigui possible, per tal d'aconseguir una millor integració amb l'entorn. Igualment es limita l'ocupació i alçada que poden assolir els elements tècnics d'instal·lacions.

En concret els canvis proposats per a les alçades reguladores són els següents:

- Per a la zona de casc antic (clau12) s'estableix

Ample de vial	Núm. màx. de plantes	ARM vigent	ARM proposada
Menor a 8 m	B + 1	7,55	7,90
De 8 a menys d' 11 m	B + 2	10,60	11,25
D'11 a menys de 15 m	B + 3	13,65	14,60
Igual o major a 15 m	B + 4	16,70	17,95

I s'elimina la limitació d'alçada per a les parcel·les amb longitud de façana inferior a 6,50m.

Així mateix, se suprimeix la possibilitat de reajustar el valor de la ARM fins a un 10% per aconseguir una millor integració de l'edifici amb les construccions adjacents.

En aquesta zona no s'admet la construcció d'altell en planta baixa, ja que donaria lloc a tipologies alienes a les zones de casc antic. De fet en la major part de zones 12 està expressament prohibit en els PERIs corresponents.

- Per a la zona de densificació urbana intensiva (clau 13a) s'estableix:

Ample de vial	Núm. màx. de plantes	ARM vigent	ARM proposada
Menor a 8 m	B + 1	8,55 m	9,00
De 8 a menys de 12 m	B + 2	11,60 m	12,35
De 12 a menys de 15 m	B + 3	14,65 m	15,70
De 15 a menys de 20 m	B + 4	17,70 m	19,05
De 20 a menys de 30 m	B + 5	20,75 m	22,40
Igual o major a 30 m	B + 6	23,80 m	25,75

I s'especifica que cal respectar conjuntament ambdós paràmetres (ARM i nombre màxim de plantes).

També s'unifica l'alçada mínima de les plantes pis, inclosos forjat i paviment, sigui quin sigui l'ample de vial.

- Per a la zona de densificació urbana semiintensiva (clau 13b) s'estableix:

Ample de vial	Núm. màx. de plantes	ARM vigent	ARM proposada
Menor a 8 m	B + 1	7,55	8,25
De 8 a menys d' 11 m	B + 2	10,60	12,00
D'11 a menys de 15 m	B + 3	13,65	15,40
Igual o major a 15 m	B + 4	16,70	18,80

I s'especifica que l'alçada total mínima, forjat i paviment inclòs, serà de tres metres cinc centímetres (3,05) per a les plantes pis.

Barcelona, març de 2007

MODIFICACIÓ DE L'ARTICULAT TEXTOS COMPARATIUS DE L'ARTICULAT VIGENT I DEL PROPOSAT

Es manté la redacció en castellà atès que aquest és l'idioma original de la normativa que es modifica.

REDACCIÓ ACTUAL		REDACCIÓ PROPOSADA
<i>Text suprimir</i>		<i>Text afegit o modificat</i>

Título IV. Reglamentación detallada del suelo urbano

Capítulo 2º. De las disposiciones comunes a los tipos de ordenación

Sección 2ª Normas aplicables a la edificación según alineación de vial

Art. 239. Altura

1. La altura reguladora de la edificación y el número máximo de plantas es el establecido en las normas aplicables a cada zona, atendiendo el ancho de la calle a que den frente los edificios o a la calificación urbanística de la zona.

2. La altura se medirá verticalmente en el plano exterior de la fachada, hasta la intersección con el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta, o con el plano superior de los elementos resistentes en el caso de azotea o cubierta plana.

3. Por encima de la altura reguladora máxima, sólo se permitirán:

- La cubierta terminal del edificio, de pendiente inferior al 30 por ciento y cuyos arranques sean líneas horizontales paralelas a los paramentos exteriores de las fachadas, a altura no superior a la reguladora máxima y vuelo máximo determinado por el vuelo de los aleros. El desván resultante no será habitable.
- Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de azotea o cubierta plana, con altura total máxima de sesenta centímetros (60 cm).
- Las barandas de fachada anterior y posterior y las de los patios interiores *que se alcen directamente sobre la altura reguladora máxima*. La altura de estas barandas no podrá exceder de un metro ochenta centímetros (1,80 m).

Art. 239. Altura

1. La altura reguladora de la edificación y el número máximo de plantas es el establecido en las normas aplicables a cada zona, atendiendo el ancho de la calle a que den frente los edificios o a la calificación urbanística de la zona.

2. La altura se medirá verticalmente en el plano exterior de la fachada, hasta la intersección con el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta, o con el plano superior de los elementos resistentes en el caso de azotea o cubierta plana.

3. Por encima de la altura reguladora máxima o, en su caso, sobre el plano superior del último forjado, sólo se permitirán:

- La cubierta terminal del edificio, de pendiente inferior al 30 por ciento y cuyos arranques sean líneas horizontales paralelas a los paramentos exteriores de las fachadas, a altura no superior a la reguladora máxima o, en su caso, al plano superior del último forjado, y vuelo máximo determinado por el vuelo de los aleros. El desván resultante no será habitable.
- Las cámaras de aire y elementos de cobertura en los casos de azotea o cubierta plana, con altura total máxima de sesenta centímetros (60 cm).
- Las barandas de fachada anterior y posterior y las de los patios interiores. La altura de estas barandas no podrá exceder de un metro ochenta centímetros (1,80 m) **aunque quedará, en todo caso, limitada por las cotas de coronación de los edificios vecinos, a las que deberá ajustarse para conseguir una mejor integración del edificio.**

- d) Los elementos de separación entre azoteas, *situados directamente sobre la altura máxima reguladora*. La altura máxima de estos elementos no podrá exceder de un metro ochenta centímetros (1,80 m) si son opacos y de dos metros y medio (2,50 m) si son transparentes, rejas o similares.
- e) Los elementos técnicos de las instalaciones.

- f) Los remates decorativos de las fachadas.

Capítulo 4º. Zonas

Sección 2ª. Zona de casco antiguo (12)

Art. 320. Condiciones de edificación.

1ª. Alineaciones.

La edificación se debe ajustar a la alineación de vial en todo el frente de la parcela que tiene carácter obligatorio excepto cuando se produzca el retranqueo de la edificación según alguna de las modalidades previstas en el artículo 244; sin embargo, el retranqueo será obligatorio cuando existan jardines y patios cuya conservación sea preceptiva. Los retranqueos deberán cumplir en cuanto a separación de parámetros las dimensiones mínimas establecidas para los patios de luces y de iluminación.

Las parcelas medianeras al descubierto deberán acabarse con materiales de fachada. Se prohíben las terminaciones en tabique pluvial visto y los enlucidos y revestimientos superficiales de mal comportamiento a la intemperie.

2ª. Profundidad máxima edificable.

En la subzona I de sustitución de la edificación antigua, la profundidad edificable resultará de una ocupación, a la altura reguladora, del sesenta por ciento (60 por 100) de la superficie de la manzana. Las mayores restricciones por efecto del tamaño del espacio libre interior, o los casos particulares resultantes de manzanas totalmente edificables, se regirán por lo regulado con carácter general para el tipo de ordenación según alineación de vial. En las agrupaciones de edificación en hilera sin zonificación uniforme de toda la manzana, la profundidad edificable será la correspondiente a la mayoría de los edificios antiguos existentes entre dos calles consecutivas.

- d) Los elementos de separación entre azoteas **de edificios vecinos**. La altura máxima de estos elementos no podrá exceder de un metro ochenta centímetros (1,80 m) si son opacos y de dos metros y medio (2,50 m) si son transparentes, rejas o similares.

- e) Los elementos técnicos de las instalaciones, **situados dentro del gálibo definido por un plano que forme un ángulo de 30º respecto al plano horizontal**, y cuyo arranque se sitúe en la intersección de la cara superior del último forjado con cada una de las fachadas, y con una altura máxima de 3,50 m que sólo podrá superarse con elementos puntuales.

- f) Los remates decorativos de las fachadas

Art. 320. Condiciones de edificación.

1ª. Alineaciones.

La edificación se debe ajustar a la alineación de vial en todo el frente de la parcela que tiene carácter obligatorio excepto cuando se produzca el retranqueo de la edificación según alguna de las modalidades previstas en el artículo 244; sin embargo, el retranqueo será obligatorio cuando existan jardines y patios cuya conservación sea preceptiva. Los retranqueos deberán cumplir en cuanto a separación de parámetros las dimensiones mínimas establecidas para los patios de luces y de iluminación.

Las parcelas medianeras al descubierto deberán acabarse con materiales de fachada. Se prohíben las terminaciones en tabique pluvial visto y los enlucidos y revestimientos superficiales de mal comportamiento a la intemperie.

2ª. Profundidad máxima edificable.

En la subzona I de sustitución de la edificación antigua, la profundidad edificable resultará de una ocupación, a la altura reguladora, del sesenta por ciento (60 por 100) de la superficie de la manzana. Las mayores restricciones por efecto del tamaño del espacio libre interior, o los casos particulares resultantes de manzanas totalmente edificables, se regirán por lo regulado con carácter general para el tipo de ordenación según alineación de vial. En las agrupaciones de edificación en hilera sin zonificación uniforme de toda la manzana, la profundidad edificable será la correspondiente a la mayoría de los edificios antiguos existentes entre dos calles consecutivas.

El espacio libre interior de manzana no será edificable en planta baja. Se permitirá la construcción de sótanos para aparcamientos, siempre que se asegure la posibilidad de ajardinamiento sobre la cubierta del mismo.

En la subzona II, de conservación del centro histórico, la profundidad edificable como máximo será la de las edificaciones contiguas existentes, en tanto se redacte la determinación en particular y en detalle en el Plan Especial. En tanto no se apruebe el Plan Especial, y para los casos de sustitución de la edificación, en el cálculo de la profundidad edificable sólo se tendrá en cuenta la de las fincas colindantes cuando sean iguales o inferiores a la que resultaría de aplicar las normas del plan sobre la zona: en todo caso se estará a lo establecido sobre dimensiones mínimas de patios de parcelas y espacio libre interior de manzana.

El límite de la profundidad edificable tendrá en cuenta, de modo especial, la forma y disposición de las parcelas y la existencia de patios interiores. En los casos de parcelación irregular i no normal a la alineación dicho límite podrá reajustarse a través del citado Plan Especial o de un Estudio de Detalle.

3ª. Alturas.

En la subzona I, de sustitución de la edificación antigua, la altura reguladora máxima y el número de plantas se determinaran en función del ancho de vial a que dé frente la edificación de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ancho de vial (metros)	Altura reguladora máxima (metros)	Número tope plantas
De menos de 8 m.	7,55	PB y 1 piso
De 8 a menos de 12 m.	10,60	PB y 2 pisos
De 12 a menos de 15 m.	13,65	PB y 3 pisos
De 15 metros en adelante	16,70	PB y 4 pisos

Sin embargo, en los solares con longitud de fachada inferior a seis metros y medio (6,50 m), la altura máxima permitida nunca podrá rebasar la de diez metros y sesenta cm (10,60 m), correspondiente a planta baja y dos pisos.

La altura libre mínima de la planta baja será la establecida de modo general en las disposiciones comunes al tipo de ordenación según alineación de vial. La altura mínima del techo de la planta baja sobre la cota de referencia de la altura reguladora a que hace referencia el artículo 225-3 será de cuatro metros (4 m), excepto para el caso de viviendas unifamiliares en que podrá reducirse hasta tres metros treinta centímetros (3,30 m). La altura total mínima, incluido forjado, será por planta piso de tres metros cinco centímetros (3,05 m).

El espacio libre interior de manzana no será edificable en planta baja. Se permitirá la construcción de sótanos para aparcamientos, siempre que se asegure la posibilidad de ajardinamiento sobre la cubierta del mismo.

En la subzona II, de conservación del centro histórico, la profundidad edificable como máximo será la de las edificaciones contiguas existentes, en tanto se redacte la determinación en particular y en detalle en el Plan Especial. En tanto no se apruebe el Plan Especial, y para los casos de sustitución de la edificación, en el cálculo de la profundidad edificable sólo se tendrá en cuenta la de las fincas colindantes cuando sean iguales o inferiores a la que resultaría de aplicar las normas del plan sobre la zona: en todo caso se estará a lo establecido sobre dimensiones mínimas de patios de parcelas y espacio libre interior de manzana.

El límite de la profundidad edificable tendrá en cuenta, de modo especial, la forma y disposición de las parcelas y la existencia de patios interiores. En los casos de parcelación irregular i no normal a la alineación dicho límite podrá reajustarse a través del citado Plan Especial o de un Estudio de Detalle.

3ª. Alturas.

En la subzona I, de sustitución de la edificación antigua, la altura reguladora máxima y el número de plantas se determinaran en función del ancho de vial a que dé frente la edificación de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ancho de vial (metros)	Altura reguladora máxima (metros)	Número tope plantas
De menos de 8 m.	7,90	PB y 1 piso
De 8 a menos de 12 m.	11,25	PB y 2 pisos
De 12 a menos de 15 m.	14,60	PB y 3 pisos
De 15 metros en adelante	17,95	PB y 4 pisos

La altura libre mínima de la planta baja será la establecida de modo general en las disposiciones comunes al tipo de ordenación según alineación de vial. La altura mínima del techo de la planta baja, **sin incluir el grueso del forjado**, sobre la cota de referencia de la altura reguladora a que hace referencia el artículo 225-2 será de cuatro metros (4 m), excepto para el caso de viviendas unifamiliares en que podrá reducirse hasta tres metros treinta centímetros (3,30 m). La altura total **mínima incluido forjado**, será por planta piso de

La altura reguladora máxima y el número de plantas establecidos en el cuadro anterior deberán respetarse conjuntamente; *sin embargo, se permitirá reajustar el valor de aquella hasta un máximo de 10 por 100 para conseguir una mejor integración del edificio manteniendo la unidad de cerramientos existente con los adyacentes cuyo interés así lo aconseje.*

En la subzona II, de conservación del centro histórico, la altura en un tramo de vial será el promedio de las edificaciones existentes, sin que entren en el cómputo las fachadas de los solares ineditados. El número tope de plantas admitido será, una vez hecho el cómputo de la altura, el que resulte por defecto de suponer una altura mínima de planta baja de cuatro metros (4 m) y una altura mínima, incluido forjado, por planta piso de tres metros cinco centímetros (3,05 m).

4ª. Fachada mínima.

La longitud mínima de fachada será de seis metros y medio (6,50 m) salvo para viviendas unifamiliares en que se admite la edificación en solares de fachada no inferior a los cuatro metros ochenta centímetros (4,80 m). Para las parcelas existentes con construcciones laterales compuestas como mínimo de planta baja y un piso, que impidan dichos valores, se admite una reducción de la fachada mínima hasta cuatro metros y medio (4,50 m).

5ª. Cuerpos y elementos salientes.

En la subzona I, de sustitución de la edificación antigua, se prohíben los cuerpos y elementos salientes con las siguientes excepciones:

- Se admiten los balcones que no sobresalgan más de veinte centímetros (20 cm) en calle de menos de seis metros (6 m), y cuarenta y cinco centímetros (45 cm), en aquellas de más de seis metros (6 m) y menos de doce (12 m).
- Se admiten los salientes de cornisas y aleros de cubierta con un vuelo máximo de cuarenta y cinco centímetros (45 cm).
- Se admiten los salientes de azoteas y cubiertas planas con un vuelo máximo de cuarenta y cinco centímetros (45 cm).
- Se admiten cuerpos salientes en las edificaciones recayentes a vías de más de doce metros (12 m) de ancho, siempre que no sobrepasen de la línea de fachada un veinteavo del ancho de la calle.

En proyección horizontal, con el fin de que sean miradores, no ocuparán en su anchura total más de

tres metros cinco centímetros (3,05 m). No se admitirá la construcción de altillos en planta baja.

La altura reguladora máxima y el número de plantas establecidos en el cuadro anterior deberán respetarse conjuntamente.

En la subzona II, de conservación del centro histórico, la altura en un tramo de vial será el promedio de las edificaciones existentes, sin que entren en el cómputo las fachadas de los solares ineditados. El número tope de plantas admitido será, una vez hecho el cómputo de la altura, el que resulte por defecto de suponer una altura mínima de planta baja de cuatro metros (4 m) y una altura mínima, incluido forjado y pavimento, por planta piso de tres metros cinco centímetros (3,05 m).

4ª. Fachada mínima.

La longitud mínima de fachada será de seis metros y medio (6,50 m) salvo para viviendas unifamiliares en que se admite la edificación en solares de fachada no inferior a los cuatro metros ochenta centímetros (4,80 m). Para las parcelas existentes con construcciones laterales compuestas como mínimo de planta baja y un piso, que impidan dichos valores, se admite una reducción de la fachada mínima hasta cuatro metros y medio (4,50 m).

5ª. Cuerpos y elementos salientes.

En la subzona I, de sustitución de la edificación antigua, se prohíben los cuerpos y elementos salientes con las siguientes excepciones:

- Se admiten los balcones que no sobresalgan más de veinte centímetros (20 cm) en calle de menos de seis metros (6 m), y cuarenta y cinco centímetros (45 cm), en aquellas de más de seis metros (6 m) y menos de doce (12 m).
- Se admiten los salientes de cornisas y aleros de cubierta con un vuelo máximo de cuarenta y cinco centímetros (45 cm).
- Se admiten los salientes de azoteas y cubiertas planas con un vuelo máximo de cuarenta y cinco centímetros (45 cm).
- Se admiten cuerpos salientes en las edificaciones recayentes a vías de más de doce metros (12 m) de ancho, siempre que no sobrepasen de la línea de fachada un veinteavo del ancho de la calle.

En proyección horizontal, con el fin de que sean miradores, no ocuparán en su anchura total más de

la mitad de la longitud de la fachada, ni cada uno de los cuerpos salientes tendrá una anchura superior a tres metros sesenta centímetros (3,60 m).

En la subzona II, de conservación del centro histórico, serán de aplicación los criterios fijados a la subzona I, en tanto no sean objeto de regulación de detalle basada en los caracteres compositivos de cada parte de calle.

Sección 3ª. Zona de densificación urbana: Subzona I, intensiva y subzona II, semiintensiva (13)

Art. 327. Condiciones de edificación: Subzona I, intensiva (13a)

Las condiciones que rigen la edificación en la subzona I, intensiva, de las zonas en densificación urbana, son las siguientes:

1. **Alineaciones.** Rige lo establecido en las condiciones generales del tipo de ordenación según alineación de vial.
2. **Alturas.** La altura reguladora máxima y el número tope de plantas se determinan en función del ancho del vial a que dé frente la edificación, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ancho de vial (metros)	Altura máxima (metros)	Número tope plantas
De menos de 8 m.	8,55	PB + 1 piso
De 8 a menos de 12 m.	11,60	PB + 2 pisos
De 12 a menos de 15 m.	14,65	PB + 3 pisos
De 15 a menos de 20 m.	17,70	PB + 4 pisos
De 20 a menos de 30 m.	20,75	PB + 5 pisos
De 30 m. o más metros	23,80	PB + 6 pisos

La altura mínima de las plantas, incluidos los forjados y pavimento, será de 3,05 metros. La altura de la planta baja se regirá por lo establecido en las disposiciones comunes para el tipo de ordenación según alineaciones de vial.

3. **Fachada mínima.** La mínima anchura de fachada permitida será de ocho metros (8 m), salvo las situaciones existentes en el momento de aprobación del presente Plan General con construcciones laterales compuestas como mínimo de planta baja y un piso que impidan dicha fachada para las que el mínimo se reduce a seis metros (6 m).
4. **Cuerpos salientes.** Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o semicerrados en los

la mitad de la longitud de la fachada, ni cada uno de los cuerpos salientes tendrá una anchura superior a tres metros sesenta centímetros (3,60 m).

En la subzona II, de conservación del centro histórico, serán de aplicación los criterios fijados a la subzona I, en tanto no sean objeto de regulación de detalle basada en los caracteres compositivos de cada parte de calle.

Art. 327. Condiciones de edificación: Subzona I, intensiva (13a)

Las condiciones que rigen la edificación en la subzona I, intensiva, de las zonas en densificación urbana, son las siguientes:

1. **Alineaciones.** Rige lo establecido en las condiciones generales del tipo de ordenación según alineación de vial.
2. **Alturas.** La altura reguladora máxima y el número tope de plantas se determinan en función del ancho del vial a que dé frente la edificación, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ancho de vial (metros)	Altura máxima (metros)	Número tope plantas
De menos de 8 m.	9,00	PB + 1 piso
De 8 a menos de 12 m.	12,35	PB + 2 pisos
De 12 a menos de 15 m.	15,70	PB + 3 pisos
De 15 a menos de 20 m.	19,05	PB + 4 pisos
De 20 a menos de 30 m.	22,40	PB + 5 pisos
De 30 m. o más metros	25,75	PB + 6 pisos

La altura reguladora máxima y el número de plantas establecidos en el cuadro anterior deberán respetarse conjuntamente.

La altura mínima de las plantas, incluidos los forjados y pavimento, será de 3,05 metros. La altura mínima de la planta baja se regirá por lo establecido en las disposiciones comunes para el tipo de ordenación según alineaciones de vial.

3. **Fachada mínima.** La mínima anchura de fachada permitida será de ocho metros (8 m), salvo las situaciones existentes en el momento de aprobación del presente Plan General con construcciones laterales compuestas como mínimo de planta baja y un piso que impidan dicha fachada para las que el mínimo se reduce a seis metros (6 m).
4. **Cuerpos salientes.** Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o semicerrados en los

edificios recayentes a viales de menos de ocho metros (8 m) de ancho.

5. Espacio libre interior de manzana. La edificación en interior de manzana, cuando fuera permitida en las condiciones generales de tipo de ordenación según alineaciones de vial, no rebasará la altura libre de cuatro metros y medio (4,50 m) medidos desde la cota de referencia de la altura reguladora y deberá cubrirse mediante azotea.

Art. 328. Condiciones de edificación: subzona II, semiintensiva (13b)

Las condiciones que rigen la edificación en la subzona II, semiintensiva, de las zonas de densificación urbana son las siguientes:

1. Alineaciones. Sólo se admite el retranqueo a la alineación vial (en planta piso), regulado conforme a las condiciones generales del tipo de ordenación según alineaciones de vial.
2. Alturas. La altura reguladora máxima y el número tope de plantas se determinan en función del ancho del vial a que dé frente la edificación, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ancho de vial (metros)	Altura máxima (metros)	Número tope plantas
De menos de 8 m.	7,55	PB + 1 piso
De 8 a menos de 11 m.	10,60	PB + 2 pisos
De 11 a menos de 15 m.	13,65	PB + 3 pisos
De 15 metros en adelante	16,70	PB + 4 pisos

La altura mínima de planta baja será la establecida de modo general en las disposiciones comunes al tipo de ordenación según alineaciones de vial.

La altura total mínima, incluido forjado, será de dos metros setenta y cinco centímetros (2,75 m) por planta piso, excepto en las edificaciones con frente a calles de más de quince metros (15 m), en las que será obligada la altura mínima de tres metros cinco centímetros (3,05 m).

3. Fachada mínima. La mínima anchura de fachada permitida será de seis metros y medio (6,50 m) salvo en las situaciones existentes en el momento de aprobación del presente Plan General con construcciones laterales que impidan dicha fachada, para las que el mínimo se reduce a cuatro metros y medio (4,50 m).

edificios recayentes a viales de menos de ocho metros (8 m) de ancho.

5. Espacio libre interior de manzana. La edificación en interior de manzana, cuando fuera permitida en las condiciones generales de tipo de ordenación según alineaciones de vial, no rebasará la altura libre de cuatro metros y medio (4,50 m) medidos desde la cota de referencia de la altura reguladora y deberá cubrirse mediante azotea.

Art. 328. Condiciones de edificación: subzona II, semiintensiva (13b)

Las condiciones que rigen la edificación en la subzona II, semiintensiva, de las zonas de densificación urbana son las siguientes:

1. Alineaciones. Sólo se admite el retranqueo a la alineación vial (en planta piso), regulado conforme a las condiciones generales del tipo de ordenación según alineaciones de vial.
2. Alturas. La altura reguladora máxima y el número tope de plantas se determinan en función del ancho del vial a que dé frente la edificación, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Ancho de vial (metros)	Altura máxima (metros)	Número tope plantas
De menos de 8 m.	8,25	PB + 1 piso
De 8 a menos de 11 m.	12,00	PB + 2 pisos
De 11 a menos de 15 m.	15,40	PB + 3 pisos
De 15 metros en adelante	18,80	PB + 4 pisos

La altura reguladora máxima y el número de plantas establecidos en el cuadro anterior deberán respetarse conjuntamente.

La altura mínima de planta baja será la establecida de modo general en las disposiciones comunes al tipo de ordenación según alineaciones de vial.

La altura total mínima, incluido forjado y pavimento será de tres metros cinco centímetros (3,05 m).

3. Fachada mínima. La mínima anchura de fachada permitida será de seis metros y medio (6,50 m) salvo en las situaciones existentes en el momento de aprobación del presente Plan General con construcciones laterales que impidan dicha fachada, para las que el mínimo se reduce a cuatro metros y medio (4,50 m).

4. Cuerpos salientes. Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o semicerrados en los edificios recayentes a viales de menos de once metros (11 m) de ancho.
5. Espacio libre interior de manzana. La edificación en interior de manzana, cuando fuera permitida en las condiciones generales de tipo de ordenación según alineaciones de vial, no rebasará la altura libre de tres metros treinta centímetros (3,30 m) medidos desde la cota de referencia de la altura reguladora y deberá cubrirse mediante azotea.

Barcelona, març de 2007

4. Cuerpos salientes. Se prohíben los cuerpos salientes cerrados o semicerrados en los edificios recayentes a viales de menos de once metros (11 m) de ancho.
5. Espacio libre interior de manzana. La edificación en interior de manzana, cuando fuera permitida en las condiciones generales de tipo de ordenación según alineaciones de vial, no rebasará la altura libre de tres metros treinta centímetros (3,30 m) medidos desde la cota de referencia de la altura reguladora y deberá cubrirse mediante azotea.