под надзором

АРГУС

Видеоконтроль промышленной безопасности

Нейросети на ускорителях LinQ



Падение и неподвижность

Увидеть опасность. Довести реакцию до результата.

Синтетический кадр · рамка размечена вручную

Камеры есть.
Реакция не гарантирована.

01 **Внимание ограничено**

Оператор не видит десятки экранов сразу.

02 **У тревоги нет хозяина**

Без поручения сигнал остаётся на мониторе.

03 **Урок не закреплён**

Без разбора причин нарушение повторяется.



Иллюстративные, синтетические кадры

От опасности — к подтверждённым мерам.

Видим опасность


Событие и доказательство

Поднимаем человека


Оператор → мастер

Фиксируем реакцию

Меры остаются в журнале




Диспетчерская



Каждому — свой экран. И своя задача.


Оператор





Проверить и передать

Мастер



Принять и указать меры

Охрана труда





Разобрать причины


Руководство






Видеть общую картину

Администратор






Настроить камеры и правила


Тревога заканчивается действием.

Проверить




Жёлтый сигнал:
оператор проверяет

Среагировать




Красная тревога:
захват внимания и кадр

Принять меры



Поручение на телефоне:
мастер фиксирует меры

Сохранить



История события:
решение и результат


Подтверждение, передача и устранение — разные действия.

Больше событий ≠ больше опасности.

Демо-данные




Охват камер
Доля подтверждённых



Руководству — контекст


Журнал → PDF




Демо-интерфейс · синтетические кадры и события

Настроить участок — прямо на кадре.

Зоны и условия привязаны к конкретной камере.





Калибровка



Правила

Нейросеть видит. Правило решает.

Камера → Видео участка

Нейросети → LinQ TPU или CPU

Трекинг и правила → Движение и контекст

Эпизоды → Риск во времени

Роли → Оператор → мастер

21

кадр/с на LinQ TPU

YOLOv8n · тест записи 1280×720

0,91 / 0,93

Recall / IoU к FP32 после квантования

8 сценариев — правила-прототипы

Каска и поза: скомпилированы и исполнены на TPU.

Качество проверяем; общая интеграция ещё открыта.

21 кадр/с — обработка записи, не задержка оповещения. Поза также исполнена на TPU.
Recall/IoU здесь — сохранность к FP32, не точность на заводе. Фон — синтетическая иллюстрация.

Тревога не должна потеряться.

352
теста backend[1]

69
тестов frontend

45 с
автопередача красного[2]


Один эпизод — одна карточка тревоги.

Зафиксированный API-контракт

Потеря сигнала не выглядит как безопасность.



«Нет наблюдения»



[1] Отчёт main. [2] Включено в конфигурации; натурный замер не подтверждён.

Начинаем с участка. Масштабируем по фактам.

Пилот

Один участок
и согласованные сценарии

→

Измерения

Качество, ложные тревоги
и время реакции

→

Масштаб

Решение по результатам
и рабочему процессу


Гипотеза поставки

On-prem рядом с LinQ

Интеграция по API
в процессы предприятия

Синтетическая иллюстрация · цены и эффект не обещаем до пилота

Цикл реакции собран. Качество проверяем.



Замкнуть TPU-контур

Стабильный общий прогон,
а не только отдельные исполнения

Оценить на размеченных видео

Качество событий и ложные тревоги;
отдельно — задержка уведомления

Дообучить нужные сценарии

Каска, огонь, курение —
после подготовки подходящих данных

Промышленный пилот ещё впереди.

под надзором

АРГУС

Увидеть — мало.
Нужно довести до мер.

Ожигов Егор

Ведерников Федор

Панин Матвей

Кашин Глеб

Закон Марк

Команда продукта · синтетическая иллюстрация