

DAZHONG MOTOR

Technology leads development

Technology drives the future



DZ MOTOR 大中电机

dzmotortech.ru

DZ MOTOR

PRODUCT CENTER

- 1 High Voltage Motor
- 2 Low Voltage Motor
- 3 Permanent Magnet Motor
- 4 Special Motor
- 5 DC Motor
- 6 Servo Motor
- 7 Variable Frequency Drives (VFDs)



HighVoltage Motor

Высоковольтный электродвигатель



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/ Области применения
YBKS	Высоковольтный взрывозащищенный трехфазный асинхронный двигатель	H56-H710	185kW-5600kW	3000V, 6000V, 10000V	2-12, особые потребности могут быть выполнены в соответствии с протоколом	ExdI Mb, ExdIIAT4 Gb, ExdIIBT4 Gb



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/ Области применения
YB2	Высоковольтный взрывозащищенный трехфазный асинхронный двигатель	H355-H560	160kW-1600kW	3000V, 6000V, 10000V (или указано заказчиком)	2-12	ExdI Mb, ExdIIAT4Gb, ExdIIBT4Gb, ExdIICT4 Gb, etc. Область применения: вентиляторы, компрессоры в нефтяной/химической промышленности, черной металлургии и угледобыче.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/ Области применения
YBVP	Взрывозащищенный трехфазный высоковольтный двигатель с частотным регулированием	H355-H630	160kW-1600kW	3000V, 6000V, 10000V, etc	2-12	Ex db II BT4 Gb Подходит для взрывоопасных условий



Тип	Двигатель	Номинальная скорость	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/ Области применения
T series	Большой высоковольтный трехфазный синхронный двигатель	75- 1500 (об/мин)	400KW-10000KW	6KV, 10KV	4-80	Движение судов Упаковочное оборудование Вентиляторы и насосы Горнодобывающее оборудование Нефтяное оборудование Цемент и строительные материалы



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/ Области применения
Y2W	Высоковольтный неискрящий трехфазный асинхронный двигатель	355-560mm	185-1800kW	3000V, 6000V, 10000V (или указано заказчиком)	2-8	Класс защиты IP54, IP55 Класс изоляции F Способ охлаждения IC411 Взрывозащищенный класс ExnA 11 T3; Значение КПД соответствует требованиям по энергоэффективности второго уровня, указанным в GB30254-2013



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/ Области применения
YWKK	Высоковольтный неискрящий трехфазный асинхронный двигатель	315-630	160-5600kW	6000-10000V	2-20	Широко применяется в качестве основного привода на различных промышленных предприятиях, включая горнодобывающую, металлургическую, машиностроительную, нефтяную и химическую отрасли, а также на электростанциях

LowVoltage Motor

Низковольтный электродвигатель



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
YFB4	Пылезащитный трёхфазный асинхронный двигатель	80-355	0.55-315	1140V и ниже	2-10	Класс энергоэффективности Ex tb IIIC T125°C Db в соответствии с Gb18613-2020 IN 2,с взрывозащитным сертификатом с обязательной сертификацией продукции ЗС и т.д



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
YBVP	Частотное управление взрывозащитным трёхфазным асинхронным электродвигателем	63-500	0.12-1600	1140V и ниже	2-16 (5-100HZ)	Ex d IIA T4Gb. Exd IIB T4 Gb Ex d IICT4 Gb for H63-500 Предназначен для использования во всех видах взрывоопасных газовых сред, за исключением условий угольных шахт.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Мощность	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
NEMAD	Электродвигатель серии (исполнения) «D», предназначенный для привода нефтяных скважинных насосов.	213T-449T	3Hp-150Hp	208-230/460, 575	6	Коэффициент эксплуатации (SF) 1,15; высокий пусковой момент; низкий пусковой ток; хорошая перегрузочная способность; повышенное скольжение (5-8 %); низкий уровень шума. Соответствует требованиям американского стандарта к характеристикам исполнения «D».



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Мощность	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
NEPM	Трёхфазный асинхронный электродвигатель сверхвысокой энергоэффективности.	143T -449T (TC,TS)	1Hp-250Hp	208-230/460V, 460V,380V 50, 60Hz.	2-6	Исполнение класса В. Предназначен для привода воздушных компрессоров, насосов и другого механического оборудования. Возможна поставка с сертификатами CC и CSA.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
YE3P	Низковольтный трёхфазный асинхронный электродвигатель класса энергоэффективности IE3 с частотным регулированием скорости.	H80-450	0.55-1000kW	1000V и ниже	2-12	Соответствует требованиям класса энергоэффективности IE3 по стандартам GB 18613-2020 и IEC 60034-30. Применяется в нефтяной, химической, фармацевтической, горнодобывающей и других отраслях промышленности.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
YE4	Трёхфазный асинхронный электродвигатель.	H63-55	0.12-450kw	1000V и ниже	2-12	Соответствует классу энергоэффективности IE4 (IEC 60034-30) и 2-му классу по GB 18613-2020. Предназначен для привода механизмов общего назначения. Применяется в нефтяной, химической, фармацевтической, горнодобывающей и других отраслях.

Permanent Magnet Motor

Электродвигатель с постоянными магнитами



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (v)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
TZYP1	Взрывозащищённый трёхфазный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами и частотным регулированием скорости	H80-355/400	0.55-315kW/ 160-560kw	1140V и ниже	2-10/6-12	Предназначен для использования в оборудовании, требующем высоких стандартов безопасности, в нефтяной, химической, газовой и биофармацевтической промышленности.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (v)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
TYJX (TYS)	Для оборудования с повышенными требованиями к безопасности в нефтяной, химической, газовой и биофармацевтической отраслях.	200-315	7.5-132	380V 660V 1140V	6-16	Соответствует 1-му классу энергоэффективности согласно таблице 1 стандарта GB 30253. Сертифицирован по энергоэффективности.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Скорость	Характеристики/Области применения
TYR	Трёхфазный бесщёточный электродвигатель с частотным регулированием.	80-355	1.5-315	380V and above	3000/2500/ 2200/1500/ 1000/750/ 500	Способ охлаждения IC416. Низкий уровень шума и вибрации. Предназначен для работы с вентиляторами, насосами и компрессорами. Применяется в нефтяной, химической, металлургической, цементной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Special Motor

Электродвигатель специального назначения



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
Y-H	Трёхфазный асинхронный электродвигатель, сертифицированный для морского применения.	80-450	0.55-1000	1140V and below	2-12	Степень защиты IP54, IP55, IP56 и IP65. Высокий пусковой момент. Сертифицирован 11 морскими классификационными обществами. Предназначен для привода судовых насосов, вентиляторов, сепараторов и вспомогательных механизмов.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
YZP	Трёхфазный асинхронный электродвигатель с частотным регулированием скорости для кранового и металлургического оборудования.	H112-H450	1.5kW-355kW	380V	4-10	Предназначен для привода различных типов кранов и другого специального оборудования. Обеспечивает широкий диапазон регулирования скорости, высокую перегрузочную способность и повышенную механическую прочность.



Тип	Двигатель	Рамка/Центр высоты	Диапазон кВт	Диапазон напряжений (V)	Число полюсов	Характеристики/Области применения
YE2G	Высокотемпературный трёхфазный асинхронный электродвигатель.	80-355	0.75-375	1000V and below	2-10	Температурные классы: 200 °C / 2 часа 250 °C / 2 часа 300 °C / 2 часа Предназначен для струйных вентиляторов, тоннельных систем вентиляции и других вентиляционных установок.

DZ MOTOR

DC Motor



Тип	Двигатель	Диапазон мощности	Система возбуждения	Диапазон напряжений (V)	Скорость	Характеристики/ Области применения
Z4 series	Электродвигатель постоянного тока	1.5-600kW	независимое возбуждение	220-660V	up to 4000 rpm	Степень защиты: IP21S, IP23, IP44, IP54. Конструктивное исполнение: IM B3, IM B35, IM V1 и др. Способ охлаждения: IC06, IC17, IC37, ICW37A86.



Тип	Двигатель	Диапазон мощности	Система возбуждения	Диапазон напряжений (V)	Скорость	Характеристики/ Области применения
ZZJ-800 series	Электродвигатель постоянного тока для вспомогательного привода прокатного стана.	3.75kw-186KW	независимое возбуждение	Normal 400V, 220V	60RPM/ 475RPM/ 675RPM/ 900RPM	Степень защиты: IP23/IP44. Способ охлаждения: IC01, IC06, IC17, IC37.



Тип	Двигатель	Высота вала	Система возбуждения	Диапазон напряжений (V)	Скорость	Характеристики/ Области применения
Z series	Двигатель постоянного тока средней мощности	355 to 710mm	независимое возбуждение	220-660V	up to 3000 rpm	Степень защиты: IP23, IP44 и IP54. Конструктивное исполнение: IM B3, IM B35 и др. Способ охлаждения: IC06, IC17, IC37, ICW37A86.

Servo Motor

Серводвигатель



ZE Series Embedded High-Performance Permanent Magnet Synchronous Servo Motor

- Встроенные постоянные магниты.
- Мощность: 7,1–40,8 кВт.
- Типоразмер фланца: 180/250.
- Низкий уровень шума, энергосбережение, быстрый отклик, стабильная работа, высокая точность. Широко применяется в различных отраслях промышленности.



ZE Series Servo Motor

- Мощность: 200 Вт – 1,0 кВт.
- Типоразмер фланца: 60/80.
- Влагозащищённое исполнение, высокая перегрузочная способность, высокая точность, быстрый отклик, стабильная работа.



ZF Universal High Power Servo Motor

- Серия ZF высокой мощности.
- Мощность: 9–41 кВт.
- Типоразмер фланца: 180/250.
- Высокая точность, высокое качество, быстрый отклик и энергосбережение.



ZF Universal Small Power Servo Motor

- Серия ZF малой мощности.
- Мощность: 200 Вт – 7,5 кВт.
- Типоразмер фланца: 60/80/110/130/180.
- Низкий уровень шума, энергосбережение, быстрый отклик, стабильная работа, высокая точность. Широко применяется.



ZF-SV Series Servo Motor

- Мощность: 50 Вт – 3,0 кВт.
- Типоразмер фланца: 40/60/80/130.
- Влагозащищённое исполнение, устойчивость к высоким температурам, быстрый отклик, высокая точность, высокая перегрузочная способность. Широко применяется.

Variable Frequency Drives (VFDs)

Преобразователи частоты

E v200 Series High-Performance Miniature Variable Frequency Drives (VFDs) (Высокопроизводительные компактные преобразователи частоты (VFD))



Параметр	Характеристика
Диапазон питающего напряжения	Однофазное 220 В (0,4-3,7 кВт) / трёхфазное 380 В (0,75-7,5 кВт)
Выходная частота	0Гц–600Гц
Совместимость с двигателями	0,4–7,5кВт
Габариты и масса	Размеры: от 60×129 мм (минимальная модель) до 73×168 мм (максимальная модель). Масса: 1,3-3,9 кг

EEV510A Series High-Performance Current Vector Variable Frequency Drives (VFDs) (Высокопроизводительные векторные преобразователи частоты с управлением по току (VFD))



Параметр	Характеристика
Диапазон питающего напряжения	Однофазное 220 В / трёхфазное 220 В / трёхфазное 380 В, 50/60 Гц
Выходная частота	0-400 Гц (векторное управление); 0-600 Гц (управление по закону V/F)
Частота ШИМ (несущая частота)	0,8-15 кГц (автоматическая настройка)
Степень защиты	IP20 (стандартное исполнение); IP54 (опция)
Габариты и масса	Размеры: от 101×171 мм (минимальная модель) до 460×895 мм (максимальная модель). Масса: 1,3-155 кг

EV510H Series High-Performance Current Vector Variable Frequency Drives (VFDs) Высокопроизводительные векторные преобразователи частоты с управлением по току (VFD)



Параметр	Характеристика
Диапазон питающего напряжения	Однофазное 220 В / трёхфазное 380 В
Выходная частота	Векторное управление: 0-500 Гц; управление по закону V/F: 0-500 Гц
Частота ШИМ (несущая частота)	0,8-12 кГц (автоматическая настройка)
Габариты и масса	Размеры: от 155×84 мм (минимальная модель) до 183×91 мм (типовая модель). Масса: 1,3-12,5 кг

APPLICATIONS



Steel



Petrified

Coal mine



Water conservancy





Machinery



Construction




Shipping



Papermaking



COOPERATIVE PARTNER





DAZHONG MOTOR TECH CO., LTD.



No.66-68,Dazhong Road,Jiangsu Provience, China



Eric Luan ericluan@dzmotortech.com
Grace Liu graceliu@dzmotortech.com
Tech Support techsupport@dzmotor.com



Eric +861594 2629815
Grace +86152411 85630



<https://www.dzmotortech.com>
<https://ru.dzmotortech.com>

Russian Office

Kirill Rogal
Tel:+7 921 995 8000
Email:kirillrogal@dzmotortech.com

Company address:
Saint-Petersburg, Litovskaya street,
17A,194100, Russia