Pytorch 训练模型的保存和读取

2025年12月12日　　18:56

```
torch.save(net, f: 'num_detect1.pth') 1
torch.save(net.state_dict(), f: 'num_detect2.pth') 2
```

```
class Net (nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        #全连接层只接受展平的数据输入
        self.f1 = nn.Linear(28 * 28, out_features: 64)#------图
        self.f2 = nn.Linear( in_features: 64, out_features: 64)
        self.f3 = nn.Linear( in_features: 64, out_features: 64)
        self.f4 = nn.Linear( in_features: 64, out_features: 10)#--
```

必须要加，否则报错

```
    def forward(self,x):
        x = relu(self.f1(x))
        x = relu(self.f2(x))
        x = relu(self.f3(x))
        x = log_softmax(self.f4(x), dim=1)
        return x
model = torch.load('num_detect1.pth')
```

```
        super().__init__()
        #全连接层只接受展平的数据输入
        self.f1 = nn.Linear(28 * 28, out_features: 64)#------图片是28*28
    1   self.f2 = nn.Linear( in_features: 64, out_features: 64)
        self.f3 = nn.Linear( in_features: 64, out_features: 64)
        self.f4 = nn.Linear( in_features: 64, out_features: 10)#----输出10个
```

模型引入

```
    def forward(self,x):
        x = relu(self.f1(x))
        x = relu(self.f2(x))
        x = relu(self.f3(x))
        x = log_softmax(self.f4(x), dim=1)
        return x

model = Net() 2
model.load_state_dict(torch.load('num_detect2.pth')) 3
```

实例化　　**load**