

Administrator Guide

WebFlowMaster Enterprise Documentation

Language: IT | Version 1.0.0

Generated on: 5/5/2026



WebFlowMaster: Guida Amministratore Enterprise

Governance, Sicurezza e Manutenzione dell'Infrastruttura di Testing



Obiettivo del Documento

Questa guida è destinata ai System Administrator, DevOps Engineer e IT Manager. Copre l'installazione avanzata, la gestione degli utenti, la sicurezza dei dati e l'integrazione con i flussi di lavoro aziendali.



Sommario

1. [Architettura di Sistema](#)
 2. [Governance e RBAC \(Role-Based Access Control\)](#)
 3. [Sicurezza e Protezione dei Dati](#)
 - [Crittografia AES-256](#)
 - [Gestione Secret e API Keys](#)
 4. [Configurazione Worker e Scalabilità](#)
 5. [Integrazioni Enterprise \(CI/CD, Webhooks\)](#)
 6. [Manutenzione e Disaster Recovery](#)
-

1. 🏗️ Architettura di Sistema

WebFlowMaster è basato su un'architettura a micro-servizi:

- **Core Server:** Gestione API, logica di business e orchestrazione.
 - **Worker Engine:** Istanze isolate per l'esecuzione dei test (basate su Playwright/Puppeteer).
 - **Persistence Layer:** Database SQL per i metadati e Redis per le code di messaggi (BullMQ).
 - **Storage Layer:** Sistema dedicato per la conservazione di screenshot e trace video.
-

2. 👥 Governance e RBAC (Role-Based Access Control)

La gestione degli accessi è granulare. Ogni utente appartiene a un ruolo con permessi predefiniti:

Permesso	Super Admin	Manager	Tester	Viewer
Gestione Utenti	✓	✗	✗	✗
Configurazione System	✓	✗	✗	✗
Creazione Progetti	✓	✓	✗	✗
Creazione Test	✓	✓	✓	✗
Esecuzione Test	✓	✓	✓	✗
Visualizzazione Report	✓	✓	✓	✓

Best Practice: Utilizzare il ruolo `Viewer` per gli stakeholder che devono solo monitorare i risultati senza rischiare di modificare le suite di test.

3. Sicurezza e Protezione dei Dati

A. Crittografia AES-256

Tutte le credenziali salvate nella piattaforma (es. password degli utenti per i login dei test) vengono criptate a riposo utilizzando lo standard AES-256-GCM. La chiave di crittografia master deve essere gestita tramite variabili d'ambiente protette.

B. Gestione Secret e API Keys

Le API Keys generate per l'integrazione CI/CD devono essere ruotate ogni 90 giorni. WebFlowMaster supporta l'oscuramento automatico (masking) dei secret nei log di esecuzione per evitare fughe di dati accidentali.

4. Configurazione Worker e Scalabilità

I Worker sono il motore computazionale. In ambienti ad alto carico, è possibile scalare orizzontalmente aggiungendo più Worker.

- **Concurrency:** Ogni worker può gestire un numero limitato di istanze browser parallele (consigliato: 2 per ogni core della CPU).
- **Sandbox:** Ogni esecuzione avviene in un contesto browser vergine per evitare contaminazioni di cache o cookie.

5. Integrazioni Enterprise (CI/CD, Webhooks)

Integrazione Pipeline (GitHub/Jenkins/GitLab)

WebFlowMaster espone un set di API RESTful per l'innesco dei test. **Esempio di integrazione con GitHub Actions:**

```
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Trigger WebFlowMaster Test
        run: |
          curl -X POST "https://webflow-api.company.com/v1/execute" \
            -H "Authorization: Bearer ${ secrets.WFM_TOKEN }" \
            -d '{"planId": "prod-smoke-test"}
```

Webhook Event-Driven

Configura i Webhook per notificare sistemi esterni (Slack, Microsoft Teams, Jira) al fallimento di un test critico.

6. Manutenzione e Disaster Recovery

- **Database Backups:** Si consiglia un backup giornaliero del DB SQL.
 - **Log Rotation:** I log di sistema vengono ruotati quotidianamente e conservati per 30 giorni.
 - **Health Checks:** Monitorare costantemente l'endpoint `/api/health` per verificare lo stato di tutti i servizi (DB, Redis, Worker).
-

© 2026 WebFlowMaster Enterprise. Documento ad uso interno.