Administrator Guide

WebFlowMaster Enterprise Documentation

Language: IT | Version 1.0.0

Generated on: 28/04/2026

🛡️ WebFlowMaster: Guida Amministratore Enterprise

> **Governance, Sicurezza e Manutenzione dell'Infrastruttura di Testing**

🎯 Obiettivo del Documento

Questa guida è destinata ai System Administrator, DevOps Engineer e IT Manager. Copre l'installazione avanzata, la gestione degli utenti, la sicurezza dei dati e l'integrazione con i flussi di lavoro aziendali.

📑 Sommario

1. Architettura di Sistema
2. Governance e RBAC (Role-Based Access Control)
3. Sicurezza e Protezione dei Dati
   - Crittografia AES-256
   - Gestione Secret e API Keys
4. Configurazione Worker e Scalabilità
5. Integrazioni Enterprise (CI/CD, Webhooks)
6. Manutenzione e Disaster Recovery

---

1. 🏗️ Architettura di Sistema

WebFlowMaster è basato su un'architettura a micro-servizi:

- **Core Server**: Gestione API, logica di business e orchestrazione.
- **Worker Engine**: Istanze isolate per l'esecuzione dei test (basate su Playwright/Puppeteer).
- **Persistence Layer**: Database SQL per i metadati e Redis per le code di messaggi (BullMQ).
- **Storage Layer**: Sistema dedicato per la conservazione di screenshot e trace video.

---

2. 👥 Governance e RBAC (Role-Based Access Control)

La gestione degli accessi è granulare. Ogni utente appartiene a un ruolo con permessi predefiniti:

Permesso	Super Admin	Manager	Tester	Viewer
Gestione Utenti	✅	❌	❌	❌
Configurazione System	✅	❌	❌	❌
Creazione Progetti	✅	✅	❌	❌
Creazione Test	✅	✅	✅	❌
Esecuzione Test	✅	✅	✅	❌
Visualizzazione Report	✅	✅	✅	✅

Best Practice: Utilizzare il ruolo `Viewer` per gli stakeholder che devono solo monitorare i risultati senza rischiare di modificare le suite di test.

---

3. 🔐 Sicurezza e Protezione dei Dati

A. Crittografia AES-256

Tutte le credenziali salvate nella piattaforma (es. password degli utenti per i login dei test) vengono criptate a riposo utilizzando lo standard AES-256-GCM. La chiave di crittografia master deve essere gestita tramite variabili d'ambiente protette.

B. Gestione Secret e API Keys

Le API Keys generate per l'integrazione CI/CD devono essere ruotate ogni 90 giorni. WebFlowMaster supporta l'oscuramento automatico (masking) dei secret nei log di esecuzione per evitare fughe di dati accidentali.

---

4. ⚙️ Configurazione Worker e Scalabilità

I Worker sono il motore computazionale. In ambienti ad alto carico, è possibile scalare orizzontalmente aggiungendo più Worker.

- **Concurrency**: Ogni worker può gestire un numero limitato di istanze browser parallele (consigliato: 2 per ogni core della CPU).
- **Sandbox**: Ogni esecuzione avviene in un contesto browser vergine per evitare contaminazioni di cache o cookie.

---

5. 🔌 Integrazioni Enterprise (CI/CD, Webhooks)

Integrazione Pipeline (GitHub/Jenkins/GitLab)

WebFlowMaster espone un set di API RESTful per l'innesco dei test. **Esempio di integrazione con GitHub Actions:**

```
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Trigger WebFlowMaster Test
        run: |
          curl -X POST "https://webflow-api.company.com/v1/execute" \
          -H "Authorization: Bearer ${{ secrets.WFM_TOKEN }}" \
          -d '{"planId": "prod-smoke-test"}'
```

Webhook Event-Driven

Configura i Webhook per notificare sistemi esterni (Slack, Microsoft Teams, Jira) al fallimento di un test critico.

---

6. 🛠️ Manutenzione e Disaster Recovery

- **Database Backups**: Si consiglia un backup giornaliero del DB SQL.
- **Log Rotation**: I log di sistema vengono ruotati quotidianamente e conservati per 30 giorni.
- **Health Checks**: Monitorare costantemente l'endpoint `/api/health` per verificare lo stato di tutti i servizi (DB, Redis, Worker).

© 2026 WebFlowMaster Enterprise. Documento ad uso interno.