15.01.2025

Puhakka Beata & Puhakka Riku

Alue: Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi

Talomalli: Puhakka Beata & Puhakka Riku 28-12-24

Toimitustapa: Muuttovalmis Myyntiedustaja: Markku Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus, kattaa Sievitalon kautta tulevat tarvikkeet ja työt

Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)

Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)

Ilmatiiveysmittaus

Kosteusmittaus

Perinnetalopaketti (laaja sisältö), sisältää ulkoverhouksen ala- ja yläkoristeen, ikkunoiden ja ulkovien pielilaudat ja yläkoristeen sekä 2 x 120 mm leveät nurkkalaudat

Sähkösuunnitelmat

LVI-suunnitelmat (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)

Rakennesuunnitelmat (vain Sievitalon toimitukseen kuuluvien rakenteiden osalta)

Perustussuunnittelu

Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset

Omavalvonta -palvelu

Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)

KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)

Sisustussuunnittelupalvelu (3h)

Hiilijalanjälkilaskenta

PERUSTUS

Asiakkaan tehtävänä on toimittaa perustussuunnittelua varten pohjatutkimusaineisto, joka sisältää tutkimuskartan ja kairausdiagrammit.

Mikäli toimitussisällön mukaista perustusta joudutaan muuttamaan, asiakas vastaa kaikista kustannuksista.

Perustus (maanvarainen alapohja)

Lämpöeristettysokkelipalkki SP 300-900. Sisäpinnassa EPS-eriste valuun kiinnitettynä. Mahdollisten terassien perustus 500x500 tai d=600 anturanapein.

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +-10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty)

Raudoitusverkko

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 100mm

Asennettuna Asennettuna Asennettuna Asennettuna Asennettuna

ULKOSEINÄT





Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198 Sisäpuolen koolaus 48x48 Höyrynsulku Runko 42x198 Lämmöneriste 200mm mineraalivilla Ylä- ja alajuoksu 42x198 Aukonylityspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa)

Tuulensuojakipsilevy 9mm

Ristikon kanta Tuulensuoialevv

Koolaus; Mitallistettu 48x48 UYM 23x145 HS

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm

Päätykolmioelementti kylmä USPKK/42x98

Päätykolmioseinäelementti kylmä USPKK 42x98 Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna.

Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS

Syvennyksessä olevan terassin ristikon kanta

Tuulensuojalevy Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen välimaalaus Teknoksen teollisuusmaalilla toimittaian ohieiden mukaisesti

sertifikaatit täyttäen.

Sisältää ulkoverhouspaneelien välimaalauksen Sievitalon vakiosävyillä (valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa, musta, punainen ja keltainen) tai kirkas puunsuojakäsittely kahteen kertaan sekä nurkka-, otsa-, räystäs- ja ikkunapielilautojen välimaalauksen vakiosävyillä (valkoinen, tummanharmaa tai kirkas puunsuojakäsittely). Mahdolliset tehostepanelointisaumalistat pohjamaalattuna valkoiseksi.

Pilarit, palkit, kaiderimat, sahauspäät ja naulankannat sekä avoräystäskohteissa kattoniskat

Puunsuojakäsittelyn lopullinen sävy on tehtävä kuukauden sisällä asennuksesta pois lukien talvikausi. Talvikauden jälkeen kuukauden sisällä sään salliessa.

Ulkoverhouksen lopullinen sävy saavutetaan pintamaalauksella tilaajan toimesta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

RÄYSTÄÄT

Sivuräystäs (räystään alapuolinen laudoitus)

Puutavara 20x95 HS Asennettuna Otsalauta: 20x120 HS Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48

Höyrynsulku

Mineraalivilla 100mm

Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti



Asennettuna Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Progantti 475 konesaumajäljitelmäpeltikate GreenCoat Pural BT Matta 0,6mm

Weckman Premium 50 laatuluokka Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Harja- ja päätypellit

Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)

Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa)

Puutavara 25x50 (Tuuletusrima) Asennettuna Asennettuna

Aluskate

Ristikot

Pulpettikattoristikot Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas 1 kpl Asennettuna

Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

Mikäli seinätikkaan nousukorkeus ylittää 8m, tikas on varustettava nousukiskolla ja poistumiskaarella, jotka hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Kattosilta

Kattosilta 8,70 jm Asennettuna

Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Lumieste

33 jm Asennettuna Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Sadevesijärjestelmä

Vesikouru P13 Ulkopuolinenkannake Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 Asennettuna

Syöksysarja P10 Vesikouru 4 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

TERASSIT JA PARVEKKEET

Avoterassi

Asennettuna Puutavara 48x148 painekyll. Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna LP-pilari 115x115 Asennettuna

Terassiaskelmat

Puutavara 48x148 painekyll. Asennettuna Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna

Katoksen palkki ja pilarit

LP-palkki 115x360 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa) Asennettuna LP-palkki 115x360 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa) Asennettuna

Terassin katon harvalaudoitus (Terassi syvennyksessä)

Puutavara 20x95 HS Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66 Asennettuna Mineraalivilla 45mm Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna



IKKUNAT

Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32.

RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Kaksinkertainen eristyslasielementti sisäpuitteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys. Lasivahvuus 4 mm, karmisyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisyvyys 210mm. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

lkkuna 5x23	1 kpl	Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Ikkuna 10x4 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Ikkuna 10x5 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Ikkuna 10x20 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Ikkuna 14x18 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisäpuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Ikkuna 15x16 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Korkeus muutetaan 24. Muutos sisältyy tähän tarjoukseen

Ikkuna 18x6 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna



Ikkunat

Ikkunat

Ikkuna 18x18 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Asennettuna Vesipelti Asennettuna

Smyygilauta HS

Leveys muutetaan 27. Muutos sisältyy tähän tarjoukseen.

Ikkuna 20x23 3 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

Korkeus muutetaan 24. Muutos sisältyy tähän tarjoukseen.

Ikkuna 23x23 (MEK) Asennettuna 1 kpl

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

ULKO-OVET

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 170mm. Pihla Patio-parvekeovet yksilehtisiä lämpöovia, sisäpuoli valkoinen sävy NCS S 0502-Y. Ulkopuoli maalattua alumiinia, sävyysihoehdot valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Karmisyvyys 170mm. Varastonovet valkoisia Pihla Vieno levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 130mm.

Pääovi

Pääovi Pihla Varma M31	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Pääoven 1-värimaalaus Sievitalon värivalikoiman mukaisesti		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi

Ulko-ovi Pihla Varma M31	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Pääoven 1-värimaalaus Sievitalon värivalikoiman mukaisesti		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Ulko-ovi - Patio

OIRO-OVI - Fallo		
Parvekeovi Patio, kokolasi. Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.	2 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

Autotallin nosto-ovi



Autotallin ovi muutetaan kokoon 27x25. Muutoksen hintavaikutus ei sisälly vielä tähän tarjoukseen.

Autotallin nosto-ovi Turner 810E, vaakaura (2500x2300)	1 kpl	Asennettuna
Turner sähköinen nostin 500R (ketjuvetoinen)	1 kpl	Asennettuna
Nosto-oven ulkopuolen maalaus RAL-sävyyn		Asennettuna

VÄLIOVET

Väliovi (kosteantilan ovet)

Unique 501 RVK 7-10x21 Soveltuu kylpyhuoneen oveksi jos oven ja suihkun välinen etäisyys on yli 1,5m	1 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
WC-vääntönuppi (perusmalli, valkoinen, satiinikromi tai kromi)		Asennettuna

Väliovi (sauna)

Lasiovi Harmaa 9x19	1 kpl	Asennettuna
Lasi 8mm karkaistua turvalasia	•	
Pyöreä nuppivedin		
Mäntykarmit		

Väliovi

Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	3 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Tammikynnys		Asennettuna

Väliovi

Palo-ovi Fire 810, El30/30dB 8-10x21	2 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Tammikynnys		Asennettuna

Väliovi

Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	4 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna

Liukuovi (Eclisse)

Eclisse Single 1P, puuovi 700-900	2 kpl	Asennettuna
Soft Close-ovensulkija 1-way		Asennettuna

SISUSTUS

Huonekohtaiset pintamateriaalit huonetilaerittelyn ja valintojen mukaisesti. Mahdollisen teknisen tilan, autotallin sekä varaston katto ja seinät levypinnalla. Autotallin sekä varaston lattia betonipinnalla ja autokatoksen lattia sorapinnalla, ellei muuta ole erikseen sovittu. Myös teknisen tilan lattia betonipinnalla, ellei huonetilaerittelyssä muuta mainita.

Laminaatit

Orient Occident Loc Floor laminaattimallisto: LCF00290 Tammi Country LFC00263 Tammilankku Rustic Vharmaa LCF00289 Pesty Vanha Tammi 3-s LFC00281 Tammilankku Nature LCF00268 Tammilankku Tumma LCF00251 Tammilankku Valkaistu LCF00259 Tammilankku Vaalea LCF00374 Tammilankku Select LCF00275 Amerikan Pähkinä	Asennettuna

Sisäseinien pintamateriaali (kuivat tilat)

Seinät maalattuina Sievitalon valikoiman mukaan, sisältää huonekohtaisen tehosteseinän maalattuna eri sävyyn. Sisäseinien ulkokulmissa valkoinen PVC-kulmalista.

Märkätilan seinä (vesieristetty MV ja MV+ -toimituksissa)



Asennettuna

Seinälaatat HR1-4 valikoima

30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl 30x60 Statuario: Gold, White 30x60 Brera: Grey, Soft Grey 30x60 Calacatta: Oro

30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite

20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite

20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea

Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Märkätilakipsilevy 13mm Saumauslaasti (perusvärit valittavissa)

Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)

Laattalattia (vesieristetty pieni laatta)

Lattialaatta pieni HR1-2 valikoima

10x10 More: Breeze, Sea, Silk, Smoke, Clay, Slate 10x10 Concept: Bianco, Grigio, Greige, Beige, Nero, Fango 10x10 Replace: Bianco, Grey, Beige, Antracite

Saumauslaasti (perusvärit valittavissa)

Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)

Välitilalaatoitus

Välitilalaatat HR3 valikoima 6,5x20 Artisan: White, Ochre, Rose Mallow, Burgundy, Aqua, Alabaster, Moss Green, Graphite

30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl 30x60 Statuario: Gold, White 30x60 Brera: Grey, Soft Grey 30x60 Calacatta: Oro

30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite 20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite

20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea

Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Peitelistat

Peitelista 12x42

Väri: valkoinen Materiaali: mänty

Kattolistat

Kattolista 14x40, 16x63 sileä tai 16x63 koriste Asennettuna

Väri: valkoinen Materiaali: mänty

Lattialistat

Jalkalista 12x42 R10 Asennettuna

Väri: valkoinen tai sävyvalikoima Materiaali: mänty

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

MDF-paneeli STP10x160x2080

Värivalikoima:

valkoinen, valkosaarni ja hopeasaarni

SAUNA JA PESUHUONE

Saunan laude

L-laude upotuksella, (Sauna 4,0m2 - 4,8m2, syvyys min 1600mm)

Laudetyyppinä Classic tai Relax valinnan mukaisesti.

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkoineen, välitilanritilät istuin- ja jalkalaudetason väliin,

kallistetut ja érgonomiset selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisená.

Laudelautana 90mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa.

Relax

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkoineen, välitilaritilät istuin- ja jalkatason väliin, selkänojat

ja nousujakkáran 1-nousuisena. Laudelautana 120mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa

Pesuhuoneen katto

Kuusipaneeli STP 14x95x2400 (Sävyt kirkas, terva, hiili, kelo tai vanilja)

Puutavara 48x98 Mitall.

Koolaus; Mitallistettu 48x48

Saunan seinät ja katto

Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA



Asennettuna

Asennettuna Asennettuna

Asennettuna

Seinäpaneelien asennus vaakaan, mikäli panelointi Sievitalon toimituksena

Kuusipaneeli STP 14x95x2400 (Sävyt kirkas, terva, hiili, kelo tai vanilja)

Alumiinipintainen polyuretaanilevy 30mm

Puutavara 48x98 Mitall. Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna Asennettuna

9,20 jm Asennettuna

3,60 jm Asennettuna

1 kpl

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

KIINTOKALUSTEET OMEGA-KEITTIÖT

Keittiö (h=2355mm)

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm

Maali- tai melamiinipintaiset ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Seinäkaapit (320-988mm), pöytäkaapit (715mm), allas-, uuni-, ja kuivauskaapit Paikka mikroaaltouunille ja kylmälaitteille Kolme laatikostoa mikäli kalustemetrejä on alle 8m, neljä laatikostoa mikäli kalustemetrejä on

kahdeksan tai enemmän

Mahdollisessa kulmakaapissa kulmakaruselli

Mahdollisen saarekkeen syvyys 800mm, tausta kalustelevyä, yksi laatikosto

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

Allas musta komposiittiallas

Allaskaapissa pohjakiinnitteinen jätevaunu Ruokailuvälinelaatikko muovinen

BORA Pure PURU

Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella 1 kpl Asennettuna

Huoneilmaan palauttava Aktiivihiilisuodatin

Kodinhoitohuone (h=2355mm)

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm 9,70 jm Asennettuna

Valkoiset maalatut ovet hidastimilla varustetuilla sivusaranoilla, vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

Allas 1-altainen teräsallas tasoon upotettuna

Pyykkikorit 2 kpl Rosterijalat

Hylly-/tankokomero (h=2355mm)

Kokonaiskorkeus 2355mm Valkoiset maalatut ovet hidastimilla varustetuilla sivusaranoilla, vetimet Sievitalon valikoiman

mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

Liukuovikaapisto (h=2355mm)

Kokonaiskorkeus 2372mm 2,30 jm Asennettuna Peiilliukuovet valkoisella tai alumiinin värisellä Flat kehyksellä ja kirkkaalla peilillä Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC-kalustepaketti 4 1 kpl Asennettuna Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 900mm

Laatikosto, leveys 600mm

Komero ja kaapit sivusaranoiduilla ovilla, leveydet 300mm

Maalatut ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)

Rosterijalat

Peilikaáppi

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC-kalustepaketti 4 Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 900mm

Laatikosto, leveys 600mm Komero ja kaapit sivusaranoiduilla ovilla, leveydet 300mm

Maalatut ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)

Rosterijalat

Peilikaappi



Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA

KODINKONEET

Kodinkoneet - Electrolux

Uuni EOK1B0W0 (Paketti 2)AsennettunaJääkaappi LRT6ME38W1 (Paketti 2)AsennettunaKaappipakastin LUT6NE28W1 (Paketti 2)AsennettunaAstianpesukone ESM48320UW (Paketti 2)Asennettuna

TULISIJA

Tulisija - Valmistuli

Valmistuli VIENA tulisija- ja hormipaketti, maalattu pinta Asennettuna

+ piipun pellityssarja

Lämmönlähde

On Piippu Asennettuna

Korvausilmaputkisto lattian kautta (halkaisija 110mm)

Asennettuna

Tulisijan alle laatanvahvennus maanvaraisissa perustamistavoissa.

Ontelolaattakohteissa tulisijan perustus erillisen perustussuunnitelman mukaan.

Asennettuna

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

MAALÄMPÖ, (paketti 3) 1 kpl Asennettuna

Sisältää 8kW maalämpöpumpun, porakaivon, nesteet yms. asennustarvikkeet käyttöönotettuna. Porakaivo ja maalämpöpumpun mitoitetaan kattamaan n.98% vuotuisesta laskennallisesta lämmitysenergiantarpeesta. Mikäli maalämpöpaketin kokoa joudutaan muuttamaan, laskutetaan muutoshinnat asiakkaalta. Asiakkaan vastuulle jää maapiirin keruuputkien hankinta ja asennus teknisestä tilasta, talon kivijalan alta porakaivolle maalämpötoimittajan ohjeistuksen mukaisesti sekä mahdollisten lupien hakeminen ja niiden kustannuksista vastaaminen. Asiakkaan on sovittava mahdollisen asiakashankintaisen talousrakennuksen vaikutukset lämmitysjärjestelmään maalämpötoimittajan kanssa. Asiakas vastaa mahdollisesta rakennusten välisestä lämpökanaalin hankinnasta ja asennuksesta sekä lisäkytkennöistä, ellei niistä ole muuta erikseen sovittuMikäli porakaivoa joudutaan poraamaan pehmeään maahan yli 18 metriä, veloitamme siitä 92e/m. Mikäli porakaivon poraus ei onnistu maaperästä yms. johtuen, koko lämmitysjärjestelmä on päätettävä uudelleen. Poraustuhkan keräys ja poisvienti ei sisälly toimitukseen. Mitoitusohjelmana käytetään SULPU:n hyväksymää maalämpöpumppuvalmistajan mitoitusohjelmaa.

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT

Erillinen suunnitelma. Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti. Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien. Viemäröinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiönhana

Oras Vega 1839FG Asennettuna

Kodinhoitohuoneen vesihana

Oras Vega 1825FG Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Oras Vega 1812FG pesuallashana +bide Asennettuna

Suihkut

Oras Optima 7140 Asennettuna



Oras Optima suihkusetti 2790 Asennettuna

Wc-istuin

Seinä Wc-istuin

WC-istuin seinä IDO 7812001101 Seven D Image LVI-nro 5650128 Asennusteline Geberit Duofix korkea 112 cm LVI-nro 5756593 2 kpl Asennettuna

Huuhtelupainike Geberit Sigma01 Kromi LVI-nro 5756122 WC-istuin kansi IDO 9113001001 Seven D valkoinen LVI-nro 5711154

Seinä wc-kotelo maalattuna Asennettuna

-kotelon koko tapauskohtaisesti noin 300x1200x1500mm

-asiakas sopii kansilevyn hankinnasta kiintokalustetoimittajan kanssa.

Lattiakaivo

Lattiakaivo Asennettuna Ritiläkansi RST harjattu Asennettuna

Vesipostiventtiilit

Vesipostiventtiili Asennettuna

Kura-allas

Kura-allas Midi 500x800 Asennettuna Oras Vega 1870 Asennettuna Oras kuraharja valkoinen Asennettuna

Öljynerotuskaivo

Öljyn- ja hiekanerotin PIPELIFE A/02, halkaisija 600mm, LVISK-numero 3640204 Asennettuna

Autotallin vesipiste

Teräsallas Franke Osma Asennettuna Aputilahana Oras Safira 1036 Asennettuna

Tulvari

Tulvari 720 + 680 Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT

Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone (Airfi Model)

Ilmanvaihtokone Airfi model 100, 130 tai 150 Asennettuna (Tyyppi tarkentuu ilmanvaihtosuunnittelun yhteydessä)

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan Asennettuna Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan Asennettuna

Korvausilmaventtiili

Korvausilmaventtiili Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A

Kaikki maahan laitettavat suojaputket ja kaapelit asiakashankintana.

Asiakkaan tulee tuoda maanrakennusvaiheessa liittymiskaapeli ja rengasmaadoituksen kaapelin päät ulkomittauskeskukselle.

Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen eivät sisälly toimitukseen.

Antenni- ja tietoliikkennekaapelit tuodaan ryhmäkeskuksen dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta. Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta.

Tonttikeskus

Sievitalo Oy

Mestarintie 6 67101 KOKKOLA



Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkentä ja mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Asennettuna

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste

Harvia Cilindro PC90XE 9,0kW, RST, digitaalinen ohjauspaneeli

Harvia Cilindro upotuskaulus, rst (HPC1)

Asennettuna

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt Asennettuna

Yleisvalaistus autotalli

Valaisin led-Airam Fresa Asennettuna

Sähkökalustesarja

Rakennuksen sisäiset sähkökalusteet valkoista ABB Impressivo sarjaa
Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti

Asennettuna



HUONETILAERITTELY

Yleiset mittatiedot

Talon mittatiedot

Huonekorkeus (1.krs.)	3 jm
Palovaroitin	3 kpl
Betonilaatan vahvuus	0,08 jm

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat RVT	4 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	4 kpl

Terassin ja parvekkeen tiedot

Terassiaskelman määrä	1 kpl
Terassiaskelmien pituus (yht.)	6 jm
Avoterassin neliöt	36,40 m2
Avoterassin pilareiden määrä	2 kpl

Ulkoseinän tiedot

Sivuräystään syvyys	0,30 jm
Päätyräystään syvyys	0,30 jm
Ristikon tukikorkeus	0.70 im

Autotalli (Talon yhteydessä)

Autotallin neliöt	23,20 m2
Autotallin nosto-ovi	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Autotallin valaisin	2 kpl
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Autotallin vesipiste	1 kpl
Öljynerotuskaivo	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl
Korvausilmaventtiili (Painovoimainen)	2 kpl

Huonetilat

Tekninen tila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl

L

LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl



Lattialämmitys	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Eteistila	
Seinämateriaalit	
Kuivan tilan seinä	
Lattiamateriaalit	
Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Ovikello	1 kpl
LVI-materiaalit	
LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Keittiö	
Seinämateriaalit	
Kuivan tilan seinä	
Välitilalaatoituksen juoksumetrit	4 jm
Lattiamateriaalit	4 jiii
Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Valoryhmän kytkinohjaus	3 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	3 kpl
Lieden kytkentäpiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	12 kpl
Lednauha jm	4 jm
Lednauhavetojen määrä	2 kpl
Ilmanyaihtoventtiili	2 kpi 1 kpl
Keittiöhana	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl
Lattialammiys	2 κρι
Kodinhoitohuone	
Seinämateriaalit	
Kuivan tilan seinä	
Välitilalaatoituksen juoksumetrit	3 jm
Laattaseinä vesieristetty (pohjakuvan mukaan)	,
Lattiamateriaalit	
Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)	
Sähkömateriaalit	
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Työpistevalaisin 8W	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	4 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Khh-hana	1 kpl
Pyykinpesukone (kytkentäpiste)	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	2 kpl
Kura-allas (ei sisällä vesipistettä)	1 kpl
Vesipiste kura-altaalle	1 kpl
	•

Makuuhuone 1

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

67101 KOKKOLA



Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone 2

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

1 kpl
1 kpl
3 kpl
1 kpl
1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Makuuhuone 3

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
I VI-materiaalit	

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Oleskelutila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	2 kpl
Atk rasia	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	3 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	5 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	3 kpl

LVI-materiaalit

2 kpl Ilmanvaihtoventtiili Lattialämmitys 3 kpl

Pesuhuone

Seinämateriaalit

Laattaseinä (pohjakuvan mukaan)

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)



1 kpl

Sähkömateriaalit

Onnround) 4 kpl
nköpistekoierasia) 2 kpl
,

LVI-materiaalit

ilmanvaintoventtiili	т крі
Lattiakaivo	2 kpl
Suihku	2 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lattialämmityksen termostaatti	1 kpl

Sauna

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan) Led-saunavalosarja 6 os. saunan kattoon

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste 1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 2 kpl Lattiakaivo 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Vaatehuone

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Valoryhman kytkinohjaus	1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

WC-tila 1

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekoierasia)	1 kpl

LVI-materiaalit

L VI-III ateriaant	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

WC-tila 2

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround) 1 kpl Valoryhmän kytkinohjaus 1 kpl Peilivalopiste 1 kpl

Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA



1 kpl

1 kpl

Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Työhuone	
Seinämateriaalit	
Kuivan tilan seinä	
Lattiamateriaalit	
Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)	
Sähkömateriaalit	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl



LVI-materiaalitIlmanvaihtoventtiili

Lattialämmitys

LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitalolla on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana

1,00 kpl 1,00 kpl

Rakennustekniset asiat (esim. osastoinnit, perustaminen, rakenneratkaisut yms.) tarkentuvat suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakenteet vaativat tai viranomainen määrää sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimitussisältöön, myyjällä on oikeus tarkentaa sovittua kauppahintaa muutosten aiheuttamien kustannusten mukaisesti.

Ikkunat ja ulko-ovet

Ikkuna- ja/tai ulko-ovimuutos (projektilaji 2628) Ikkunalistauksen kommenttien mukaan koko muutokset.

Kampanja-paketit

Myyntikampanja Tarjous sisältää kausikampanjat

LVI

Alapohjan tuuletusta varten poistokanava läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria.

1,00 kpl

Muut lisäykset ja muutokset

Erikseen sovittu muutos

Lisätään autotallin saranoviin ovipumput 2 kpl. Lisäys sisältyy tähän tarjoukseen



Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Kiintokalusteiden sisäänkanto

Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta

Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta

Tilaajan vakuutettava työmaa ennen omien töiden aloittamista.

Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä kosteudenhallintakoordinaattori, päärakennesuunnittelija tai joku muu erikoissuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Vesi tuodaan suojaputkessa vesimittarille LVI-nousukuvan mukaisesti ja viemäri tuodaan sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna LVI-nousukuvan mukaisesti.

Maatyöt, sisätäytöt, maakiilat, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsitellyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely

Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus

Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua

Rakennuksen maa- ja maadoituskaapelien hankinta ja asennus

Rakennusaikainen vesi

Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset

Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu

Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta

Loppusiivous

Lumityöt

Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, sisustusmateriaalit, väliovet, lauteet, sisäportaat)

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m3/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.

Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida

Päivämäärä:			
Paikka:			
Allekirjoitukset:			
Tilaaja(t):			
Myyntiedustaja:			

