17.12.2024

Lehti Jonna & Lehti Tommi

Salo

Alue: Varsinais-Suomi

Talomalli: Jonna ja Tommi Lehti 174__7-2-25

Toimitustapa: Muuttovalmis Myyntiedustaja: Päivi Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus, kattaa Sievitalon kautta tulevat tarvikkeet ja työt

Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)

Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)

Ilmatiiveysmittaus

Kosteusmittaus

Sähkösuunnitelmat

LVI-suunnitelmat (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)

Rakennesuunnitelmat (vain Sievitalon toimitukseen kuuluvien rakenteiden osalta)

Perustussuunnittelu

Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset

Omavalvonta -palvelu

Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)

KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)

Sisustussuunnittelupalvelu (3h)

Hiilijalanjälkilaskenta

PERUSTUS

Asiakkaan tehtävänä on toimittaa perustussuunnittelua varten pohjatutkimusaineisto, joka sisältää tutkimuskartan ja kairausdiagrammit.

Mikäli toimitussisällön mukaista perustusta joudutaan muuttamaan, asiakas vastaa kaikista

Perustus (maanvarainen alapohja)

Lämpöeristettysokkelipalkki SP 300-900. Sisäpinnassa EPS-eriste valuun kiinnitettynä. Mahdollisten terassien perustus 500x500 tai d=600 anturanapein.

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +-10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty)

Raudoitusverkko

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 100mm

Asennettuna Asennettuna Asennettuna Asennettuna Asennettuna

ULKOSEINÄT

Sievitalo Oy

Mestarintie 6





Asennettuna

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198 Sisäpuolen koolaus 48x48 Höyrynsulku Runko 42x198 Lämmöneriste 200mm mineraalivilla

Ylä- ja alajuoksu 42x198 Aukonylityspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa)

Tuulensuojakipsilevy 9mm

Ristikon kanta

Tuulensuojalevy Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna UYM 23x145 HS Asennettuna

Korotusosan lämminseinä, (sisäkaton kaltevuus max 1:4)

Korotetun sisäkaton kaltevuus on puolet vesikaton kaltevuudesta ellei toisin ole erikseen sovittu.

Mineraalivilla 45mm Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Tuulensuojalevy Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna Höyrynsulku Asennettuna Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti (Korotetun sisäkaton osalle) Asennettuna

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN Asennettuna Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm Asennettuna

Päätykolmioelementti kylmä USPKK/42x98

Päätykolmioseinäelementti kylmä USPKK 42x98 Asennettuna Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna

Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen pohjamaalaus teollisuusmaalilla toimittajan ohjeiden mukaisesti sertifikaatit

Sisältää ulkoverhouspaneelin pohjamaalauksen harmaaksi sekä nurkka-, otsa-, räystäs- ja ikkunanpielilautojen sekä mahdollisten tehostepanelointisaumalistojen pohjamaalauksen valkoiseksi.

Sahauspäät ja naulojen kannat maalaamatta.

Pilarit, palkit sekä kaiderimat ja avoräystäskohteissa kattoniskat käsittelemättömiä. Ulkoverhouksen lopullinen maalaus pintamaalilla tilaajan toimesta ellei muuta ole erikseen

RÄYSTÄÄT

Sivuräystäs (räystään alapuolinen laudoitus)

Puutavara 20x95 HS Asennettuna Otsalauta: 20x120 HS Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48 Höyrynsulku Mineraalivilla 100mm

Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti

SIEVITALO

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Progantti 475 konesaumajäljitelmäpeltikate GreenCoat Crown BT Matta 0,5mm Weckman Standard 40 laatuluokka Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Harja- ja päätypellit

Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)

Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa) Asennettuna

Puutavara 25x50 (Tuuletusrima) Asennettuna

Aluskate Asennettuna

Ristikot

Harjakattoristikot Asennettuna Saksiristikot Asennettuna

Harjakattoristikot Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas 1 kpl Asennettuna

Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 Mikäli seinätikkaan nousukorkeus ylittää 8m, tikas on varustettava nousukiskolla ja poistumiskaarella, jotka hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Kattosilta

Lumieste

Kattosilta 8,70 jm Asennettuna

Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Lumieste

12 jm Asennettuna Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Sadevesijärjestelmä

Vesikouru P13 Ulkopuolinenkannake Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 Asennettuna

Syöksysarja P10 Vesikouru 5 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

TERASSIT JA PARVEKKEET

Lapekattoinen terassi

Puutavara 48x123 Mitall. Asennettuna Puutavara 20x95 HS Asennettuna Puutavara 48x148 painekyll. Asennettuna Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa) Asennettuna LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa) Asennettuna

Terassiaskelmat

Puutavara 48x148 painekyll. Asennettuna Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66 Asennettuna Mineraalivilla 45mm Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna



IKKUNAT

Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32.

RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Kaksinkertainen eristyslasielementti sisäpuitteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys. Lasivahvuus 4 mm, karmisyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisyvyys 210mm. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

WC, S*

Ikkuna 5x8 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2) Asennettuna
Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

MH1, MH4*

Ikkuna 5x14 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2) Asennettuna
Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

MH1*

Ikkuna 11x14 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

K. K*

Ikkuna 11x16 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

OH*

Ikkuna 22x20 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

MH4*

Ikkuna 17x14 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat



PH*

Ikkuna 5x8 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Karmisyvyydeksi vaihtuu 210mm

Vesipelti Asennettuna

Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2)

Asennettuna

Asennettuna

Omygnadia 110

Ikkunat

MH2, MH3, KHH*

Ikkuna 17x14 3 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Alasaranoidun tuuletusikkunan aukipitolaite Asennettuna Kiinteä välikarmi Asennettuna

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

ET*

Ikkuna 5x14 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

K*

Ikkuna 9x14 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2)

Asennettuna

Smyygilauta HS Asennettuna

ULKO-OVET

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 170mm. Pihla Patio-parvekeovet yksilehtisiä lämpöovia, sisäpuoli valkoinen sävy NCS S 0502-Y. Ulkopuoli maalattua alumiinia, sävyvaihtoehdot valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Karmisyvyys 170mm.

Varastonovet valkoisia Pihla Vieno levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 130mm.

Pääovi

Pääovi Pihla Varma M311 kplAsennettunaKynnyspelti, alumiiniAsennettunaStocholm painikeAsennettunaLukitusAsennettunaLasi; kirkasAsennettunaSmyygilauta HSAsennettuna

Ulko-ovi - Patio

Parvekeovi Patio, kokolasi. 1 kpl Asennettuna

Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.

Kynnyspelti, alumiini Asennettuna
Hoppe-Tokyo, pitkäsuljin Asennettuna
Lasi; kirkas Asennettuna

Smyygilauta HS **Ulko-ovi - Patio**



Y-tunnus: 2988131-5

Parvekeovi Patio, kokolasi. Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa	1 kpl	Asennettuna
RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.		
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna

VÄLIOVET

Väliovi (kosteantilan ovet)

Easy Bath 201, roiskevedenkestävä kevytlaakaovi 7-10x21 Soveltuu kylpyhuoneen oveksi jos oven ja suihkun välinen etäisyys on yli 1,5m	1 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
WC-vääntönuppi (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Tammikynnys		Asennettuna

Väliovi (kosteantilan ovet)

Bath satiini+, valkoinen ovipaketti satiinilasilla 8-9x21	1 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
WC-vääntönuppi (perusmalli, valkoinen, satiinikromi tai kromi)		Asennettuna

Väliovi MC KUU

WC, KHH		
Easy 201, kevytlaakaovi 7-10x21	2 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Tammikynnys		Asennettuna

Väliovi

MH1, MH2, MH4, VH, TTK		
Easy 201, kevytlaakaovi 7-10x21	5 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna

Väliovi

МН3 Style 2, 6+6-ruutuinen kevytlasipariovi 13x21 1 kpl Asennettuna Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi) Asennettuna

SISUSTUS

Huonekohtaiset pintamateriaalit huonetilaerittelyn ja valintojen mukaisesti. Mahdollisen teknisen tilan, autotallin sekä varaston katto ja seinät levypinnalla. Autotallin sekä varaston lattia betonipinnalla ja autokatoksen lattia sorapinnalla, ellei muuta ole erikseen sovittu. Myös teknisen tilan lättia betonipinnalla, ellei huonetilaerittelyssä muuta mainita.

Laminaatit

Orient Occident Loc Floor laminaattimallisto: LCF00290 Tammi Country
LFC00263 Tammilankku Rustic Vharmaa
LCF00289 Pesty Vanha Tammi 3-s
LFC00281 Tammilankku Nature LCF00268 Tammilankku Tumma LCF00251 Tammilankku Valkaistu LCF00259 Tammilankku Vaalea LCF00374 Tammilankku Select LCF00275 Amerikan Pähkinä

Sisäseinien pintamateriaali (kuivat tilat)

Seinät maalattuina Sievitalon valikoiman mukaan, sisältää huonekohtaisen tehosteseinän maalattuna eri sävyyn. Sisäseinien ulkokulmissa valkoinen PVC-kulmalista.

Märkätilan seinä (vesieristetty MV ja MV+ -toimituksissa)

Asennettuna



Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Seinälaatat HR1-4 valikoima

30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl 30x60 Statuario: Gold, White 30x60 Brera: Grey, Soft Grey 30x60 Calacatta: Oro

30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite

20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite

20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea

Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Märkätilakipsilevy 13mm Saumauslaasti (perusvärit valittavissa) Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)

Laattalattia (vesieristetty pieni laatta)

Lattialaatta pieni HR1-2 valikoima

10x10 More: Breeze, Sea, Silk, Smoke, Clay, Slate 10x10 Concept: Bianco, Grigio, Greige, Beige, Nero, Fango 10x10 Replace: Bianco, Grey, Beige, Antracite

Saumauslaasti (perusvärit valittavissa) Asennettuna Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa) Asennettuna

Välitilalaatoitus

Välitilalaatat HR3 valikoima 6,5x20 Artisan: White, Ochre, Rose Mallow, Burgundy, Aqua, Alabaster, Moss Green, Graphite

30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl 30x60 Statuario: Gold, White 30x60 Brera: Grey, Soft Grey 30x60 Calacatta: Oro

30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite 20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite

20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea

Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Peitelistat

Peitelista 12x42 Asennettuna Väri: valkoinen

Materiaali: mänty

Kattolistat

Kattolista 14x40, 16x63 sileä tai 16x63 koriste Asennettuna

Väri: valkoinen Materiaali: mänty

Lattialistat

Jalkalista 12x42 R10 Asennettuna

Väri: valkoinen tai sävyvalikoima Materiaali: mänty

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

MDF-paneeli STP10x160x2080 Asennettuna

Värivalikoima:

valkoinen, valkosaarni ja hopeasaarni

SAUNA JA PESUHUONE

Saunan laude

L-laude, (Sauna 3,2m2 - 3,8m2, syvyys min 1600mm) Asennettuna Laudetyyppinä Classic tai Relax valinnan mukaisesti.

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkoineen, välitilanritilät istuin- ja jalkalaudetason väliin,

kallistetut ja érgonomiset selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisená.

Laudelautana 90mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa.

Relax

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkoineen, välitilaritilät istuin- ja jalkatason väliin, selkänojat

ja nousujakkáran 1-nousuisena. Laudelautana 120mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa

Lasiseinä (Kokolasi)

Lasiseinä (Kokolasi) 1 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot: Kirkas, Savunharmaa, Pronssi

Pesuhuoneen katto

Kuusipaneeli STP 14x95x2400 (Sävyt kirkas, terva, hiili, kelo tai vanilja) Asennettuna

SIEVITALO

Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA

Puutavara 48x98 Mitall. Asennettuna Koolaus: Mitallistettu 48x48 Asennettuna

Saunan seinät ja katto

Seinäpaneelien asennus vaakaan, mikäli panelointi Sievitalon toimituksena

Kuusipaneeli STP 14x95x2400 (Sävyt kirkas, terva, hiili, kelo tai vanilja) Asennettuna Alumiinipintainen polyuretaanilevy 30mm Asennettuna Puutavara 48x98 Mitall. Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

KIINTOKALUSTEET OMEGA-KEITTIÖT

Keittiö (h=2355mm)

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm 8 im Asennettuna Maali- tai melamiinipintaiset ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Seinäkaapit (320-988mm), pöytäkaapit (715mm), allas-, uuni-, ja kuivauskaapit Paikka mikroaaltouunille ja kylmälaitteille Kolme laatikostoa mikäli kalustemetrejä on alle 8m, neljä laatikostoa mikäli kalustemetrejä on

kahdeksan tai enemmän

Mahdollisessa kulmakaapissa kulmakaruselli

Mahdollisen saarekkeen syvyys 800mm, tausta kalustelevyä

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

Allas musta komposiittiallas

Allaskaapissa pohjakiinnitteinen jätevaunu

Ruokailuvälinelaatikko muovinen

Kodinhoitohuone (h=2355mm)

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm 7 im Asennettuna Valkoiset maalatut ovet hidastimilla varustetuilla sivusaranoilla, vetimet Sievitalon valikoiman

mukaan

Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy) Allas 1-altainen teräsallas tasoon upotettuna

Pyykkikorit 2 kpl

Rosterijalat Siivoussetti

Hylly- / tankokomero (h=2355mm)

Kokonaiskorkeus 2355mm 3,60 jm Asennettuna Valkoiset maalatut ovet hidastimilla varustetuilla sivusaranoilla, vetimet Sievitalon valikoiman

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

Liukuovikaapisto (h=2355mm)

Kokonaiskorkeus 2372mm 2,40 jm Asennettuna

Peililiukuovet valkoisella tai alumiinin värisellä Flat kehyksellä ja kirkkaalla peilillä Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC-kalustepaketti 4 1 kpl Asennettuna

Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 900mm Laatikosto, levevs 600mm

Komero ja kaapit sivusaranoiduilla ovilla, leveydet 300mm

Maalatut ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)

Rosterijalat

Peilikaappi

Vaatehuone (huoneen koko yli 2,5m2)

Valkoinen vaatehyllystö seinäkiinnikkeillä 1 kpl Asennettuna

Seinä 1 - henkaritanko ja hylly Seinä 2 - neljä hyllyä

KODINKONEET

Mahdollisten integroitavien kodinkoneiden aiheuttamat kalustemuutokset sovitaan kiintokalustetoimittajan kanssa, ellei niitä ole tässä sopimuksessa erikseen huomioitu.



8

Kodinkoneet - Electrolux

Uuni EOK1B0W0 (Paketti 2) Asennettuna Jääkaappi LRT6ME38W1 (Paketti 2) Asennettuna Kaappipakastin LUT6NE28W1 (Paketti 2) Asennettuna Astianpesukone ESM48320UW (Paketti 2) Asennettuna Induktiotaso HOI624S (Paketti 1, 2 ja 3) Asennettuna

Liesituuletin - Electrolux

Saareketuuletin EFI739X teräs, 900mm Asennettuna

TULISIJA

Tulisija - Linnatuli

Varaava PIKKUTAKKA 1620 tulisija- ja hormipaketti (mitat 1620 x 700 x 500, paino n.750kg) hiertopinta valkoinen, eduslasi, integroitu palomuuri, takkaluukku musta + piipun pellityssarja TONAtecPlus harkkohormi; hiertopinta näkyvältä osin huonetilassa Asennettuna

Korvausilmaputkisto lattian kautta (halkaisija 110mm) Asennettuna Tulisijan alle laatanvahvennus maanvaraisissa perustamistavoissa. Asennettuna Ontelolaattakohteissa tulisijan perustus erillisen perustussuunnitelman mukaan.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Lämmönlähde

MAALÄMPÖ, (paketti 2) Asennettuna 1 kpl

Sisältää 6kW maalämpöpumpun, porakaivon, nesteet yms. asennustarvikkeet käyttöönotettuna. Porakaivo ja maalämpöpumppu mitoitetaan kattamaan n.98% vuotuisesta laskennallisesta lämmitysenergiantarpeesta. Mikäli maalämpöpaketin kokoa joudutaan muuttamaan, laskutetaan muutoshinnat asiakkaalta. Asiakkaan vastuulle jää maapiirin keruuputkien hankinta ja asennus teknisestä tilasta, talon kivijalan alta porakaivolle maalämpötoimittajan ohjeistuksen mukaisesti sekä mahdollisten lupien hakeminen ja niiden kustannuksista vastaaminen. Asiakkaan or sovittava mahdollisen asiakashankintaisen talousrakennuksen vaikutukset lämmitysjärjestelmään maalämpötoimittajan kanssa. Asiakas vastaa mahdollisesta rakennusten välisestä lämpökanaalin hankinnasta ja asennuksesta sekä lisäkytkennöistä, ellei niistä ole muuta erikseen sovittu. Mikäli porakaivoa joudutaan poraamaan pehmeään maahan yli 18 metriä, veloitamme siitä 92e/m. Mikäli porakaivon poraus ei onnistu maaperästä yms. johtuen, koko lämmitysjärjestelmä on päätettävä uudelleen. Poraustuhkan keräys ja poisvienti ei sisälly toimitukseen. Mitoitusohjelmana käytetään SULPU:n hyväksymää maalämpöpumppuvalmistajan mitoitusohjelmaa.

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT

Erillinen suunnitelma. Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti. Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien. Viemäröinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiönhana

Oras Vega 1839FG Asennettuna

Kodinhoitohuoneen vesihana

Oras Vega 1825FG Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Oras Vega 1812FG pesuallashana +bide Asennettuna

Suihkut

67101 KOKKOLA



Oras Optima 7140 Asennettuna
Oras Optima suihkusetti 2790 Asennettuna

Wc-istuin

Wc-istuin Gustavsberg Nautic 1500

2/4 | huuhtelu

Asennettuna

vakio kansi **Lattiakaivo**

Lattiakaivo Asennettuna
Ritiläkansi RST harjattu Asennettuna

Vesipostiventtiilit

Vesipostiventtiili Asennettuna

Kiinteä pesuallas

Kiinteä pesuallas Ido Glow 500 1 kpl Asennettuna

Tulvari

Tulvari 720 + 680 Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT

Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone (Airfi Model)

Ilmanvaihtokone Airfi model 100 tai 130 (Tyyppi tarkentuu ilmanvaihtosuunnittelun yhteydessä) Asennettuna

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Asennettuna

Liesituulettimen poistokanavisto

Poistokanavisto (halkaisija 125mm)
Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A.

Kaikki maahan laitettavat suojaputket ja kaapelit asiakashankintana.

Asiakkaan tulee tuoda maanrakennusvaiheessa liittymiskaapeli ja rengasmaadoituksen kaapelin päät ulkomittauskeskukselle

Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen eivät sisälly toimitukseen.

Antenni- ja tietoliikkennekáapelit tuodaan ryhmäkeskuksén dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta.

Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta.

Tonttikeskus

Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkentä ja Asennettuna mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste

Harvia Cilindro PC90XE 9,0kW, RST, digitaalinen ohjauspaneeli
Harvia Cilindro upotuskaulus, rst (HPC1)
Asennettuna

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt Asennettuna

Sähkökalustesarja

Rakennuksen sisäiset sähkökalusteet valkoista ABB Impressivo sarjaa Asennettuna Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti



HUONETILAERITTELY

Yleiset mittatiedot

Talon mittatiedot

Huonekorkeus (1.krs.)	2,60 jm
Palovaroitin	3 kpl
Betonilaatan vahvuus	0.08 im

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat RVT	3 kpl	
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	3 kpl	

Terassin ja parvekkeen tiedot

Terassiaskelman määrä	1 kpl
Terassiaskelmien pituus (yht.)	5,70 jm
Lapekattoisen terassin neliöt	9,30 m2
Lapekattoisen terassin pilareiden määrä	3 kpl

Ulkoseinän tiedot

Sivuräystään syvyys	0,70 jm
Päätyräystään syvyys	0,60 jm
Ristikon tukikorkeus	1 jm

Huonetilat

Tekninen tila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl

LVI-materiaalit

LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl

Eteistila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Ovikello	1 kpl

LVI-materiaalit



3 kpl

LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Keittiö

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Välitilalaatoituksen juoksumetrit 4,20 jm

Lattiamateriaalit

Valoryhmän kytkinohjaus

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus) 3 kpl Lieden kytkentäpiste 1 kpl Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 10 kpl Lednauha jm 4 jm Lednauhavetojen määrä 2 kpl

LVI-materiaalit

LT-poistokanavisto 1 kpl Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Keittiöhana 1 kpl Lattialämmitys 2 kpl

Kodinhoitohuone

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Välitilalaatoituksen juoksumetrit 4,20 jm

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround) 2 kpl Työpistevalaisin 8W 1 kpl Valoryhmän kytkinohjaus 2 kpl Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 4 kpl LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Khh-hana 1 kpl Pyykinpesukone (kytkentäpiste) 1 kpl Lattiakaivo 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Makuuhuone 1

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia 1 kpl Atk rasia 1 kpl Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 3 kpl Valoryhmän kytkinohjaus 1 kpl Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus) 1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Makuuhuone 2

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)



1 kpl

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl

Makuuhuone 3

Lattialämmitys

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Makuuhuone 4

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Oleskelutila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	2 kpl
Atk rasia	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	3 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	3 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 2 kpl Lattialämmitys 2 kpl

Pesuhuone

Seinämateriaalit

Laattaseinä (pohjakuvan mukaan)

Lattiamateriaalit

Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA



Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

	nateria	

Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl

LVI-materiaalit

L VI-materiaant	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Suihku	2 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Kiinteä pesuallas	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lattialämmityksen termostaatti	1 kpl

Sauna

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Lasiseinät

Lasiseinä (kokolasiseinä)	1 kpl
Led-saunavalosarja 6 os. saunan kattoon	1 kpl
Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste	1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Vaatehuone

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

l VI-materiaalit	
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
valorynman kytkinonjaus	1 крі

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

WC-tila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattialämmitvs	1 kpl



LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitalolla on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana

1,00 kpl 1,00 kpl

Rakennustekniset asiat (esim. osastoinnit, perustaminen, rakenneratkaisut yms.) tarkentuvat suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakenteet vaativat tai viranomainen määrää sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimitussisältöön, myyjällä on oikeus tarkentaa sovittua kauppahintaa muutosten aiheuttamien kustannusten mukaisesti.

Ehdollinen kauppa. Sievitalo laskuttaa 3000e suunnittelukuluja rakennuslupakuvien valmistuttua. Summa vähennetään ensimmäisestä varsinaisesta maksuerästä. Kaupan peruuntuessa Sievitalolla on oikeus pidättää ko. summa suunnittelukuluina.

1,00 kpl

Rakennuslupaehto

Kampanja-paketit

Myyntikampanja

Tarjous sisältää tehdasalennuksen 8500 euroa.

Toimitus viikolle 28 tai Sievitalon vakiotoimitusviikolle.

LVI

Radonin torjuntaa varten imukanavisto ylimpään maa-ainesten täyttökerrokseen asiakashankintana. Sievitalo 1,00 kpl asentaa poistokanavan läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria



Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Kiintokalusteiden sisäänkanto

Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta

Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta

Tilaajan vakuutettava työmaa ennen omien töiden aloittamista.

Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä kosteudenhallintakoordinaattori, päärakennesuunnittelija tai joku muu erikoissuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Vesi tuodaan suojaputkessa vesimittarille LVI-nousukuvan mukaisesti ja viemäri tuodaan sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna LVI-nousukuvan mukaisesti.

Maatyöt, sisätäytöt, maakiilat, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsitellyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely

Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus

Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua

Rakennuksen maa- ja maadoituskaapelien hankinta ja asennus

Rakennusaikainen vesi

Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset

Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu

Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta

Loppusiivous

Lumityöt

Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, sisustusmateriaalit, väliovet, lauteet, sisäportaat)

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m3/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.

Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida. Pidätämme oikeuden toimittaa talopaketti pre-cut toimituksena.

Päivämäärä:			
Paikka:			
Allekirjoitukset:			
Tilaaja(t):			
Myyntiedustaja:			

