11.02.2025

Rosenqvist Toini & Rosenqvist Sami

Valkeakoski

Alue: Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi

Talomalli: Toini Rosenqvist ja Sami Rosenqvist_8-4-25

Toimitustapa: Muuttovalmis Myyntiedustaja: Markku Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus, kattaa Sievitalon kautta tulevat tarvikkeet ja työt

Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)

Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)

Ilmatiiveysmittaus

Kosteusmittaus

Sähkösuunnitelmat

LVI-suunnitelmat (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)

Rakennesuunnitelmat (vain Sievitalon toimitukseen kuuluvien rakenteiden osalta)

Perustussuunnittelu

Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset

Omavalvonta -palvelu

Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)

KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)

Sisustussuunnittelupalvelu (3h)

PERUSTUS

Asiakkaan tehtävänä on toimittaa perustussuunnittelua varten pohjatutkimusaineisto, joka sisältää tutkimuskartan ja kairausdiagrammit.

Mikäli toimitussisällön mukaista perustusta joudutaan muuttamaan, asiakas vastaa kaikista kustannuksista.

Perustus (maanvarainen alapohja)

Lämpöeristettysokkelipalkki SP 300-1200. Sisäpinnassa EPS-eriste valuun kiinnitettynä. Mahdollisten terassien perustus 500x500 tai d=600 anturanapein.

Jatkuva antura 600mm, h=200

Autokatoksen pilarianturat 700x700mm tai d=800mm, h=200mm (sis. alapuolisen eristeen)

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +-10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty)

Raudoitusverkko

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 50mm EPS Lattia 100mm Asennettuna

Asennettuna Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna



Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

ULKOSEINÄT

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198 Sisäpuolen koolaus 48x48 Hövrvnsulku

Runko 42x198

Lämmöneriste 200mm mineraalivilla

Ylä- ja alajuoksu 42x198 Aukonylityspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa) Tuulensuojakipsilevy 9mm

Ristikon kanta

Tuulensuojalevy Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna Asennettuna

UYM 23x145 HS

Korotusosan lämminseinä, (sisäkaton kaltevuus max 1:7)

Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Sisäverhouskipsilevy; KN Asennettuna Tuulensuojalevy Asennettuna Höyrynsulku Asennettuna

Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti (Korotetun sisäkaton osalle)

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN Asennettuna Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm Asennettuna

Päätykolmioelementti kylmä USPKK/42x98

Päätykolmioseinäelementti kylmä USPKK 42x98 Asennettuna Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna

Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna.

Pystypaneelin osuus esitetty pohjakuvassa

Pystypaneeli; UY2M 23x145 HS

Välijakoriman sijainti määräytyy suunnittelun mukaan. Paneelien saumoja ei lähtökohtaisesti kohdisteta välijakoriman ala- ja yläpuolen kesken. Mikäli tästä halutaan poiketa, hinnoitellaan työ

Syvennyksessä olevan terassin ristikon kanta

Tuulensuojalevy Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen pohjamaalaus teollisuusmaalilla toimittajan ohjeiden mukaisesti sertifikaatit täyttäen.

Siśältää ulkoverhouspaneelin pohjamaalauksen harmaaksi sekä nurkka-, otsa-, räystäs- ja ikkunanpielilautojen sekä mahdollisten tehostepanelointisaumalistojen pohjamaalauksen valkoiseksi.

Sahauspäät ja naulojen kannat maalaamatta. Pilarit, palkit sekä kaiderimat ja avoräystäskohteissa kattoniskat käsittelemättömiä. Ulkoverhouksen lopullinen maalaus pintamaalilla tilaajan toimesta ellei muuta ole erikseen

RÄYSTÄÄT

Sievitalo Oy

Sivuräystäs (räystään alapuolinen laudoitus)





Puutavara 20x95 HS Asennettuna Otsalauta: 20x120 HS Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna Höyrynsulku Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Progantti 475 konesaumajäljitelmäpeltikate GreenCoat Crown BT Matta 0,5mm Asennettuna Weckman Standard 40 laatuluokka Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Harja- ja päätypellit Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)

Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa) Asennettuna Puutavara 25x50 (Tuuletusrima) Asennettuna Aluskate Asennettuna

Ristikot

Pulpettikattoristikot Asennettuna Pulpettikattoristikot (korotetun sisäkaton osalle) Asennettuna Pulpettikattoristikot Asennettuna Pulpettikattoristikot Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas 1 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 Mikäli seinätikkaan nousukorkeus ylittää 8m, tikas on varustettava nousuturvakiskolla ja poistumiskaarella, jotka hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Kattosilta

Kattosilta 1,50 jm Asennettuna Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Lapetikas

5,40 jm Asennettuna Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Lumieste

Lumieste 6 im Asennettuna Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Sadevesijärjestelmä

Sadevesikouru puolipyöreä 150mm ulkopuolisilla kannakkeilla Asennettuna Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 Syöksysarja P100 3 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

TERASSIT JA PARVEKKEET

Avoterassi

Puutavara 48x148 painekyll. Asennettuna Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna LP-pilari 140x140 Asennettuna



LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)

Asennettuna

Lapekattoinen terassi

Puutavara 48x123 Mitall.AsennettunaPuutavara 20x95 HSAsennettunaPuutavara 48x148 painekyll.AsennettunaPuutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskeaAsennettunaLP-pilari 115x115AsennettunaLP-palkki 115x315 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)Asennettuna

Terassiaskelmat

Puutavara 48x148 painekyll. Asennettuna
Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna

Autokatoksen sisäkatto

Puutavara 20x95 HS Asennettuna
Kipsilevy N 13mm Asennettuna
Kipsilevy N 13mm Asennettuna
Puutavara 48x48 Mitall. Asennettuna

Katoksen palkki ja pilarit

LP-pilari 140x140 Asennettuna
LP-palkki 115x315 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa) Asennettuna

Terassin katon harvalaudoitus (Terassi syvennyksessä)

Puutavara 20x95 HS Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66 Asennettuna
Mineraalivilla 45mm Asennettuna
Kipsilevy N 13mm Asennettuna
Kipsilevy N 13mm Asennettuna

Autotallimoduulin ja asunnon välinen seinä

Sisäverhouskipsilevy; EK Asennettuna Höyrynsulku Asennettuna Puutavara 48x198 Mitall. Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Mineraalivilla 100mm Asennettuna Kipsilevy EK 13mm Asennettuna Solumuovieriste 200 mm Asennettuna Eristekalvo Radon 500 mm Asennettuna Lämpöeristettysokkelipalkki SP 300-900. Sisäpinnassa EPS-eriste valuun kiinnitettynä. Mahdollisten terassien perustus 500x500 tai d=600 anturanapein. Asennettuna

Jatkuva antura 600mm, h=200 Asennettuna

IKKUNAT

Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32.

Kaksinkertainen eristyslasielementti sisäpuitteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys. Lasivahvuus 4 mm, karmisyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisyvyys 210mm. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

Ikkuna 8x5 2 kpl Asennettuna Avattava ikkuna MSE

SIEVITALO

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2) Asennettuna
Alasaranoidun tuuletusikkunan aukipitolaite Asennettuna
Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

*

Ikkuna 16x15 3 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen) Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2) Asennettuna
Kiinteä välikarmi Asennettuna
Smyygilauta HS

Ikkunat

*

Ikkuna 18x16 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

VesipeltiAsennettunaSälekaihdin integroitu (valkoinen)AsennettunaKiinteä välikarmiAsennettunaTuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2)AsennettunaSmyygilauta HSAsennettuna

Ikkunat

*

Ikkuna 20x22 2 kpl Asennettuna

Kiinteä ikkuna MEK

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisäpuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

*

Ikkuna 14x22 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisäpuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

ULKO-OVET

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 170mm. Pihla Patio-parvekeovet yksilehtisiä lämpöovia, sisäpuoli valkoinen sävy NCS S 0502-Y. Ulkopuoli maalattua alumiinia, sävyvaihtoehdot valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Karmisyvyys 170mm. Varastonovet valkoisia Pihla Vieno levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 130mm.

Pääovi

Pääovi Pihla Varma S121 kplAsennettunaKynnyspelti, alumiiniAsennettunaStocholm painikeAsennettuna



Yale Doorman L3 -älylukko, harjattu teräs tai mattamusta Koodiavaus		Asennettuna
Kulkutunnisteavaus (3 kpl kulkutunnisteita)		
Avaamismahdollisuus tilapäisellä koodilla Murtohälytin		
Ääniopastus		
Lasi; kirkas		Asennettuna
Pääoven 1-värimaalaus Sievitalon värivalikoiman mukaisesti		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna
Ulko-ovi - Patio		
OH		
Parvekeovi Patio, kokolasi.	1 kpl	Asennettuna
Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.	ικρι	Asemiellaria
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Hoppe-Tokyo, pitkäsuljin		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna
Ulko-ovi - Patio		
KHH		
Parvekeovi Patio, kokolasi.	1 kpl	Asennettuna
Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.	ικρι	Ascillettura
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Lasi; kirkas		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna
Ulko-ovi - Varasto		
Pihla Vieno S24 (Karmi 130mm)	1 kpl	Asennettuna
Kynnyspelti, alumiini		Asennettuna
Stocholm painike		Asennettuna
Lukitus		Asennettuna
Smyygilauta HS		Asennettuna
Autotallin nosto-ovi		
Autotallin nosto-ovi Turner 810E, vaakaura (2500x2125)	1 kpl	Asennettuna
Turner sähköinen nostin 500R (ketjuvetoinen)	1 kpl	Asennettuna
Nosto-oven ulkopuolen maalaus RAL-sävyyn		Asennettuna
VÄLIOVET		
Väliovi (kosteantilan ovet)		
Bath satiini+, valkoinen ovipaketti satiinilasilla 8-9x21	1 kpl	Asennettuna
Väliovi		
WC1, KHH		
Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	2 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Tammikynnys		Asennettuna
Väliovi		
WC2		
	1 kpl	Asennettuna
Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	1 kpl	
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Väliovi		
MH1, MH2, MH3		
Unique 501, 1-peilinen massiiviovi 7-9x21	3 kpl	Asennettuna
Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)		Asennettuna
Links and (Falling)		

Liukuovi (Eclisse)

SIEVITALO

Työhuone, VH Eclisse Single 1P, puuovi 700-900 Soft Close-ovensulkiia 1-way

2 kpl Asennettuna

Asennettuna

SISUSTUS

Huonekohtaiset pintamateriaalit huonetilaerittelyn ja valintojen mukaisesti. Mahdollisen teknisen tilan, autotallin sekä varaston katto ja seinät levypinnalla. Autotallin sekä varaston lattia betonipinnalla ja autokatoksen lattia sorapinnalla, ellei muuta ole erikseen sovittu. Myös teknisen tilan lattia betonipinnalla, ellei huonetilaerittelyssä muuta mainita.

Laminaatit

Orient Occident Loc Floor laminaattimallisto: LCF00290 Tammi Country LFC00263 Tammilankku Rustic Vharmaa LCF00289 Pesty Vanha Tammi 3-s LFC00281 Tammilankku Nature LCF00268 Tammilankku Tumma LCF00251 Tammilankku Valkaistu LCF00259 Tammilankku Vaalea LCF00374 Tammilankku Select LCF00275 Amerikan Pähkinä

Asennettuna

Sisäseinien pintamateriaali (kuivat tilat)

Seinät maalattuina Sievitalon valikoiman mukaan yhdellä sävyllä. Sisäseinien ulkokulmissa valkoinen PVC-kulmalista.

Asennettuna

Märkätilan seinä (vesieristetty MV ja MV+ -toimituksissa)

Seinälaatat HR1-4 valikoima 30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl 30x60 Statuario: Gold, White 30x60 Brera: Grey, Soft Grey 30x60 Calacatta: Oro 30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite 20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite 20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea

Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30 Märkätilakipsilevy 13mm

Saumauslaasti (perusvärit valittavissa)

Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)

Asennettuna

Asennettuna Asennettuna

Asennettuna

Laattalattia (vesieristämätön iso laatta)

Lattialaatta iso HR3-4 valikoima 45x45 Replace: Bianco, Beige, Grigio, Antracite 45x45 Concept: Bianco, Grigio, Greige, Nero, Fango 33x33 Qubus: Grey, Soft Grey, Dark Grey, Antracite

Asennettuna

Saumauslaasti (perusvärit valittavissa) Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa)

Asennettuna Asennettuna

Laattalattia (vesieristetty pieni laatta)

Lattialaatta pieni HR1-2 valikoima 10x10 More: Breeze, Sea, Silk, Smoke, Clay, Slate 10x10 Concept: Bianco, Grigio, Greige, Beige, Nero, Fango 10x10 Replace: Bianco, Grey, Beige, Antracite

Asennettuna

Saumauslaasti (perusvärit valittavissa) Saniteettisilikoni (perusvärit valittavissa) Asennettuna Asennettuna

Välitilalaatoitus

Välitilalaatat HR3 valikoima 6,5x20 Artisan: White, Ochre, Rose Mallow, Burgundy, Aqua, Alabaster, Moss Green, Graphite 30x60 Burlington: White, Sand, Greige, Pearl 30x60 Statuario: Gold, White 30x60 Brera: Grey, Soft Grey 30x60 Calacatta: Oro

Asennettuna

30x60 Caracatta. Oro 30x60 Pure: Soft Grey, Grey, Antracite 20x50 Replace sileät ja aaltolaatat: Bianco, Tortora, Antracite 20x40 More: Silk, Slate, Smoke, Breeze, Clay, Sea Valkoiset kiiltävät ja matat koossa: 20x50, 20x40, 25x40, 10x30

Peitelistat



Peitelista 12x42 Asennettuna

Väri: valkoinen Materiaali: mänty

Kattolistat

Kattolista 14x40, 16x63 sileä tai 16x63 koriste Asennettuna

Väri: valkoinen Materiaali: mänty

Lattialistat

Jalkalista 12x42 R10 Asennettuna

Väri: valkoinen tai sävyvalikoima Materiaali: mänty

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

Maalattu kipsilevykatto Asennettuna

Autotallin sisäkatto

Kipsilevy N 13mm Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna

Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

SAUNA JA PESUHUONE

Saunan laude

U-laude upotuksella, (Sauna 3,2m2 - 3,8m2, syvyys min 1600mm)
Laudetyyppinä Classic tai Relax valinnan mukaisesti.

Classic

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkoineen, välitilanritilät istuin- ja jalkalaudetason väliin, kallistetut ja ergonomiset selkänojat ja nousujakkaran 1-nousuisena.

Laudelautána 90mm leveä tervaléppá tai lämpökäsitelty haapa.

Relax

Sisältää ylä- ja alalauteen havupuurunkoineen, välitilaritilät istuin- ja jalkatason väliin, selkänojat

ja nousujakkaran 1-nousuisena. Laudelautana 120mm leveä tervaleppä tai lämpökäsitelty haapa

Lauteen päädyn verhoilu kokolasiseinää vasten Asennettuna

Lasiseinä (Kokolasi)

Lasiseinä (Kokolasi) 1 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot: Kirkas, Savunharmaa, Pronssi

Shampoosyvennys 60x300x300-900mm

Shampoosyvennys, paikka ja koko tarkistettava projektipäällikön kanssa ennen väliseinien 1 kpl Asennettuna

asennusta Syvyys n.60mm

Pesuhuoneen katto

Lämpökäsitelty haapa- tai tervaleppä STS 15x120x2100/3000 (Sun Sauna)

Asennettuna

Asennettuna

Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

Saunan seinät ja katto

Seinäpaneelien asennus vaakaan, mikäli panelointi Sievitalon toimituksena

Lämpökäsitelty haapa- tai tervaleppä STS 15x120x2100/3000 (Sun Sauna)AsennettunaAlumiinipintainen polyuretaanilevy 30mmAsennettunaPuutavara 48x98 Mitall.Asennettuna

Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

KIINTOKALUSTEET OMEGA-KEITTIÖT

Keittiö (h=2355mm)



Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm

Maali- tai melamiinipintaiset ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Seinäkaapit (320-988mm), pöytäkaapit (715mm), allas-, uuni-, ja kuivauskaapit Paikka mikroaaltouunille ja kylmälaitteille Kolme laatikostoa mikäli kalustemetrejä on alle 8m, neljä laatikostoa mikäli kalustemetrejä on

kahdeksan tai enemmän

Mahdollisessa kulmakaapissa kulmakaruselli

Mahdollisen saarekkeen syvyys 800mm, tausta kalustelevyä

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy)

Allas musta komposiittiallas

Allaskaapissa pohjakiinnitteinen jätevaunu

Ruokailuvälinelaatikko muovinen

BORA Pure PURU

Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella

Huoneilmaan palauttava Aktiivihiilisuodatin

Integroidun astianpesukoneen kalusterunko

Integroidun astianpesukoneen kalusteet. Sisältää kalusterungon, -oven ja vetimen asennettuna. 1 kpl

Kalusteovi asennetaan vain Sievitalon toimittamiin kodinkoneisiin

Integroidun kylmälaitteen kalusterunko

Integroidun kylmälaitteen kalusteet.

Sisältää kalusterungon, -oven ja vetimen asennettuna. Kalusteovi asennetaan vain Sievitalon toimittamiin kodinkoneisiin.

Kodinhoitohuone (h=2355mm)

Kalusteiden kokonaiskorkeus 2355mm

Valkoiset maalatut ovet hidastimilla varustetuilla sivusaranoilla, vetimet Sievitalon valikoiman

mukaan

Suora- tai taivereunaiset 30mm laminaattitasot Sievitalon valikoiman mukaan

Rungot valkoiset (16mm melamiinilevy) Allas 1-altainen teräsallas tasoon upotettuna

Pyykkikorit 2 kpl

Rosterijalat

Siivoussetti

Välitilalevy

Keittiö

Aluco välitilalevy Värivaihtoehdot Sievitalon valikoiman mukaan

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC-kalustepaketti 4 Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 900mm

Laatikosto, leveys 600mm

Komero ja kaapit sivusaranoiduilla ovilla, leveydet 300mm

Maalatut ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Ovissa ja laatikoissa hidastimet

Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)

Rosterijalat

Peilikaáppi

WC- tai pesuhuonekalusteet

WC-kalustepaketti 6 Allas suorakaiteen muotoinen valumarmoriallas, leveys 800mm

Laatikosto, levevs 800mm

Maalatut ovet, ovien kuosit, sävyt ja vetimet Sievitalon valikoiman mukaan

Laatikoissa hidastimet

Rungot valkoiset (16mm kosteussuojattu levy)

Rosterijalat

J-listapeili

Sievitalo Oy

Mestarintie 6 67101 KOKKOLA

KODINKONEET

Mahdollisten integroitavien kodinkoneiden aiheuttamat kalustemuutokset sovitaan kiintokalustetoimittajan kanssa, ellei niitä ole tässä sopimuksessa erikseen huomioitu.

Kodinkoneet - Electrolux

Uuni EOK1B0W0 (Paketti 2)

Jääkaappi KRS4DE18S (integroitava)

Kaappipakastin KUT6NE18S (integroitava)

Asennettuna Asennettuna Asennettuna

6,80 jm Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

4,90 jm Asennettuna

2,70 jm Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

1 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl



Astianpesukone EES48400L (integroitava)

Asennettuna

TULISIJA

Tulisija asiakashankintana

Tulisijan alle laatanvahvennus maanvaraisissa perustamistavoissa. Ontelolaattakohteissa tulisijan perustus erillisen perustussuunnitelman mukaan.

Asennettuna 1 kpl

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Lämmönlähde

1 kpl Asennettuna

MAALÄMPÖ, (paketti 2) Sisältää 6kW maalämpöpumpun, porakaivon, nesteet yms. asennustarvikkeet käyttöönotettuna. Porakaivo ja maalämpöpumppu mitoitetaan kattamaan n.98% vuotuisesta laskennallisesta lämmitysenergiantarpeesta. Mikäli maalämpöpaketin kokoa joudutaan muuttamaan, laskutetaan muutoshinnat asiakkaalta. Asiakkaan vastuulle jää maapiirin keruuputkien hankinta ja asennus teknisestä tilasta, talon kivijalan alta porakaivolle maalämpötoimittajan ohjeistuksen mukaisesti sekä mahdollisten lupien hakeminen ja niiden kustannuksista vastaaminen. Asiakkaan or sovittava mahdollisen asiakashankintaisen talousrakennuksen vaikutukset lämmitysjärjestelmään maalämpötoimittajan kanssa. Asiakas vastaa mahdollisesta rakennusten välisestä lämpökanaalin hankinnasta ja asennuksesta sekä lisäkytkennöistä, ellei niistä ole muuta erikseen sovittu. Mikäli porakaivoa joudutaan poraamaan pehmeään maahan yli 18 metriä, veloitamme siitä 92e/m. Mikäli porakaivon poraus ei onnistu maaperästä yms. johtuen, koko lämmitysjärjestelmä on päätettävä uudelleen. Poraustuhkan keräys ja poisvienti ei sisälly toimitukseen. Mitoitusohjelmana käytetään SULPU:n hyväksymää maalämpöpumppuvalmistajan mitoitusohjelmaa.

VIILENNYS

Asennettuna

Viilennys maakylmällä seinäkonvektorin kautta toimintakuntoon saatettuna. Sisältää seinäkonvektorin, pumpun ja tarvittavat venttiilit sekä putkiston. Maaviileän teho on rajallinen ja sen riittävyyteen ei anneta takuuta. Mikäli taloa halutaan jäähdyttää, suositellaan aina laitettavakśi erillinen ilmalämpöpumppu.

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys

Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan

Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT

Erillinen suunnitelma.

Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti.

Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien.

Viemäröinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiönhana

Tapwell ARM984, musta, messinki, pronssi

Asennettuna

Kodinhoitohuoneen vesihana

Oras Vega 1825FG

Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Tapwell SK069, musta, messinki

Asennettuna

Suihkut

Tapwell kattosuihkupaketti TVM7200, messinki, pronssi

Asennettuna

Wc-istuin

Wc-istuin Gustavsberg Nautic 1500 2/4 I huuhtelu

Asennettuna

Lattiakaivo

Lattiakaiyo

Asennettuna Asennettuna

Ritiläkansi RST harjattu

Vesipostiventtiilit





Vesipostiventtiili Asennettuna

Kura-allas

Kura-allas Midi 500x800AsennettunaOras Vega 1870AsennettunaOras kuraharja valkoinenAsennettuna

Öljynerotuskaivo

Öljyn- ja hiekanerotin PIPELIFE A/02, halkaisija 600mm, LVISK-numero 3640204 Asennettuna

Autotallin vesipiste

Teräsallas Franke Osma Asennettuna
Aputilahana Oras Safira 1036 Asennettuna

Tulvari

Tulvari 720 + 680 Asennettuna

Lämpimän käyttöveden kierto

Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT

Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone (Airfi Model)

Ilmanvaihtokone Airfi model 100 tai 130 (Tyyppi tarkentuu ilmanvaihtosuunnittelun yhteydessä) Asennettuna

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan

Asennettuna

Korvausilmaventtiili

Korvausilmaventtiili Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A.

Kaikki maahan laitettavat suojaputket ja kaapelit asiakashankintana.

Asiakkaan tulee tuoda maanrakennusvaiheessa liittymiskaapeli ja rengasmaadoituksen kaapelin päät ulkomittauskeskukselle.

Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen eivät sisälly toimitukseen.

Antenni- ja tietoliikkennekaapelit tuodaan ryhmäkeskuksen dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta.

Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta.

Tonttikeskus

Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkentä ja Msennettuna mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste

Harvia Cilindro PC70XE 6,8kW, RST, digitaalinen ohjauspaneeli Asennettuna Harvia upotuskaulus, HPC2 rst tai HPO2 mattamusta Asennettuna

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt Asennettuna

Sähkökalustesarja

Rakennuksen sisäiset sähkökalusteet valkoista ABB Impressivo sarjaa
Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti



HUONETILAERITTELY

Yleiset mittatiedot

Talon mittatiedot

Huonekorkeus (1.krs.)	2,60 jm
Palovaroitin	2 kpl
Betonilaatan vahvuus	0.08 im

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat RVT	4 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	4 kpl

Terassin ja parvekkeen tiedot

Terassiaskelman määrä	1 kpl
Terassiaskelmien pituus (yht.)	6,50 jm
Avoterassin neliöt	3 m2
Avoterassin pilareiden määrä	1 kpl
Lapekattoisen terassin neliöt	1,60 m2
Lapekattoisen terassin pilareiden määrä	2 kpl

Ulkoseinän tiedot

Sivuräystään syvyys	0,50 jm
Päätyräystään syvyys	0,50 jm
Ristikon tukikorkeus	0.70 im

Autotalli (Talon yhteydessä)

10 2
,10 m2
pl

Autokatos (Talon yhteydessä)

Autokatoksen neliöt	19,90 m2
Autokatoksen pilareiden määrä	2 kpl
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Ulkopistorasiat RVT	1 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohiaus	1 kpl

Huonetilat

Tekninen tila

LL jakotukki vesi

Sievitalo Oy

Mestarintie 6 67101 KOKKOLA

Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl



Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl
Lämpimän käyttöveden kierto	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl

Eteistila

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Laattalattia vesieristämätön iso laatta (pohjakuvan mukaan)

Valoryhmän kytkinohjaus 2 kpl Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus) 2 kpl Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 2 kpl Ovikello 1 kpl

LVI-materiaalit

LL jakotukki vesi 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Keittiö

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Valoryhmän kytkinohjaus 3 kpl Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus) 3 kpl Lieden kytkentäpiste 1 kpl Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 10 kpl Lednauha jm 2,70 jm Lednauhavetojen määrä 1 kpl Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Keittiöhana 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Olohuone

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia 2 kpl
Atk rasia 1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus 3 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 5 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus) 3 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 2 kpl Lattialämmitys 2 kpl

Kodinhoitohuone

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Välitilalaatoituksen juoksumetrit 1,90 jm

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround) 3 kpl
Työpistevalaisin 8W 2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus 2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) 4 kpl



1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Khh-hana	1 kpl
Pyykinpesukone (kytkentäpiste)	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Kura-allas (ei sisällä vesipistettä)	1 kpl
Vesipiste kura-altaalle	1 kpl

Pesuhuone

Seinämateriaalit

Laattaseinä (pohjakuvan mukaan)

Lattialämmityksen termostaatti

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Suihku	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Sauna

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Lasiseinät

Lasiseinä (kokolasiseinä)	1 kpl
Led-saunavalosarja 6 os. saunan kattoon	1 kpl
Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste	1 kpl
VI motoricalit	

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

WC-tila 1

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl

LVI-materiaalit

_VI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone 1

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)



2 kpl

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl

Makuuhuone 2

Seinämateriaalit

Lattialämmitys

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
VI motorioalit	

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Makuuhuone 3

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

Työhuone

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit

Laminaattilattia (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl	
Atk rasia	1 kpl	
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl	
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl	
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl	

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl

WC-tila 2

Seinämateriaalit

Kuivan tilan seinä

Lattiamateriaalit



Laattalattia vesieristetty pieni laatta (pohjakuvan mukaan)

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl

LVI-materiaalit

Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitvs	1 kpl



LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitalolla on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana

1,00 kpl

Rakennustekniset asiat (esim. osastoinnit, perustaminen, rakenneratkaisut yms.) tarkentuvat

1,00 kpl

suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakenteet vaativat tai viranomainen määrää sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimitussisältöön, myyjällä on oikeus tarkentaa sovittua kauppahintaa muutosten aiheuttamien kustannusten mukaisesti.

Kampanja-paketit

Myyntikampanja

Tarjous sisältää kausikampanjat

LVI

Radonin torjuntaa varten imukanavisto ylimpään maa-ainesten täyttökerrokseen asiakashankintana. Sievitalo 1,00 kp asentaa poistokanavan läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria

Muut lisäykset ja muutokset

Erikseen sovittu muutos

Eteinen. Kura-altaan ympärille vesieristetty lattialaatoitus 1,1 m2 Sievitalon valikoiman mukaan. Muutos sisältyy tähän tarjoukseen

Erikseen sovittu muutos

WC1 ja WC2 maalattu seinä muutetaan vesieristämättömäksi laattaseinäksi 11,5 m2.

Sievitalon vakiolaattavalikoiman mukaan.

Muutos sisältyy tähän tarjoukseen.

Erikseen sovittu muutos

Kura-altaan ympärille vesieristettyä seinälaatoitusta 2,9 m2, Sievitalon valikoiman mukaan. Muutos sisältyy tähän tarjoukseen

Erikseen sovittu muutos

Mahdollinen päärakennesuunnitelu -palvelu lisätään tarvittaessa. Palvelun hinta 898 euroa.

Erikseen sovittu muutos

Talotekniikka autotalliin. Lisätään tulvakynnys.

Muutos sisältyy tähän tarjoukseen.

Erikseen sovittu muutos

Keittiön Tapwell -hana muutetaan malliin Arman ARM385 Brass.

Muutoksen hintavaikutus ei sisälly tähän tarjoukseen

Erikseen sovittu muutos

WC1 ja WC2. Istuin muutetaan -> Gustavsberg 1500 Nautic 3/6 l Hygienic Flush.

Muutoksen hintavaikutus ei sisälly tähän tarjoukseen.

Erikseen sovittu muutos

Pääovi muutetaan -> M21.

Muutoksen hintavaikutus ei sisälly tähän tarjoukseen.

Erikseen sovittu muutos

KHH. Pyyhekuivain.

Muutos ei sisälly tähän tarjoukseen

Sähkö

Sopimukseen sisällytetty sähkömuutoksia varten muutosrahaa: 2000

Yläpohja ja välipohja

Yläpohjan palo-osastointi vaativuusluokkaan El-30

SIEVITALO

11,20 m2

Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA

Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Kiintokalusteiden sisäänkanto

Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta

Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta

Tilaajan vakuutettava työmaa ennen omien töiden aloittamista.

Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä kosteudenhallintakoordinaattori, päärakennesuunnittelija tai joku muu erikoissuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Vesi tuodaan suojaputkessa vesimittarille LVI-nousukuvan mukaisesti ja viemäri tuodaan sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna LVI-nousukuvan mukaisesti.

Maatyöt, sisätäytöt, maakiilat, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsitellyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely

Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus

Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua

Rakennuksen maa- ja maadoituskaapelien hankinta ja asennus

Rakennusaikainen vesi

Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset

Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu

Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta

Loppusiivous

Lumityöt

Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, sisustusmateriaalit, väliovet, lauteet, sisäportaat)

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m3/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.

Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida. Pidätämme oikeuden toimittaa talopaketti pre-cut toimituksena.

Päivämäärä:			
Paikka:			
Allekirjoitukset:			
Tilaaja(t):			
Myyntiedustaja:			

