

Napredno programiranje i programski jezici

02 OOP

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
23-24/Z
Dunja Vrbaški

Objektno orijentisano programiranje

- paradigma
- modelovanje realnog sveta na formalni način
- pogodna za velike, poslovne, sisteme gde su jasno utvrđeni: učesnici, zadaci, komunikacija
- dekompozicija problema
- višestruka upotreba koda

Kad razmišljamo kako da napravimo neki sistem, obično prvo modelujemo učesnike u tom sistemu.

Prepoznamo koje će se to klase objekata pojavljivati.

Odlučimo koje osobine i koja ponašanja su važna za naš sistem.
Prepoznamo, definišemo i implementiramo klase.

Klasa

koncept, model

opisuje, predstavlja model ili šablon na osnovu kog se objekti kreiraju, menjaju, ponašaju, komuniciraju među sobom

```
class Student - ime, prezime
```

Objekat

jedan konkretan slučaj klase objekata

zauzima memoriju

ima konkretne vrednosti i ponaša se po pravilima definisanim u klasi

```
Student student1 "Petar" "Petrovic"
```

```
Student student2 "Ivana" "Ivanovic"
```

Klasa

koncept, model

opisuje, predstavlja model ili šablon na osnovu kog se objekti kreiraju, menjaju, ponašaju, komuniciraju među sobom

```
class Student - ime, prezime
```

tip podataka

Objekat

jedan konkretan slučaj klase objekata

zauzima memoriju

ima konkretne vrednosti i ponaša se po pravilima definisanim u klasi

```
Student student1 "Petar" "Petrovic"
```

```
Student student2 "Ivana" "Ivanovic"
```

instanca, promenljiva

Objekti su uvek u nekom **STANJU** i mogu nekako da se **PONAŠAJU**

Klasa (u osnovnom obliku) definiše **POLJA** koja će čuvati stanje i **METODE** koje će omogućiti različita ponašanja

Objekti su uvek u nekom **STANJU** i mogu nekako da se **PONAŠAJU**

Klasa (u osnovnom obliku) definiše **POLJA** koja će čuvati stanje i **METODE** koje će omogućiti različita ponašanja

```
class Student
```

- svi studenti imaju ime i prezime
polja: ime i prezime
- i svi umeju da, na primer, ispišu svoje podatke
metod: ispišiPodatke
Svi objekti će kasnije na isti način ispisivati svoje podatke.

```
Student student1 "Petar" "Petrovic"
```

- **student1** ima (negde) u memoriji zapisano da su mu vrednosti polja **Petar** (ime) i **Petrovic** (prezime)
- kad god nam budu potrebni podaci o ovom učeniku možemo pozvati metod za ispis
ucenik1.ispišiPodatke

Prilikom inicijalne faze modelovanja, prepoznamo i izdvajamo karakteristike i ponašanja od značaja.

Softver za studentsku službu fakulteta

Student:

ime, prezime, mb

broj indeksa

smer, prosek

ispisiPodatke

upisiGodinu

polozilspit

Softver za studentsku ambulantu univerziteta

Student:

ime, prezime, mb

fakultet

alergije, vakcine

ispisiPodatke

zakaziPregled

kreirajUput

Prilikom inicijalne faze modelovanja, prepoznamo i izdvajamo karakteristike i ponašanja od značaja.

Softver za studentsku službu fakulteta

Student:

ime, prezime, mb

broj indeksa

smer, prosek

ispisiPodatke

upisiGodinu

polozilspit

Softver za studentsku ambulantu univerziteta

Student:

ime, prezime, mb

fakultet

alergije, vakcine

ispisiPodatke

zakaziPregled

kreirajUput

Šta ako su to dva dela istog, univerzitetskog sistema?

Obično imamo više (velik broj) klasa

Student:

ime, prezime, mb
broj indeksa
smer, prosek

ispisiPodatke
upisiGodinu
polozilspit

Profesor:

ime, prezime, mb
brojUgovora
katedra, zvanje
svi predmeti

ispisiPodatke
proslediOcene
zakazilspit

Fakultet:

ime, adresa, žiro račun
svi studenti
svi profesori
svi ostali učesnici / ostale službe

ispisiPodatke
zapocniSkolskuGodinu
dodajNoviSmer
dodajNovilspitniRok
generisiRaspored

Pojavljaju se još neke važni koncepti u OOP

Kako su klase (objekti) **povezani**. Na primer:

- fakultet ima: departmane, katedre, centre, laboratorije, studijske programe
- studijski programi imaju različite akreditacije (kombinacija: predmeta, nastavnika, saradnika)
- predmeti pripadaju različitim st. programima
- svi st.programi imaju rukovodioca
- student pripada nekom studijskom programu / grupi za slušanje nastave
- student ima ocene iz predmeta
- saradnici su i studenti u isto vreme (master, dr)
- ...stvari se komplikuju

Komunikacija među objektima; šalju se poruke među objektima

- da se nešto izvrši (ispisiPodatke)
- da se nešto promeni (promeniAdresu, proslediOcene)
- desila se neka greška, šaljem poruku o tome
- kod mene se izmenilo nešto, šaljem svim zainteresovanim objektima informaciju o tome
- ...stvari se još više komplikuju

OOP implementacija

Sintaksa i semantika za implementaciju klasa i rad sa objektima

```
class Student
{
    // POLJA
    ime
    prezime
    brIndkesa
    ...

    // METODE
    ispisiPodatke()
    upisiGodinu()
    ...
};
```

```
int main()
{
    ...
    Student s
    s.ime = "Petar"
    ...
    s.ispisiPodatke()
    ...
}
```

```
class MyClass {  
    int x;  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    return 0;  
}
```

```
class MyClass {  
    int x;  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.x = 5;  
  
    return 0;  
}
```

```
class MyClass {  
    int x;  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.x = 5;  
  
    return 0;  
}
```

error: 'int MyClass::x' is private within this context|


```
class MyClass {  
  
    // PRIVATE  
  
    // PUBLIC  
  
    // PROTECTED  
};
```

```
class MyClass {
```

```
private:
```

```
...
```

```
public:
```

```
...
```

```
};
```

```
class MyClass {  
    private:  
        int x;  
  
    public:  
        int y;  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    //mc.x = 5;  
    mc.y = 3;  
  
    return 0;  
}
```

```
class MyClass {  
  
private:  
  
    int x;  
    int xx;  
  
public:  
  
    int y;  
    int yy;  
  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    //mc.x = 5;  
    //mc.xx = 55;  
  
    mc.y = 3;  
    mc.yy = 33;  
  
    return 0;  
}
```

Zašto bi nešto trebalo da bude private, a nešto drugo public?
Zašto imamo ovaj mehanizam?

```
class MyClass {  
  
private:  
    int x;  
  
public:  
    void print() {  
        cout << "x = " << x << endl;  
    }  
  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.print();  
  
    return 0;  
}
```

Šta će biti ispisano?

```
class MyClass {  
    private:  
        int x;  
    public:  
        void setX(int xx) {  
            x = xx;  
        }  
  
        void print() {  
            cout << "x = " << x << endl;  
        }  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.setX(5);  
    mc.print();  
  
    return 0;  
}
```

```
class MyClass {  
  
private:  
    int x;  
  
public:  
    void setX(int xx) {  
        x = xx;  
    }  
  
    int getX() {  
        return x;  
    }  
  
    void print() {  
        cout << "x = " << x << endl;  
    }  
  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.setX(5);  
    mc.print();  
  
    int y = mc.getX();  
  
    return 0;  
}
```



```
class MyClass {  
  
private:  
    int x;  
  
public:  
    void setX(int xx) {  
        x = xx;  
    }  
  
    int getX() const {  
        return x;  
    }  
  
    void print() const {  
        cout << "x = " << x << endl;  
    }  
  
};
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.setX(5);  
    mc.print();  
  
    int y = mc.getX();  
  
    return 0;  
}
```

```
void setX(int xx) {  
    x = xx;  
}
```

ILI

```
void setX(int x) {  
    (*this).x = x;  
}
```

ILI

```
void setX(int x) {  
    this -> x = x;  
}
```

```
int main()  
{  
    MyClass mc;  
    mc.setX(5);  
  
    return 0;  
}
```

```

class MyClass {
private:
    int x;

public:
    void setX(int xx) {
        x = xx;
    }

    int getX() const {
        return x;
    }

    void print() const {
        cout << "x = " << x << endl;
    }
};

```

```

void print(const MyClass &mc) {
    cout << "Ispis SF: x = " <<
        mc.getX() << endl;
}

```

```

int main()
{
    MyClass mc;
    mc.setX(5);
    mc.print();
    print(mc);

    return 0;
}

```

Slobodne funkcije vs metode

```

class MyClass {
private:
    int x;

public:
    void setX(int xx) {
        x = xx;
    }

    int getX() const {
        return x;
    }

    void print() const {
        cout << "x = " << x << endl;
    }
};

```

```

void print(const MyClass &mc) {
    cout << "Ispis SF: x = " <<
        mc.getX() << endl;
}

```

```

int main()
{
    MyClass mc;
    mc.setX(5);
    mc.print();
    print(mc);

    return 0;
}

```

Šta će se desiti?