

2. CSS

Fakultet tehničkih nauka
Veb programiranje

-
- Cascading Style Sheets – opisuju kako će HTML (*XML*) elementi izgledati na ekranu, papiru ili nekom drugom medijumu.
 - Jednom definisan CSS stil može da se koristi i za više HTML datoteka
 - Može više definicija za isti element da se preklapa.
 - Ako želimo da se neki stil postavi na vrh prioriteta, koristimo *!important* atribut
 - `p {color: black !important}`

-
- Dodavanje CSS-a u HTML dokument:
 - putem eksternog dokumenta sa css stilovima
`<link rel="stylesheet" href="putanja_do_css_fajla" />`
 - internom deklaracijom stilova u `<style>` tag-u unutar `<head>` tag-a
 - *inline* specifikacijom u *style* atributu elementa

-
- Prioritet primene stilova:
 1. Unutar HTML dokumenta
 2. <style> tag
 3. Spoljašnja datoteka stilova
 4. Kako čitač prikazuje

-
- Skup CSS pravila se sastoji od selektora i bloka deklaracija
 - Svaka deklaracija sastoji se od naziva atributa (property-ja) i vrednosti na koju se postavlja u formatu property: value

- Postoje tri osnovne vrste selektora:

- **element** selektori

- `h1 { font-family: Arial; }`

- **id** selektori

- `#s1 { color: darkgrey; }`

- **class** selektori

- `.row { margin: 5px; padding: 10px; }`

CSS BOX MODEL

