



Ing. Mauro Alejandro Goya - Ing. Marcelo Ricardo Dosko

Programación 2

Parcial 2

Nombre y Apellido: Mauro Iván, Solís.

Año: 1º Año

Comisión: A - Turno tarde

Formato de Entrega: PDF.

Fecha de Entrega: Miércoles 18 de Noviembre del 2020.

Desarrollar los siguientes Algoritmos en Pseudocódigo:

- Desarrolle un algoritmo que permite encontrar una manzana verde en un cajón de 10 manzanas.
- 2. Desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo; y en el caso que sean iguales imprimir un texto.
- 3. Desarrolle un algoritmo que realice la sumatoria de los números enteros comprendidos entre el 1 y el 10, es decir, 1 + 2 + 3 + + 10.
- 4. Desarrolle un algoritmo que permita leer tres valores y almacenarlos en las variables A, B y C respectivamente. El algoritmo debe imprimir cual es el mayor y cual es el menor. Recuerde constatar que los tres valores introducidos por el teclado sean valores distintos. Presente un mensaje de alerta en caso de que se detecte la introducción de valores iguales.
- 5. Desarrolle un algoritmo que permita leer dos números y ordenarlos de menor a mayor, si es el caso.





Ing. Mauro Alejandro Goya - Ing. Marcelo Ricardo Dosko

```
1.
var i = 1;
for i hasta 10 {
   if (i es una manzana verde) {
       Se encontró la manzana verde.
   } else {
       if (i <= 10) {
          i = i + 1
```

2.

```
var x, y;
if x < y {
  y tiene mayor valor que x.
  if x > y {
       x tiene mayor valor que y.
   } else {
      x tiene el mismo valor que y.
```

3.

```
var j = 1, acum;
for j hasta 10 {
    acum += j
    j++
```





Ing. Mauro Alejandro Goya - Ing. Marcelo Ricardo Dosko

4

```
var A = getElementById('ValorA').value,
    B = getElementById('ValorB').value,
    C = getElementById('ValorC').value;
    if (A == B || A == C || C == B) {
        Alerta, se han ingresado valores iguales.
    } else {
        if (A > B) {
            if (A > C) {
                A es el valor mayor. Imprimir A.
            } else {
                C es el valor mayor. Imprimir C.
            if (B > C) {
                B es el valor mayor. Imprimir B.
            } else {
                C es el valor mayor. Imprimir C.
            }
        }
```

5.

```
var N1 = getElementById('Numero1').value,
    N2 = getElementById('Numero2').value,
    array = [];

if (N1 > N2) {
        array[0] = N2;
        array[1] = N1;
    } else {
        array[0] = N2;
        array[1] = N2;
        array[1] = N2;
    }
}
```