thws Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt


Projektarbeit

INTERAKTIVE LERNPLATTFORM FÜR GRUNDLAGEN INFORMATIK

M. Nöth, R. Schröder, E. Ebert, D. T. Pham, K. Popov

1. KONTEXT UND ZIELBILD

PROBLEMSTELLUNG



thws
Technische Hochschule
Würzburg-Schweinfurt

ZIELE DER PLATTFORM

- Browserbasierte Lern- und Übungsplattform
- Überblick, Beispiele, Übungen und freie Simulation
- Einheitliche Bedienung, Deutsch/Englisch und Hell/Dunkel

2. ANFORDERUNGEN UND PROJEKTABLAUF

ANFORDERUNGEN

- Didaktik
- Bedienung
- Technik
- Qualität

ZUSAMMENARBEIT UND FEEDBACK-ZYKLEN

- Agil orientierte, iterative Arbeitsweise
- Wöchentliches Teammeeting
- GitLab, Work Items und Milestones
- Regelmäßiges Auftraggeber-Feedback

3. LÖSUNGSANSATZ: ARCHITEKTUR UND DESIGN

TECHNISCHE BASIS

- React 19 + TypeScript + React Router
- Vite + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui
- Zustand + i18next
- Monaco + OpenJDK javac + TeaVM


MODULARE PLATTFORMARCHITEKTUR

- Fachlich getrennte Topics
- Gemeinsame Shared Components
- `moduleCatalog.tsx` zur Modulverwaltung

UNIFIED UI: WIEDERKEHRENDES DESIGN

- Header, Sidebar und Content
- Überblick, Übungen, Beispiele und Simulation
- Gemeinsame Komponenten
- Fachspezifische Visualisierung in jedem Topic

SIMULATOR-ARCHITEKTUR



IMPORT, EXPORT UND LOKALE PERSISTENZ


- Gemeinsamer Transfer-Codec
- Kompakte Base64URL-Transferstrings
- Local Storage

4. KI-EINSATZ IM PROJEKT

KI-WERKZEUGE IM PROJEKT

- Stitch, ChatGPT, Gemini, Claude, Codex, Antigravity und lokale Modelle
- MCP, Graphify und Agent Skills

ARBEITSWEISE: KI ALS CO-DEVELOPER



GRENZEN UND ERKENNTNISSE BEIM KI-EINSATZ

- Kontextverlust bei großen Aufgaben $\rightarrow$ `handover.md`
- Duplikate und toter Code $\rightarrow$ Code Review mit KI
- Nutzen durch kleine, testbare Schritte

5. QUALITÄT UND DEPLOYMENT-STRATEGIE

QUALITÄTSSICHERUNG

- ESLint + Prettier
- Vitest
- Vite Build + Playwright
- Lighthouse + manuelles Review

DEPLOYMENT

- Statischer Vite-Build
- Browserbetrieb durch lokalen Server
- Online hosting durch Auftraggeber abgelehnt

FACHMODUL: TURINGMASCHINE

TURINGMASCHINE – ÜBERBLICK


- Meine Erklärung

FACHMODUL: ENDLICHE AUTOMATEN


ENDLICHE AUTOMATEN – ÜBERBLICK

- Studierende definieren **DFA und NFA** selbst und führen ein Eingabewort Schritt für Schritt aus.
- Jeder Schritt erscheint gleichzeitig in **Übergangstabelle** und **Zustandsdiagramm**.
- Ein **Stapeltest** prüft mehrere Wörter auf einmal – erkennt der Automat die beabsichtigte Sprache?
- Ein Automat lässt sich aus einer **rechtslinearen Grammatik** erzeugen.
- Übungen geben eine automatische Rückmeldung mit Gegenbeispiel.

EIN AUSFÜHRUNGSKERN FÜR DFA UND NFA



Nichtdeterminismus:
a führt in zwei Zustände




beim DFA enthält die Menge höchstens ein Element

Der Kern führt immer eine **Zustandsmenge** aus: $S' = \varepsilon\text{-Hülle}\left(\bigcup_{q \in S} \delta(q, a)\right)$
Der deklarierte Typ (DFA/NFA) steuert nur die **Validierung**, nicht den Ausführungspfad.

UI: ZWEI SICHTEN, DERSELBE SCHRITT

δ	$\rightarrow$S0	S1	*S2
a	S1	S1	S1
b	S0	**S2**	S0

Übergangstabelle: die formale Definition




Zustandsdiagramm: der Weg des Wortes

markierte **Zelle** und markierte **Kante** stammen aus demselben Simulationsschritt

FACHMODUL: REGULÄRE SPRACHEN

REGULÄRE SPRACHEN – DREI ARBEITSWEISEN



Alle drei Modi bleiben im Hintergrund erhalten und werden nur ein- oder ausgeblendet – dadurch überlebt eine begonnene Eingabe den Moduswechsel.

BEWUSST ABGELEHNTE SPRACHBESCHREIBUNGEN

```
L = {a^n b^n | n > 0}
```

nicht regulär – dieselbe Variable in zwei Faktoren koppelt die Wortlängen aneinander

```
L = {a^n | n < 5}
```

obere Schranke – beschreibt zwar eine endliche Sprache, ist als Aufzählung aber klarer

Beide Eingaben ließen sich formal verarbeiten. Sie werden trotzdem mit einer **eigenen Meldung** zurückgewiesen: Diese Fälle ausdrücklich zu erklären ist lehrreicher, als sie stillschweigend zu verwerfen.

ÜBUNGSPRÜFUNG: VERHALTEN STATT STRUKTUR




gleiche Entscheidung für jedes Wort?

ja ⇒ bestanden
nein ⇒ erstes abweichendes Wort als Gegenbeispiel

Ein **Strukturvergleich** würde korrekte Lösungen ablehnen, die nur anders aufgebaut sind. Die begrenzte Wortmenge ist bewusst eine **didaktische Rückmeldung** und kein formaler Äquivalenznachweis. Strukturelle Mängel werden vorrangig gemeldet – sie sind meist die eigentliche Ursache.

WIEDERVERWENDUNG STATT DUPLIKAT



Abhängigkeit nur in eine Richtung – kein Zyklus

Das Verzeichnis `domain` hat **keine Abhängigkeit zu React** und bleibt ohne gerenderte Oberfläche testbar. Die Aufzählung führt eine Grammatik über denselben Automatenkern aus wie die Simulation – eine eigene Ableitungslogik hätte zwei Implementierungen desselben Verhaltens erfordert.

FACHMODUL: ZAHLENSYSTEME

ZAHLENSYSTEME – ÜBERBLICK

- Meine Erklärung

FACHMODUL: KODIERUNG

KODIERUNG – ÜBERBLICK

- Meine Erklärung

FACHMODUL: DISJUNKTIVE NORMALFORM

DISJUNKTIVE NORMALFORM – ÜBERBLICK

- Meine Erklärung

FACHMODUL: MOORE MEALY

MOORE MEALY – ÜBERBLICK

- Meine Erklärung

FACHMODUL: JAVA

JAVA – ÜBERBLICK

- Meine Erklärung

6. INTERAKTIVE LIVE-DEMO

DEMO-ZIEL: DEN LERNWEG SICHTBAR MACHEN

- Eingabe verändern
- Schrittweise ausführen
- Zwischenschritte erklären

7. AUSBLICK UND FAZIT

PROJEKTERGEBNISSE

- Modulare Plattformarchitektur
- Gemeinsame Simulatorbasis und Transfer
- Automatisierte Qualitätssicherung

PERSPEKTIVEN UND OFFENE PUNKTE

- Weitere Lernbereiche und Topics
- mobile Nutzung verbessern
- LMS-Anbindung