thws Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Projektarbeit

INTERAKTIVE LERNPLATTFORM FÜR GRUNDLAGEN INFORMATIK


M. Nöth, R. Schröder, E. Ebert, D. T. Pham, K. Popov


thws
Projektarbeit
INTERAKTIVE LERNPLATTFORM FÜR GRUNDLAGEN INFORMATIK
M. Nöth, R. Schröder, E. Ebert, D. T. Pham, K. Popov

Person: Enrico Zeit: Intro

1. KONTEXT UND ZIELE

PROBLEMSTELLUNG






Person: Enrico
Zeit: 3 bis 5 min

- test
- test
- test

ZIELE DER PLATTFORM

- Browserbasierte Lern- und Übungsplattform
- Überblick, Beispiele, Übungen und freie Simulation
- Einheitliche Bedienung, Mehrsprachig und helle / dunkel Darstellung




Person: Enrico
Zeit: 1 bis 2 min

- test
- test
- test

2. ANFORDERUNGEN UND PROJEKTABLAUF

ANFORDERUNGEN

- Didaktik: interaktive Simulatoren und direktes Feedback
- Bedienung: intuitiv, einheitlich und konsistent
- Technik: modularer Aufbau / Erweiterbarkeit, browserbasiert
- Qualität: Wartbarkeit, fachliche Korrektheit und Reproduzierbarkeit, sinnvoller Umgang mit KI




Person: Markus
Zeit: 2 min

- test
- test
- test

ZUSAMMENARBEIT UND FEEDBACK-ZYKLEN

- Agil orientierte, iterative Arbeitsweise
- Wöchentliches Teammeeting
- Git, GitLab, Work Items und Milestones
- GitLab CI Pipeline
- Regelmäßiges Auftraggeber-Feedback



Person: Markus
Zeit: 1 bis 2 min

- test
- test
- test

3. LÖSUNGSANSATZ: ARCHITEKTUR UND DESIGN

TECHNISCHE BASIS

- React 19 + TypeScript + React Router
- Vite + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui
- Zustand + i18next
- Monaco + OpenJDK javac + TeaVM

thws
TECHNISCHE BASIS
- React 19 + TypeScript + React Router
- Vite + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui
- Zustand + i18next
- Monaco + OpenJDK javac + TeaVM

Person: Tan (Enrico)
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

MODULARE PLATTFORMARCHITEKTUR

- Fachlich getrennte Topics
- Gemeinsame Shared Components
- `moduleCatalog.tsx` als zentrale Modulverwaltung


thws
MODULARE PLATTFORMARCHITEKTUR
- Fachlich getrennte Topics
- Gemeinsame Shared Components
- moduleCatalog.tsx als zentrale Modulverwaltung

Person: Tan (Enrico)
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

UNIFIED UI: WIEDERKEHRENDES DESIGN


- Header, Sidebar, Footer und Content
- Pro Topic: Überblick, Übungen, Beispiele und Simulation
- Gemeinsame Komponenten
- Fachspezifische Visualisierung in jedem Topic



Person: Tan (Enrico)
Zeit: 1 min

- test
- test
- test


UI – MAINPAGE





Person: Tan Zeit: Nur kurz zeigen –> 0 min


UI – MODULPAGE






Person: Tan Zeit: Nur kurz zeigen –> 0 min


UI – TOPICPAGE SIMULATOR






Person: Tan Zeit: Nur kurz zeigen –> 0 min

SIMULATOR-ARCHITEKTUR





Person: Richard
Zeit: 2 bis 3 min

- test
- test
- test

IMPORT, EXPORT UND LOKALE PERSISTENZ

- Gemeinsamer Transfer-Codec
- Kompakte Base64-Transferstrings
- Local Storage



Person: Markus
Zeit: 1 bis 2 min

- test
- test
- test

4. KI-EINSATZ IM PROJEKT

KI-WERKZEUGE IM PROJEKT


- Stitch, ChatGPT, Gemini, Claude, Codex, Antigravity, verschiedene OpenCode und lokale Modelle
- MCP, LSP, Graphify und Agent Skills


thws
KI-WERKZEUGE IM PROJEKT
- Stitch, ChatGPT, Gemini, Claude, Codex, Antigravity, verschiedene OpenCode und lokale Modelle
- MCP, LSP, Graphify und Agent Skills

Person: Kristian
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

ARBEITSWEISE: KI ALS CO-DEVELOPER






Person: Kristian
Zeit: 2 min

- test
- test
- test

GRENZEN UND ERKENNTNISSE BEIM KI-EINSATZ

- Kontextverlust bei großen Aufgaben → `handover.md`
- Duplikate und toter Code → Code Review mit KI
- Nutzen durch kleine, testbare Schritte



Person: Markus
Zeit: 2 min

- test
- test
- test

5. QUALITÄT UND DEPLOYMENT-STRATEGIE

QUALITÄTSSICHERUNG

- ESLint + Prettier + fallow
- Vitest
- Vite Build + Playwright + MCP
- Lighthouse + manuelles Review




Person: Tan (Markus)
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

DEPLOYMENT

- Statischer Vite-Build als ZIP ausgeliefert
- Browserbetrieb durch lokalen Server
- Online hosting durch Auftraggeber abgelehnt



Person: Markus
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

FACHMODUL: TURINGMASCHINE

TURINGMASCHINE KONFIGURIEREN


- Übergänge als (q', b, D) in der Übergangstabelle
- Zustände, Haltezustände und Anfangsband definierbar
- Eingabe- und Bandalphabet werden automatisch abgeleitet
- Partielle Übergangsfunktionen: Leere Zellen führen zum Halt


thws
TURINGMASCHINE KONFIGURIEREN
- Übergänge als (q', b, D) in der Übergangstabelle
- Zustände, Haltezustände und Anfangsband definierbar
- Eingabe- und Bandalphabet werden automatisch abgeleitet
- Partielle Übergangsfunktionen: Leere Zellen führen zum Halt

Person: Richard
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

SCHRITTAUSFÜHRUNG






Person: Richard
Zeit: 1 min

- test
- test
- test

FACHMODUL: ENDLICHE AUTOMATEN

ENDLICHE AUTOMATEN – ÜBERBLICK


- **DFA** und **NFA** selbst definieren
- **Rechtslineare Grammatik** → **Automat**
- Zwei Sichten: **Übergangstabelle** und **Zustandsdiagramm**
- **Stapeltest** für mehrere Wörter gleichzeitig
- **Schritt-Historie**: vorwärts, rückwärts, zu einem früheren Schritt
- **Übungen** mit Rückmeldung: korrekt, falsch, Gegenbeispiel




Person: 1,5 min
Zeit: min

- test
- test
- test

SIMULATIONSSCHRITT






Person: Kristian
Zeit: 1 min

- Aktive Zustände + Symbol bestimmen den nächsten Schritt
- Fehlender Übergang → Wort sofort abgelehnt
- Am Wortende entscheidet der Endzustand
- Simulationsschritte werden gespeichert → Zurückspringen möglich
- Tabelle und Diagramm nutzen denselben Zustand → immer synchron

FACHMODUL: REGULÄRE SPRACHEN

REGULÄRE SPRACHEN – ÜBERBLICK


- **Rechtslineare Grammatik** selbst definieren.
- Drei Modi: **Aufzählung**, **Erzeugung**, **Worterkennung**
- Sprache als **Wortliste** oder in **Mengenschreibweise**: $\{a^n b \mid n \geq 1\}$
- Erzeugte Grammatik **ausführlich** oder **vereinfacht**
- **Worterkennung** für mehrere Wörter – mit Begründung statt nur ja/nein
- **Übungen** mit Rückmeldung: fehlende und falsche Wörter




Person:
Zeit: 1 min

- Einstiegsfolie des zweiten Themas, parallel zum Überblick bei den Automaten.
- Nur benennen, was die Studierenden tun können – die Begründungen kommen auf den
- folgenden Folien.
- Die drei Modi heißen in der Oberfläche "Grammatik -> Sprache", "Sprache -> Grammatik"
- und "Wort erkennen"; die nächste Folie vertieft sie.
- Ausführlich/Vereinfacht: ein Nichtterminal pro Präfix gegenüber zusammengefassten
- Nichtterminalen mit denselben Fortsetzungen – rechtslinear bleiben beide.
- Überleitung: "Diese drei Arbeitsweisen im Zusammenhang."

REGULÄRE SPRACHEN – DREI ARBEITSWEISEN



Alle drei Modi bleiben im Hintergrund erhalten und werden nur ein- oder ausgeblendet – dadurch überlebt eine begonnene Eingabe den Moduswechsel.




Person:
Zeit: 1 min

- Kurz durch die drei Modi gehen, nicht vertiefen.
- Der Satz unten ist eine UI-Entscheidung: Komponenten bleiben gemountet, damit Eingaben nicht verloren gehen.
- Überleitung zur nächsten Folie: "Nicht jede Eingabe wird akzeptiert – und das mit Absicht."

FACHMODUL: ZAHLENSYSTEME

ZAHLENSYSTEME KONFIGURIEREN


- Fünf Modi: *Integers*, *Negative*, *Fractional*, *IEEE-754* und *Arithmetik*
- Eingaben je nach Basis mit Regex-Filtern validiert, Bitlänge explizit begrenzt
- Negative Zahlen in fester 8-Bit-Breite (Wertebereich −128 bis 127, abgestimmt auf die Vorlesung)
- Berechnungen durchgängig mit `BigInt` statt `Number`: keine Rundungsfehler bei großen Zahlen




Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Einstieg: Das Modul deckt den Zahlenbereich der Vorlesung ab – von der Basisumrechnung
- bis zur Gleitkommadarstellung.
- Die BigInt-Entscheidung kurz begründen: Number verliert ab 2^53 an Präzision.
- Überleitung: "Wie läuft so eine Simulation konkret ab?"

SCHRITTAUSFÜHRUNG






Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Hier zählt der Ablauf in der App, nicht das Rechenverfahren selbst.
- Jede Stufe ist einzeln aufklappbar und mit i18n-Schlüsseln verknüpft –
- dadurch bleibt die Erklärung bei Sprachwechsel konsistent.
- Beim Überlauf: das Banner warnt nur, korrigiert aber nicht – bewusste didaktische Entscheidung.

FACHMODUL: KODIERUNG

KODIERUNG KONFIGURIEREN


- Zwei Verfahren vollständig umgesetzt: **UTF-8** und **Base64**
- Freier Text oder Übungsaufgabe als Eingabe – Ver- und Entschlüsselung unterstützt
- Strenge Decodierung: *Overlong Encodings* werden als Sicherheitsrisiko abgelehnt, nicht druckbare Zeichen erscheinen als Escape-Sequenzen
- Übungen dynamisch generiert (easy = ASCII, medium = 2-Byte, hard = 3-Byte-Unicode) – Fortschritt dabei bewusst nicht persistent




Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Einstieg: Kodierung kam später dazu, auf Wunsch des Auftraggebers –
- im Lastenheft war sie nicht vorgesehen.
- Besonderheit gegenüber anderen Modulen: Übungen sind ephemer und werden
- nicht dauerhaft gespeichert, der freie Simulator dagegen schon.
- Überleitung: "Wie sieht die Transformation im Detail aus?"

TRANSFORMATIONSSCHRITTE



Jeder Pfeil steht für eine eigene aufklappbare Ansicht – Studierende entscheiden selbst, wie tief sie einsteigen. Bewusst keine Animationen: die Schritte bleiben statisch und im eigenen Tempo nachvollziehbar.



Person: Enrico
Zeit: 1 min

- Zwei Pipelines explizit getrennt zeigen: dieselbe didaktische Struktur,
- aber unterschiedliche fachliche Stufen.
- Bei UTF-8 die `Array.from()`-Entscheidung erwähnen: sichere Iteration
- über Codepoints vermeidet Surrogate-Pair-Fehler bei Emojis.
- Rückfrage: "Warum keine Animation?" – weil kontrollierbares Tempo
- didaktisch mehr bringt als automatisch ablaufende Schritte.

FACHMODUL: DISJUNKTIVE NORMALFORM

DISJUNKTIVE NORMALFORM – ÜBERBLICK


- Zwei Aufgabenmodi: Wahrheitstabelle nach DNF und umgekehrt
- Drei Stufen: kanonische DNF, minimale DNF und Minimalform
- Minimierung mit Quine-McCluskey und Branch-and-Bound
- Semantische Prüfung erkennt logische Äquivalenz
- Begrenzung auf maximal 4 Variablen für exakte Synthese

thws
DISJUNKTIVE NORMALFORM – ÜBERBLICK
- Zwei Aufgabenmodi: Wahrheitstabelle nach DNF und umgekehrt
- Drei Stufen: kanonische DNF, minimale DNF und Minimalform
- Minimierung mit Quine-McCluskey und Branch-and-Bound
- Semantische Prüfung erkennt logische Äquivalenz
- Begrenzung auf maximal 4 Variablen für exakte Synthese

Person:
Zeit: min

-

SCHRITTAUSFÜHRUNG






Person:
Zeit: min

-

FACHMODUL: MOORE MEALY

INTERAKTIVE SIMULATOR DARSTELLUNG



- Automaten frei konfigurieren
- Eingaben Schritt für Schritt simulierbar
- Aktueller Zustand und Übergang direkt sichtbar
- Vor- und Zurückspringen in der Simulation



Person: Markus
Zeit: 0.75 min

-

AUTOMAT ANALYSIEREN & SCHALTUNG DARSTELLEN

Überführungsfunktion

- Zustandsübergänge übersichtlich darstellen
- Ausgabe abhängig von Moore bzw. Mealy


Wahrheitstabelle

- Zustände und Eingaben binär codieren
- Boolesche Funktionen automatisch ableiten
- DNF minimieren

Logikgatter

- Funktionen als Schaltung visualisieren
- Gatterdarstellung
- Verbindung von Automat und Hardware

→ **logische bzw. hardwareseitige Umsetzung sichtbar machen**





Person: Markus
Zeit: 0.75 min

-

FACHMODUL: JAVA

JAVA – ÜBERBLICK






Person: Markus
Zeit: 1 min

-

BESONDERHEITEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- **Offline nutzbar** – Verteilung als ZIP, keine externe Verbindung nötig
- **Kein lokales Java** – kein JDK, Gradle oder Git erforderlich
- **Kein Java-Backend** – Kompilierung und Ausführung lokal im Browser
- **Plattformunabhängig** – Nutzung auch auf Tablets / iPads im Browser
- **Browser-Sandbox** – kein interaktives `System.in`, kein Dateisystemzugriff
- **Für Lernaufgaben ausreichend** – Code, (Eingaben) und `stdout/stderr`



Person: Markus
Zeit: 0.5 min

-

6. INTERAKTIVE LIVE-DEMO

DEMO-ZIEL: DEN LERNWEG SICHTBAR MACHEN

- Eingabe verändern
- Schrittweise ausführen
- Zwischenschritte erklären

thws
DEMO-ZIEL: DEN LERNWEG SICHTBAR MACHEN
- Eingabe verändern
- Schrittweise ausführen
- Zwischenschritte erklären


Person: 3 min Tan DNF | 2 min Richard TM
Zeit: 5min

- test
- test
- test

7. AUSBLICK

PERSPEKTIVEN UND OFFENE PUNKTE

- Weitere Lernbereiche und Topics
- Mobile Nutzung verbessern
- Java Zeilensperrung implementieren
- Gamification
- Lernstandsverfolgung
- LMS-Anbindung



Person: Kristian
Zeit: 2 min

- test
- test
- test