

U4 - ACTIVIDAD 1

Crear el Flujo e interacción Cliente-Servidor para un CRUD básico de una tienda de películas:

1. CREAR UNA PELÍCULA.

Método HTTP: POST

URI:/película

Json enviado:

```
{
  "id": 12 ,
  "nombre": "Barbie",
  "director": "Greta Gerwig",
  "año": 2023,
  "duracion":114,
  "genero": "Comedia"
}
```

Json recibido:

```
{
  "code": 200 ,
  "msg": "Libro Creado",
}
```

2. CONSULTAR UNA PELÍCULA POR SU ID

Método HTTP: GET

URI:/película

Json recibido:

```
{
  "id": 12 ,
  "nombre": "Barbie",
  "director": "Greta Gerwig",
  "año": 2023,
  "duracion":114,
  "genero": "Comedia"
}
```

3. ACTUALIZA EL AÑO, DIRECTOR Y DURACIÓN DE UNA PELÍCULA POR SU ID

Método HTTP: PUT

URI:/película12

Json enviado:

```
{  
  "director": "Greta Gerwig",  
  "año": 2023,  
  "duracion":114  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "code": 200 ,  
  "msg": "Libro Actualizado",  
}
```

4. BORRA UNA PELÍCULA POR SU ID

Método HTTP: DELETE

URI:/película12

Json recibido:

```
{  
  "code": 200 ,  
  "msg": "Libro Borrado",  
}
```