

```
create TABLE estadios(  
  nome_estadio VARCHAR(25) NOT NULL,  
  endereco_pk VARCHAR(100) NOT NULL,  
  capacidade INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(endereco_pk)  
)
```

```
create TABLE equipes(  
  nome_equipe_pk VARCHAR(20) NOT NULL,  
  tecnico VARCHAR(20) NOT NULL,  
  trofeus int NOT NULL,  
  endereco_estadio_fk VARCHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(nome_equipe_pk),  
  FOREIGN KEY(endereco_estadio_fk) REFERENCES estadios(endereco_pk)  
)
```

```
create TABLE jogadores(  
  numero_camisa INT NOT NULL,  
  nome_jogador_pk VARCHAR(30) NOT NULL,  
  posicao VARCHAR(15) NOT NULL,  
  equipe_fk VARCHAR(20) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(nome_jogador_pk),  
  FOREIGN KEY(equipe_fk) REFERENCES equipes(nome_equipe_pk)  
)
```

```
create TABLE campeonato_futebol(  
  serie_pk VARCHAR(20) NOT NULL,  
  nome_equipe_fk VARCHAR(20) NOT NULL,  
  partidas VARCHAR(50) NOT NULL,  
  arbitros VARCHAR(20) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(serie_pk),  
  FOREIGN KEY(nome_equipe_fk) REFERENCES equipes(nome_equipe_pk)  
)
```

```
INSERT INTO estadios (nome_estadio, endereco_pk, capacidade)  
VALUES ('Etihad stadium','Ashton New Rd, Manchester M11 3FF, Reino Unido',53.400),  
(('Emirates stadium','Hornsey Rd, London N7 7AJ, Reino Unido',60.704)  
SELECT * FROM estadios
```

```
INSERT INTO equipes (nome_equipe_pk, tecnico, trofeus, endereco_estadio_fk)  
VALUES ('Arsenal','Mikel Arteta',13,'Hornsey Rd, London N7 7AJ, Reino Unido'),  
(('Manchester city','Pep Guardiola',8,'Ashton New Rd, Manchester M11 3FF, Reino Unido')  
SELECT * FROM equipes
```

```
INSERT INTO jogadores (numero_camisa, nome_jogador_pk, posicao, equipe_fk)  
VALUES (7,'Bukayo Saka','ponta direita','Arsenal'), (9,'Erling  
Haaland','centroavante','Manchester city')  
SELECT * FROM jogadores
```

```
INSERT INTO campeonato_futebol (serie_pk, nome_equipe_fk, partidas, arbitros)
VALUES ("","",""), ("","","")
SELECT * FROM campeonato_futebol
```