

BP - QUIZ 2

Konu: Dosya İşlemleri (File I/O) · Yapılar (struct) · Bitwise Operatörler

Soru Kitapçığı — Eksik bırakılan yerleri doldurunuz.

Tarih: 01.06.2026

Saat: 13:00

Süre:

Ad Soyad:

Numara:

Not: Bu kitapçık, Quiz 2 sorularından yararlanılarak alt dönem öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir **alıştırma sürümüdür**. Boşluklar (____), tamamlanması gereken kod parçalarını gösterir; yanlarındaki puanlar her boşluğun değerini belirtir.

1. Aşağıdaki program, ürün bilgilerini dosyaya yazmakta ve fiyatı 100'den büyük olan ürünleri dosyadan okuyarak ekrana yazdırmaktadır. Eksik bırakılan yerleri doldurunuz.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    char urunKodu[20]; // Ürün bilgilerini tutan yapı
    int fiyat; // Ürün kodu karakter dizisi olarak tutulur
} Urun; // Ürün fiyatı
// Struct için kısa ad

void pahaliUrunleriYazdir(FILE *dosya) { // Dosya pointer parametresi alır
    Urun u; // Dosyadan okunan ürün geçici olarak burada tutulur
    rewind(dosya); // Yazma sonrası dosya konumunu başa alır

    while (_____) { // İki veri başarılı okunursa döngü devam eder (5p)

        if (_____) { // Fiyat 100'den büyük mü? (3p)

            printf("%s %d\n", _____, _____); // Uygun ürünü yazdırır (3p)
        }
    }
}

int main() {
    FILE *dosya;
    // Struct dizisi
    Urun urunler[3] = {"A100", 75}, {"B200", 180}, {"C300", 250}};

    dosya = fopen("urunler.txt", "____"); (3p)

    if (_____) { // Dosya açılmadıysa kontrol (3p)
        printf("Dosya acilamadi!");
        return 1;
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++) { // 3 ürünü dosyaya yaz
        fprintf(dosya, "%s %d\n", _____, _____); (5p)
    }

    pahaliUrunleriYazdir(dosya); // Dosyadan okuyup pahalı ürünleri gösterir

    _____(dosya); (3p)
    return 0;
}
```

2. Aşağıdaki program, “randevular.dat” adlı binary dosyada tutulan hasta kayıtları içinden, kullanıcının girdiği numaraya sahip hastanın adını ekrana yazdırmakta ve yeni randevu saatini alarak ilgili kaydı güncellemektedir. Eksik bırakılan yerleri doldurunuz.

```
typedef struct {           // Hasta kaydı yapısı
    int hastaNo;           // Hasta numarası
    char hastaAdi[30];     // Hasta adı
    int saat;              // Randevu saati
} Hasta;

int main() {
    FILE *dosya;           // Binary dosya için pointer
    Hasta h;               // Okunacak/güncellenecek kayıt
    int arananNo;          // Kullanıcının aradığı hasta numarası

    dosya = _____("randevular.dat", "rb+"); // Binary dosyayı okuma+güncelleme modunda açar (2p)

    if (dosya == NULL) {
        printf("Dosya acılamadı!");
        return 1;
    }

    printf("Hasta numarası giriniz: ");
    scanf("%d", &arananNo);

    fseek(_____, 0, SEEK_SET); // İstenen kaydın byte konumuna gider (6p)

    fread(_____, sizeof(Hasta), 1, _____); // Dosyadan bir Hasta kaydı h değişkenine okunur (3p)

    printf("Hasta: %s\n", _____); // Okunan hastanın adı yazdırılır (2p)

    printf("Yeni randevu saati: ");
    scanf("%d", &h.saat); // h içindeki saat alanı güncellenir

    fseek(_____, 0, SEEK_SET); // Aynı kaydın başına tekrar dönülür (6p)

    fwrite(_____, sizeof(Hasta), 1, _____); // Güncellenmiş kayıt aynı yere yazılır (4p)

    _____(dosya); // Dosyayı kapatır (2p)

    return 0;
}
```

3.

A) Text dosyaları ile binary dosyalar arasındaki farkı açıklayınız. (15p)

Ayrıca:

- “w” ve “a” dosya modlarının farkını,
- “rb+” modunun ne amaçla kullanıldığını

kısaca açıklayınız.

B) Aşağıdaki ifadeleri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz. (10p)

1. “w” modu ile açılan dosyanın eski içeriği silinir.

☐ Doğru

☐ Yanlış

2. “a” modu dosyanın başına veri eklemek için kullanılır.

☐ Doğru

☐ Yanlış

3. fseek() fonksiyonu dosya konumunu değiştirmek için kullanılır.

☐ Doğru

☐ Yanlış

4. sizeof(pointer) her zaman pointer'ın gösterdiği dizinin toplam boyutunu verir.

☐ Doğru

☐ Yanlış

5. x & 1 işlemi sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol etmek için kullanılabilir.

☐ Doğru

☐ Yanlış

4. Aşağıdaki program, dizideki sayıların tek mi çift mi olduğunu bitwise & operatörü ile kontrol etmektedir. Ayrıca her sayının 2 ile çarpımını << operatörüyle, 2'ye bölümünü ise >> operatörüyle hesaplamaktadır. Eksik bırakılan yerleri doldurunuz.

```
#include <stdio.h>

void kontrolEt(int *dizi, int n) {          // Dizi başlangıç adresi ve eleman sayısı alınır
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (_____) {                        // Son bit 1 ise sayı tektir (5p)

            printf("%d tek sayıdır\n", _____); // Pointer aritmetiği ile elemana erişilir (4p)
        }
        else {                              // Son bit 0 ise sayı çifttir

            printf("%d çift sayıdır\n", _____); (4p)
        }
        printf("2 ile carpimi: %d\n", _____); // 1 bit sola kaydırma: 2 ile çarpma (5p)

        printf("2 ye bolumu: %d\n", _____); // 1 bit sağa kaydırma: 2'ye bölme (5p)
    }
}

int main() {
    int sayilar[5] = {5, 8, 13, 20, 7}; // İşlenecek dizi
    kontrolEt(_____, 5);                // Dizi adı, dizinin başlangıç adresidir (2p)
    return 0;
}
```

Başarılar! — Alıştırma kitapçığı (cevap anahtarı ayrı tutulur).