

Ad Soyad:		13.11.2024
Numara		14:30

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005– Nesne Yönelimli Programlama Quiz Sınavı

Akademik Yıl : 2024-2025 Güz Dönemi
Süre : Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ

Soru Puan	Soru1 10p	Soru2 10p	Soru3 5p	Soru4 5p	Soru5 10p	Soru6 10p	Soru7 10p	Soru8 10p	Soru9 10p	Soru10 20p
ÖÇ	1, 4	5	3	3	3,4	3	2, 4	4	3,4	1,2,3
Öğrenci Puanı										

1. Aşağıdaki Java kod parçası hakkında doğru olan hangisidir?

```
class Parent {
    void show() {
        System.out.println("Parent");
    }
}
class Child extends Parent {
    void show(int x) {
        System.out.println("Child with parameter");
    }
    @Override
    void show() {
        System.out.println("Child");
    }
}
```

- A) Child sınıfı show() metodunu override etmiştir.
B) Child sınıfındaki show(int x) metodu Parent sınıfındaki metodu overload etmiştir.
C) Child sınıfındaki show() metodu overloading yapmaktadır.
D) Kod çalışmaz çünkü show() metodu hem override hem de overloading yapamaz.
E) Child sınıfı show(int x) metodunu override etmiştir.

2. Aşağıdaki kod parçası çalıştırıldığında hangi çıktı alınır?

```
try {
    int result = 10 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Hata: Sıfıra bölme hatası");
} finally {
    System.out.println("Son blok her zaman çalışır");
}
```

- A) Hata: Sıfıra bölme hatası
Son blok her zaman çalışır
B) Son blok her zaman çalışır
C) Program hata verir ve çalışmayı durdurur.
D) Hiçbir çıktı alınmaz.
E) Hata: Sıfıra bölme hatası

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi "constructor" (yapıcı metot) hakkında doğrudur?

- A) Yapıcı metotların dönüş tipi void olmalıdır.
B) Yapıcı metodun adı, sınıf adıyla aynı olmalıdır.
C) Yapıcı metot yalnızca bir kez çalıştırılabilir.
D) Bir sınıfın yalnızca bir yapıcı metodu olabilir.
E) Yapıcı metotlar miras alınamaz.

4. Aşağıdaki ArrayList ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Eleman ekleme ve silme işlemleri dizilere göre ArrayList'te daha yavaştır.
B) ArrayList, yalnızca tamsayıları depolamak için kullanılır.
C) Dinamik olarak büyüyebilir.
D) ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>(); olarak tanımlanabilir.
E) ArrayList null değerler depolayabilir.

5. Aşağıdaki kod parçası hakkında doğru olan hangisidir?

```
public class Animal {
    private String name;
    public Animal(String name) {
        this.name = name;
    }
    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

- A) name değişkeni tüm sınıflardan erişilebilir.
B) getName() metodu, name değişkenine doğrudan erişim sağlar.
C) name değişkeni yalnızca Animal sınıfı içinde erişilebilir.
D) Animal sınıfı miras alınamaz.
E) Animal sınıfı getName() metodunu override eder.

6. Aşağıdaki kod parçası için hangisi doğrudur?

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Test t = new Test();
        t.method();
    }

    private void method() {
        System.out.println("Merhaba!");
    }
}
```

- A) method() çağrıldığında derleme hatası verir çünkü method() private tanımlıdır.
B) main metodunun public olarak tanımlanması gerekir.
C) method() çağrıldığında erişim hatası verir çünkü static tanımlı değildir.
D) Kod sorunsuz çalışır ve "Merhaba!" yazdırır.
E) Kod derlenemez çünkü Test sınıfı public olmalıdır.

Ad Soyad:		13.11.2024
Numara		14:30

7. Kod parçasında boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

```
class Hayvan {
    public void sesCikar() {
        System.out.println("Hayvan sesi");
    }
}
class Kedi _____ Hayvan {
    public void sesCikar() {
        System.out.println("Miyav");
    }
}
```

- A) inherits
- B) extends
- C) implements
- D) super
- E) abstract

8. Aşağıdaki Java kodu çalıştırıldığında ne olur?

```
class Base {
    public void display() {
        System.out.println("Base display");
    }
}
class Derived extends Base {
    public void display() {
        System.out.println("Derived display");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Base obj = new Derived();
        obj.display();
    }
}
```

- A) Base display yazdırılır.
- B) Derived display yazdırılır.
- C) Program derleme hatası verir.
- D) Base sınıfındaki display() metodu çağrılır, ancak parametre eksik olduğundan çalışmaz.
- E) Derived sınıfındaki display() metodu private olduğu için çalışmaz.

9. Aşağıdaki ifade hakkında hangisi doğrudur?

```
class Person {
    private int age;

    public void setAge(int age) {
        if (age > 0) {
            this.age = age;
        }
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

- A) age değişkeni herkese açıktır.
- B) setAge() metodu yalnızca negatif sayıları kabul eder.
- C) Person sınıfı iyi bir kapsülleme örneğidir.
- D) getAge() metodu, age değişkenine doğrudan erişim sağlar.
- E) age değişkeni public olarak tanımlanmıştır.

10. Aşağıdaki gereksinimlere göre bir Java programı yazın:

Mekan adında bir sınıf oluşturun. Bu sınıfta:

- ad ve konum adında iki özellik tanımlayın.
- Mekan sınıfının bir yapıcı metodu (constructor) olsun. Bu yapıcı metod, ad ve konum özelliklerini başlatmak için iki parametre alsın.
- mekanBilgisi adlı bir metod tanımlayın. Bu metod, mekanın adını ve konumunu ekrana yazdırmalıdır.

Restoran adında bir alt sınıf oluşturun. Bu sınıf:

- Mekan sınıfından miras almalı.
- menu adında bir özellik tanımlayın (örneğin: "Türk Mutfağı", "İtalyan Mutfağı").
- Restoran sınıfının yapıcı metodu, ad, konum ve menu özelliklerini başlatmak için üç parametre alsın. ad ve konum özelliklerini başlatmak için üst sınıfın yapıcı metodunu kullanın.
- mekanBilgisi metodunu geçersiz kılın (override) ve mekanın adını, konumunu ve menüsünü ekrana yazdırın.

Main sınıfında:

- Restoran sınıfından bir nesne oluşturun. Adını "Lezzet Duracı", konumunu "İstanbul" ve menüsünü "Türk Mutfağı" olarak ayarlayın.
- Restoran nesnesinin mekanBilgisi metodunu çağırarak bilgileri ekranda görüntüleyin.