```
//Uygulama-1: #include #include #include main() { srand(time(0)); int i,k, a[10],mak,min; printf("Sayilar tanimlaniyor\n"); for(i=0;i<10;i++) {printf("\n %d. Dizi elemani=",i ); a[i]=rand()%100+1; printf("%3d",a[i]); } mak=a[0]; min=a[0]; for(i=1;i<10;i++) {if (maka[i]) min=a[i];} printf("\n En buyuk deger=%d",mak); printf("\n En kucuk deger=%d",min); } //Uygulama-3: #include #include int main() { int aranacak_dizi[100]; int aranan_bilgi, i; int bulunan_indis = -1; //Dizi elemanlari otomatik olarak çift sayilarla dolduruluyor. for (i=0; i<100; i++) { aranacak_dizi[i] = i * 2; } //Aranacak bilgi okunuyor printf("Aranacak bilgiyi giriniz:"); scanf("%d", &aranan_bilgi); //Dogrusal arama for (i=0; i<100; i++) { if (aranan_bilgi == aranacak_dizi[i]) { bulunan_indis = i; printf("Aranan bilgi %d --> %d. indiste bulundu..\n", aranan_bilgi, bulunan_indis); break; } } if (bulunan_indis == -1) printf("Aranan bilgi %d bulunamadi\n", aranan_bilgi); return 0; } //Uygulama-2: #include #include #include /* Ödev: 20-60 ile arasında tutulan rasgele 15 değeri diziye atayan; bu değerlerin en büyüğü, en küçüğü, ortalaması ve ikinci en büyük değerini bulan programı yapınız. */ int main() { int sayilar[15]; int i, x, max2 = 0, max = 0, min = 100; double toplam = 0; srand(time(NULL)); for(i = 0; i < 15; i++) { sayilar[i] = rand()%41+20; printf("%4d", sayilar[i]); toplam += sayilar[i]; if (max sayilar[i]) { min = sayilar[i]; } } printf("\n Dizideki en buyuk sayi: %d", max); printf("\n Dizideki en buyuk 2. sayi: %d", max2); printf("\n Dizideki en kucuk sayi: %d", min); printf("\n Dizideki sayilarin aritmetik ortalamasi: %.2lf", toplam / 15); return 0; } //İkili Arama (Binary Search) örneği #include int main() { int c, baslangic, son, orta, n, aranan_deger, dizi[100]; printf("\n Dizinin eleman sayisini giriniz: "); scanf("%d",&n); for (c=0;c degeri olarak degisti.\n", baslangic);} else if (dizi[orta] == aranan_deger) { printf("\n Aranan < %d > degeri dizinin %d. elemani olarak bulundu.\n", aranan_deger, orta); break; } else son = orta - 1; orta = (baslangic + son)/2; printf("\n Son < %d > degeri olarak degisti.\n", son); printf("\n orta < %d > degeri olarak degisti.\n", orta); } if (baslangic>son) printf("\n Aranan %d degeri bulunamadi.\n", aranan_deger); return 0; } //Ev alıştırması, kodu inceleyerek ne yaptığını anlayın. #include #include #include int main(){ int n,i,j,k=0,sayac=0,max=20,min=0; printf("dizi eleman sayisi:"); scanf("%d",&n); int rastgele[n]; int dizi[n]; srand(time(NULL)); for(i=0;i=0;j--){ if(rastgele[i]==rastgele[j]){ sayac++; } } if(sayac==0){ dizi[k]=rastgele[i]; k++; } sayac=0; } printf("yeni dizi:"); for(i=0;i #include int main() { int a[2][3] = {5, 3, 7, 0, 1, 2}; int b[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; int c[2][3]; int i, j; printf("A Matrisi: \n"); for(i=0; i<2; i++) { for(j=0; j<3; j++) printf("%4d",a[i][j]); printf("\n"); } printf("B Matrisi: \n"); for(i=0; i<2; i++) { for(j=0; j<3; j++) printf("%4d",b[i][j]); printf("\n"); } printf("\nC Matrisi:\n"); for(i=0; i<2; i++) { for(j=0; j<3; j++) { c[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; printf("%4d",c[i][j]); } printf("\n"); } return 0; }
```