

Etiqueta	Descripción
<b>&lt;form&gt;</b>	Define un formulario HTML para ingresar datos para ser usados en otro lado.
<b>&lt;input&gt;</b>	Define un control de entrada
<b>&lt;textarea&gt;</b>	Define un control de entrada multilínea
<b>&lt;label&gt;</b>	Define una etiqueta para un elemento de entrada
<b>&lt;fieldset&gt;</b>	Agrupar el elemento relacionado en un formulario.
<b>&lt;legend&gt;</b>	Define un título para un elemento <fieldset>.
<b>&lt;select&gt;</b>	Define una lista desplegable.
<b>&lt;optgroup&gt;</b>	Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable.
<b>&lt;option&gt;</b>	Define una opción en una lista desplegable.
<b>&lt;button&gt;</b>	Define un botón en el que se puede hacer clic.
<b>&lt;datalist&gt;</b>	Especifica una lista de opciones predefinidas para el control de entrada.
<b>&lt;keygen&gt;</b>	Define un campo generador de pares de claves para formularios.
<b>&lt;output&gt;</b>	Define el resultado de un cálculo.

Atributo	Valor	Descripción
<b>action</b>	URL	Dirección URL del back-end donde se enviará la información del formulario.
<b>method</b>	get   post	Método HTTP de envío. GET a través de URL, POST para envío extenso.
<b>name</b>	Nombre	Nombre del formulario. Útil para procesar posteriormente.
<b>target</b>	destino	Nombre del lugar donde se abrirá el formulario. \_blank para nueva pestaña.
<b>enctype</b>	tipo	Codificación para el envío del formulario. Importante para envío de archivos.
<b>accept-charset</b>	codificación	Fuerza a utilizar una codificación en los parámetros de texto del formulario.
<b>autocomplete</b>	On   off	Activa o desactiva el autocompletado para todos los campos del formulario.

<b>novalidate</b>		Con este atributo presente, el formulario obvia la validación HTML5.
<b>type</b>	Tipo de campo	Indica el tipo de campo del que se trata.