Duplicato mancante (`duplicato`)

Limite di tempo:	1.0 secondi
Limite di memoria:	256 MiB

Gabriele stava fotocopiando un fascicolo di N pagine, quando arrivato a dover fotocopiare l'ultima pagina una folata di vento ha sollevato tutti i fogli, mescolandoli. Ora sul pavimento della camera di Gabriele sono sparpagliati $2N-1$ fogli, e Gabriele non sa quale era la pagina che mancava ancora da fotocopiare.

Data la lista dei numeri di pagina dei fogli sparpagliati sul pavimento, aiuta Gabriele a capire qual è l'unico numero di pagina che è presente solo una volta.

Implementazione

Dovrai sottoporre esattamente un file con estensione `.c`, `.cpp` o `.pas`.

> ☞ Tra gli allegati a questo task troverai un template (`duplicato.c`, `duplicato.cpp`, `duplicato.pas`) con un esempio di implementazione da completare.

Se sceglierai di utilizzare il template, dovrai implementare la seguente funzione:

C/C++	`int trova(int N, int P[]);`
Pascal	`function trova(N: longint; var P: array of longint): longint;`

In cui:

- L'intero N rappresenta il numero di pagine del fascicolo
- L'array `P`, indicizzato da 0 a $2N-2$, contiene i numeri di pagina dei fogli sparpagliati sul pavimento
- La funzione dovrà restituire il numero di pagina del foglio che Gabriele deve ancora fotocopiare, che verrà stampato sul file di output.

Dati di input

Il file `input.txt` è composto da due righe. La prima riga contiene l'unico intero N. La seconda riga contiene i $2N-1$ interi P_i separati da uno spazio.

Dati di output

Il file `output.txt` è composto da un'unica riga contenente un unico intero, la risposta a questo problema.

Assunzioni

- $2 \leq N \leq 100\,000$.
- $1 \leq P_i \leq 1\,000\,000\,000$ per ogni $i = 0 \ldots 2N-2$.
- Ogni numero di pagina compare esattamente 2 volte, ad eccezione di un numero di pagina che appare esattamente 1 volta, e che coincide con la risposta al problema.

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test relativi ad esso.

- **Subtask 1** [**10 punti**]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [**20 punti**]: $N \leq 10$; inoltre, i numeri di pagina non superano il valore 100 000.
- **Subtask 3** [**40 punti**]: $N \leq 1\,000$; inoltre, i numeri di pagina non superano il valore 100 000.
- **Subtask 4** [**30 punti**]: Nessuna limitazione specifica.

Esempi di input/output

input.txt	output.txt
2 1 1 2	2

input.txt	output.txt
5 4 5 4 10 8 10 3 5 8	3

Spiegazione

Nel **primo caso di esempio**, l'unico numero non ripetuto è 2.

Nel **secondo caso di esempio**, l'unico numero non ripetuto è 3.