

Sintaxi Bàsica i Variables

Element	Sintaxi	Explicació
Etiquetes PHP	<code><?php ... ?></code>	Marques d'obertura i tancament que delimiten el codi PHP executable en un fitxer.
Sentència	<code>echo "Hola";</code>	Una instrucció de codi. Tota sentència ha de finalitzar amb punt i coma (;).
Comentaris	<code>// Comentari d'una línia/* Comentari de bloc */</code>	El text no és executat pel parser. Útil per documentar el codi.
Variables	<code>\$nom = "Valor";</code>	Contenidor per emmagatzemar informació. Sempre han de començar amb el símbol del dòlar (\$).
Sortida de dades	<code>echo "Contingut";</code>	Mostra una cadena de text, variable o valor al navegador (enviant-ho a l'HTML).

Estructures de control i bucle

Element	Sintaxi	Explicació
if / else	<code>if (condició) { ... } else { ... }</code>	Executa un bloc de codi si la condició és TRUE , i el bloc else si és FALSE .
foreach	<code>foreach (\$array as \$clau => \$valor) { ... }</code>	Recorre tots els elements d'un <i>array</i> o col·lecció, assignant a cada iteració la clau i/o el valor de l'element.

for	for (inicialització; condició; increment) { ... }	Repeteix un bloc de codi un nombre fix de vegades. Ideal per iterar sobre un rang numèric o comptadors.
while	while (condició) { ... }	Repeteix un bloc de codi mentre la condició especificada sigui TRUE . Cal assegurar-se que la condició pugui canviar per evitar bucles infinits.

Variables superglobals

Superglobal	Definició	Ús Habitual
\$_POST	Array associatiu de variables passades a l'script des d'un formulari amb el mètode HTTP POST.	Recollir dades enviades per l'usuari.
\$_GET	Array de variables passades a l'script a través de la URL (querystring).	Recollir paràmetres de la URL.
\$_COOKIE	Array associatiu de variables passades a l'script mitjançant HTTP Cookies.	Llegir l'estat de la sessió o preferències de l'usuari.
\$_SERVER	Array que conté informació sobre l'entorn del servidor i l'script en execució.	Auto-processar formularis (\$_SERVER['PHP_SELF']).
\$_SESSION	Array associatiu per emmagatzemar variables de sessió que estan disponibles durant tota la navegació de l'usuari.	Mantenir l'estat d'inici de sessió o dades de carret de la compra.

Gestió de Dades i estat

Funció	Sintaxi	Explicació
setcookie()	setcookie(nom, valor, temps_caducitat, [path])	Defineix una <i>cookie</i>
session_start()	session_start();	Inicia o reprèn una sessió existent. S'ha de cridar al principi de l'script, abans que s'envii qualsevol sortida al navegador.
header()	header("Location: URL_desti");	Envia una capçalera HTTP de redirecció al navegador, canviant la pàgina actual.
exit	exit;	Atura l'execució de l'script immediatament. S'usa sovint després d'una redirecció amb <code>header()</code> .
isset()	isset(variable)	Comprova si una variable (o un element d'un <i>array</i>) existeix i té un valor diferent de NULL .
empty()	empty(variable)	Comprova si una variable és considerada buida. Retorna TRUE si la variable no existeix, és FALSE , NULL , 0 , una cadena buida, o un <i>array</i> buit.

Manipulació de fitxers i cadenes

Funció	Sintaxi	Explicació
--------	---------	------------

<code>file_put_contents()</code>	<code>file_put_contents(fitxer, dades, FILE_APPEND)</code>	Simplifica l'escriptura de dades en un fitxer. <code>FILE_APPEND</code> afegeix al final.
<code>file()</code>	<code>file(fitxer, [flags])</code>	Llegeix el contingut sencer d'un fitxer i el retorna com un <i>array</i> , on cada element és una línia.
<code>file_exists()</code>	<code>file_exists(fitxer)</code>	Comprova si un fitxer o directori existeix.
<code>explode()</code>	<code>explode(separador, cadena)</code>	Divideix una cadena en un <i>array</i> de subcadenaes utilitzant el separador indicat.
<code>list()</code>	<code>list(var1, var2, ...) = array</code>	Assigna els valors d'un <i>array</i> d'índexs numèrics a les variables especificades d'una manera concisa.
<code>trim()</code>	<code>trim(cadena)</code>	Elimina espais en blanc (i altres caràcters) del principi i del final de la cadena.
<code>htmlspecialchars()</code>	<code>htmlspecialchars(cadena)</code>	Converteix caràcters especials HTML en entitats HTML, prevenint injeccions de codi no desitjades (seguretat).