


MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨



This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and join the MDN Web Docs community.

Array.prototype.pop()

El método **pop()** elimina el **último** elemento de un array y lo devuelve. Este método cambia la longitud del array.

Pruébalo

JavaScript Demo: Array.pop()

```
1 const plants = ['broccoli', 'cauliflower', 'cabbage', 'kale', 'tomato'];
2
3 console.log(plants.pop());
4 // expected output: "tomato"
5
6 console.log(plants);
7 // expected output: Array ["broccoli", "cauliflower", "cabbage", "kale"]
8
9 plants.pop();
10
11 console.log(plants);
12 // expected output: Array ["broccoli", "cauliflower", "cabbage"]
13
```

Run ›

Reset

Sintaxis

```
arr.pop()
```

Valor devuelto

El elemento que ha sido eliminado del array; [undefined](#) si el array está vacío.

Descripción

El método `pop` elimina el último elemento de un array y devuelve su valor al método que lo llamó.

`pop` es intencionadamente genérico; este método puede ser [called](#) o [applied](#) en objetos similares a un array. En objetos que no contengan una propiedad `length`, que refleje su forma en una serie de propiedades numéricas consecutivas en base cero, puede no comportarse de manera significativa.

Si se llama a `pop()` en un array vacío, devuelve [undefined](#).