

MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨

This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and [join the MDN Web Docs community](#).

Date.prototype.getDay()

El método **getDay()** devuelve el día de la semana de la fecha especificada en función de la fecha local; siendo 0 (Domingo) el primer día.

Sintaxis

```
dateObj.getDay()
```

Parámetros

Ninguno.

Valor devuelto

El valor devuelto por `getDay()` es un entero correspondiente al día de la semana; siendo 0 (Domingo) el primer día, 1 (Lunes) el segundo, etcétera.

Ejemplos

Usos de `getDay()`

La segunda sentencia asigna el valor 1 a `weekday`, basado en el valor del objeto Xmas95 [Date](#). December 25, 1995, que corresponde a Lunes.

```
var Xmas95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var weekday = Xmas95.getDay();
```

```
console.log(weekday); // 1
```

Especificaciones

Especificación	Estado	Comentario
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262) La definición de 'Date.prototype.getDay' en esta especificación.	Standard	
ECMAScript 5.1 (ECMA-262) La definición de 'Date.prototype.getDay' en esta especificación.	Standard	
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)	Standard	Definición inicial. Implementado en JS 1.0.

Compatibilidad con navegadores

[Report problems with this compatibility data on GitHub](#)