

This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and join the MDN Web Docs community.

Date.prototype.getHours()

El método `getHours()` retorna la hora de la fecha especificada, de acuerdo a la hora local.

Sintaxis

`dateObj.getHours()`

Valor de retorno

Un número entero, entre 0 y 23, representando la hora de la fecha dada de acuerdo a la hora local.

Ejemplos

Usando `getHours()`

La segunda sentencia abajo asigna el valor 23 a la variable `hours`, basado en el valor del objeto `Date` `Xmas95`.

```
var Xmas95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var hours = Xmas95.getHours();
```

```
console.log(hours); // 23
```

Especificaciones

Especificación	Estado	Comentario
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262).	Standard	Definicion inicial. Implementado en JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262). La definición de 'Date.prototype.getHours' en esta especificación.	Standard	
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262). La definición de 'Date.prototype.getHours' en esta especificación.	Standard	
ECMAScript (ECMA-262). La definición de 'Date.prototype.getHours' en esta especificación.	Living Standard	

Compatibilidad de navegador

[Report problems with this compatibility data on GitHub](#)

--	--	--