

MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨

This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and join the MDN Web Docs community.

Date.prototype.getMinutes()

El método `getMinutes()` devuelve los minutos de la fecha especificada en función de la hora local.

Sintaxis

`dateObj.getMinutes()`

Parámetros

Ninguno.

Devuelve

El valor devuelto por `getMinutes()` es un número entero entre 0 y 59.

Ejemplos

Uso de `getMinutes()`

La segunda declaración del código mostrado a continuación le asigna el valor 15 a la variable `minutos`, basado en el valor del [Date](#) objeto `Xmas95`.

```
var Xmas95 = new Date('December 25, 1995 23:15:30');
var minutos = Xmas95.getMinutes();
```

```
console.log(minutos); // 15
```

Especificaciones

Especificación	Estado	Comentario
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262).	Standard	Definición inicial. Implementado en JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262). La definición de 'Date.prototype.getMinutes' en esta especificación.	Standard	
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262). La definición de 'Date.prototype.getMinutes' en esta especificación.	Standard	

Compatibilidad con navegadores

[Report problems with this compatibility data on GitHub](#)

--	--	--