


MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨



This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and join the MDN Web Docs community.

Date.prototype.getTime()

Resumen

El método **getTime()** devuelve el valor numérico correspondiente a la hora para la fecha especificada según la hora universal.

Puede utilizar este método para ayudar a asignar una fecha y hora a otro objeto [Date](#). Este método es funcionalmente equivalente al método [valueOf\(\)](#) [\(en-US\)](#).

Sintaxis

```
dateObj.getTime()
```

Valor devuelto

El valor devuelto por el método `getTime()` es un número de milisegundos desde el 1 de enero de 1970 00:00:00 UTC.

Ejemplos

Ejemplo: Uso de **getTime()** para copiar fechas.

Construir un objeto de fecha con el mismo valor de tiempo.

```
var birthday = new Date(1994, 12, 10);
var copy = new Date();
copy.setTime(birthday.getTime());
```

Ejemplo: Medir el tiempo de ejecución

Restando dos llamadas `getTime()` subsiguientes en objetos [Date](#) recién generados, dé el intervalo de tiempo entre estas dos llamadas. Esto se puede utilizar para calcular el tiempo de ejecución de algunas operaciones.

```
var end, start;

start = new Date();
for (var i = 0; i < 1000; i++) {
  Math.sqrt(i);
}
end = new Date();

console.log('Operation took ' + (end.getTime() - start.getTime()) + ' msec');
```

Especificaciones