

MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨

This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and [join the MDN Web Docs community](#).

Date.prototype.toString()

El método `toString()` devuelve la porción de la fecha de un objeto [Date](#) en formato humano legible en Inglés Americano.

Sintaxis

`dateObj.toString()`

Valor devuelto

Una cadena que representa la porción de fecha de un determinado objeto [Date](#) en formato humano legible en Inglés Americano.

Descripción

 [mdn web docs](#)

seguido por la porción de la hora (horas, minutos, segundos, y zona horaria). Algunas veces solo se necesita obtener una cadena de la porción de la hora; esto puede lograrse con el método `toTimeString()`.

El método `toString()` es especialmente útil, pues los distintos motores compatibles que implementan [ECMA-262 \(en-US\)](#) pueden diferir en la cadena obtenida al ejecutar [toString\(\). \(en-US\)](#) para los objetos de tipo [Date](#), pues dicho formato depende de la implementación, por lo que es posible que el enfoque de la segmentación simple de cadenas no produzca resultados consistentes entre distintos motores.

Ejemplos

Uso básico de `toString()`

```
var d = new Date(1993, 5, 28, 14, 39, 7);

console.log(d.toString()); // logs Wed Jun 28 1993 14:39:07 GMT-0600 (PDT)
console.log(d.toString()); // logs Wed Jun 28 1993
```

Nota: Los meses son 0-indexados cuando son utilizados como parámetros de [Date](#) (Siendo así, el cero (0) corresponde a Enero y el once (11) a Diciembre).

Especificaciones

Epecificación	Estatus	Comentario
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)	Standard	Definición inicial.