


This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and join the MDN Web Docs community.



Date.prototype.toLocaleDateString()

El método **toLocaleDateString()** devuelve una cadena con una representación sensible al idioma de la parte de la fecha especificada en la zona horaria del agente de usuario.

Los argumentos `locales` y `options` permiten a las aplicaciones especificar el idioma cuyas convenciones de formato deben utilizarse y permiten personalizar el comportamiento de la función. En las implementaciones más antiguas, que ignoran los argumentos `locales` y `options`, la configuración regional utilizada y la forma de la cadena devuelta dependen totalmente de la implementación.

Pruébalo

JavaScript Demo: Date.toLocaleDateString()

```
1 const event = new Date(Date.UTC(2012, 11, 20, 3, 0, 0));
2 const options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
3
4 console.log(event.toLocaleDateString('de-DE', options));
5 // expected output (varies according to local timezone): Donnerstag, 20. Dezember 2012
6
7 console.log(event.toLocaleDateString('ar-EG', options));
8 // expected output (varies according to local timezone): ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢
9
10 console.log(event.toLocaleDateString(undefined, options));
11 // expected output (varies according to local timezone and default locale): Thursday, December 20, 2012
12
```

Run ›

Reset

Sintaxis

toLocaleDateString()
toLocaleDateString(locales)
toLocaleDateString(locales, options)

Parámetros

Los argumentos `locales` y `options` personalizan el comportamiento de la función y permiten a las aplicaciones especificar el idioma cuyas convenciones de formato deben utilizarse. En las implementaciones que ignoran los argumentos `locales` y `options`, la configuración regional utilizada y la forma de la cadena devuelta dependen totalmente de la implementación.