


MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨



This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and [join the MDN Web Docs community](#).

Date.prototype.toLocaleTimeString()

El método `toLocaleTimeString()` devuelve una cadena con una representación de la parte del tiempo de esta fecha sensible al idioma. Los nuevos argumentos `locales` y `options` le permiten a la aplicación especificar el idioma cuyas convenciones de formato deben usarse y personalizan el comportamiento de esta función. En implementaciones antiguas que ignoran los argumentos `locales` y `options` la localidad usada y la forma de la cadena devuelta son completamente dependientes de la implementación.

Pruébalo

JavaScript Demo: Date.toLocaleTimeString()

```
1 // Depending on timezone, your results will vary
2 const event = new Date('August 19, 1975 23:15:30 GMT+00:00');
3
4 console.log(event.toLocaleTimeString('en-US'));
5 // expected output: 1:15:30 AM
6
7 console.log(event.toLocaleTimeString('it-IT'));
8 // expected output: 01:15:30
9
10 console.log(event.toLocaleTimeString('ar-EG'));
11 // expected output: ١٢:١٥:٣٠
12
```

Run ›

Reset

Sintaxis

`dateObj.toLocaleTimeString([locales[, options]])`

Parámetros

Los argumentos `locales` y `options` personalizan el comportamiento de la función y le permiten a la aplicación especificar el idioma cuyas convenciones de formato deben usarse. En las implementaciones que ignoran los argumentos `locales` y `options`, la localidad y la forma de la cadena devuelta son dependientes por completo de la implementación.

Vea el [constructor Intl.DateTimeFormat\(\)\(en-US\)](#) para los detalles de estos parámetros y sobre cómo usarlos.

El valor predeterminado de cada componente de fecha-hora es `undefined`, pero si las propiedades `weekday`, `year`, `month` y `day` son todas `undefined`, entonces `year`, `month` y `day` se asumen como `"numeric"`.