

Esta página ha sido traducida del inglés por la comunidad. Aprende más y únete a la comunidad de MDN Web Docs.

# Element.setAttribute

Establece el valor de un atributo en el elemento indicado. Si el atributo ya existe, el valor es actualizado, en caso contrario, el nuevo atributo es añadido con el nombre y valor indicado.

Para obtener el valor actual de un atributo, se utiliza [getAttribute\(\)](#); para eliminar un atributo, se llama a [removeAttribute\(\)](#).

## Sintaxis

JS

```
Element.setAttribute(name, value);
```

## Parámetros

name

Un [DOMString](#) indicando el nombre del atributo cuyo valor se va a cambiar. El nombre del atributo se convierte automáticamente en minúsculas cuando `setAttribute()` se llama sobre un elemento HTML en un documento HTML.

value

Un [DOMString](#) que contenga el valor que asignar al atributo. Cualquier valor indicado que no sea una cadena de texto se convierte automáticamente en una cadena de texto.

Los atributos booleanos se consideran `true` si al menos están presentes en el elemento, independientemente de su `value` actual; como regla, se debería especificar una cadena de texto vacía ( `""` ) en `value` (algunas personas utilizan el nombre del

atributo; esto funciona pero no es un standard). Vea un [ejemplo](#) posterior para una demostración práctica.

Dado que `value` se convierte en una cadena de texto, indicando `null` no necesariamente hace lo que se espera. En lugar de eliminar el atributo o establecer su valor para ser [null](#), establece el valor del atributo a la cadena de texto `"null"`. Si se desea eliminar un atributo, se debe llamar a [removeAttribute\(\)](#).

## Valor devuelto

[undefined](#).

## Excepciones

### InvalidCharacterError

El atributo especificado `name` contiene uno o más caracteres que no son válidos en el nombre del atributo.

## Ejemplo

En el siguiente ejemplo, `setAttribute()` se utiliza para establecer atributos en un [<button>](#).

## HTML

HTML

```
<button>Hola Mundo</button>
```

## JavaScript

JS

Play

```
var b = document.querySelector("button");

b.setAttribute("name", "helloButton");
b.setAttribute("disabled", "");
```


Esto demuestra dos cosas:

- La primera llamada a `setAttribute()` muestra cómo se cambia el valor del atributo `name` a `"helloButton"`. Puede ver esto utilizando el inspector de página de su

navegador ([Chrome](#) , [Edge](#) , [Firefox](#) , [Safari](#) ).

- Para establecer el valor de un atributo booleano, como `disabled` , se puede especificar cualquier valor. Una cadena de texto vacía o el nombre de un atributo son valores recomendados. Todo lo que importa es que si el atributo está presente, *independientemente de su valor actual*, su valor se considera como `true` . La ausencia del atributo significa que su valor es `false` . Estableciendo una cadena vacía ( `""` ) como el valor del atributo `disabled` , se estaría cambiando `disabled` a `true` , lo que provoca que el botón sea deshabilitado.

Play



## Especificaciones

| Specification                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">DOM Standard</a>                                    |
| <a href="#"># ref-for-dom-element-setattribute</a> <sup>①</sup> |

## Compatibilidad con navegadores

[Report problems with this compatibility data on GitHub](#)

|                           | Chrome | Edge | Firefox | Opera | Safari | Chrome Android | Firefox for Android | Opera Android | Safari on iOS | Samsung Internet | WebView Android | WebView on iOS |
|---------------------------|--------|------|---------|-------|--------|----------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|
| <code>setAttribute</code> | 1      | 12   | 1       | 8     | 1      | 18             | 4                   | 10.1          | 1             | 1.0              | 4.4             | 1              |

Tip: you can click/tap on a cell for more information.

Full support

## Help improve MDN

Was this page helpful to you?

[Learn how to contribute.](#)



This page was last modified on 1 jul 2024 by [MDN contributors](#).