


MDN Plus now available in [your](#) country! Support MDN [and](#) make it your own. [Learn more](#) ✨



This page was translated from English by the community. [Learn more](#) and join the MDN Web Docs community.

Node.insertBefore()

El método **Node.insertBefore()** inserta un nodo antes del nodo de referencia como hijo de un nodo padre indicado. Si el nodo hijo es una referencia a un nodo ya existente en el documento, `insertBefore()` lo mueve de la posición actual a la nueva posición (no hay necesidad de eliminar el nodo de su nodo padre antes de agregarlo al algún nodo nuevo).

Esto significa que el nodo no puede estar en dos puntos del documento al simultáneamente. Por lo que si el nodo ya tiene un padre, primero se elimina el nodo, y luego se inserta en la nueva posición. [Node.cloneNode\(\)](#) puede utilizarse para hacer una copia de un nodo antes de insertarlo en un nuevo padre. Ten en cuenta que las copias hechas con `cloneNode()` no se mantendrán sincronizadas automáticamente.

Si el nodo de referencia es `null`, el nodo indicado se añadirá al final de la lista de hijos del nodo padre especificado.

Si el hijo proporcionado es un [DocumentFragment](#), el contenido completo del `DocumentFragment` se moverá a la lista de hijos del nodo padre indicado.

Sintaxis

```
var insertedNode = parentNode.insertBefore(newNode, referenceNode);
```

- `insertedNode` El nodo que esta siendo insertado, es decir, `newNode`
- `parentNode` El padre del nodo recién insertado.
- `newNode` El nodo a insertar.
- `referenceNode` El nodo antes del cual se inserta `newNode`.

Si `referenceNode` es `null`, el `newNode` se insertará al final de la lista de nodos hijos.

`referenceNode` **no** es un parámetro opcional -- debes pasar explícitamente un `Node` o `null`. No proporcionándolo o pasando valores no válidos podría provocar un [comportamiento](#) [distinto](#) en diferentes versiones de navegadores.

Valor devuelto

El valor devuelto es el hijo añadido excepto cuando `newNode` es un [DocumentFragment](#), en cuyo caso se devuelve un [DocumentFragment](#).

Ejemplo

Ejemplo 1

```

<div id="parentElement">
  <span id="childElement">foo bar</span>
</div>

<script>
// Crear el nodo a insertar
var newNode = document.createElement("span");

// Obtener una referencia al nodo padre
var parentDiv = document.getElementById("childElement").parentNode;

// Comienzo del test [ 1 ] : Existe un childElement --> Todo funciona correctamente
var sp2 = document.getElementById("childElement");
parentDiv.insertBefore(newNode, sp2);
// Fin del test [ 1 ]

// Comienzo del test [ 2 ] : childElement no es del tipo undefined
var sp2 = undefined; // No existe un nodo con id "childElement"
parentDiv.insertBefore(newNode, sp2); // Implicit dynamic cast to type Node
// Fin del test [ 2 ]

// Comienzo del test [ 3 ] : childElement es de Tipo "undefined" ( string )
var sp2 = "undefined"; // No existe un nodo con id "childElement"
parentDiv.insertBefore(newNode, sp2); // Genera "Type Error: Invalid Argument"
// Fin del test [ 3 ]
</script>

```

Ejemplo 2

```

<div id="parentElement">
  <span id="childElement">foo bar</span>
</div>

<script>
// Crea un nuevo, elemento <span>
var sp1 = document.createElement("span");

// Obtener una referencia al elemento, antes de donde queremos insertar el elemento
var sp2 = document.getElementById("childElement");
// Obtener una referencia al nodo padre
var parentDiv = sp2.parentNode;

// Inserta un nuevo elemento en el DOM antes de sp2
parentDiv.insertBefore(sp1, sp2);
</script>

```

No existe el método `insertAfter()`. Puede ser emulado mediante la combinación del método con [Node.nextSibling\(\)](#).

En el ejemplo anterior, `sp1` podría insertarse después de `sp2` usando:

```
parentDiv.insertBefore(sp1, sp2.nextSibling);
```

Si `sp2` no tiene ningún hermano después de él, entonces debe ser el último hijo — `sp2.nextSibling` devuelve `null`, y `sp1` se inserta al final de la lista de nodos hijos (inmediatamente después de `sp2`).

Ejemplo 3

Inserta un elemento antes del primer elemento hijo, utilizando la propiedad `firstChild`.

```
// Obtener una referencia al elemento en el que se quiere insertar un nuevo nodo
var parentElement = document.getElementById('parentElement');
// Obtener una referencia al primer hijo
var theFirstChild = parentElement.firstChild;

// Crear un nuevo elemento
var newElement = document.createElement("div");

// Insertar el nuevo elemento antes que el primer hijo
parentElement.insertBefore(newElement, theFirstChild);
```

Cuando el elemento no tiene un primer hijo, entonces `firstChild` es `null`. Aun así, el elemento se añade al padre después del último hijo. Puesto que el elemento padre no tenía primer hijo, tampoco tiene último hijo. Por tanto, el nuevo elemento es el único elemento después de ser insertado.

Compatibilidad en navegadores

[Report problems with this compatibility data on GitHub](#)

	Chrome	Edge	Firefox	Opera	Safari	Chrome Android	Firefox for Android	Opera Android
<code>insertBefore</code>	Chrome 1	Edge 12	Firefox 1	Opera 7	Safari 1.1	Chrome 18 Android	Firefox 4 for Android	Opera 10.1 Android

Tip: you can click/tap on a cell for more information.

Full support

Especificaciones

Especificación	Estado	Comentario
DOM La definición de 'Node.insertBefore' en esta especificación.	Living Standard	Corrige errores en el algoritmo de inserción
DOM4 La definición de 'Node.insertBefore' en esta especificación.	Obsolete	Describe el algoritmo con mayor detalle
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification La definición de 'Node.insertBefore' en esta especificación.	Obsolete	Sin cambios notables
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification La definición de 'Node.insertBefore' en esta especificación.	Obsolete	Sin cambios notables
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification La definición de 'Node.insertBefore' en esta especificación.	Obsolete	Introducido

Ver también

- [Node.removeChild\(\)](#)
- [Node.replaceChild\(\)](#)
- [Node.appendChild\(\)](#)
- [Node.hasChildNodes\(\)](#)
- [Element.insertAdjacentElement\(\)](#)
- [ParentNode.prepend\(\)](#) (en-US)

Last modified: 4 ago 2022, [by MDN contributors](#)