

Esta página ha sido traducida del inglés por la comunidad. Aprende más y únete a la comunidad de MDN Web Docs.

Referencia de Eventos

Los eventos se envían para notificar al código de cosas interesantes que han ocurrido. Cada evento está representado por un objeto que se basa en la interfaz [Event](#) , y puede tener campos y/o funciones personalizadas adicionales para obtener más información acerca de lo sucedido. Los eventos pueden representar cualquier cosa desde las interacciones básicas del usuario para notificaciones automatizadas de las cosas que suceden en el modelo de representación.

Este artículo ofrece una lista de eventos que se pueden enviar; algunos son eventos estándar definidos en las especificaciones oficiales, mientras que otros son eventos usados internamente por los navegadores específicos; por ejemplo, Eventos específicos de Mozilla se enumeran de manera que los [complementos](#) pueden usarlos para interactuar con el navegador.

Eventos Estándar

Estos eventos se definen en las especificaciones Web oficiales, y deben ser comunes en todos los navegadores. Cada evento aparece junto con la interfaz que representa el objeto enviado a los destinatarios del evento (por lo que puede encontrar información sobre los datos que se incluyen en cada caso), así como un enlace a la especificación o especificaciones que definen el evento.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se acti
abort (inglés)	UIEvent	DOM L3	La carg recursc

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
			abortar
abort (inglés)	ProgressEvent (inglés)	Progress and XMLHttpRequest	La prog termina debido
abort (inglés)	Event	IndexedDB	Una tra sido ab
afterprint (inglés)	Event	HTML5	El docu asociac la impre vista pr impresi cerrad
animationend	AnimationEvent	CSS Animations	Una an CSS (ingl termina
animationiteration (inglés)	AnimationEvent	CSS Animations	Una an CSS (ingl
animationstart (inglés)	AnimationEvent	CSS Animations	Una an CSS (ingl iniciad
audioprocess (inglés)	AudioProcessingEvent (inglés)	Web Audio API La definición de 'audioprocess' en esta especificación.	El búfel de un Script (inglés) e ser pro

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa en
<u>beforeprint</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5</u>	El documento asociado al punto de impresión se va a imprimir.
<u>beforeunload</u>	<u>BeforeUnloadEvent</u>	<u>HTML5</u>	
<u>beginEvent</u> (inglés)	<u>TimeEvent</u> (inglés)	<u>SVG</u>	Inicia una animación (inglés) .
<u>blocked</u> (inglés)		<u>IndexedDB</u>	Una conexión de datos está bloqueada por una transacción de otra versión de los mismos datos.
<u>blur</u>	<u>FocusEvent</u> (inglés)	<u>DOM L3</u>	Un elemento pierde el foco (does not fire if the element is not focused).
<u>cached</u>	<u>Event</u>	<u>Offline</u>	Los recursos se han descargado y se pueden reproducir ahora a partir de la caché.
<u>canplay</u>	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	La aplicación de usuario puede reproducir el contenido.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
			medios estima datos s han sid para re medio l sin tene para un amortig conteni
<u>canplaythrough</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	La aplic usuario reprodu medios que hay suficier cargado reprodu hasta e tener q una ma amortig conteni
<u>change</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>DOM L2</u> , <u>HTML5</u>	Un eler el foco cambio obtuvo
<u>chargingchange</u>	<u>Event</u>	<u>Battery status</u>	La bate dejo de
<u>chargingtimechange</u>	<u>Event</u>	<u>Battery status</u>	El atribi chargi actualiz

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
<u>checking</u>	<u>Event</u>	<u>Offline</u>	La aplicación solicita al usuario compruebe si la conexión a Internet está disponible. Se activa cuando el navegador intenta mostrar una página que requiere una conexión a Internet, pero no hay conexión a Internet.
<u>click</u>	<u>MouseEvent</u>	<u>DOM L3</u>	Un botón o elemento de interfaz de usuario es pulsado. Se activa cuando se pulsa un elemento de interfaz de usuario.
<u>close</u>	<u>Event</u>	<u>WebSocket</u>	Una conexión WebSocket se cierra. Se activa cuando se cierra una conexión WebSocket.
<u>compassneedscaleibration</u>	<u>SensorEvent</u>	<u>Orientation</u>	La brújula necesita ser recalibrada. Se activa cuando la brújula necesita ser recalibrada.
<u>complete</u> (inglés)		<u>IndexedDB</u>	
<u>complete</u> (inglés)	<u>OfflineAudioCompletionEvent</u> (inglés)	<u>IndexedDB</u>	El renderizado de audio se ha completado. Se activa cuando se ha completado el renderizado de audio. <u>OfflineAudioCompletionEvent</u> (inglés) fi
<u>compositionend</u> (inglés)	<u>CompositionEvent</u> (inglés)	<u>DOM L3</u>	La composición de texto ha terminado. Se activa cuando se ha cancelado la composición de texto.
<u>compositionstart</u> (inglés)	<u>CompositionEvent</u> (inglés)	<u>DOM L3</u>	La composición de texto ha comenzado. Se activa cuando se comienza la composición de texto.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
			texto es (similar para un teclado trabaja insumo reconoc voz).
compositionupdate (inglés)	CompositionEvent (inglés)	DOM L3	Un caract añade a de texto siendo
contextmenu (inglés)	MouseEvent	HTML5	Se hace botón c ratón (a aparece context
copy (inglés)	ClipboardEvent	Clipboard	El texto selecció agregar papeles
cut (inglés)	ClipboardEvent	Clipboard	El texto selecció borrado documen agregar portape
dblclick (inglés)	MouseEvent	DOM L3	Un botó disposi señalac dos vec elemen

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
<u>devicelight</u>	<u>DeviceLightEvent</u>	Ambient Light Events	Datos r disponi un sens
devicemotion (inglés)	DeviceMotionEvent	Device Orientation Events	Datos r disponi un sesc movimi
deviceorientation (inglés)	DeviceOrientationEvent (inglés)	Device Orientation Events	Datos r disponi un sens orienta
<u>deviceproximity</u>	<u>DeviceProximityEvent</u>	Proximity Events	Datos r disponi un sens proximi una dis aproxin disposi objeto
<u>dischargingtimechange</u>	Event	Battery status	El atrib discha ha actu
DOMActivate	UIEvent	DOM L3	Un bot elemen cambia activad en su l
<u>DOMAttributeNameChanged</u>	<u>MutationNameEvent</u>	DOM L3 Removed	El nomb atributo (usa mu

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa en
			observe lugar).
<u>DOMAttrModified</u>	MutationEvent (inglés)	DOM L3	El valor atributo cambia mutatic (inglés) e
<u>DOMCharacterDataModified</u>	MutationEvent (inglés)	DOM L3	Un text Charac ha sido (usa mu observ lugar).
DOMContentLoaded (inglés)	Event	HTML5	El docu termina (pero n recursc depend
<u>DOMElementNameChanged</u>	<u>MutationNameEvent</u>	DOM L3 Removed	El nomb elemen depend mutatic (inglés) e
DOMFocusIn	FocusEvent (inglés)	DOM L3	Un eler recibido focus (i focusi lugar).

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
DOMFocusOut	FocusEvent (inglés)	DOM L3	Un elemento pierde el foco (usa blur o focus (inglés)).
DOMNodeInserted	MutationEvent (inglés)	DOM L3	Un nodo nuevo es añadido como hijo de un nodo existente (usa MutationObserver (inglés) para observar cambios en el lugar).
DOMNodeInsertedIntoDocument	MutationEvent (inglés)	DOM L3	Un nodo nuevo es insertado en un documento (usa MutationObserver (inglés) para observar cambios en el lugar).
DOMNodeRemoved	MutationEvent (inglés)	DOM L3	Un nodo existente es eliminado de un documento (usa MutationObserver (inglés) para observar cambios en el lugar).
DOMNodeRemovedFromDocument	MutationEvent (inglés)	DOM L3	Un nodo existente es eliminado de un documento (usa MutationObserver (inglés) para observar cambios en el lugar).
DOMSubtreeModified	MutationEvent (inglés)	DOM L3	Ocurrió un cambio en el árbol de un documento (usa MutationObserver (inglés) para observar cambios en el lugar).

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa en
			observe (se activa en cualquier lugar).
download (inglés)	Event	Offline	La aplicación detecta que el usuario se encuentra en una zona sin conexión a Internet y actualiza la interfaz de usuario para que los usuarios puedan descargar recursos de la aplicación y enumerar los recursos almacenados en caché o por primera vez.
drag (inglés)	DragEvent	HTML5	Un elemento de interfaz de usuario es seleccionado y arrastrado (cada 3 píxeles).
dragend (inglés)	DragEvent	HTML5	Una operación de arrastre termina (al pulsar el botón del ratón o al pulsar la tecla de escape).
dragenter (inglés)	DragEvent	HTML5	Un elemento de interfaz de usuario es arrastrado sobre un elemento de interfaz de usuario.
dragleave (inglés)	DragEvent	HTML5	Un elemento de interfaz de usuario es arrastrado fuera de un elemento de interfaz de usuario.
dragover	DragEvent	HTML5	Un elemento de interfaz de usuario es arrastrado sobre un elemento de interfaz de usuario.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
			de un clic (cada 5 segundos)
<u>dragstart</u> (inglés)	<u>DragEvent</u>	<u>HTML5</u>	El usuario arrastra un elemento de selección
<u>drop</u> (inglés)	<u>DragEvent</u>	<u>HTML5</u>	Un elemento es soltado en un destino
<u>durationchange</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	El atributo duration se ha actualizado
<u>emptied</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	Los medios de comunicación se han convertido en un elemento vacío por ejemplo, un evento de los medios de comunicación ha cargado parcialmente o cargado completamente, método onemptied llamado a cargo
<u>ended</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	La reproducción ha detectado que se ha alcanzado el final de un elemento de comunicación
<u>ended</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activ
<u>endEvent</u> (inglés)	<u>TimeEvent</u> (inglés)	<u>SVG</u>	Un eler animac termina
<u>error</u> (inglés)	<u>UIEvent</u>	<u>DOM L3</u>	Un recu pudo c
<u>error</u> (inglés)	<u>ProgressEvent</u> (inglés)	<u>Progress</u> and <u>XMLHttpRequest</u>	La prog fallado.
<u>error</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>Offline</u>	Se ha p error al manifie o actua conteni aplicac
<u>error</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>WebSocket</u>	A WebS connec closed prejudic couldn' exampl
<u>error</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>Server Sent Events</u>	An even connec failed.
<u>error</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>IndexedDB</u>	A requer error ar
<u>focus</u> (inglés)	<u>FocusEvent</u> (inglés)	<u>DOM L3</u>	An elen receive not buk
<u>focusin</u> (inglés)	<u>FocusEvent</u> (inglés)	<u>DOM L3</u>	An elen to rece

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
			(bubble)
focusout (inglés)	FocusEvent (inglés)	DOM L3	An element loses focus (bubbles).
fullscreenchange (inglés)	Event	Full Screen	An element's fullscreen mode changes from normal to fullscreen or vice versa.
fullscreenerror (inglés)	Event	Full Screen	It was in fullscreen mode for a reason, but the permission was denied.
gamepadconnected (inglés)	GamepadEvent (inglés)	Gamepad	A gamepad connected.
gamepaddisconnected (inglés)	GamepadEvent (inglés)	Gamepad	A gamepad disconnected.
hashchange	HashChangeEvent (inglés)	HTML5	The fragment identifier has changed (part of the #).
input (inglés)	Event	HTML5	The value of the content attribute of the element is modified.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
<u>invalid</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5</u>	A subm elemen checke satisfy constra
<u>keydown</u>	<u>KeyboardEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A key is down.
<u>keypress</u> (inglés)	<u>KeyboardEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A key is down a normall charact input in
<u>keyup</u> (inglés)	<u>KeyboardEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A key is
<u>levelchange</u>	<u>Event</u>	<u>Battery status</u>	The le has bee
<u>load</u>	<u>UIEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A resou depend resourc finishe
<u>load</u> (inglés)	<u>ProgressEvent</u> (inglés)	<u>Progress</u> and <u>XMLHttpRequest</u>	Progres been su
<u>loadeddata</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	The fir the me finishe
<u>loadedmetadata</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	The me been lo

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
loadend	ProgressEvent (inglés)	Progress and XMLHttpRequest	Progress stopped, "error", "load" or "loadend" dispatched
loadstart (inglés)	ProgressEvent (inglés)	Progress and XMLHttpRequest	Progress started
message (inglés)	MessageEvent	WebSocket	A message received on a WebSocket
message (inglés)	MessageEvent	Web Workers	A message received from a Worker.
message	MessageEvent	Web Messaging	A message received from (i)frame window
message (inglés)	MessageEvent	Server Sent Events	A message received from a server
mousedown	MouseEvent	DOM L3	A point-and-click event (button mouse) on an element
mouseenter (inglés)	MouseEvent	DOM L3	A pointer event (moved element listener)

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
<u>mouseleave</u> (inglés)	<u>MouseEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A point moved element listener
<u>mousemove</u> (inglés)	<u>MouseEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A point moved element
<u>mouseout</u> (inglés)	<u>MouseEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A point moved element listener off one childre
<u>mouseover</u> (inglés)	<u>MouseEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A point moved element listener onto or childre
<u>mouseup</u> (inglés)	<u>MouseEvent</u>	<u>DOM L3</u>	A point button over an
<u>onupdate</u>	<u>Event</u>	<u>Offline</u>	The ma change
<u>obsolete</u>	<u>Event</u>	<u>Offline</u>	The ma found t become 410 pag applica being d

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa en
offline (inglés)	Event	HTML5 offline	The browser is offline and has access to the network.
online (inglés)	Event	HTML5 offline	The browser has gained network access, but the page might be unreachable.
open (inglés)	Event	WebSocket	A WebSocket connection is established.
open (inglés)	Event	Server Sent Events	An event source connection is established.
orientationchange (inglés)	Event	Screen Orientation	The orientation of the device (portrait or landscape) has changed.
pagehide (inglés)	PageTransitionEvent (inglés)	HTML5	A session history entry is traversed.
pageshow (inglés)	PageTransitionEvent (inglés)	HTML5	A session history entry is traversed.
paste (inglés)	ClipboardEvent	Clipboard	Data has been transferred from the system clipboard to the document.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activ
<u>pause</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	Playbac paused
<u>pointerlockchange</u>	<u>Event</u>	<u>Pointer Lock</u>	The poi locked
<u>pointerlockerror</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>Pointer Lock</u>	It was i lock the technic becaus permis denied.
<u>play</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	Playbac
<u>playing</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	Playbac start af been p delayed of data
<u>popstate</u> (inglés)	<u>PopStateEvent</u> (inglés)	<u>HTML5</u>	A sessi entry is navigat certain
<u>progress</u> (inglés)	<u>ProgressEvent</u> (inglés)	<u>Progress</u> and <u>XMLHttpRequest</u>	In prog
<u>progress</u>	<u>ProgressEvent</u> (inglés)	<u>Offline</u>	The use downlo resourc the mai
<u>ratechange</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	The pla has cha

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
<u>readystatechange</u> (inglés)	<u>Event</u>	HTML5 and <u>XMLHttpRequest</u>	The readyState attribute of the XMLHttpRequest object changes.
<u>repeatEvent</u> (inglés)	<u>TimeEvent</u> (inglés)	<u>SVG</u>	A SMIL animation repeats.
<u>reset</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>DOM L2</u> , <u>HTML5</u>	A form is reset.
<u>resize</u> (inglés)	<u>UIEvent</u>	<u>DOM L3</u>	The document has been resized.
<u>scroll</u>	<u>UIEvent</u>	<u>DOM L3</u>	The document or an element has been scrolled.
<u>seeked</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	A seek operation has completed.
<u>seeking</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	A seek operation has begun.
<u>select</u> (inglés)	<u>UIEvent</u>	<u>DOM L3</u>	Some text has been selected.
<u>show</u>	<u>MouseEvent</u>	<u>HTML5</u>	A context menu event was triggered on a button element.
<u>stalled</u> (inglés)	<u>Event</u>	<u>HTML5 media</u>	The user agent is trying to load data, but the data is not available.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa
			unexpected forthcoming
storage (inglés)	StorageEvent (inglés)	Web Storage	A storage (localStorage sessionStorage) has changed
submit (inglés)	Event	DOM L2 , HTML5	A form has been submitted
success (inglés)	Event	IndexedDB	A request has been successfully completed
suspend (inglés)	Event	HTML5 media	Media playback has been suspended
SVGAbort	SVGEvent (inglés)	SVG	Page load has been stopped the SVG document
SVGError (inglés)	SVGEvent (inglés)	SVG	An error has occurred while SVG was being rendered
SVGLoad (inglés)	SVGEvent (inglés)	SVG	An SVG document has been parsed.
SVGResize	SVGEvent (inglés)	SVG	An SVG document being rendered
SVGScroll	SVGEvent (inglés)	SVG	An SVG document being scrolled
SVGUnload	SVGEvent (inglés)	SVG	An SVG document has been unloaded

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activ
			from a frame.
<u>SVGZoom</u>	<u>SVGZoomEvent</u>	SVG	An SVG being z
<u>timeout</u>	ProgressEvent (inglés)	XMLHttpRequest	
timeupdate	Event	HTML5 media	The tim by the attribut update
touchcancel (inglés)	TouchEvent	Touch Events	A touch been di implem specific (too ma points f
touchend (inglés)	TouchEvent	Touch Events	A touch remove touch s
<u>touchenter</u>	TouchEvent	Touch Events Removed	A touch moved interacti an elem
<u>touchleave</u>	TouchEvent	Touch Events Removed	A touch moved interacti an elem
touchmove (inglés)	TouchEvent	Touch Events	A touch moved touch s

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa en
touchstart (inglés)	TouchEvent	Touch Events	A touch placed on a touch-enabled surface.
transitionend	TransitionEvent (inglés)	CSS Transitions	A CSS transition (inglés) has ended.
unload (inglés)	UIEvent	DOM L3	The document is being unloaded. The document's dependencies are being removed.
updatecomplete	Event	Offline	The resource has been successfully downloaded and cached. The script engine has been switched to the offline cache.
upgradeneeded (inglés)		IndexedDB	An attempt to create a new database or update an existing one failed because the database's version is higher than the current version. A transaction cannot be created.
userproximity	SensorEvent	Sensor	Fresh data is available from a proximity sensor (indicating the user is near or far from a target).

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
versionchange (inglés)		IndexedDB	A versio transac comple
visibilitychange (inglés)	Event	Page visibility	The coi has bec or has l
volumechange (inglés)	Event	HTML5 media	The vol change
waiting (inglés)	Event	HTML5 media	Playbac stopper a temp data.
wheel	WheelEvent	DOM L3	A whee pointing rotated directic

Eventos no estándar

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
afterscriptexecute (inglés)	Event	<i>Mozilla Specific</i>	A script has be
beforescriptexecute (inglés)	Event	<i>Mozilla Specific</i>	A script is abou
cardstatechange		<i>Firefox OS specific</i>	The MozMobile property chang
change (inglés)	DeviceStorageChangeEvent	<i>Firefox OS specific</i>	This event is tr is created, mo given storage :

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
<u>connectionInfoUpdate</u>		Firefox OS specific	The informatio strength and tl updated.
<u>cfstatechange</u>		Firefox OS specific	The call forward
<u>datachange</u>		Firefox OS specific	The <u>MozMobile</u> changes value
<u>dataerror</u>		Firefox OS specific	The <u>MozMobile</u> receive an error
DOMMouseScroll (inglés)		Mozilla specific	The wheel butt is rotated (det of lines). (use
dragdrop	DragEvent	Mozilla specific	An element is c instead).
dragexit	DragEvent	Mozilla specific	A drag operati dragend (inglés) i
draggesture	DragEvent	Mozilla specific	The user starts text selection (instead).
<u>icccardlockerror</u>		Firefox OS specific	the <u>MozMobileConn</u> or <u>MozMobileCo</u> methods fails.
<u>iccinfolchange</u>		Firefox OS specific	The <u>MozMobile</u> object changes
<u>localized</u>		Mozilla Specific	The page has l data-l10n-* att

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
mousewheel ^(inglés)		IE invented	The wheel button is rotated.
MozAudioAvailable	Event	Mozilla specific	The audio buffer corresponding is available.
mozbrowserclose		Firefox OS specific	Sent when window is closed within a browser.
mozbrowsercontextmenu		Firefox OS specific	Sent when a browser opens a context menu.
mozbrowsererror		Firefox OS specific	Sent when an error occurs trying to load a resource in a browser iframe.
mozbrowsericonchange		Firefox OS specific	Sent when the icon of a browser iframe changes.
mozbrowserlocationchange		Firefox OS specific	Sent when an iframe changes location.
mozbrowserloadend		Firefox OS specific	Sent when the browser has finished loading a resource.
mozbrowserloadstart		Firefox OS specific	Sent when the browser starts to load a new page.
mozbrowseropenwindow		Firefox OS specific	Sent when a new window is opened within a browser.
mozbrowsersecuritychange		Firefox OS specific	Sent when the security of a browser window changes.
mozbrowsershowmodalprompt		Firefox OS specific	Sent when a browser shows a alert prompt() or a confirm prompt() in an iframe.

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
<u>mozbrowsertitlechange</u>		<i>Firefox OS specific</i>	Sent when the within a brows
<u>MozGamepadButtonDown</u>		<i>To be specified</i>	A gamepad bu
<u>MozGamepadButtonUp</u>		<i>To be specified</i>	A gamepad bu
<u>MozMousePixelScroll</u> (inglés)		<i>Mozilla specific</i>	The wheel butt is rotated (det of pixels). (use
<u>MozOrientation</u>		<i>Mozilla specific</i>	Fresh data is a orientation ser deviceorientati
<u>MozScrolledAreaChanged</u>	<u>UIEvent</u>	<i>Mozilla specific</i>	The document or resized.
<u>moztimechange</u>		<i>Mozilla specific</i>	The time of the changed.
<u>MozTouchDown</u>		<i>Mozilla specific</i>	A touch point i surface (use to
<u>MozTouchMove</u>		<i>Mozilla specific</i>	A touch point i touch surface instead).
<u>MozTouchUp</u>		<i>Mozilla specific</i>	A touch point i touch surface
<u>alerting</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	The correspon (his/her phone
<u>busy</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	The line of the

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
<u>callschanged</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call has beer from the list of
<u>onconnected</u> <u>connected</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call has beer
<u>connecting</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call is about
<u>delivered</u>	<u>SMSEvent</u>	<i>To be specified</i>	An SMS has be delivered.
<u>dialing</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	The number of been dialed.
<u>disabled</u>		Firefox OS specific	Wifi has been c
<u>disconnected</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call has beer
<u>disconnecting</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call is about
<u>enabled</u>		Firefox OS specific	Wifi has been c
<u>error</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	An error occur
<u>held</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call has beer
<u>holding</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call is about
<u>incoming</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call is being

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
<u>received</u>	<u>SMSEvent</u>	<i>To be specified</i>	An SMS has be
<u>resuming</u>	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	A call is about
<u>sent</u>	<u>SMSEvent</u>	<i>To be specified</i>	An SMS has be
<u>statechange</u> (inglés)	<u>CallEvent</u>	<i>To be specified</i>	The state of a
<u>statuschange</u>		<u>Firefox OS specific</u>	The status of t changed.
<u>overflow</u>	<u>UIEvent</u>	<i>Mozilla specific</i>	An element ha content or has first time in thi elements style visible).
<u>smartcard-insert</u>		<i>Mozilla specific</i>	A <u>smartcard</u> ha
<u>smartcard-remove</u>		<i>Mozilla specific</i>	A <u>smartcard</u> ha
<u>stkcommand</u>		<i>Firefox OS specific</i>	The STK Proac from ICC.
<u>stksessionend</u>		<i>Firefox OS specific</i>	The STK Sessi
text		<i>Mozilla Specific</i>	A generic com
<u>underflow</u> "	<u>UIEvent</u>	<i>Mozilla specific</i>	An element is r its content (on styled with ove

Nombre del evento	Tipo de evento	Especificación	Se activa al...
uploadprogress	ProgressEvent ^(inglés)	<i>Mozilla Specific</i>	Upload is in progress ^(inglés) .
<u>ussdreceived</u>		<i>Firefox OS specific</i>	A new USSD message received.
<u>voicechange</u>		<i>Firefox OS specific</i>	The <u>MozMobile</u> changes value.

Eventos específicos de Mozilla

Nota: Los eventos nunca están expuestos a contenidos web y sólo se pueden utilizar en el contexto de contenido de chrome.

Eventos XUL

Nombre del evento	Tipo de Evento	Especificación	Se activa al...
<u>broadcast</u>		<u>XUL</u>	An observer noticed a change to the attributes of a watched broadcaster.
<u>CheckboxStateChange</u>		XUL	The state of a checkbox has been changed either by a user action or by a script (useful for accessibility).
<u>close</u>		XUL	The close button of the window has been clicked.
<u>command</u>		XUL	An element has been activated.
<u>commandupdate</u>		XUL	A command update occurred on a commandset element.