

Esta página ha sido traducida del inglés por la comunidad. Aprende más y únete a la comunidad de MDN Web Docs.

do...while

Baseline Widely available

La sentencia (hacer mientras) crea un bucle que ejecuta una sentencia especificada, hasta que la condición de comprobación se evalúa como falsa. La condición se evalúa después de ejecutar la sentencia, dando como resultado que la sentencia especificada se ejecute al menos una vez.

Pruébalo

JavaScript Demo: Statement - Do...While

```
1 let result = '';  
2 let i = 0;  
3  
4 do {  
5   i = i + 1;  
6   result = result + i;  
7 } while (i < 5);  
8  
9 console.log(result);  
10 // Expected output: "12345"  
11
```

Run ›

Reset

Sintaxis

```
do  
  sentencia  
while (condición);
```

sentencia

Una sentencia que se ejecuta al menos una vez y es reejecutada cada vez que la condición se evalúa a verdadera. Para ejecutar múltiples sentencias dentro de un bucle, utilice la sentencia [block](#) ({ ... }) para agrupar aquellas sentencias.

condición

Una expresión se evalúa después de cada pase del bucle. Si `condición` se evalúa como verdadera, la `sentencia` se re-ejecuta. Cuando `condición` se evalúa como falsa, el control pasa a la siguiente sentencia hacer mientras.

Ejemplos

Usando hacer mientras

En el siguiente ejemplo, el bucle hacer mientras itera al menos una vez y se reitera hasta que `i` ya no sea menor que 5.

JS

```
do {  
  i += 1;  
  document.write(i);  
} while (i < 5);
```

Vea También

- [while](#)
- [for](#)

Help improve MDN

Was this page helpful to you?

Yes

No

[Learn how to contribute.](#)

This page was last modified on 5 ago 2023 by [MDN contributors](#).

