

Esta página ha sido traducida del inglés por la comunidad. Aprende más y únete a la comunidad de MDN Web Docs.

while

Baseline Widely available

Resumen

Crea un bucle que ejecuta una sentencia especificada mientras cierta condición se evalúe como verdadera. Dicha condición es evaluada antes de ejecutar la sentencia

Sintaxis

```
while (condicion)  
  sentencia
```

condicion

Una expresión que se evalúa antes de cada paso del bucle. Si esta condición se



sentencia

Una sentencia que se ejecuta mientras la condición se evalúa como verdadera. Para ejecutar múltiples sentencias dentro de un bucle, utiliza una sentencia `block` (`{ ... }`) para agrupar esas sentencias.

Ejemplos

El siguiente bucle `while` itera mientras `n` es menor que tres.

JS

```
n = 0;
x = 0;
while (n < 3) {
  n++;
  x += n;
}
```

Cada interacción, el bucle incrementa `n` y la añade a `x`. Por lo tanto, `x` y `n` toman los siguientes valores:

- Después del primer pase: `n = 1` y `x = 1`
- Después del segundo pase: `n = 2` y `x = 3`
- Después del tercer pase: `n = 3` y `x = 6`

Después de completar el tercer pase, la condición `n < 3` no será verdadera más tiempo, por lo que el bucle terminará.

Vea También

- [do...while](#)
- [for](#)

Help improve MDN

Was this page helpful to you?

Yes

No

[Learn how to contribute.](#)

This page was last modified on 5 ago 2023 by [MDN contributors](#).



