```
-- Lijst van verbonden users
      C: LS
      S: LS <Lijst van users> (als JSON string)
Geen foutmeldingen
Voorbeeld van JSON
      S: [ { name: 'marten'}, { name: 'joris'} ]
-- Privebericht verzenden
      C: DM <receiver> <bericht> (als JSON string)
      S: +OK DM <message>
andere client onvangt het bericht als volgt
      S: DM <sender> <bericht> (als JSON string)
Foutmeldingen
      S: -ERR user not found
Voorbeeld van JSON
      C: { username: 'marten', bericht: 'hallo' }
      S: { username: 'joris', bericht: 'hallo' }
-- Aanmaken van groep
      C: CG <groupname>
      S: +OK CG <groupname>
Foutmeldingen
      S: -ERR group already exists
-- Een lijst van groepen opvragen
      C: LG
```

S: +OK LG <Lijst van groepen> (als JSON string)

S: [{ name: 'super groep' }, {name: 'andere groep'}]

Geen foutmeldingen

Voorbeeld van JSON

-- Deelnemen aan een groep

C: JG <groupname>

S: +OK JS <groupname>

foutmeldingen

S: -ERR group not found

S: -ERR already a member of this group

-- Een bericht sturen naar groep

C: BCSTG <groupname> <message> (als JSON string)

S: +OK BCSTG <groupname> <message> (als JSON string)

andere clients die lid zijn van deze groep ontvangen bericht als volgt

S: BCSTG <groupname> <message> (als JSON string)

Foutmeldingen

S: -ERR group not found

Voorbeeld van JSON

C: { groupname: 'super groep', message: 'hallo allemaal' }

S: { groupname: 'super groep', message: 'hallo allemaal' }

-- Uit een groep stappen

C: LG <groupname>

S: +OK LG <groupname>

Foutmeldingen

S: -ERR group not found

S: -ERR not a member

-- Persoon kicken uit groep

C: KICK <groupname> <username> (als JSON string)

S: +OK KICK <groupname> <username> (als JSON string)

S: BSCT You have been kicked from <groupname>

Foutmeldingen

S: -ERR group not found

S: -ERR user not found

S: -ERR you are not the admin (persoon die de groep heeft aangemaakt)