Pracovný list CEV: Prívesy a návesy – ODPOVEDE

Meno a priezvisko: _____ Dátum: _____ Trieda: _____

1) Vysvetli pojmy:

a) Aký je hlavný rozdiel medzi prívesom a návesom?

Príves má vlastnú prednú nápravu a pripája sa ojom k ťažnému závesu ťažného vozidla. Na ťažné vozidlo sa prenáša len nepatrná časť hmotnosti (50–100 kg – tzv. prítlak oja). Náves nemá prednú nápravu a opiera sa o ťahač prostredníctvom točnice a kráľovského čapu. Na zadnú nápravu ťahača sa prenáša 30–40 % hmotnosti návesu.

b) Vysvetli, čo je to prítlak oja a prečo je dôležité, aby nebol príliš veľký ani príliš malý.

Prítlak oja je zvislá sila, ktorou oj prívesu tlačí na ťažný záves ťažného vozidla – zvyčajne 50–100 kg. Ak je príliš malý (alebo záporný), oj sa môže odľahčiť a príves sa stáva nestabilným – hrozí vybočenie alebo odpojenie. Ak je príliš veľký, preťažuje záves a zadnú nápravu ťažného vozidla, čím sa zhoršuje riaditeľnosť a odľahčuje predná náprava.

2) Priraď každý obrázok (A – D) k správnemu názvu. Napíš písmeno obrázka na príslušný riadok.

A

B

C

D

Valníkový náves	***B***	Plachtový náves	***D***
Autobusový príves	***C***	Skriňový náves	***A***

3) Doplň porovnávaciu tabuľku (príves vs. náves):

Vlastnosť	**Príves**	**Náves**
Predná náprava	*Áno (samonosný)*	*Nie (opiera sa o ťahač)*
Spôsob pripojenia k ťažnému vozidlu	*Oj sa pripojí k ťažnému závesu (háku alebo guľovej spojke)*	*Kráľovský čap sa uchytí do točnice*
Prenos hmotnosti na ťažné vozidlo	*Minimálny (50–100 kg)*	*Značný (30–40 % hmotnosti návesu)*
Možnosť manipulácie bez ťažného vozidla	*Áno*	*Nie – musí byť podopretý podpornými nohami*
Maximálna dĺžka celej súpravy	*18,75 m*	*16,50 m*

4) Rozhodni – Pravda / Nepravda:

Príves aj náves sú prípojné vozidlá bez vlastného pohonu.	***Pravda***
Na ťažné vozidlo sa pri prívese prenáša 30 až 40 % jeho celkovej hmotnosti.	***Nepravda***
Kráľovský čap je súčasťou ťahača a točnica je súčasťou návesu.	***Nepravda***
Guľová spojka sa používa na ľahkých prívesoch a prívesných vozíkoch do 3,5 t.	***Pravda***
Pri samočinnom závese je pripojenie prívesu automatické a odpojenie ručné.	***Pravda***
Návesová súprava má lepšiu manévrovateľnosť ako prívesová súprava.	***Pravda***
Off-tracking je jav, kedy zadné kolesá prívesu sledujú presnú stopu predných kolies ťažného vozidla.	***Nepravda***
Ak sa preťaží zadná časť návesu, jazdná súprava sa stáva veľmi nestabilnou.	***Pravda***

5) Zoraď kroky správneho postupu pripájania návesu k ťahači. Napíš číslo 1 – 7 pred každý krok (1 = prvý krok):

6	Zdvihni podporné nohy návesu.
5	Pripoj vzduchové a elektrické vedenia.
2	Ťahač cúva pod prednú časť návesu (náves je podopretý podpornými nohami).
4	Skontroluj zaistenie točnice (vizuálne alebo podľa signalizácie).
7	Vykonaj skúšku brzd a skontroluj funkčnosť osvetlenia.
3	Kráľovský čap sa zasúva do V-drážky na točnici a čeľuste ho automaticky zachytia.
1	Skontroluj, či je prípojné vozidlo zabrzdené a zabezpečené klinmi.

6) Krátke odpovede:

a) Vysvetli jav off-tracking. Kedy k nemu dochádza a čo ho ovplyvňuje?

Off-tracking je jav, kedy zadné kolesá prívesu alebo návesu nesledujú presnú stopu predných kolies ťažného vozidla a zarezávajú sa do vnútra zákruty. Dochádza k nemu pri každom zatáčaní. Ovplyvňuje ho dĺžka vozidla medzi nápravami, uhol zatočenia a rýchlosť jazdy (čím väčšia rýchlosť, tým väčší off-tracking). Pri projektovaní ciest a parkovísk sa musí počítať s vlečnou krivkou (swept path).

b) Uveď aspoň 4 činitele, ktoré ovplyvňujú manévrovateľnosť jazdnej súpravy:

1.

Dĺžka súpravy a rázvor náprav

2.

Vzdialenosť kráľovského čapu od zadnej nápravy ťahača (u návesov)

3.

Typ pripájacieho zariadenia (točnica vs. oj)

4.

Rozloženie hmotnosti nákladu