



PORTADAM

# AGENCIA DE CIBERCRIMINOLOGÍA

## Conexión Base de Datos

### Mongo Compass

Password: Mongo\*\*\*\*

`mongodb+srv://martinproftipi2:<db_password>@operacionmongo2.lzu2uhl.mongodb.net/`

### Departamento

Criminología informática  
1º DAM Portada Alta

### Proyecto:

Operación Mongo

¿Qué significa el término "NoSQL" en el contexto de bases de datos?

\*

- A) "No usar SQL nunca"
- B) "Not Only SQL" (No solo SQL)
- C) "Nuevo estándar de SQL"
- D) "Sistema de consultas no estructuradas"

¿Cuáles son los cuatro tipos principales de bases de datos NoSQL mencionados en el documento?

\*

- A) Clave-valor, Familia de columnas, Documentos, Grafos
- E) Relacionales, Documentales, Grafos, XML
- I) ACID, BASE, JSON, BSON
- O) Transaccionales, Analíticas, En tiempo real, Distribuidas

¿Qué modelo de consistencia se asocia con las bases de datos NoSQL según el documento?

\*

- P) ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad)
- Q) CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar)
- R) SQL (Structured Query Language)
- S) BASE (Básicamente Disponible, Estado suave, Consistencia eventual)

¿Qué formato utiliza MongoDB para almacenar documentos internamente?

\*

- A) XML
- E) BSON
- I) JSON
- O) CSV